

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน
ไตรมาส...๒...เดือน เม.ย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอ

มาตรฐานคุณภาพบริการของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๑. มาตรฐานด้านเทคนิคของ กฟภ. (Technical Standard)

๑.๒ มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ - ขาย)
พิกัดแรงดันไฟฟ้าในระบบ ๓๓ เควี (ณ จุดใดจุดหนึ่งในระบบจำหน่าย)

ลำดับ ที่	สถานีไฟฟ้า ระโนด	วงจร	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่ ,หมายเลขเสา หรือหม้อแปลง ระยะห่างจากสถานีฯ (กม.)	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดัน ฯ	ค่าเฉลี่ยแ
					ที่สถานี ฯ (เควี)
๑	กฟอ.ระโนด	STU	T๒/๔๒ บ้านวัดจันทร์	๒๓/ เม.ย.๖๕	๓๓.๘
	(สทิงพระ)	๐๕	ห่างจากสถานี ๑๓ กม.	๑๙.๐๐	
๒	กฟอ.ระโนด	STU	T๖/๑ บ้านนางเหล้า	๒๓/ พ.ค.๖๕	๓๓.๘
	(สทิงพระ)	๐๑	ห่างจากสถานี ๑๒ กม.	๑๘.๓๐	
๓	กฟอ.ระโนด	STU	T๖/๕๑ บ้านวัดจันทร์	๒๔ มิ.ย.๖๕	๓๓.๘
	(สทิงพระ)	๐๒	ห่างจากสถานี ๑๓ กม.	๑๙.๐๐	

เนคุณภาพบริการของ กฟภ.

ย. – มิ.ย. ปี.....๒๕๖๕

สทิงพระ เขต ๓ ภาคใต้

งตันที่วัดได้ทั้ง ๓ เฟส	ตำแหน่ง TAP หม้อแปลง	ค่าแรงดัน ที่คำนวณได้ ด้านแรงสูง (เควี)	ผลการวัดแรงดัน ณ จุดในระบบจำหน่าย	
ที่ต้นหม้อแปลง ด้านแรงต่ำ (โวลต์)			ได้มาตรฐาน ๓๑.๓ – ๓๔.๗ เควี	ไม่ได้ มาตรฐาน
๔๐๕.๐๐	๓	๓๓.๔๑	ได้มาตรฐาน	–
๓๙๐.๐๐	๓	๓๒.๕	ได้มาตรฐาน	–
๔๐๕.๐๐	๓	๓๓.๔๑	ได้มาตรฐาน	–