



คุ้มครอง

ปฏิบัติตามกฎกระทรวง

ฉบับที่ 55

ฉบับการตุนสำหรับประชาชน




สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรุงเทพมหานคร





# ສາරົບຜູ

ໜ້າ

◦ ອາຄາຣອ່ອນ້ວອາສີຍ	1
◦ ບັນໄຕອາຄາຣ	3
◦ ທີ່ວ່າງກາຍ່ານອາກອາຄາຣ	3
◦ ບ້ານແຜດ	4
◦ ແຂວອາຄາຣແລະຮະບະທ່າງ ຫອຈອາຄາຣ	5
- ຮະຍະກໍາຈະຮະຫວ່າງອາຄາຣໃນເກື້ອນເຈົ້າຂອງເທື່ອວໍາທຳ	7
- ຮະຍະກໍາຈະຮະຫວ່າງອາຄາຣໃນເກື້ອນທ່າງເຈົ້າຂອງ	10
◦ ໄກສຸກ ຕຶກແຄວແລະປ້ານແຄວ	12
- ສຳເນົານະໂຫຍອຈກໍາສຸກ ຕຶກແຄວ	13
- ນ້ອກກໍານົມຫວັນກໍາສຸກ ຕຶກແຄວ	15
- ກາຮກ່ອງສ້າງອາຄາຣໃໝ່ບີເວຄະດ້ານເໝັ້ນຂອງໜ້າຈຸດ້ອງໜ້າແຄວທີ່ອຕິກແຄວ	16
- ວິຊາຫຼຸດຂອງອາຄາຣ	17
- ສຳເນົານະໂຫຍອຈປ້ານແຄວ	18
◦ ທີ່ວ່າງກາຍ່ານອາຄາຣ	20
◦ ກາຮກ່ອງແຂວງອາຄາຣ	21
◦ ຮັ້ງທີ່ອກຳພົງກໍາເນື້ອ	22
◦ ປ້າຍທີ່ອສັ່ງທີ່ເຮົ້າຈຸດ້ອງປ້າຍ	23
◦ ອາຄາຣອ່ອນ້ວອາສີຍຮວມ	25
◦ ບັນໄຕຂອງອາຄາຣອ່ອນ້ວອາສີຍຮວມ ອວມສື່ງອາຄາຣຢືນ	26
◦ ບັນໄຕເກີນໄຟ	28
◦ ໂຮງຈານ	29
◦ ມສົ່ງສື່ນັກ	30







ແລ້ວນໍາເກສັ່ນເຕີ່ມວກື່ງເຮົາອຄູ່ອາຄົມ  
ມີ້ນໍາກຳທານເດອຍ່າງໄປ້ຈົກລົບ

ນ້ຳແລ້ວຢູ່ອາຄົມຈະໄດ້ສ້າງຕົວຢ່ວສຸດ  
ອຍ່າງໂຣກີເຕີກຮັບ ແຫ່ງຕ້າງຈະໄດ້ສ້າງສູງທີ່ແຕ່ 3 ຊັ້ນເນື້ນໄປ  
ກູ້ການອາກົາກຳທີ່ໃຫ້ເສົາ ດາວ ພິ້ນ ບັນໄຕ ແລະ ດັນນັ້ນທີ່ອີງ  
ກຳທັງວ່າຢ່ວສຸດຈາວກື່ງເປົ້າຢູ່ນິວຢ່ວສຸດນີ້



ຫ້ອງນອນໃນເຄົາຮັບມືຄວາມກວ້າງຕ້າມແຄນທີ່ສູດ  
ໄມ້ນໍ້ອອກວ່າ 2.50 ເມືດ ແລະ ມີພື້ນທີ່ໄມ້ນໍ້ອອກວ່າ  
8 ຕາຮາງເມືດຕົວ ຄວັບປຸງ

ຫ້ອງຈາກເສົາໃນເຄົາຮັບ  
ມືຄວາມກວ້າງໄມ້ນໍ້ອອກວ່າ  
1.00 ເມືດ

ຫ້ອງທາງເດີນ



ຫ້ອງນອນໃນເຄົາຮັບ



ກວ້າງໄມ້ນໍ້ອອກວ່າ  
2.50 ເມືດ

ພື້ນທີ່ໄມ້ນໍ້ອອກວ່າ 8 ຕາຮາງເມືດ




ແລະ ທອງມີຮະບອບຕື່ບໍ່ໄມ້ນໍ້ອອກວ່າ 2.60 ເມືດ

ການວັດຮັບອະຕິຈີໃຫ້ວັດຈາກພື້ນເສົາພື້ນ  
ໄດ້ຮັບນິ້ນຂັ້ນໃຫ້ກ່ຽວຂ້ອງກຳໄຫ້ວັດສຶກອອກຝາກເອີ້ນອອກຜົນຈຳ

## บ้านโดยอิฐอาคาร

- บ้านโดยอิฐอาคารอ่อนๆ อาร์คิลส์มี ต้องมีอย่างน้อยห้องนอนที่มีความกว้างสูงขึ้นไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร ช่วงหันนี้สูงไม่เกิน 3 เมตร ลูกฟักหันนี้สูงไม่เกิน 20 เซนติเมตร ลูกนกหันนี้สูงไม่เกิน 3 เมตร ห้องส่วนที่ขึ้นบันไดให้สูงไม่กว่า 22 เซนติเมตร และต้องมีพื้นที่หันบันไดให้มีความกว้างไม่น้อยกว่า 22 เซนติเมตร และต้องมีพื้นที่หันบันไดให้มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.90 เมตร



### ที่ว่างภายในห้องอาคาร

อาคารอ่อนๆ อาร์คิล  
ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า 30  
ใน 100 ตาราง เมตรพื้นที่หันบันได  
ขึ้นบันไดที่มีมากที่สุด  
ของอาคาร

ที่ว่าง

“ที่ว่าง” หมายความว่า พื้นที่อันปราศจาก  
หลังคาหรือสิ่งที่อ่อนร้าบปิดล้อม ซึ่งพื้นที่ตั้งจ้างล่าง  
อาคารจะต้องให้เป็นบ่อขนาด สร้างอย่างน้ำ บ่อพื้นที่ไม่ต่ำกว่า  
พื้นที่หันบันไดที่มีอยู่แล้ว หรือพื้นที่หันบันไดที่ต้องตัด  
ห้องส่วนที่หันบันไดออกเพื่อสร้างห้องน้ำ ห้องน้ำต้องมีห้องน้ำ  
และห้องน้ำต้องมีห้องน้ำต่อไป ห้องน้ำต้องมีห้องน้ำต่อไป  
ห้องน้ำต้องมีห้องน้ำต่อไป ห้องน้ำต้องมีห้องน้ำต่อไป ห้องน้ำต้องมีห้องน้ำต่อไป

## บ้านแฝด

แล้วบ้านแฝดเป็นอาคารอย่างไรครับ  
ฉะนั้นทำให้แบบบ้านอยู่อาศัย




“บ้านแฝด” หมายความว่า อาคารที่ใช้เป็น  
ที่อยู่อาศัย ทำส่วนติดต่อรากฐานของบ้าน มีผนังแบ่งอาคาร  
เป็นบ้าน หรือว่าจะว่าช่วงหรือแนวเขตที่ติดกันทั่วอาคาร  
ตัวหนึ่งน้ำ ตัวหนึ่งสัมภาระ และตัวหนึ่งของแต่ละบ้านและมีทาง  
เดินทางจากบ้านแรกไปบ้านสอง



ข้อกำหนดสำคัญ  
อาคารอยู่อาศัยใช้รากฐานแบบบ้านแฝดตัวเดียว  
และมีข้อกำหนดเดียวกัน  
เพื่อให้มั่นคง

บ้านแฝดต้องมีห้องว่าง  
ตัวบ้านขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตรและ 2 เมตรตามลำดับ  
และห้องกว้างต้องกว้างจึงกว้างไม่น้อยกว่า  
2 เมตร ครับ

ที่ว่างด้านข้าง  
แนวรั้วแบ่งเขต



ที่ว่างด้านหน้า

## ແນວອາຄາຣແລະຮະຢະຕ່າງ ၅ ຂອບອາຄາຣ

ຂ້ອກກຳນົດໄວ້ອີງ

ກາຮ່ວ່າແນວອາຄາຣຈາກຄະນະສໍາຮາຣະນະ  
ຂອບອາຄາຣອຸໝ່າຄ່າຍ (ຮວມທັງປ້ານແຜດ)  
ຄື່ອງຈຳໄວ້ເກີນສ່ອງຫັ້ງກ່ຽວໂມ່ເກີນ 8 ເມື່ອ  
ກຳນົດຕົ້ນໃໝ່ຄວັບ

ກ່ອສ້ວ້າໃຫ້ອີດແປລຶງ

ໄດ້ຄະນະສໍາຮາຣະນະທີ່ມີຄວາມວ້າງ  
ນ້ອຍກວ່າ 6 ເມື່ອ ໄກສ່ວ່າແນວອາຄາຣ  
ກ່າງຈາກທີ່ຈາລາງຄະນະສໍາຮາຣະນະ  
ອ່ານຸ່ອຍ 3 ເມື່ອ




ແລ້ວຫ້າກ່ອສ້ວ້າໃຫ້ອີດແປລຶງໄດ້ຄະນະ  
ສໍາຮາຣະນະທີ່ມີຄວາມວ້າງມາກກວ່າ 6 ເມື່ອ  
ຈະວ່ານອ່າງໄວ້ຄວັບ



ສ້າງຄະນະສໍາຮາຣະນະມີຄວາມວ້າງ  
ມາກກວ່າ 6 ເມື່ອ ປຶ້ມເກີນເຖິງໄວ້ກ່ານ  
ຕື່ອງຈຳແນວອາຄາຣຈາກຈາກທີ່ຈາລາງຄະນະ  
ສໍາຮາຣະນະອ່າຍ່ານ້ອຍ 3 ເມື່ອທ່ານຄວາມວ່າ  
ໄມ້ຕ້ອງຮ່ວມແນວອາຄາຣເຊິ່ງໄດ້ຄວັບ ແຕ່ຕ້ອງໄມ່ມີ  
ສ່ວນໃຫຍ່ອຈອກອາຄາຣສ້າງໄວ້ໃນຄະນະ

ໃນທາງປະສົງປີແນວອາຄາຣ  
ຕື່ອງແນວເສົາຫ້ອອັນຈີ່ວິມນອກສູ່ຄົງອາຄາຣ  
ຄື່ອງຈຳໄດ້ຄະນະຄວັບ ແຕ່ໄມ່ເນັ້ນຮວມມ້າຍຄາ  
ໃຫ້ອ້ານຸ່ອກຳນົດຄວັບ

ອາຄາຣໄມ້ເກີນ 2 ຊັ້ນ ສູ່ງໄມ້ເກີນ 8 ເມື່ອ ແລະດ້ອນໄນ້ໃຫ້ອັນແດວ ຕິດແດວ  
ບັນດັບ ອາຄາຣພານີ້ຍໍໂຮງຈານ ອາຄາຣສໍາຮາຣະນະ ປ້າຍ ມີ  
ຄລັງສິນຄ້າ ຮັນແນວອາຄາຣຈາກທີ່ກຳລາງໄໝນ້ອຍກວ່າ 3 ເມື່ອ




ແລ້ວຄ້າກ່ອສ້າງໃກ້ເລີ້ມແກລ່ຈຳນ້ຳສໍາຮາຣະນະ  
ຈະຕ້ອງຈຳນ້ຳແນວວາຄາຮູ້ເກມຄຽນ

ສະພານ ເສື່ອນ ວັວ ກ່ອຮະບານນ້ຳ  
ກ່າເຮືອ ປ້າຍ ອູ້ເຮືອ ດານເຮືອ ພຣີຍື່ວ່າງ  
ທີ່ໄດ້ປິບທີ່ຈົດຕະລິໄມ້ຕ້ອງຈຳນ້ຳແນວວາຄາຮາງ  
ເນື້ອແກລ່ຈຳນ້ຳສໍາຮາຣະນະ ແຕ່ຫາກເປັນວາຄາຮອ້ອ້າສ້ອ  
ແລະວາຄາບປະເມນາກ່ົ້າ ຫຼື ຕ້ອງຈຳນ້ຳແນວວາຄາຮາງ  
ຈາກເນື້ອແກລ່ຈຳນ້ຳສໍາຮາຣະນະເບັນເຖິງວ່ານີ້



ຕິດຕິດຄຽນ



ກາຣີໃໝ່ກ່ອສ້າງພຣີຍື່ວ່າຕົ້ມປະລິດໃກ້ເລີ້ມແກລ່ຈຳນ້ຳສໍາຮາຣະນະ ເຊິ່ງ

ແມ່ນ້ຳ ຄູ້ຄລອຈ ລົ້າຈາກທີ່ຮູ້ດຳກັນກວ່າຕົ້ມ ຄ້າແກລ່ຈຳນ້ຳສໍາຮາຣະນະ

ມີຄວາມກວ່າງນ້ຳອອຍາວ່າ 10 ເມື່ອດີ ຕ້ອງຈຳນ້ຳແນວວາຄາຮູ້ເກີ້ກ່າງຈາກເນື້ອແກລ່ຈຳນ້ຳສໍາຮາຣະນະ  
ສໍາຮາຣະນະນີ້ມີນ້ຳອອຍາວ່າ 3 ເມື່ອດີ ແຕ່ຄ້າແກລ່ຈຳນ້ຳສໍາຮາຣະນະນີ້ມີຄວາມກວ່າງຕັ້ງແຕ່  
10 ເມື່ອດີໃໝ່ໄປໆ ຕ້ອງຈຳນ້ຳແນວວາຄາຮູ້ເກີ້ກ່າງຈາກເນື້ອແກລ່ຈຳນ້ຳສໍາຮາຣະນະນີ້ມີນ້ຳອອຍາວ່າ  
6 ເມື່ອດີ ສໍາກັນວາຄາຮູ້ທີ່ກ່ອສ້າງພຣີຍື່ວ່າຕົ້ມປະລິດໃກ້ເລີ້ມແກລ່ຈຳນ້ຳສໍາຮາຣະນະນີ້ມີໄດ້  
ເບັນ ປຶ້ງ ກະເລີສໍານັກ ພຣີຍື່ວ່າກະເລີ ຕ້ອງຈຳນ້ຳແນວວາຄາຮູ້ເກີ້ກ່າງຈາກເນື້ອແກລ່ຈຳນ້ຳສໍາຮາຣະນະໄໝ່ໄວ້  
ມີນ້ຳອອຍາວ່າ 12 ເມື່ອດີ

## ឧបនគរការទៅវាទេវត្ថុនៃការបង្កើតបច្ចុប្បន្ន



ការណិតកីឡាជាមពលរក្សានៃការបង្កើត  
និងកិត្តិយប់ជាប្រព័ន្ធដោយមិនធ្វើឱ្យរាយការ  
អវិជ្ជមានយកលើការបង្កើតការបង្កើតការ  
ត្រួតពិនិត្យរបៀប


វិធាន 3 ការណិតកីឡាជាមពលនឹងការបង្កើតបច្ចុប្បន្ន



ការណិតកីឡា សង្គមនៃការបង្កើតបច្ចុប្បន្ន  
អាន់តាម ប្រព័ន្ធ នៃការបង្កើតបច្ចុប្បន្ន អវិជ្ជមានយកលើការបង្កើតបច្ចុប្បន្ន  
និងការបង្កើតបច្ចុប្បន្នដែលមិនមែនការបង្កើតបច្ចុប្បន្ន ហើយការបង្កើតបច្ចុប្បន្ន  
ប្រព័ន្ធ នៃការបង្កើតបច្ចុប្បន្ន អវិជ្ជមានយកលើការបង្កើតបច្ចុប្បន្ន

- (ក) បានការបង្កើតមិនគូនការបង្កើត ១ មេត្រ ឈាន់ការបង្កើតបច្ចុប្បន្ននៃការបង្កើតបច្ចុប្បន្ន អវិជ្ជមានយកលើការបង្កើតមិនគូនការបង្កើត ១ មេត្រ មិនខ្ពស់ការបង្កើតបច្ចុប្បន្ន ៤ មេត្រ
- (ខ) បានការបង្កើតមិនគូនការបង្កើត ១ មេត្រ ឈាន់ការបង្កើតបច្ចុប្បន្ននៃការបង្កើតបច្ចុប្បន្ន អវិជ្ជមានយកលើការបង្កើតមិនគូនការបង្កើត ១ មេត្រ ម៉ោងត្រួតពិនិត្យ ២៣ មេត្រ មិនខ្ពស់ការបង្កើតបច្ចុប្បន្ន ៥ មេត្រ
- (គ) បានការបង្កើតមិនគូនការបង្កើត ១ មេត្រ ម៉ោងត្រួតពិនិត្យ ២៣ មេត្រ ឈាន់ការបង្កើតបច្ចុប្បន្ននៃការបង្កើតបច្ចុប្បន្ន ១ មេត្រ ម៉ោងត្រួតពិនិត្យ ២៣ មេត្រ មិនខ្ពស់ការបង្កើតបច្ចុប្បន្ន ៦ មេត្រ


### ការណិតកីឡា





- (ກ) ອາຄາຣທີ່ມີຄວາມສູງໄໝເກົ່າ 15 ເມືຕຣ ຜັນຈຳຂອງອາຄາຣທີ່ອ່ອງອູ້ກ່າງຈາກຜົນ້າໃຈກວິວຮະເປີຍຈຳ  
ຂອງອາຄາຣຢືນທີ່ມີຄວາມສູງໄໝເກົ່າ 9 ເມືຕຣ ໄກສະໜັກກວ່າ 2 ເມືຕຣ
- (ຈ) ອາຄາຣທີ່ມີຄວາມສູງໄໝເກົ່າ 15 ເມືຕຣ ປັນຈຳຂອງອາຄາຣທີ່ອ່ອງອູ້ກ່າງຈາກຜົນ້າໃຈກວິວຮະເປີຍຈຳ  
ຂອງອາຄາຣຢືນທີ່ມີຄວາມສູງເກົ່າ 9 ເມືຕຣ ແຕ່ໄມ່ເກົ່າ 23 ເມືຕຣ ໄກສະໜັກກວ່າ 3 ເມືຕຣ


#### ກຮດີຕື່ສອງ



ຜັນຈຳຂອງຄາດຝ້າງຂອງອາຄາຣຕ້ານທີ່ອ່ອງໃກ້ຮູບຮະອະກ່າວ  
ກ່າວສ້ວງເງົາເປົ້າໃຈກຶບສູງຈາກພື້ນຕາດຝ້າໄວ້ໄອກກວ່າ 1.80 ເມືຕຣ

- (ค) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 15 เมตร แต่ไม่ต่ำกว่า 23 เมตร บนด้วยของอาคารต้องอยู่ห่างจากบ้านที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร
- (ง) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 15 เมตร แต่ไม่ต่ำกว่า 23 เมตร บนด้วยของอาคารต้องอยู่ห่างจากบ้านที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร แต่ไม่ต่ำกว่า 3.50 เมตร

#### การณ์ที่สำคัญ




#### การณ์ที่สำคัญ บนด้วยของอาคาร

ที่มีความสูงไม่เกิน 15 เมตร แต่ไม่ต่ำกว่า 23 เมตร ต้านที่ไม่เป็นผนังหินหรือหินทรายต้องอยู่ห่างจากบ้านที่มีความสูงไม่เกิน 15 เมตร แต่ไม่ต่ำกว่า 23 เมตร ต้านที่ไม่เป็นผนังหินหรือหินทราย ไม่น้อยกว่า 1 เมตร



#### การณ์ที่สำคัญ




ผนังที่บล็อกไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร ที่คาดพ้า





#### ผลของการณ์ที่สำคัญ

การณ์ที่สำคัญบนด้วยของอาคารต้านที่อิฐหินลักษณะ  
อาคารที่นี้ให้กำกับการก่อสร้างเป็นผนังหินหินทรายหิน  
ไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร

## ឧបនៃការគោរពនៃការងារដីទីនៅក្នុងខេត្ត





## ຫ້ອງແຄວ ຕຶກແຄວແດຮນປ້ານແຄວ


ອາຄາຣປະເທດໄປເພາກເບີນ

ອາຄາຣທີ່ກ່ອສຮ້າຈຕ່ອນນີ້ອ່າງໆນີ້ເບີນແຄວຍາວ  
ຕົຈແຕ່ສອງຄູ່ຫ້ອງນີ້ໄປ ມີຜົນນັ່ງແບ່ງອາຄາຣເບີນຄູ່ຫ້ອງ  
ແລະປະກອບຕ້ວຍວ່າສຸດມີເກົ່ານີ້ເປີນເວັນໃຫຍ່

ຈະກໍາມາດສື່ງ “ຫ້ອງແຄວ” ຄວ້ວ່ນ



“ຫ້ອງແຄວ”



ວ່າສຸດມີເກົ່ານີ້ເປີນເວັນໃຫຍ່

“ຕຶກແຄວ”

ແຕ່ັ້ງອາຄາຣທີ່ກ່ອສຮ້າຈຕ່ອນນີ້ອ່າງໆນີ້  
ເບີນແຄວຍາວຕັ້ງແຕ່ສອງຄູ່ຫ້ອງນີ້ໄປ  
ມີຜົນນັ່ງແບ່ງອາຄາຣເບີນຄູ່ຫ້ອງ  
ແລະປະກອບຕ້ວຍວ່າສຸດມີເກົ່ານີ້ເປີນເວັນໃຫຍ່  
ຈະກໍາມາດສື່ງ “ຕຶກແຄວ”




“ປ້ານແຄວ”





“ປ້ານແຄວ” ກໍາມາດຄວາມວ່າ ຫ້ອງແຄວ  
ເຊື່ອຕຶກແຄວທີ່ໄຟເບີນທີ່ອ້ອຸ່ວ່າສຳຫຼັບ  
ສູງສິນທີ່ວ່າງທ້ານກັ້ມແລະທ້ານກັ້ສິ່ງ  
ຮອງກ່ວ່າຈີ້ຂ້ວາຂະໜາຍເວເວເວຕິກິຈາ  
ກັບຕໍ່ວ່າອາຄາຣແຕ່ລະຄູ່ຫ້ອງ ແລະ  
ມີຄວາມສູງໃໝ່ເກົ່ານີ້ສໍາມັ້ນ

## ເຖິງການສະໜອງຂອງທ້ອງແດວ ຕຶກແດວ



ປັຈຊູບນັ້ນເຖິງການສະໜອງຂອງທ້ອງແດວ  
ຕຶກແດວທີ່ອ່ານໄດ້ຕາມເການທີ່ຈີ້ນີ້ກໍ



ນວຍຈາກຫັ້ນແລ້ວກ່ອງແລ້ວ  
ກວຽບຕົກແລ້ວກໍ່ສ້າງອຸ້ມຄະນະສ໏າຮາຮະນະ  
ທ້ອງໃເກ້ຮະຕັບພື້ນຫຼັດໆລ່າງຂອງຫ້ອງແລ້ວກວຽບຕົກແລ້ວ  
ມີຄວາມສູງ 10 ເປົ້ນຕື່ມຕຽບຈາກຮະຕັບກາງເຖິງຫ້ອງອາຄາຣ  
ກວຽບມີຄວາມສູງ 25 ເປົ້ນຕື່ມຕຽບຈາກຮະຕັບກໍ່ຈຳລາງ  
ດັນສ໏າຮາຮະນະຫຼັດໆຫ້ອງອາຄາຣ

ແລ້ວແຕ່ກາຮົນໃຫ້ວອກຮັບ


ທາງເຫຼົາຫຼາຍຫ້ອງອາຄາຣ

ທາງເຫຼົາຫຼາຍຫ້ອງອາຄາຣ

0.10 m.

0.25 m.

ດັນສ໏າຮາຮະນະ  
ຫ້ອງອາຄາຣ



ລົມເຄຍໄດ້ຫຼັງວ່າກ້ອງແລ້ວ

ທີ່ແລ້ວ ທ້ອງມີກີ່ວ່າງທ້ານກຳສັ່ນແລະ


ເມື່ອສ້າງທ່ອນເອົາກິ່ນຄອບນີ້ບໍ່ບໍ່ກ້ອງແລ້ວ

ຈະຫ້ອງວ່ານອົບອະນະ 4 ເມຕຣີຕ້ວຍ


ໜຸ້ອເກົ່າຈີ່ຈົງເປົ້ານອອ່າງໂຮຄຮັບ




ກ້ອງແລ້ວ ທີ່ແລ້ວ ຈະສ້າງທ່ອນເອົາກິ່ນສິບຄູ່ກາ ແດ້ມີຄວາມຍາວ່ອງອາຄາຣແຄວ້າທີ່ຈີ່ ອ່າງມາກຳໃນ  
ໄສ່ໄກ້ໄປ 40 ເມຕຣີ ໂດຍວັດທະນວ່າຈຸດສູງຂໍ້າລາງຂອງສ່າແຮກສຶກສູດຂໍ້າລາງຂອງສ່າສູດທ້າຍ ໄກ່ວ່າຈະເປົ້າ  
ເຈົ້າຂອງເຫຼືອວ່າກຳ ແລະໃຫ້ໂຄຮງສ້າງເຫຼືອວ່າກຳກວຽບແຍກກຳຕໍ່າມ ຮັບ



10 ຜູຫາ = 40.00



## ข้อกําหนดของห้องแมว ตึกแมว



ห้องแมวหรือตึกแมวซึ่งตัวหน้ากว้างไม่ติดต่อกันในส่วนของอาคาร ต้องมีที่ว่างด้านหน้าอาคาร กว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร โดยไม่ให้มีส่วนโถ蛾ของอาคารซึ่งล้ำเข้าไปในพื้นที่ที่จำกัด ห้องแมวหรือตึกแมว ต้องมีที่ว่างด้านหน้าของอาคารกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตรและไม่ใช่ติดต่อกันกับตัวบ้าน โดยไม่ให้มีส่วนโถ蛾ของอาคารซึ่งล้ำเข้าไปในพื้นที่ที่จำกัด ห้องแมวต้องมีที่ว่างด้านหน้ากว้าง 1.40 เมตร

ระหว่างแมวตัวหน้าของห้องแมวหรือตึกแมวต้องรั้งสิ่งสักปูคูหา หรือมีความพยายามร่วมกันเฉียง 40 เมตรต่อห้องแมวที่ว่างระหว่างห้องแมวตัวหน้าของห้องแมวที่ติดต่อกันนี้กว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร เป็นเชือกทดลองความเสียของห้องแมวหรือตึกแมวเพื่อเชื่อมโยงที่ว่างด้านหน้าของห้องแมวที่ติดต่อกัน

ที่ว่างที่ก้านต่ำสุดก่อสร้างห้องแมวต้องรั้งสิ่งสักปูคูหา รั้ว กำแพง หรือสิ่งก่อสร้างซึ่งได้รับการจัดให้เป็นบ่อหน้า สระว่ายน้ำ หรือพืชสวนที่มีความสูงไม่ต่ำกว่า 1.50 เมตร

ห้องแมวหรือตึกแมวต้องมีที่ว่างด้านหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 15 เมตร ที่ต้องมีที่ว่างระหว่างห้องแมวตัวหน้าของห้องแมวที่ติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 2 เมตร แต่ห้องแมวหรือตึกแมวต้องมีที่ว่างด้านหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 15 เมตร ตามที่ระบุไว้ในข้อกําหนดของอาคารเดิม โดยมีพื้นที่ไม่ใช่มาหากาวกว่าพื้นที่ที่ก่อสร้างห้องแมวต้องมีที่ว่างด้านหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 15 เมตร




## การก่อสร้างอาคารในบริเวณเด้าน้ำขวางห้องแม่ค้าหรือตึกแฝง


ถ้ามีห้องแม่ค้า ตึกแฝง (ไม่ว่าจะบ้านและอื่น) อยู่แล้วจะก่อสร้างห้องแม่ค้าหรือตึกแฝงเด้าน้ำขวางห้องแม่ค้าหรือตึกแฝงที่ไหนดีครับ

(1) ถ้าห้องแม่ค้าหรือตึกแฝงนั้นมีจ้าวะระหว่างห้องได้ตั้งแต่สี่บคูหา หรือมีความกว้างมากกว่าห้าเมตร ตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป และอาคารที่จะสร้างขึ้นเป็นห้องแม่ค้าหรือตึกแฝง ห้องแม่ค้าหรือตึกแฝงที่จะสร้างขึ้นต้องห่างจากผนังด้านหน้าของห้องแม่ค้าหรือตึกแฝงเดิมไม่น้อยกว่า 4 เมตร แต่ถ้าเป็นอาคารอื่นที่ต้องห่างจากผนังด้านหน้าของห้องแม่ค้าหรือตึกแฝงเดิมไม่น้อยกว่า 2 เมตร

(2) ถ้าห้องแม่ค้าหรือตึกแฝงนั้นมีจ้าวะไม่สี่สี่บคูหาและมีความกว้างมากกว่า 4 เมตร อาคารที่จะสร้างขึ้นจะต้องห่างจากผนังด้านหน้าของห้องแม่ค้าหรือตึกแฝงนั้นไม่น้อยกว่า 2 เมตร เน้นแต่หากห้องสร้างห้องแม่ค้าหรือตึกแฝงตัวอาคารห้องแม่ค้าเดิมต้องไม่เกินสี่บคูหาและมีความกว้างมากกว่า 4 เมตร



## វេសត្ថុខល់នាការ



10 គីឡូ = 40 ម៉ែតរ

- នៅ គាន់ ឱ្យបានថ្លែង និងសង្គមខ្ពស់ទឹកដោយអាជីវប៊ានយន្តភាពកីឡេសត្ថុ ព័ត៌មានមុនផ្សេងៗ និងការដាក់អាជីវប៊ាន ឬសេចក្តីជាផ្ទៃរដ្ឋបាន។
- ជាដើម សង្គមខ្ពស់ទឹកដោយអាជីវប៊ាន គឺមិនធ្វើឡើងឡាតាំងមេរោគទេ នៅក្នុងប្រព័ន្ធបានបន្តែច្បាស់បានទៀត។ នៅក្នុងប្រព័ន្ធបានបន្តែច្បាស់បានទៀត និងខ្ពស់ទឹកដោយអាជីវប៊ាន ឬសេចក្តីជាផ្ទៃរដ្ឋបាន។
- ការអនុញ្ញាតនិងការរចនាលក្ខណៈនៅក្នុងប្រព័ន្ធបានបន្តែច្បាស់បានទៀត និងខ្ពស់ទឹកដោយអាជីវប៊ាន ឬសេចក្តីជាផ្ទៃរដ្ឋបាន។ ក្នុងប្រព័ន្ធបានបន្តែច្បាស់បានទៀត និងខ្ពស់ទឹកដោយអាជីវប៊ាន ឬសេចក្តីជាផ្ទៃរដ្ឋបាន។
- ការបង្ហាញការគិតគោល ការពារិតិថាមបន្ទាន់ ការរចនាលក្ខណៈ និងប្រព័ន្ធបានបន្តែច្បាស់បានទៀត និងខ្ពស់ទឹកដោយអាជីវប៊ាន ឬសេចក្តីជាផ្ទៃរដ្ឋបាន។ ការបង្ហាញការគិតគោល ការពារិតិថាមបន្ទាន់ ការរចនាលក្ខណៈ និងប្រព័ន្ធបានបន្តែច្បាស់បានទៀត និងខ្ពស់ទឹកដោយអាជីវប៊ាន ឬសេចក្តីជាផ្ទៃរដ្ឋបាន។



## ສັນຕະນະຂອງບ້ານແຄວ

ກາວນີ້ເຂົ້າສົ່ວໂລງໃນປະເທດ

ກ້ອງແຈວ ທີ່ໄດ້ກໍາໄລຢູ່ປະເທດ

ກາວນີ້ເຂົ້າສົ່ວໂລງໃນປະເທດ

“ບ້ານແຄວ” ສຽບ “ບ້ານແຄວ” ພໍມາຍຄວາມວ່າ  
ກ້ອງແລວກໍາໄລທີ່ໄດ້ເປົ້າໂລງສູ່ຄົ້ນ ຊົ່ງສູ່ຄົ້ນ  
ທ້ານທີ່ໄດ້ແລະ ທ້ານທີ່ຈະກ່າວວ່າຮ້ວຍກໍາໄລຢູ່ເນື້ອທີ່ຕ່າງ

ບ້ານທີ່ອາຄາຣແຫຼ່ດ້ານສູ່ຄູ້າ ແລະ ມີຄວາມສູ່

ໄມ່ເກີນສໍາມັ້ນ



ບ້ານແຄວ




ຂ້ອງກໍາທານຕານຂອງບ້ານແຄວມີກັບກຳໄຕເກມືອນກຳນົດ ກ້ອງແຈວ ທີ່ໄດ້ແຈວ ແລະ ທີ່ໄມ່ເກີນສໍາມັ້ນ ຂ້ອງກໍາທານຕານ  
ທີ່ເກມືອນນັ້ນຕື່ອ ບ້ານແຄວຈະສ່ວັງທ່ອນເນື່ອງກໍານົດໄມ່ເກີນສິນສູງຈາກ  
ແລະ ມີຄວາມຍາວຂອງອາຄາຣແຄວທີ່ຈະ ຖ້ານໄມ່ເກີນ 40 ເມັດ  
ໂດຍວ່ວດຮະຫວ່າງຈຸດສູນໝາຍລາຍງານຂອງເສົາແຮກສູນຈຸດສູນໝາຍລາຍງານ  
ຂອງເສົາສູນທ້ານ ໄມ່ວ່າຈະເປົ້າເຂົ້າຂອງຕື່ອໄລວ້ານີ້ ແລະ ເຖິງ  
ໂຄຮຈສ່ວັງທີ່ອາກຳນົດກໍາໄລຢອກກຳນົດທາມ ແລະ ຮະຫວ່າງ  
ແຄວທ້ານໜ້າຈາງຂອງບ້ານແຄວທີ່ສ່ວັງສູງສິນສູ່ຄູ້າ ກໍາໄລ  
ມີຄວາມຍາວຮຽມກຳນົດ 40 ເມັດ ຕ້ອງສື່ງວ່າ  
ຮະຫວ່າງແຄວທ້ານໜ້າຈາງຂອງບ້ານແຄວນີ້ ກວ້າຈ  
ໄວ້ເນື້ອຍກ່າວ່າ 4 ເມັດ ເປົ້າເປົ້າຍທະລາບຫາມເຖິງ  
ຂອງບ້ານແຄວ ສຽບ






แต่มีข้อกำหนดเพิ่มเติมดังนี้ สำหรับบ้านและครัวที่ว่าจ้าวท่านหน้ากว้างร้าวหรือ  
แยกจากถนนที่ห้องครัวและบ้านของอาคารกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร และต้องมีที่ว่าจ้าวท่านหน้าซึ่ง  
อาคารกว้างร้าวหรือแยกจากถนนที่ห้องครัวและบ้านของอาคารกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร



ต้องมีที่ว่างด้านหน้าระหว่างร้าวหรือแนวเขตที่ดินกับแนวผนังอาคารกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร



ต้องมีที่ว่างด้านหลังอาคารระหว่างร้าวหรือแนวเขตที่ดิน  
กับแนวผนังอาคารกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร

## ກີ່ວ່າງຮາຍນອກອາຄາຣ

ກີ່ວ່າງຈອງທົກແລວ  
ທົກແລວ ແລະນ້ຳແລວ  
ກຳຫຼາດຕອຍ່າງໂຮມຮັບ



ທົກແລວ ທີ່ມີກີ່ວ່າງ  
ອາຄາຣພາດີຫຼື ໂຮງຈານ ອາຄາຣສໍາຮາຣະນະ  
ແລະອາຄາຣສິ່ນເປົ້າໄດ້ໃຫ້ເປົ້າທີ່ມີກີ່ວ່າງ  
ໄວ່ນ້ອຍກວ່າ 10 ໃນ 100 ສ່ວນຈົງເພື່ອກີ່ວ່າງໃຫ້ນັ້ນເກີ່ມ  
ທີ່ມາກີ່ວ່າງສຸຂະອນຈາຄາຣແຕ່ຕັ້ງເປົ້ານັ້ນນັ້ນແລວກ່ຽວ  
ອາຄາຣທີ່ໃຫ້ເປົ້າທີ່ມີກີ່ວ່າງຕ້ອງກີ່ວ່າງ  
ໄວ່ນ້ອຍກວ່າ 30 ໃນ 100 ສ່ວນ



ຮັນແນວອາຄາຣ



ມີ້ນ້ອຍາເວັ້ນໄຟກົກຮົມນີ້ອາຈົດທົກແລວກ່ຽວ  
ທົກແລວທີ່ມີກີ່ວ່າງຮັນແນວອາຄາຣໄວ່ນ້ອຍກວ່າ  
3 ເມືຕຣແລ້ວ ແລະໄດ້ຮັນແນວອາຄາຣສູາຕ້ອງ  
ແລ້ວໄວ່ມີຕ້ອງມີກີ່ວ່າງນີ້ເກີ່ມໄຕ້ຄຮັບ


ມີກີ່ວ່າງຮັນແນວອາຄາຣນີ້ນັ້ນຍົກວ່າ 3 ເມືຕຣ

ແລ້ວຄ້າກ່ອນສ້າງທີ່ມີກີ່ວ່າງ  
ທົກແລວ ແຮັດນັ້ນແລກວິໄລດັບນັ້ນສໍາຮາຣະນະ  
ກົນແກລ່າຈົ່າສໍາຮາຣະນະຈະຕ້ອງຮັນແນວອາຄາຣ  
ແລະຄ້າຕ້ອງຮັນແນວອາຄາຣ່າງໂຮມຮັບ

ສໍາກ່ອນສ້າງທີ່ມີກີ່ວ່າງ  
ກ່ຽວແຂງສໍາກ່ອນສ້າງທີ່ມີກີ່ວ່າງ  
ຈາກຄານນັ້ນກ່ຽວແຂງສໍາກ່ອນສ້າງທີ່ມີກີ່ວ່າງ  
ກາຣ  
ຮັນແນວອາຄາຣຈາກແກລ່າຈົ່າສໍາຮາຣະນະຮັນແນວອາຄາຣ  
ອາຄາຣພ້າກອສໍາກ່ອນທີ່ມີກີ່ວ່າງໃຫ້ນັ້ນແກຣະຄຮັບ  
ສ່ວນກາຣຮັນແນວອາຄາຣຈາກຄານສໍາຮາຣະນະ  
ມີ້ນ້ອຍກຳຫຼາດຕອຍ່າງໂຮມຮັບ



## การรับแรงเหวออาคาร



อาคารที่สูงเกิน 8 เมตร ห้องแมสจุ ทีกาแมสจุ บ้านแมสจุ อาคารพาณิชย์  
โรงเรือน อาคารสาธารณะ ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายหรือคลังสิ่งของ  
ที่อยู่อาศัยจะต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร ให้รับแรงเหวออาคารห่างจาก

(1) ลักษณะสาธารณะ มีความกว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร ให้รับแรงเหวออาคารห่างจาก  
ที่จอดรถและสถานที่จอดรถห่างไม่น้อยกว่า 6 เมตร


(2) ลักษณะสาธารณะ มีความกว้างตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป  
แต่ไม่เกิน 20 เมตร ให้รับแรงเหวออาคารห่างจากถนน  
ถนนสาธารณะห่างไม่น้อยกว่า 1 ถึง 10 เท่าของความกว้าง



(3) ลักษณะสาธารณะ มีความกว้างไม่น้อยกว่า 20 เมตรขึ้นไป  
ให้รับแรงเหวออาคารห่างจากถนนสาธารณะห่างไม่น้อยกว่า

2 เมตร

## รั้วหรือกำแพงที่น่าเบ果




รั้วหรือกำแพงที่น่าเบ果<sup>๑</sup>  
เป็นอาคารให้มีความสูงและ  
มีข้อจำกัดอย่างไร

ก่อนอื่นต้องท้าความเข้าใจให้ตรงกันก่อนครับว่า  
รั้ว กำแพง หรือปะลู คือรั้วซึ่งติดต่อ  
หรือเกิดศีล窈ที่สำคัญและมีความสูงที่รั้วซึ่ง  
ให้บุคคลที่ไม่ใช่เด็กน้ำหนักได้เข้ามาในอาคาร ตัวนี้จะ  
รั้วที่กันแมลงและติดต่อห้องภายในและห้องภายนอกต่อ  
เด็กน้ำหนักเข้ามายังเป็นอาคารที่ไม่ต้องบังคับ  
ตามมาตรฐานที่ต้องการควบคุมอาคารครับ



รั้วหรือกำแพงที่น่าเบ果คือชุดของงานสถาปัตย์ที่มีความกว้างตั้งแต่ 3 เมตรขึ้นไป และมีสูงกว่า  
น้อยกว่า 135 釐เมตร ต้องปิดมุ่งรั้ว หรือกำแพงที่น่าเบ果นั้น โดยให้ส่วนที่ปิดมุ่งมีระดับ  
ไม่น้อยกว่า 4 เมตร และทำมุ่งมาที่แนววัสดุของสำหรับงานเชิงมุ่งมาที่ ๗ ร้าว

ถนนสาธารณะที่มีความกว้างตั้งแต่ 3 เมตรขึ้นไป



ถนนสาธารณะที่มีความกว้างตั้งแต่ 3 เมตรขึ้นไป

อย่างไรก็ตามรั้ว  
เป็นอาคารประเภทที่ไม่ต้องริบ  
แมลงและสำหรับงาน  
ที่ต้องริบ



## ປ້າຍເຊື່ອສິ່ງທີ່ສ່ວັງຈຶ່ນສ້າງຮັບຕິດເຊື່ອຕົ້ງປ້າຍ

ເວົ້າອົງປ້າຍມີກຳກັນເຕີເໜັກຮັບ



ປ້າຍເຊື່ອສິ່ງທີ່ສ່ວັງຈຶ່ນ  
ສ້າງຮັບຕິດເຊື່ອຕົ້ງປ້າຍທີ່ອາຄາຣ  
ທີ່ອາໄຫຼດເປົ້າຂໍ້ອຈະນາຍອາກາສ ພ້າຍຕ່າງ  
ປະເທູ ກວ່າວາກາໃກ້ໄຟ



ປ້າຍເຊື່ອສິ່ງທີ່ສ່ວັງຈຶ່ນສ້າງຮັບຕິດເຊື່ອຕົ້ງປ້າຍບານແສ່ງຄາກເຊື່ອດາດຝ້າອອຈາກຮັບຕິດເຊື່ອຕົ້ງປ້າຍ  
ແກ່ວະລຸນ໌ຈົບນໍາລາຍອອຈາກຮັບຕິດເຊື່ອຕົ້ງປ້າຍ ແລະສ່ວັນນະສຸກຂອງປ້າຍເຊື່ອສິ່ງທີ່ສ່ວັງຈຶ່ນສ້າງຮັບຕິດເຊື່ອຕົ້ງປ້າຍ  
ທີ່ອາໄຫຼດເປົ້າຂໍ້ອຈະນາຍອາກາສ ເພື່ອດາດຝ້າອອຈາກຮັບຕິດເຊື່ອຕົ້ງປ້າຍ

ຄວາມສຸງຂອງປ້າຍໄມ່ເກີນ 6 ເມືດ

ໄມ່ລື້  
ລາຍອອກແນວຜົນ  
ຮອບນອກອາຄາກ

6 ເມືດ

ຕົວອາຄາຣ



ป้ายที่ยื่นจากผนังอาคารให้ยื่นได้ไม่เกินแนวกันสาด และให้สูงได้ไม่เกิน 60 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ป้ายไม่เกิน 2 ตารางเมตร




ป้ายที่ติดตั้งได้กันสาดให้ติดตั้งแบบผนังอาคารและต้องสูงจากพื้นทางเท้านั้นไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร



ป้ายโฆษณาสำหรับโรงมหรสหให้ติดตั้งบนกันบันังอาคารโรงมหรสห แต่จะยื่นห่างจากผนังได้ไม่เกิน 50 เซนติเมตร หรือหากติดตั้งป้ายบนกันสาดจะต้องไม่ยื่นล้ำแนวปลายน้านถนนและความสูงของป้ายทั้งสองกรณีต้องไม่เกินความสูงของอาคาร



ป้ายที่ติดตั้งอยู่บนดินโดยตรง ต้องมีความสูงไม่เกินระยะที่วัดจากจุดที่ติดตั้งป้าย ไปจนถึงกึ่งกลางถนนสาธารณะ ที่อยู่ใกล้ป้ายนั้นที่สุด และมีความยาวของป้ายไม่เกิน 32 เมตร



หากจากราชการมั่นใจว่าสีที่สีร้าวซึ่งเป็นสีที่ห้ามไว้ติดตั้งต้องตั้งป้าย  
คือติดตั้งบนพื้นดินโดยตรงให้ทำตามด้วย วิธีดูงานไฟฟ้า  
ห้ามตั้งตัวอยู่ครัวบบ



การก่อสร้างหรือตั้งแปลงอาคาร หรือส่วนของอาคารรวมทั้งป้ายตัวอยู่ต้องไม่ล้ำข้ามไปให้เกี่ยวขารณะ เนื่องแต่จะได้รับอนุญาตจาก เจ้าหน้าที่จากสีที่ห้ามไว้ติดตั้งตั้งตัวอยู่ในครัวบบ

## อาคารออยู่อาศัยรวม

แล้วแฟลต หรือ  
อพาร์ทเม้นท์เป็นอาคาร  
ประเภทใด呢ครับ

แฟลต หรือ อพาร์ทเม้นท์  
ก็เป็นอาคารออยู่อาศัยประเภทหนึ่ง  
เรารู้ว่าเป็น “อาคารออยู่อาศัยรวม” หมายความ  
ว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็น  
คือออยู่อาศัยสำหรับลูกค้าของบุคลากร  
เป็นกรณียกจากภายนอกเข้ามาใน  
แต่ละครอบครัว





แล้วมีข้อกำหนดด้อย่างไรบ้างครับ



มีข้อกำหนดแบบนี้อย่างไร  
อาคารออยู่อาศัยครับ และมีข้อกำหนด  
เพิ่มเติมอีกนิดครับ



อาคารออยู่อาศัยรวมต้องมีพื้นที่ภายในแต่ละห้อง  
ที่ใช้เป็นอาคารออยู่อาศัยไม่น้อยกว่า 20 ตารางเมตร  
ซึ่งจากการเดินทางเข้ามาในอาคาร ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า  
1.50 เมตร ห้องห้องหรือส่วนของอาคารที่ใช้ในการ  
ทำกิจกรรมต่าง ๆ ต้องมีระดับสูงกว่า 2.60 เมตร




## บันไดข้อของอาคารอ้อยอ่าศัยรวม

### รวมถึงอาคารอี%





บันไดข้อของอาคารอ้อยอ่าศัยรวม รวมถึงอาคารอี% คือใช้กันทั่วที่มีพื้นที่อาคารร้างไม่มีผู้อยู่ในบ้านไม่มีเรือน 300 ตารางเมตร ต้องวางสูงชิดไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร แต่ถ้ามีพื้นที่กึ่กอาคารร้างไม่มีผู้อยู่บ้านไม่มีเรือน 300 ตารางเมตร ต้องกวางสูงชิดไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ถ้ากว้างจานห้องกว่า 1.50 เมตร ต้องมีอย่างน้อยส่องทางบันได และต่อระบันไดต่อห้องกว่างสูงชิดไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร

- บันไดข้อของอาคารที่ไม่เป็นภัยกับมนุษย์ของคนดีนำวนมาก ก่อเป็น บันไดห้องประชุมหรือห้องบรรยาย คือมีพื้นที่รวมห้องตั้งแต่ 500 ตารางเมตรขึ้นไป หรือบันไดห้องรับประทานอาหารหรือสภานาบธิการที่มีพื้นที่รวมห้องตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือบันไดข้อของแต่ละห้องของอาคารไม่ใช้มีพื้นที่รวมห้องตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องกวางไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ถ้าจานห้องกว้างต้องมีอย่างน้อยส่องทางบันได ถ้ามีบันไดต่อห้องกว่างไม่น้อยกว่า 3 เมตร
- บันไดที่สูงไม่เกิน 4 เมตร ต้องมีชานพักบันไดฐานชาร์จ 4 เมตร หรือห้องกว่าห้าแยกระดับตีบๆ จากร้านบันไดที่สูงกว่าห้องด้วยห้องที่สูงกว่าห้องที่สูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร
- หางพักบันไดและพื้นห้องบันไดต้องกว้างและยาวไม่น้อยกว่าความกว้างสูงชิดข้อของบันได แต่ถ้าบันไดกวางสูงชิดไม่เกิน 2 เมตร หางพักและพื้นห้องบันไดจะยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตรครึ่ง
- ต้องมีลูกรากที่สูงไม่เกิน 18 เซนติเมตร ลูกานอนเมื่อห้าส่วนที่เข้าบันไดทางเดส่องมาร้านออกแล้ว
- เกส่องความกว้างไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร และต้องมีรวมบันไดกว้างต่ากันตาก
- บันไดที่มีความกว้างสูงชิดไม่เกิน 6 เมตร และกว้างบันไดสูงชิดไม่เกิน 1 เมตร ต้องมีรวมบันไดกว้างต่ากันตาก บริเวณจุดลูกานอนต้องมีสูงกว่าห้องกว้างต่อ





- อาคารอสูร์อาศัยที่บ้านได้เป็นแนวโค้งเกิน 90 องศา จะไม่มีชานชาลาบันไดเดียว แต่ต้องมีความกว้างว่างเหนือช่องลูกน้ำอย่างน้อยกว่า 22 เมตรให้ไม่ติด
- สำหรับอาคารอสูร์อาศัยรวมและอาคารอื่นบ้านได้ที่เป็นแนวโค้งเกิน 90 องศา จะไม่มีชานชาลาบันไดเดียว แต่ต้องมีความกว้างว่างเหนือช่องลูกน้ำอย่างน้อยกว่า 25 เมตรให้ไม่ติด





# ໂຮງຈານ






อาคารอีกประเภทที่ขอกล่าวถึงคือ  
อาคารໂຮງຈານຄວັນ "ໂຮງຈານ" หมายความว่า  
อาคารหรือส่วน哪ໍໃສ່ວິນໃຫຍ່ອຈາກຕີໃຫຍ່ເປັນ  
ໂຮງຈານແຕ່ມາງໝາງໝາຍວ່າທັງໂຮງຈານ  
ມີນ້ອກການຕົດຈິນຄວັນ

ແນວເຂດທີ່ດິນ

ໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 3 ເມືດ  
ແນວເຂດທີ່ດິນ


ແນວເຂດທີ່ດິນ



## คลังสินค้า




“คลังสินค้า” หมายความว่า  
อาคารหรือส่วนที่ใช้สำหรับ  
ของอาคารที่ใช้เป็นที่สำหรับ  
เก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์  
ทางการค้าหรืออุดหนุนการค้า



ข้อก้ากนําเทคโนโลยีทางวิศวกรรมชั้นนำที่ 55  
นำเสนอจากทีมวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง  
ที่อาจเกิดขึ้นในโครงการ ท่านสามารถใช้ได้ในส่วนของการตัดสินใจ  
การตัดสินใจที่ดีจะช่วยให้เราสามารถลดความเสี่ยงได้




ความเสี่ยงของอาคารไม่ว่าจะดูดันหรือดันต่อ ต้องมีเงินส่วนตัวของรัฐบาล วัดจากดูดันนี้  
ไปตั้งจากกับแนวเขตตัวแทนตรวจเชิงลึกของงานสำรวจอาคารและก่อสร้างแล้วว่าโครงสร้างนั้นดูดันต่อ ความเสี่ยงของอาคาร  
ให้วัดแนวตั้งจากระดับงานสำรวจตั้งแต่พื้นที่ต้นที่ต้องการตั้งรากเข็นไปสิ่งส่วนของอาคารที่ดูดันต่อ  
สำหรับอาคารขนาดใหญ่หรือปั้นก่อตัวให้วัดตั้งแต่ยอดผ่านไปสู่ดูดัน




อย่างไรก็ตาม  
จึงพบเห็นอาคารรุ่น  
แบบข้างบ้านได้





อาคารຫຼັງເຕີຍວ່ານີ້ມີສ້າມນະສ້າງຄວົບໄມ້ເກົ່າກຳນົານາບອຸ້ນໆເຊື້ອຮະບະຮະຫວ່າງ  
ສ້າມນະສ້າງຄວົບແລ້ວສ້າຍນັ້ນໄມ້ເກີນ 60 ເມືດ ແລ້ວສ່ວນກ່າວຈຳຂອງອາຄາຣຕາມແວດະນະສ້າງຄວົບ  
ທີ່ກ່າວຈາວ່າໄມ້ເກີນ 60 ເມືດ ຄວາມສູງຂອງອາຄາຣ ໃນ ຖະ ອຸດເຕີເຕີກ່າວໄມ້ເກີນສ້ອງກ່າວຂອງຮະບະຮາບ  
ທີ່ໄດ້ເລື່ອຖືຈາກຈຸດນັ້ນໄປຕ້ອງຈາກກຳນົາແວດະນະສ້າງຄວົບຕ້າງໆທຽບຈ້າມຂອງສ້າມທີ່ກ່າວຈາວ່າ



[www.dpt.go.th/bcb](http://www.dpt.go.th/bcb)

ສຳນັກງານບົດມະນະ:ຕຽກສອບອາດາ

ກຮມໂຟຈຳຕິການແນະ:ດັ່ງເລື່ອງ

ໃຊ້ກວດສອບໄດ້ໄພ

Tns. 02-2994324-26

