



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมการขนส่งทางบก สำนักกฎหมาย โทร ๐ ๒๒๗๑ ๘๗๙๒, ๑๔๐๔
ที่ กค ๐๔๐๔/ว ๕๙

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ และขนาดของรถ)

เรียน รอง., ร.o.w., รอก., ตรช., ผอ. สำนักทุกสำนัก, ผอ. กองทุกกอง, ลนก., ผกน., ผพร., ผสพ. ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕ ชสจ. ทุกจังหวัด และ หสข. ทุกสาขา

ด้วยได้มีประกาศใช้บังคับกฎหมาย ฉบับที่ ๖๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๒๔ กวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป เว้นแต่ข้อ ๙ ความสูงของรถ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.dlt.go.th>, <http://intranet.dlt.go.th> และ <http://elaw.dlt.go.th>

กรมการขนส่งทางบกขอเรียนว่า กฎกระทรวงดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งมีสาระสำคัญที่แก้ไขเพิ่มเติมดังนี้

๑. กำหนดให้ระบบไฟฟ้าของรถโดยสารและรถบรรทุกต้องเป็นไปตามที่กำหนด
๒. กำหนดให้มีระบบหน่วงความเร็วของรถ ทั้งนี้ คุณลักษณะ ระบบการทำงาน สมรรถนะ และประสิทธิภาพของระบบหน่วงความเร็วของรถ รวมทั้งประเภทและลักษณะของรถที่ต้องมีระบบหน่วงความเร็วของรถ ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกำหนด
๓. กำหนดให้มีอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสงสำหรับติดตั้งบนตัวรถโดยสารและรถบรรทุก โดยต้องมีคุณลักษณะ สี ขนาด จำนวน และตำแหน่งการติดตั้งตามที่กำหนด
๔. กำหนดเกี่ยวกับการยืดเข็มขัดนิรภัยต้องเป็นไปตามที่กำหนด
๕. แก้ไขความสูงรถโดยสาร
 - (๑) ให้รถโดยสารมีความสูงไม่เกิน ๓.๘๐ เมตร จากเดิมกำหนดไว้ ๔.๐๐ เมตร
 - (๒) ให้รถโดยสารมาตรฐาน ๔ (รถสองชั้น) มีความสูงไม่เกิน ๔.๐๐ เมตร จากเดิมกำหนดไว้ ๔.๓๐ เมตร

สำหรับรถที่จดทะเบียนก่อนวันที่ข้อกำหนดเกี่ยวกับความสูงตามกฎหมายนี้ใช้บังคับให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความสูงตามกฎหมายนี้ ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงตัวถังของรถ ให้ความสูงของรถต้องเป็นไปตามกฎหมายนี้

๖. กำหนดให้วัสดุที่จะนำมาใช้ในการผลิตหรือประกอบหรือการตกแต่งรถต้องมีคุณสมบัติในด้านการลูกใหม่ ลมไฟ การแร้งสี การละลายหรือความเป็นพิษตามที่กำหนด

๗. อุปกรณ์ต่อพ่วงต้องมีคุณลักษณะ ระบบการทำงาน และสมรรถนะตามที่กำหนด

๙. กำหนดให้อุปกรณ์สำหรับยืดตู้หรือถังบรรทุกเป็นอุปกรณ์ส่วนควบของรถบรรทุก

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการขนส่ง เจ้าของรถ และประชาชนทั่วไปได้ทราบโดยทั่วถ้วนด้วย



(นายกมล บูรณพงศ์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

วิสัยทัคณ์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓
“เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย”



ກູງກະທຽວ

ฉบับທີ ៦២ (ພ.ສ. ២៥៥៨)

ອອກຕາມຄວາມໃນພຣະຣາຊບັນຍຸຕິກາຣຸນສ່າງທາງບກ ພ.ສ. ២៥៥២

ອາສີຍໍານາຈາຕາມຄວາມໃນມາຕຣາ ៧ ວຣຄໜຶ່ງ ແລະ ມາຕຣາ ៧៣ ວຣຄໜຶ່ງ ແທ່ງພຣະຣາຊບັນຍຸຕິກາຣຸນສ່າງທາງບກ ພ.ສ. ២៥៥២ ຮັ້ງມູນຕີວ່າກາຣກະທຽວຄົມອອກກູງກະທຽວໄວ້ ດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

ໜັດ ១ ກູງກະທຽວນີ້ໃຫ້ເບັງຄັບມື່ອພັນກຳນົດສາມສີບວັນນັບແຕ່ວັນປະກາສໃນຮາຍກິຈຈານເບກຫາ ເປັນດັນໄປ ເວັນແຕ່ໜັດ ៤ ໃຫ້ເບັງຄັບມື່ອພັນກຳນົດທີ່ປັບປຸງແຕ່ວັນປະກາສໃນຮາຍກິຈຈານເບກຫາເປັນດັນໄປ

ໜັດ ២ ໃຫ້ຍົກເລີກຄວາມໃນ (ທ) ຂອງ (១) ຂອງ ១ ແທ່ງກູງກະທຽວ ຂັບທີ ៤ (ພ.ສ. ២៥៥៤) ອອກຕາມຄວາມໃນພຣະຣາຊບັນຍຸຕິກາຣຸນສ່າງທາງບກ ພ.ສ. ២៥៥២ ສິ່ງແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມໂດຍ ກູງກະທຽວ ຂັບທີ ៦០ (ພ.ສ. ២៥៥២) ອອກຕາມຄວາມໃນພຣະຣາຊບັນຍຸຕິກາຣຸນສ່າງທາງບກ ພ.ສ. ២៥៥២ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຕ່ອໄປນີ້ແນ

“(ທ) ຮະບບໄຟຟ້າ ສິ່ງປະກອບດ້ວຍສາຍໄຟຟ້າ ຂັນວນ ສວິຕ໌ ແບຕເຕອຣີ ແລະ ອຸປກຣນົມື່ອນີ້ ຕາມທີ່ອົບດີປະກາສກຳນົດ

ຈຳນວນ ຂາດ ຄຸນລັກຜະ ຮະບບກາຣທຳງານ ສມຮຣນະ ແລະ ປະສິທິກາພຂອງອຸປກຣນົມື່ອນີ້ ຂອງຮະບບໄຟຟ້າ ຮົມທັງກາຣຕິດຕັ້ງແລກາເຂົ້ມຕ່ອງຮະບບໄຟຟ້າ ໃຫ້ເປັນໄປກາມທີ່ອົບດີປະກາສກຳນົດ”

ໜັດ ៣ ໃຫ້ເພີ່ມຄວາມຕ່ອໄປນີ້ເປັນ (ຄ) ຂອງ (១) ຂອງ ១ ແທ່ງກູງກະທຽວ ຂັບທີ ៤ (ພ.ສ. ២៥៥៤) ອອກຕາມຄວາມໃນພຣະຣາຊບັນຍຸຕິກາຣຸນສ່າງທາງບກ ພ.ສ. ២៥៥២

“(ຄ) ຮະບບໜ່ວງຄວາມເຮົວຂອງຮັດສິ່ງທຳນັ້ນທີ່ໜີລອຄວາມເຮົວຮັດ ສິ່ງມີຄຸນລັກຜະ ຮະບບກາຣທຳງານ ສມຮຣນະ ແລະ ປະສິທິກາພຂອງຮະບບໜ່ວງຄວາມເຮົວຂອງຮັດ ຮົມທັງປະເທດແລກ້ມະຂອງຮັດ ທີ່ຕ້ອງມີຮະບບໜ່ວງຄວາມເຮົວຂອງຮັດ ຕາມທີ່ອົບດີປະກາສກຳນົດ”

ໜັດ ៤ ໃຫ້ຍົກເລີກຄວາມໃນ (ໝ) ແລະ (ໝ) ຂອງ (២) ຂອງ ១ ແທ່ງກູງກະທຽວ ຂັບທີ ៤ (ພ.ສ. ២៥៥៤) ອອກຕາມຄວາມໃນພຣະຣາຊບັນຍຸຕິກາຣຸນສ່າງທາງບກ ພ.ສ. ២៥៥២ ສິ່ງແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມໂດຍ ກູງກະທຽວ ຂັບທີ ៦០ (ພ.ສ. ២៥៥២) ອອກຕາມຄວາມໃນພຣະຣາຊບັນຍຸຕິກາຣຸນສ່າງທາງບກ ພ.ສ. ២៥៥២ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຕ່ອໄປນີ້ແນ

“(๘) อุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง ซึ่งมีคุณลักษณะ สี ขนาด จำนวน และตำแหน่งการติดตั้ง รวมทั้งประเภท และลักษณะของรถที่ต้องมีอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง ตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

(๙) เข็มขัดนิรภัย ซึ่งมีคุณลักษณะ สมรรถนะ มาตรฐาน แบบ การติดตั้ง และการยึดเข็มขัดนิรภัย รวมทั้งประเภทและลักษณะของรถที่ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัย ตามที่อธิบดีประกาศกำหนด”

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขับส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๒ นอกจากจะต้องมีเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แล้ว รถที่ใช้ในการขับส่งผู้โดยสารมาตราฐาน ๖ จะต้องมีอุปกรณ์ต่อพ่วงที่สามารถถูกจุ่งได้ในขณะเดินทางทุก และสามารถทำให้รถตอนหัวและหางเคลื่อนตัวและเลี้ยวตามรถตอนหน้าได้โดยปลอดภัย ทั้งนี้ อุปกรณ์ต่อพ่วงดังกล่าว ต้องมีคุณลักษณะ ระบบการทำงาน และสมรรถนะตามที่อธิบดีประกาศกำหนด”

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขับส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๐ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขับส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๗ รถที่ใช้ในการขับส่งผู้โดยสารซึ่งมีที่เตรียมอาหารและเครื่องดื่ม ให้มีที่เตรียมอาหาร และเครื่องดื่มขนาดพอสมควรอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม ซึ่งต้องไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือความไม่สงบหาก แก่ผู้โดยสารที่มีที่นั่งใกล้เคียงบริเวณดังกล่าว”

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความใน (๘) ของ (๑) ของข้อ ๑๐ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขับส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๐ (พ.ศ. ๒๕๕๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขับส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๘) ระบบไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วยสายไฟฟ้า ฉนวน สวิตช์ แบตเตอรี่ และอุปกรณ์อื่น ตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

จำนวน ขนาด คุณลักษณะ ระบบการทำงาน สมรรถนะ และประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ของระบบไฟฟ้า รวมทั้งการติดตั้งและการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกำหนด”

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความใน (๙) และ (๑๐) ของ (๑) ของข้อ ๑๐ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขับส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๐ (พ.ศ. ๒๕๕๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขับส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๙) อุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง ซึ่งมีคุณลักษณะ สี ขนาด จำนวน และตำแหน่งการติดตั้ง รวมทั้งประเภทและลักษณะของรถที่ต้องมีอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง ตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

(๑๐) เข็มขัดนิรภัย ซึ่งมีคุณลักษณะ สมรรถนะ มาตรฐาน แบบ การติดตั้ง และการยึดเข็มขัดนิรภัย รวมทั้งประเภทและลักษณะของรถที่ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัย ตามที่อธิบดีประกาศกำหนด”

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของข้อ ๑๓ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๐ (พ.ศ. ๒๕๖๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๒) ความสูง

ความสูงภายนอกของรถเมื่อวัดในแนวตั้งจากพื้นราบถึงส่วนที่สูงที่สุดของรถไม่รวมกระเจงสำหรับมองด้านนอกตัวรถ ต้องมีความสูงไม่เกิน ๓.๘๐ เมตร เว้นแต่รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร มาตรฐาน ๒ (ค) (๑) และ (จ) มาตรฐาน ๓ (ค) (๑) (จ) และ (ฉ) และรถขนาดเล็ก ต้องมีความสูงไม่เกิน ๓.๒๐ เมตร และรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน ๔ ต้องมีความสูงไม่เกิน ๔.๐๐ เมตร

ความสูงภายนอกของรถให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

ความสูงของรถต้องไม่ทำให้การทรงตัวของรถต่ำกว่าเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศกำหนด”

ข้อ ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นส่วนที่ ๕ เปิดเตล็ด ข้อ ๑๔/๒ ของหมวด ๑ สภาพเครื่องอุปกรณ์ และส่วนควบของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร และรถขนาดเล็ก แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

“ส่วนที่ ๕

เปิดเตล็ด

ข้อ ๑๔/๒ วัสดุที่นำมาใช้ในการผลิตหรือประกอบเป็นเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบหรือการตกแต่งภายนอกหรือภายในของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารและรถขนาดเล็ก ต้องมีคุณสมบัติในด้านการลูกไห้มีการ lame ไฟ การแผรังสี การละลาย หรือความเป็นพิษ ตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

ประเภทและลักษณะของรถที่ต้องใช้วัสดุตามวรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกำหนด”

ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกความใน (๗) ของ (๑) ของข้อ ๑๕ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๐ (พ.ศ. ๒๕๖๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๗) ระบบไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วยสายไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ แบตเตอรี่ และอุปกรณ์อื่นตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

จำนวน ขนาด คุณลักษณะ ระบบการทำงาน สมรรถนะ และประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ของระบบไฟฟ้า รวมทั้งการติดตั้งและการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกำหนด”

ข้อ ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๗) ของ (๑) ของข้อ ๑๕ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

“(๑) ระบบหน่วยความเร็วของรถซึ่งกำหนดให้ชัลล์ความเร็วรถ ซึ่งมีคุณลักษณะ ระบบการทำงานสมรรถนะ และประสิทธิภาพของระบบหน่วยความเร็วของรถ รวมทั้งประเภทและลักษณะของรถที่ต้องมีระบบหน่วยความเร็วของรถ ตามที่อธิบดีประกาศกำหนด”

ข้อ ๓๐ ให้ยกเลิกความใน (๗) และ (๘) ของ (๒) ของข้อ ๑๕ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๐ (พ.ศ. ๒๕๕๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๗) อุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง ซึ่งมีคุณลักษณะ สี ขนาด จำนวน และตำแหน่งการติดตั้ง รวมทั้งประเภทและลักษณะของรถที่ต้องมีอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง ตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

(๘) เข็มขัดนิรภัย ซึ่งมีคุณลักษณะ สมรรถนะ มาตรฐาน แบบ การติดตั้ง และการยึดเข็มขัดนิรภัย รวมทั้งประเภทและลักษณะของรถที่ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัย ตามที่อธิบดีประกาศกำหนด”

ข้อ ๑๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (กฎ) ของ (๒) ของข้อ ๑๕ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

“(กฎ) อุปกรณ์สำหรับยึดตัวหรือถังบรรทุก ซึ่งมีคุณลักษณะ สมรรถนะ ประสิทธิภาพ การติดตั้ง และการยึดตัวหรือถังบรรทุก รวมทั้งประเภทและลักษณะของรถที่ต้องติดตั้งอุปกรณ์สำหรับยึดตัวหรือถังบรรทุก ตามที่อธิบดีประกาศกำหนด”

ข้อ ๑๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๖ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๑๖ นอกจากจะต้องมีเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๕ แล้ว รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของลักษณะ ๑ ลักษณะ ๒ ลักษณะ ๓ ลักษณะ ๔ ลักษณะ ๕ และลักษณะ ๖ ที่ใช้ลากจูงรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของลักษณะ ๖ ลักษณะ ๗ หรือลักษณะ ๘ ต้องมีงานฝ่ายหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีคุณลักษณะ ระบบการทำงาน และสมรรถนะตามที่อธิบดีประกาศกำหนด”

ข้อ ๑๗ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของ (๒) ของข้อ ๑๕ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๐ (พ.ศ. ๒๕๕๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๑) อุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง ซึ่งมีคุณลักษณะ สี ขนาด จำนวน และตำแหน่งการติดตั้ง รวมทั้งประเภทและลักษณะของรถที่ต้องมีอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง ตามที่อธิบดีประกาศกำหนด”

ข้อ ๑๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๙) ของ (๒) ของข้อ ๑๕ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

“(ฉบับนี้) อุปกรณ์สำหรับยึดตื้อหรือถังบรรทุก ซึ่งมีคุณลักษณะ สมรรถนะ ประสิทธิภาพ การติดตั้ง และการยึดตื้อหรือถังบรรทุก รวมทั้งประเภทและลักษณะของรถที่ต้องติดตั้งอุปกรณ์สำหรับยึดตื้อหรือถังบรรทุก ตามที่อธิบดีประกาศกำหนด”

ข้อ ๑๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นส่วนที่ ๕ เป็น定律 ข้อ ๒๓ ของหมวด ๒ สภาพ เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

“ส่วนที่ ๕

เป็น定律

ข้อ ๒๓ วัสดุที่นำมาใช้ในการผลิตหรือประกอบเป็นเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบหรือการตกแต่ง ภายนอกหรือภายในของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ต้องมีคุณสมบัติในด้านการลูกใหม้ การ lame ไฟ การแพร่งสี การละลาย หรือความเป็นพิษ ตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

ประเภทและลักษณะของรถที่ต้องใช้วัสดุตามวรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกำหนด”

ข้อ ๑๙ รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารและรถขนาดเล็กที่จดทะเบียนก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ ใช้บังคับ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ ๑๓ (๒) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงนี้ เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนตัวถังของรถ ให้ความสูงของรถเป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้

ข้อ ๒๐ บรรดา率เบียบหรือประกาศที่ออกตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้ จนกว่าจะมีระเบียบ หรือประกาศตามกฎกระทรวงนี้ออกมาใช้บังคับ

ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ออมสิน ชีวะพุกษ์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ເລີ່ມ ເຕັກ ຕອນທີ ໨໔ ກ

ໜ້າ ๖
ຮາຊກິຈຈານບໍເກະຫາ

១៨ ມືນາคม ២៥៥៧

ໝາຍເຫດ :- ແຫດຜລໃນການປະກາສໃໝ່ກູງກະທຽວຈັບນີ້ ຄືວ ໂດຍທີ່ເປັນການສມຄວແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມຂ້ອກໍານັດ
ເກີຍກັບເຄື່ອງອຸປກຣນົມແລະສ່ວນຄວບ ແລະຂນາດຂອງຮັດຕາມທີ່ກຳນັດໄວ້ໃນກູງກະທຽວ ຈັບບັດທີ ៩ (ພ.ສ. ២៥៥៤)
ອອກຕາມຄວາມໃນພຣະຮາຊບໍ່ຢູ່ຕິກາຣຸນສ່າງທາງບກ ພ.ສ. ២៥៥២ ໃຫ້ສອດຄລ້ອງກັບມາຕຮ້ານຍານຍົນຕໍ່ສາກລ
ອັນຈະທຳໃຫ້ກາຣໃໝ່ຮັດໃນກາຣຂັ້ນສ່າງມີຄວາມປລອດກໍຍິ່ງຂຶ້ນ ຈຶ່ງຈຳເປັນຕົ້ນອອກກູງກະທຽວນີ້