

คำสั่งระเบียบการที่ 2/2495

เรื่อง เกณฑ์ระยะกราบพื้นน้ำและเส้นแนวบรรทุก แกะไขเพิ่มเติม

โดยที่เห็นเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมเรื่อง เกณฑ์ระยะกราบพื้นน้ำและเส้นแนวบรรทุกในคำสั่ง
ระเบียบการที่ 2/2491 เพื่อให้ใช้สำหรับเรือลำน้ำค้าย จึงให้มีระเบียบไว้ดังต่อไปนี้.-

1. ระเบียบนี้ให้เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยเกณฑ์ระยะกราบพื้นน้ำและเส้นแนวบรรทุกแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 1)”

2. ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

3. ระเบียบนี้ให้ใช้เฉพาะเรือกลลำน้ำรูปเมล์ที่ใช้รับจ้างขนส่ง และมีขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไป ซึ่ง
ได้ทำให้ถูกต้องตามกฎหมายของการตรวจเรือแล้วเท่านั้น

4. เกณฑ์ระยะกราบพื้นน้ำและแนวบรรทุกของเรือกลลำน้ำ ได้กำหนดไว้ในตารางต่อท้ายระเบียบนี้

(ก) ถ้าความยาวฉากของเรือไม่ตรงตามตารางต่อท้ายระเบียบนี้ ให้คิดเทียบเอาตามส่วน และถ้า
มากกว่าก็ให้บวกระยะ 16 มม. ทุก ๆ ความยาว 1 เมตร เข้าไปอีก

(ข) ถ้าลึกของเรือนั้นเกินกว่า ยาวฉากเป็นเมตร ระยะกราบพื้นน้ำในตารางต่อท้ายระเบียบนี้
จะต้องบวกผลลัพธ์ เป็น มม. ของ

$$8.33 \text{ (ลึก เป็นเมตร - } \frac{\text{ยาวฉากเป็นเมตร}}{15} \text{) จ. ซึ่ง จ = } \frac{\text{ยาวฉากเป็นเมตร}}{96}$$

5. ระยะกราบพื้นน้ำต้องให้มีไม่ต่ำกว่า 150 มม. เป็นอย่างน้อย แต่ก็ไม่ให้เหนือขอบล่างของราโทขึ้นไป
แม้จะได้ผลในทางคำนวณน้อยกว่าก็ตาม

6. เครื่องหมายแนวบรรทุกของเรือนั้น ให้เจ้าของเรือเป็นผู้สลักกับเนื้อเรือ แล้วทาสีให้เห็นเด่นชัดที่ข้าง
เรือ ตรงกึ่งกลางลำเรือทั้งสองข้างเป็นเส้นตรงยาว 300 มม. กว้าง 25 มม. ขนานกับแนวน้ำ

7. ระยะกราบพื้นน้ำ ให้นับจากขอบเส้นบนของเส้นแนวบรรทุกจนถึงหัวงใหญ่ของเรือ

8. การตรวจเพื่อขีดเครื่องหมายแนวบรรทุกนี้ ให้นายช่างตรวจเรือตรวจให้โดยไม่ต้องออกใบรับรอง แต่
ให้มีหมายเหตุไว้ในสมุดประวัติ และเจ้าของเรือไม่ต้องยื่นคำร้องหรือเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ

9. ในกรณีอื่นๆ นอกจากดังกล่าวมาแล้วนี้ ให้ปฏิบัติตามระเบียบการที่ 2/2491 เท่าที่ไม่ขัดแย้งทุก
ประการโดยอนุโลม

กรมเจ้าท่า

ตั้ง ณ วันที่ 8 กันยายน 2495

(ลงนาม) ร.อ. ตะริกตรักย์ ร.น.

(เรือเอก หลวงตะริกตรักย์)

กำหนดระยะกราบพื้นน้ำเรือกลลำน้ำต่อท้าย
คำสั่งระเบียบการที่ 2/2495

ยาวลาก (เมตร)	ระยะกราบพื้นน้ำ มม.	ยาวลาก (เมตร)	ระยะกราบพื้นน้ำ มม.
10.00	160	18.00	288
10.50	168	18.50	296
11.00	176	19.00	304
11.50	184	19.50	312
12.00	192	20.00	320
12.50	200	20.50	328
13.00	208	21.00	336
13.50	216	21.50	344
14.00	224	22.00	352
14.50	232	22.50	360
15.00	240	23.00	368
15.50	248	23.50	376
16.00	256	24.00	384
16.50	264	24.50	392
17.00	272	25.00	400
17.50	280	26.00	416