

# สัญญาซื้อขาย

สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เลขที่ ๗ ซอยรัตนาธิเบศร์ ๖ ตำบล/แขวง บางกระสอ อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วน จังหวัดนนทบุรี โดย พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ซึ่งต่อไป ในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ซื้อ" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เจริญกิจพาณิชย์ประเสริฐ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๒๔/๘ ซอย พุทธมณฑลสาย ๒ ซอย ๒๑/๑ แยก ๘ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยนายพัชรพลกษ โคนสี เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๐๑๐๕๕๕๖๑๔๒๙๑๑ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือ รับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สจ.๑๐๐๓๑๕๕ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

## ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย โครงการจัดซื้อรถบรรทุกเครื่องจักรกล ขนาด ๑๒ ล้อ แบบท้ายลาด พร้อมวินซ์ติดตั้งเครน ขนาด ๑๕ ตัน-เมตร สำหรับยกเครื่องจักรกลพร้อมกระเช้าไฟเบอร์กลาสทำงาน ในที่สูง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ (หนึ่ง) โครงการ เป็นราคาทั้งสิ้น ๙,๘๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๖๔๒,๔๒๙.๙๑ บาท (หกแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

## ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็น ของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ก

ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจสอบ แล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

## ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๓.๑ ผนวก ๑ รายการคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน ๑๒ (สิบสอง) หน้า

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก..... ผู้ซื้อ  
(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ)..... ผู้ขาย  
(นายพัชรพลกษ โคนสี)



.....



ให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

#### ข้อ ๖. การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

#### ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา ๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดังเดิม ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่วิตติค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อจะมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดเชยค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อจะมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

#### ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๔๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท(สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบที่ผู้ขายมีต่อผู้ซื้อ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ซื้อ

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นายพัชรพลฤกษ์ ศึกษสิ)



*(Handwritten signature)*

ของผู้ขายตลอดอายุสัญญาฯ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตกลงลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรืออายุเมื่อครบตาม  
ถึงความรับผิดชอบของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้  
ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้น  
คราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ซื้อ  
ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขาย  
พ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

#### ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว  
หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญา  
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อจะมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖  
และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคล  
อื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา  
ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

#### ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็น  
รายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตาม  
สัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบาง  
ส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของ  
นั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาส่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตาม  
สัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้อง  
ให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขาย  
เมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

#### ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดข้อประ  
ปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อโดย

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก..... ผู้ซื้อ  
(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ)..... ผู้ขาย  
(นายพัชรพลกษ โคนสี)



Handwritten signature or mark at the bottom right of the page.

ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก  
ภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อที่มีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลัก  
ประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือ  
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตาม  
จำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก  
ผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย  
แล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

#### ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิด  
จากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตาม  
ความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไข  
และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้ง  
เหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้น  
สุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องใน  
การที่จะงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจาก  
ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ซื้อทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้  
ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

#### ข้อ ๑๓. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องส่งหรือนำเข้า  
มาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้  
บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุก  
โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้า  
ท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้  
บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขาย  
จะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ซื้อ  
(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ) .....  
(นายพัชรพลกษ)



Handwritten signature at the bottom right of the page.

เรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ขอพรอมกับการสงมอบสงของตวย

ในกรณีทีสิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องสงมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการสงเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่สงมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอสงมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อที่มีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก ..... ผู้ซื้อ

(จงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....

(นายพัชรพคุณ โคนสี)

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นางสาวสิริยา โสธน)

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นางกานต์รวี ทองโฉม)

เลขที่โครงการ ๖๔๐๘๗๓๑๐๐๗๕

เลขคุมสัญญา ๖๔๑๐๐๑๐๐๑๙๕๘



# ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

๑. ข้าพเจ้า บริษัท เจริญกิจพาณิชย์ประเสริฐ จำกัด เลขที่ ๑๒๔/๘ ตรอก/ซอย พุทธมณฑลสาย ๒ ซอย ๒๑/๑ แยก ๘ แขวง ศาลาธรรมสพน์ เขต ทวีวัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๗๐ โทรศัพท์ ๐๘๐๙๐๕๖๖๘๘๘ โดย นายพัชรพลฤกษ์ โกลสี ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารซื้อด้วยวิธี e-Bidding และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๑๓๗/๒๕๖๔ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธี e-Bidding ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)	จำนวน	รวมเป็นเงิน	กำหนดส่งมอบ
๑	จัดซื้อรถบรรทุกเครื่องจักรกล ขนาด ๑๒ ล้อ แบบท้ายลาด พร้อมวินชิตติดตั้งเครน ขนาด ๑.๕ ตัน-เมตร สำหรับยกเครื่องจักรกลพร้อมกระเช้าไฟเบอร์กลาสทำงานในที่สูง จำนวน ๑ คัน	-		๑ โครงการ	๙,๘๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					๙,๘๒๐,๐๐๐.๐๐	

(แก้ล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ร้องขอ

๔. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๔.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารซื้อด้วยวิธี e-bidding กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๔.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารซื้อด้วยวิธี e-bidding ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคาตามสัญญาที่ได้รับไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยึดคืนค่าเสียหายอื่น ๆ

พันตำรวจเอก

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ประกาศนียบัตร  
การรับ  
การ  
การ  
การ

มีแก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคาขายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

๕. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๖. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (sample) แคตตาล็อก แบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) พร้อมใบเสนอราคา ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ

สำหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ส่งคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ เช็ก เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๔๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทผู้ยุดิธรรม และปราศจากกถฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายพัชรพฤษภ์ โคกสี)

กรรมการผู้จัดการ

ใบเสนอราคาเลขที่ 6409160004126

รหัสอ้างอิง OTP WGgx

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๕๖๑๔๒๕๑๑


.....ประธานกรรมการ  
.....กรรมการ  
.....กรรมการ

พันตำรวจเอก

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)


นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี






**Special Function: multi-control system.**  
Each radio-controlled equipment can be programmed in such a way that they can operate in combined with dual mode transmitter in "Master & Slave" or "Take and Release" and also "Tandem" of double hoist and single transmitter.

**Range Limiting Start.**  
This function allows you to make the Start in limiting it to a security restricted area close to the radio receiver.



**Two Way Radio Transmission.**  
Through the return signal from the receiver, you can activate the LED on the transmitter.



This function allows you to visually verify the inclusion of priority functions occurred.

**Transmitter and Receiver Remote Pairing.**

A copy of a transmitter to a receiver than can be done with a simple procedure of button presses.

**Technical Data Sheet**



TRANSMITTER		RECEIVER			
Certification	SHE 200 207 10821A-898961620	CE Reference No. T121109W02		FC ID No. RN489896162JK01	
Frequency	433.0525 > 434.7775 MHz	433.0525 > 434.7775 MHz			
Modulation Type	2FSK	2FSK			
Maximum operating distance	1000m	Sensitivity	120dBµV/1.2Kbps		
Control system frequency	PLL multi-freq. 140 ch.	PLL multi-freq. 140 channels			
Antenna impedance	50 ohm	50 ohm			
Typical response time command	50 ~ 100ms	50 ~ 100ms			
Power Supply	2 x AAA alkaline battery	H - 30V/50mA / HV - 12V/10mA / HS - 12V/200mA / HM - 2x AA 1.5V/10mA			
Antenna	Internal	External			
Average consumption	18mA @ 3V	Power consumption in standby	10mA @ 3.20Vdc		
Transmission power	< 100mW	< 100mW			
Operating temperature	0°C ~ 75°C	0°C ~ 75°C			
Degree of protection	IP65	Relay Output	H - 1 stop + 2 start + 2 command	MOSFET output	HV - 14 program
		12V/5 A/250 VA	HS - 1 stop + 2 start + 11 command		
		Yes	HM - 2 stop + 2 start + 18 command	2.5 Amps output	
Overall Size and weight	K200/208 H19xL57xD51 mm - 290 g K1000/1212 H245xL57xD51 mm - 350 g	H - H142 x L141.2 x D58.5 (mm) - weight 800 g HV - H142 x L141.2 x D58.5 (mm) - weight 800 g HS - H130 x L139 x D54 (mm) - weight 1700 g HM - H129 x L100 x D59 (mm) - weight 2950 g			
Case Material	Nylon and fiberglass	Nylon and fiberglass IP65			

.....ประธานกรรมการ  
.....กรรมการ  
.....กรรมการ

พันตำรวจเอก  
(ธงชัย เย็นประเสริฐ)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

JUUKO CANADA - 2717 SYLVAIN ST. ROCKLAND, K4K1S6, ON CANADA  
Tel. +1-855-888-1894 - Fax. +1-855-888-1894 - info@juukoradioc.com  
www.juuko.ca - www.juukoradioc.com





### VERIFICATION OF COMPLIANCE

This Verification of Compliance is hereby issued to the product designated below.

Product K series Remote Control Device  
 Model K808 Series, K1200, K1202, K1204, K1206, K1208, K1210, K1212, K1000, K1002, K1004, K1006, K1008, K1010, K800, K802, K804, K806, K808, K600, K602, K604, K606, K400, K402, K404, K200, K202  
 Trade name JUUKO  
 Applicant SHUN HU TECHNOLOGY CO., LTD  
 No.21, Zhonggong Rd., Xihu Township, Changhua County 514, Taiwan  
 Applicable Standard(s) ETSI EN 300 220-1 V 2.3.1: 2010  
 ETSI EN 300 220-2 V 2.3.1: 2010  
 ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 2011-09  
 ETSI EN 301 489-3 V1.4.1 2002-08  
 EN 55022:2010  
 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009  
 EN 61000-3-3: 2008  
 EN 61000-4-2:2009  
 EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010  
 EN 61000-4-4:2004+A1:2010  
 EN 61000-4-5:2006  
 EN 61000-4-6:2009  
 EN 61000-4-11:2004

Reference No. T121109W02  
 Test Laboratory Compliance Certification Services Inc.  
 No.11, Wugong 6th Rd., Wugu Dist.,  
 New Taipei City 24891, Taiwan. (R.O.C.)  
<http://www.ccsrf.com>  
[service@ccsrf.com](mailto:service@ccsrf.com)

This device has been tested and found to comply with the stated standard(s), which is(are) required by the article 3 of the R&TE Directive of 1999/5/EC and the Council Directive of 2004/108/EC. The test results are indicated in the test report and are applicable only to the tested sample identified in the report.

Miller Lee / Wugu RF Certification Center  
 Date: May 30, 2013  
 台灣 2013

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องจักรกล ขนาด 12 ล้อ  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 13/2564  
 ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  
 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

ประธานกรรมการ  
 กรรมการ  
 กรรมการ

程智科技股份有限公司  
 Compliance Certification Services Inc.

พันตำรวจเอก (ธงชัย เย็นประเสริฐ)  
 นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

# Certificate of authorized Distributor

SHUN'HEC Technology Co., Ltd  
JUUKO Industrial Radio Remote Co.  
hereby authorizes

**THT PROOLS** 633/47, Rungkrad  
In the name of the company, the management and the board of directors of the company, on the 12th day of May 2017, at the company office, 15th floor, 15th street, Srinakharinwirot University, Bangkok 10110, Thailand, have authorized the company to act as the authorized distributor of the radio remote control system, **JUUKO's K series** through May 31st, 2017.

Effective as of May 22nd, 2013



Representative

พันตำรวจเอก

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)


นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี



# หมอนรองล้อคุณภาพสูง



## ได้มาตรฐาน DIN 76051/E53

### จากประเทศอิตาลี



# LOKHEN

## BORN TO INNOVATE



L 257 WEIGHT = 1.25 KG

B198

.....ประธานกรรมการ  
.....กรรมการ  
.....กรรมการ

## WELL INTERPARTS

บริษัท เวลอินเตอร์พาร์ท จำกัด 182 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองสาคร เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10520  
Tel. (66) 2737 6961-3, (66) 2360 8841-3 Fax. (66) 2360 8844  
WEB SITE: WWW.WELLINTERPARTS.COM E-MAIL: sales@wellinterparts.com


พันตำรวจเอก

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี



รูปแทนตีพิมพ์ให้ลูกค้า (ดูรูป) บอร์ดเดคใหม่



เลขระบุ...  
เลขระบุ...  
เลขระบุ...


แผ่นรองข้าง จำนวน 2 ชั้น/คัน  
พร้อมช่องเก็บ+มีกุญแจล็อก

บริษัท...  
2 ที่ล้อหน้าเตอริ

APPROVED	REPORT NAME	รถ12ล้อทาบลาต	Dep.No	TMS-45-64	T.M.S.	T.M.S. TRUCK INDUSTRY Co.,Ltd. tmstruck2013@gmail.com Tel.0821221310 Mr.THIPAKORN APPAMAKE Mg.E	HUGO AE4801 ENGINEERING DESIGN TEAM
	FOR MODEL	ISUZU FYH77SDXFV	Rev. No	-			
	DRAWN BY	A THIPAKORN	Job No	SALE			
	DESIGN BY	A THIPAKORN	Date	2/9/2564			
<p style="text-align: right;">FM-DS-01 Rev.00 01/04/62</p>							

*Handwritten signature/initials*

# WIRELESS VISIBEAM SEARCHLIGHT



## Federal Signal's Visibeam Goes Wireless

Federal Signal's Visibeam Wireless มีคุณภาพที่ถึงตัวผสมผสานระหว่างตัวโคมที่มีลักษณะเป็นโคมไฟหลอดคาร์บอนไฟเบอร์ที่การกระจายแสงได้ดี กับหลอดที่ให้ค่าความสว่างสูง ประหยัดพลังงาน

### การหมุน

ควบคุมการก้มเงยได้กว้างถึง 140 องศาและควบคุมการหมุนในแนวนอนได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องหมุนย้อนกลับ การถอดเปลี่ยนหลอดไฟทำได้สะดวกในยุ่งยาก ใช้หลอดไฟฮาโลเจน 100 วัตต์ (12 โวลท์) ให้ความสว่าง 125,000 แสงเทียน หรือ หลอดแบบ 65 วัตต์ (24 โวลท์) ให้ความสว่าง 90,000 แสงเทียน

### รีโมทคอนโทรลที่ออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน

รีโมทคอนโทรลที่ออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน เหมาะสมกับขนาดของฝ่ามือของผู้ใช้งานปุ่มต่างๆ บนรีโมทคอนโทรลมีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะใช้ในขณะที่สวมถุงมือ มีตัวหนีบเข็มขัดที่ติดมากับรีโมทคอนโทรล ออกแบบเพื่อเก็บรักษาได้ง่ายไว้ที่เข็มขัดของผู้ใช้งานหรือแผ่นบังแดดรถยนต์

### การใช้งาน

เหมาะกับการงานกู้ภัย พยาบาล งานตรวจการณ งานฉุกเฉิน เดินป่า แคมป์ปิ้ง

.....ประธานกรรมการ  
 .....กรรมการ  
 .....กรรมการ

พันตำรวจเอก

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

## > คุณลักษณะพิเศษ

VISIBEAM ทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สาย

รีโมทคอนโทรลไร้สายออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน สามารถใช้งานได้ไกลถึง 10 เมตร

ตัวรีโมทคอนโทรลถูกออกแบบมาอย่างเหมาะสมสามารถใช้งานได้ในขณะที่ผู้ใช้งานนั่งอยู่

ตัวโคม เปิด-ปิด ด้วยกลีวยางหมุนล็อก

ออกแบบให้มือถือป็นเข็มขัดเพื่อเก็บเมื่อไม่ใช้งาน

มีเทคโนโลยีไร้สายที่ก้าวหน้าทำให้มีจำนวนรหัสคือฮ็อกใบจำกัดเพื่อความปลอดภัยสูงสุด

การหมุนแนวนอนต่อเนื่อง การปรับแนวตั้ง 140 องศา

ใช้หลอดไฟ 100 วัตต์ มาตรฐาน H3 (12 โวลท์) หรือ 65 วัตต์ (24 โวลท์) H3 (24 โวลท์)

รีโมทรีโมทคอนโทรล AA มาตรฐาน 2 ก้อน

มีระบบรักษาอายุการใช้งานแบตเตอรี่



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

**รหัสสินค้า**



- 620200      100 วัตต์ 12 โวลต์ แทนยึดแบบถาวร
- 620201      100 วัตต์ 12 โวลต์ แทนยึดแบบแม่เหล็ก
- 620202      65 วัตต์ 24 โวลต์ แทนยึดแบบถาวร

\*ทุกรหัสสินค้า เป็นสินค้าแบบวีโมทคอนโทรลไร้สาย\*

Wireless VisiBeam Specifications	
Voltage	12/24 VDC
Amp Draw	7.8 @ 12.8VDC (100W)
	2.7 @ 25.6VDC (65W)
Candelas	90,000 (65W)
	125,000 (100W)
Operating Frequency	433.92 MHz
Dimensions	
Diameter	6.5 in (165 mm)
Height	6.5 in (165 mm) - permanent mount
	6.9 in (175 mm) - magnetic mount
Ship Weight	
	2.0 lbs (0.9 kg)



Belt clip design for easy storage when not in use



**FEDERAL SIGNAL**  
Safety and Security Systems

2645 Federal Signal Drive, University Park, IL 60466-3195  
Tel.: (800) 264-3578 • Fax: (800) 682-8022  
www.fedsig.com

.....ประธานกรรมการ  
.....กรรมการ  
.....กรรมการ



VisiBeam is a trademark of Federal Signal Corporation

©2009 Federal Signal Corporation MB0161109

พันตำรวจเอก   
(ธงชัย เย็นประเสริฐ)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี





บริษัท สยาม อินเทอร์เน็ต เน็ตเวิร์ค จำกัด

855, 857 อ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

สำนักงานใหญ่ ทะเบียนการค้าเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1055-42003-60-4

โทร.0-2945-8800 (Auto 10 คู่สาย) แฟกซ์. 0-2945-8700

www.MSmarshal.com ,E-mail: www.MSmarshal@gmail.com

### หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย

บริษัท สยาม อินเทอร์เน็ต เน็ตเวิร์ค จำกัด (SIAM INTER NETWORK CO.,LTD.) ได้รับการแต่งตั้งใน  
เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าประเภท โคมไฟสัญญาณฉุกเฉิน,โคมไฟส่องสว่างปรับหมุนก้มเงย และ  
อิเล็กทรอนิกส์ไซเรนขยายเสียง (Electronic Siren) พร้อมอุปกรณ์ ประจำประเทศไทย เพียงผู้เดียว  
จาก FEDERAL SIGNAL CO.,LTD. บริษัท เฟดเคิร์ล ซิกแนล จำกัด ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ซึ่งมีโรงงาน ที่ผลิตสินค้า ตั้งอยู่ ในประเทศ สหรัฐอเมริกา และ สเปน เท่านั้น

ขอแต่งตั้ง บริษัท เจริญกิจพาณิชย์ประเสริฐ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 124/8 ซอยพุทธมณฑลสาย 2  
ซอย 2/1 แยก 8 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เป็น ตัวแทนจำหน่ายสินค้า  
ไฟสปอร์ตไลท์สำหรับใช้ปฏิบัติงานกลางคืน ให้กับ กรุงเทพมหานคร และ รับรองการสำรองอะไหล่ 5 ปี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



นาย ธรรมวุฒิ พัทธ์กษัตินากร

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สยาม อินเทอร์เน็ต เน็ตเวิร์ค จำกัด



ตรวจสอบได้ที่ [www.fedsig.com](http://www.fedsig.com) where to buy THAILAND

.....ประธานกรรมการ  
.....กรรมการ  
.....กรรมการ



พันตำรวจเอก

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

.....



**KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI**  
**INSTITUTE FOR SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL RESEARCH AND SERVICES**  
 126 PRACHA-U-THIT RD., BANGMOD, THUNGKRU, BANGKOK 10140 THAILAND  
 Tel. +66 2470-9671-3, +66 2470-9664-7 Fax +66 2428-3374 http://www.kmutt.ac.th

Our ref : ISTRS/ ๕๐๒๕๑

March 31, 2011

**Manager :** AB CONFIRM CO., LTD.

**Subject :** Results of analysis for Candle Power Distribution Curve of Electrical Luminaire

**Dear Sir :**

The institute for Scientific and Technological Research and Services has analyzed your Candle Power Distribution Curve sample. Results are as follow.

**Model :** VisiBeam II Wireless

Lamp : Philips Halogen non-reflector 7724 100W GY6.35 12V 1CT

Luminous Flux : 2,550 lm/lamp

Number of Lamp : 1 lamp (s)

Housing Dimensions :

Diameter 161 mm

Height 164 mm



.....ประจำแผนกกรรมการ  
 .....กรรมการ  
 .....กรรมการ



พันตำรวจเอก

This report is not correct unless it carries the raised seal of the university and the signature of the responsible person. This report is valid only for the specimen tested. It does not apply to other pieces of material or products.


(จางชัย เย็นประเสริฐ)  
 นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

Our ref : ISTRS/ 5A2A9

**Luminous Intensity Distribution : VisiBeam II Wireless (cd/klm)**

Testing Distance : 5.0 m.

$\gamma$ (deg)	Intensity
0	12,156.9
5	1,421.6
10	91.2
15	42.2
20	41.2
25	41.2
30	41.2
35	39.2
40	32.4
45	29.4
50	35.3
55	19.6
60	3.9
65	3.9
70	0.0
75	0.0
80	0.0
85	0.0
90	0.0



Maximum Intensity : 12,156.9 cd/klm (0°)

Beam Angle (50% of  $I_{max}$ ) : 5.7°

Field Angle (10% of  $I_{max}$ ) : 11.6°



Very truly yours,

*Ch. Apainipat*

(Assoc. Prof. Chansak Apainipat)

Lecturer responsible for verified.

*N. Buranajant*

(Asst. Prof. Nithi Puranajant)

Director Institute for Scientific and Technological Research and Services.

*[Signature]*  
.....ประธานกรรมการ  
*[Signature]*  
.....กรรมการ  
*[Signature]*  
.....กรรมการ

VisiBeam II Wireless



พันตำรวจเอก

*[Signature]*

This report is not valid unless raised seal of the university and the authorized signature are present.

This report is valid only for the specimens tested. It does not apply to other pieces of material or products even though made by the same manufacturer.


นายกองคการบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

*[Signature]*

*[Signature]*



817



..... ประธานกรรมการ

..... กรรมการ


..... กรรมการ


..... กรรมการ

AMCO  VEBA GROUP

พันตำรวจเอก   
(รัชชัย เย็นประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี









- Limitatore di momento
- Comandi bilaterali
- Sfili esagonali
- Mart. sfilo indipendenti
- Mart. stab. fissi
- Stabilizzatori allargabili idraulicamente
- Valvole flangiate
- Serbatoio olio
- Kit di montaggio
- Norma di progettazione: EN12999
- Classe di collaudo a fatica: B3
- Sprint Generation System (SGS)
- Electronic Black Box (EBB)
- Soft Descend Drive (SDD)



- Load limiting device
- Dual controls
- Hexagonal section extension
- Independent extension cylinders
- Fixed stabilizer cylinders
- Outriggers with hydraulic extension
- Flanged valves
- Oil tank
- Assembly kit
- Design in accordance with EN12999
- Fatigue test classification: B3
- Sprint Generation System (SGS)
- Electronic Black Box (EBB)
- Soft Descend Drive (SDD)



- Limiteur de moment
- Commandes bilatérales
- Extensions hydrauliques à section hexagonale
- Vérins hydrauliques à sortie indépendante
- Béquilles fixes
- Béquilles avec ouverture hydraulique
- Vannes bridées
- Réservoir pour huile
- Kit de brides de fixation
- Projée e en accords aux normes: EN 12999
- Essai de fatigue avec classification: B3
- Sprint Generation System (SGS)
- Electronic Black Box (EBB)
- Soft Descend Drive (SDD)



.....ประธานกรรมการ  
.....กรรมการ

**817 15**

Kg	15800*	7300	3620	2520
m.	1.0	2.15	4.36	6.23

**817 25**

Kg	15300*	7050	3520	2410	1830
m.	1.0	2.15	4.36	6.23	8.10

**817 35**

Kg	15000*	6880	3450	2320	1730	1370	1040	790	600
m.	1.0	2.15	4.36	6.23	8.10	10.05	12.0	14.10	16.20

**817 45**

Kg	14700*	6740	3370	2220	1620	1260	1040	790	600	460
m.	1.0	2.15	4.36	6.23	8.10	10.05	12.0	14.1	16.20	18.40

**817 55**

Kg	14400*	6585	3230	2100	1510	1160	935	790	600	460
m.	1.0	2.15	4.45	6.32	8.20	10.15	12.10	14.10	16.20	18.40

**817 65**

Kg	14000*	6430	3100	2000	1420	1060	845	700	600	460
m.	1.0	2.15	4.52	6.40	8.26	10.20	12.20	14.20	16.20	18.40

**817/45**


Jib 2s

Kg			535	480	435	360
m.				16.1	17.6	19.2

(\*) Portata teorica / Theoretical lifting capacity  
พินดาร์จเอ๊ก

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)


นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี



- Momentbegrenzer
- Beiseitige Kransteuerung
- Sechskantige Auszüge
- Unabhängige Auszugszylinder
- Fixed Zylinder
- Seitlich hydraulisch ausfahrbare Abstüzungbeine
- Ventile mit Flansch
- Ölbehälter
- Montagesatz
- Berechnungsnorm nach EN12999
- Ermüdungstest in Klasse: B3
- Sprint Generation System (SGS)
- Electronic Black Box (EBB)
- Soft Descend Drive (SDD)

- Limitador de momento
- Mandos bilaterales
- Brazos telescópicos hexagonales
- Cilindros extensión independientes
- Gatos estabilizadores fijos
- Estabilizadores extraíbles hidráulicamente
- Válvulas pilotadas
- Deposito aceite
- Kit de ensamblaje
- Norma del proyecto: EN12999
- Tipo de ensayo a la fatiga: B3
- Sprint Generation System (SGS)
- Electronic Black Box (EBB)
- Soft Descend Drive (SDD)

- Limitador de momento
- Comandos bilaterales
- Extensoes hexagonais
- Cilindros de extensao independentes
- Gatos estabilizadores fijos
- Estabilizador alongadohidráulicamente
- Válvulas de segurança
- Deposito de óleo
- Kit de montagem
- Norma de protecao EN12999
- Typo de Ensayo a la fatiga: B3
- Sprint Generation System (SGS)
- Electronic Black Box (EBB)
- Soft Descend Drive (SDD)



.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

**Optional**

Radiocomando multifunzione abbinato a distributore proporzionale compensato (Danfoss)

Radio remote control system with pressure compensated valve block (Danfoss)

Radio-commande multifonctions (Danfoss)

Multifunktions-Funkfernbedienung (Danfoss)

Radiocontrol multifunciones (Danfoss)

Controlo remoto multifuncional (Danfoss)



CE

B3




พันตำรวจเอก  
(ธงชัย เย็นประเสริฐ)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

.....

**DATI TECNICI TECHNICAL DATA**

	15	25	35	45	55	65	45/2
S	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480
A	2165	2210	2275	2370	2440	2495	2490
B	2295	2295	2295	2295	2295	2295	2490
C	1244	1244	1244	1244	1244	1244	1244
D	624	624	624	624	624	624	624
E	150	150	150	150	150	150	150
F	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300
G	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
H	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500
I	420	420	420	420	420	420	420
L	970	970	1000	1000	1000	1000	1000
M	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1140



**MOMENTO DI SOLLEVAMENTO**  
MAX. LIFTING MOMENT  
MOMENT D'ELEVATION MAX.  
MAX. AUFHEBEMOMENT  
MOMENTOS DE ELEVACION  
MOMENTO DE ELEVACAO MAX.  
(t.m.)

817	15	25	35	45	55	65
base		15,8				

**SBRACCIO MAX. VERTICALE**  
MAX VERTICAL REACH  
LONGEUR DU BRAS VERTICALE  
MAX VERTIKAL REICHWEITE  
ALCANCE MAX. VERTICAL  
ALCANCE MAX. VERTICAL  
(m.)

817	15	25	35	45	55	65
hyd.	9,9	11,8	13,8	15,7	17,8	19,8
man.			19,8	22,0	22,0	22,0
J.2s hyd.				21,2		
J.2s man.				22,8		

**ANGOLO DI ROTAZIONE**  
SLEWING ANGLE  
ANGLE ROTATION  
SCHWENKBEREICH  
ANGULO DE ROTACION  
ANGULO DE ROTACAO  
(°)

817	15	25	35	45	55	65
base						410°

**VELOCITÀ DI ROTAZIONE**  
SLEWING SPEED  
VITESSE DE ROTATION  
DREHGESCHWINDIGKEIT  
VELOCIDAD DE ROTACION  
VELOCIDADE DE ROTACAO  
(180°)

817	15	25	35	45	55	65
base						17s

**PENDENZA MAX. DI LAVORO**  
MAX WORKING HEEL  
DEVERS MAXI DE TRAVAIL  
MAX. ARBEITSNEIGUNG  
INCLINACIÓN MÁX. DE TRABAJO  
PENDÊNCIA MÁX. DE TRABALHO  
(°)

817	15	25	35	45	55	65
base						4°

**PRESSIONE D'ESERCIZIO**  
WORKING PRESSURE  
PRESSION DE SERVICE  
BETRIEBSDRUCK  
PRESSION DE TRABAJO  
PRESSAO DE TRABALHO  
(bar)

817	15	25	35	45	55	65
base						310

**PESO GRU SENZA STABILIZZATORI**  
CRANE WEIGHT WITHOUT STABILIZER  
MASSE GRUE SANS STABILISATEURS  
KRANGEWICHT OHNE ABSTÜTZUNGEN  
PESO DE LA GRUA SIN GATOS  
PESO DA GRUA SEM ESTABILIZADORE  
(kg.)

817	15	25	35	45	55	65
base	1770	1910	2030	2150	2250	2340
lb				2460		

**PESO STABILIZZATORI**  
WEIGHT OF STABILIZERS  
POIDS DES STABILISATEURS  
KRANGEWICHT OHNE ABSTÜTZUNGEN  
PESO GATOS EXTENSIBLES  
PESO DOS ESTABILIZADORES  
(kg.)


817	15	25	35	45	55	65
base						360

**CAPACITÀ SERBATOIO OLIO**  
OIL TANK CAPACITY  
CONTENANCE RÉSERVOIR HUILE  
ÖLBEHALTERHINHALT  
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO ACEITE  
CAPACIDADE DO DEPOSITO DE OLEO  
(l.)

817	15	25	35	45	55	65
base						130

**PORTATA AL DISTRIBUTORE**  
OIL HYDRAULIC DISCHARGE TO THE DISTRIBUTOR BOX  
DÉBIT D'UILE HYDRAULIQUE AU DISTRIBUTEUR  
HYDRAULISCHE ÖL TRAGFÄHIGKEIT ZUM STEUERUNG  
CAUDAL AL DISTRIBUTOR  
DESCARGA DE OLEO HIDRAULICO AO DISTRIBUIDOR  
(l/min.)

817	15	25	35	45	55	65
base						32



Autocarro consigliato  
Recommended truck  
Camion conseillé  
Camion aconsejado  
Camiao aconselhado  
Passo - Wheelbase - Empattement - Passo: 3690 mm. M.T.T. ton 17  
G.V.W. ton 17

**ACCESSORI**

- Prolunghe meccaniche
- Stabilizzatori girevoli
- Attivazione elementi supplementari
- Posto di manovra in alto
- Verricello
- Comando a distanza

**ACCESSORIES**

- Manual extensions
- Turning stabilizers
- Supplementary element activation
- Top seat
- Winch
- Remote control

**ACCESSOIRES**

- Rallonges mécaniques
- Stabilisateurs pivotants
- Activation élément supplémentaires
- Siège en haut
- Treuil
- Commande à distance

**ZUBEHOERE**

- Manuelle Verlängerungen
- Schwenkbare Abstützbeine
- Zusatzfunktionen für Zange, Dreh servo,.....
- Hochsitz
- Winde
- Fernsteuerung

**ACCESORIOS**

- Prolongaciones mecánicas
- Gatos giratorios
- Activación elementos suplementarios
- Puesto de maniobra arriba
- Cabrestante
- Mando a distancia

**ACCESORIOS**

- Prolongaciones mecánicas
- Estabilizadores giratorios
- Activacao de elementos suplementarios
- Posto de manobra no cimo
- Guicho
- Comando a distancia

Dati, descrizioni e illustrazioni sono indicativi e non impegnano Amco Veba. Gru prodotte e/o commercializzate da Amco Veba - Data, descriptions and illustrations are merely indicative and not binding. Cranes manufactured and marketed by Amco Veba - Les données, descriptions et illustrations sont uniquement indicatives et n'engagent pas Amco Veba. Grues produites et/ou vendues par Amco Veba - Angaben, Beschreibungen und Abbildungen sind weisend und verpflichten nicht Amco Veba. Die Kräne werden von Amco Veba hergestellt und/oder vermarktet - Los datos, las descripciones y las ilustraciones son indicativos y no implican compromiso para Amco Veba. Gruas producidas y/o comercializadas por Amco Veba - Os dados as descrições e ilustrações são indicativos e não comprometem Amco Veba. Guindaste produzidos e/ou comercializados pela Amco Veba.



**817**



Amco Veba s.r.l.  
Via Einstein, 4  
42028 Paviglio (RE) Italy  
Tel. +39 0522 40.80.11  
Fax +39 0522 40.80.80  
E-mail: commerciale@amcoveba.it  
www.amcoveba.com

COMPANY  
WITH QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
ISO 9001/2000



พันตำรวจเอก (ธงชัย เย็นประเสริฐ)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

# บริษัท เจริญกิจพาณิชย์ประเสริฐ จำกัด

## ๔.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ

รถบรรทุกเครื่องจักรกล ขนาด ๑๒ ล้อ แบบท้ายลาด พร้อมวินช์ติดตั้งเครน ขนาด ๑๕ ตัน-เมตร สำหรับยกเครื่องจักรกลพร้อมกระเช้าไฟเบอร์กลาสทำงานในที่สูง มีรายละเอียดดังนี้

### ๔.๑ ลักษณะทั่วไป

- เป็นรถบรรทุก ๑๒ ล้อ แบบ ๘ x ๔
- ใช้สำหรับบรรทุกเครื่องจักรและมีจำหน่ายแพร่หลายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป พร้อมเครนไฮดรอลิก

ขนาด ๑๕ ตัน-เมตร สำหรับยกเครื่องจักรกล

- พร้อมกระเช้าสำหรับทำงานในที่สูง
- เป็นรถที่ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน
- เป็นรถใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
- มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที
- ความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ มม.
- น้ำหนักรวมของตัวรถและน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ กก.
- ความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กม./ชม.

### ๔.๒ ระบบเครื่องยนต์

- เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ
- ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงแบบฉีดตรง
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมาย มอก.๒๓๑๕-๒๕๕๑ (ยูโร ๓) หรือดีกว่า



.....ประธานกรรมการ  
กรรมการช่วยประเสริฐ  
กรรมการ

พันตำรวจเอก

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page.

## บริษัท เจริญกิจพาณิชย์ประเสริฐ จำกัด

- ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๙,๘๐๐ ซีซี
- มีกำลังม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๕๐ แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๒๐๐ รอบต่อนาที
- มีแรงบิดสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑๔๕ กก. - ม. ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๑,๕๐๐ รอบต่อนาที
- กรองอากาศเป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต
- ตัวรถและเครื่องยนต์จะต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันเพื่อประโยชน์ในการซ่อมและสั่งซื้ออะไหล่

### ๔.๓ ระบบถ่ายทอดกำลัง

- เกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๙ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์

### ๔.๔ ระบบบังคับเลี้ยว

- พวงมาลัยเป็นแบบขับทางขวา มีระบบช่วยผ่อนกำลัง พร้อมถุงลมนิรภัย
- รายละเอียดอื่น ๆ เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

### ๔.๕ ระบบเบรก

- ระบบเบรก มีระบบผ่อนกำลัง ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- มีเบรกมือ ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- มีเบรกช่วยหรือเบรกโอเลียด ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

### ๔.๖ ระบบไฟฟ้า

- ใช้ระบบแรงเคลื่อนไฟฟ้า ๒๔ โวลต์
- ใช้แบตเตอรี่ ขนาดมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ใช้ Alternator ขนาดมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- มีไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่าง ๆ ครบถ้วน และถูกต้องตามกฎหมายจราจรตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนด และตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต
- มีฝาครอบแบตเตอรี่ พร้อมมุกูญแจล็อกแข็งแรง
- สัญญาณเสียงเตือนถอยหลัง (Back up Alarm) ตามมาตรฐานผู้ผลิต

### ๔.๗ ระบบช่วงล่าง

- เพลาหน้า ๒ เพลา ใช้ล้อเดี่ยวข้างละเส้น และเพลาหลัง ๒ เพลา ใช้ล้อข้างละคู่
- ระบบช่วงล่างให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

### ๔.๘ มาตรฐานหรืออุปกรณ์วัด ประกอบด้วย

- สัญญาณไฟเตือนหรือมาตรวัด ความเร็ว ระยะทาง ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง อุณหภูมิ เครื่องยนต์ไฟชาร์จแบตเตอรี่ ความดันน้ำมันหล่อลื่น และอุปกรณ์วัดอื่น ๆ ที่บริษัทผู้ผลิตกำหนดให้มีให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต
- มาตรหรืออุปกรณ์วัดความเร็วและระยะทาง

### ๔.๙ ระบบเชื้อเพลิง

- ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลิตร
- ฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นกุญแจล็อกในตัว

### ๔.๑๐ ระบบขับเคลื่อนของเพลาท้าย

- ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

พันตำรวจเอก

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี



# บริษัท เจริญกิจพาณิชย์ประเสริฐ จำกัด

## ๔.๑๑ ตัวรถ

- ตัวรถบรรทุกทุกด้านหน้าเป็นแก๊ง ประตูมีกระจกเลื่อนขึ้นลงได้มีกุญแจล็อคประตูตามแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

- กระจกทุกบานต้องเป็นกระจกที่มีมาตรฐานของผู้ผลิต  
- มีกระจกไฟฟ้าและเซ็นทรัลล็อก  
- กระจกทุกบานต้องติดฟิล์มกรองแสงที่ได้มาตรฐานถูกต้องตามกฎหมายจราจรตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนด และตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

- ที่บังแดดชนิดพับเก็บได้ทั้งด้านพนักงานขับและผู้โดยสารด้านหน้าตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

- มีเข็มขัดนิรภัยเป็นแบบยัด ๓ จุด สำหรับพนักงานขับและผู้นั่งโดยสารด้านหน้าไม่น้อยกว่า ๒ ชุด

- เบาะนั่งด้านคนขับและผู้นั่งตอนหน้า ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต  
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศทำความเย็นชนิดมีหัวจ่ายแบบฝังซึ่งสามารถจ่ายลมเย็นให้กับพนักงานขับและผู้โดยสารด้านหน้าตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

- ติดตั้งเครื่องเล่นวิทยุ CD - MP3 วิทยุเสถียรติด ดังนี้  
- เครื่องรับวิทยุสามารถรับได้ทั้งระบบ AM และ FM เป็นระบบหาคะลื่นแบบดิจิตอล  
- สามารถเล่นแผ่นได้ไม่น้อยกว่า CD/MP3  
- ติดตั้งลำโพงไม่น้อยกว่า ๒ ตัว  
- ผ้ายางปูพื้นรถและรองฝุ่นในแก๊ง  
- ติดตั้งอุปกรณ์ลากทั้งหน้า/หลังรถ  
- กันชนหน้าเป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต  
- ยางรถ ขนาดยางตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมกระทะล้อ ๑ ชุด พร้อมที่เก็บ  
- มีแผ่นยางกันโคลนสำหรับล้อ  
- บนหลังคาแก๊งติดตั้งโคมสัญญาณไฟฉุกเฉินชนิดอิเล็กทรอนิกส์แบบกระพริบแบบ ๒ ชั้น


ชั้นในเป็นโคมสีเหลืองทรงกระบอก หลอดไฟแบบซินอน มีอุปกรณ์ป้องกันการสลับขั้ว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางและความสูงของเลนส์ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ มม. โคมชั้นนอกเป็นแบบใส มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ มม. และความสูงรวมไม่น้อยกว่า ๒๑๐ มม. ฐานทำด้วย สเตนเลส ใช้ได้กับกระแสไฟ ๑๒V/๒๕V เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐาน IP๕๖ (มาตรฐานการป้องกันฝุ่นและน้ำได้จากทุกทิศทาง) จำนวน ๑ ชุด (ผู้เสนอราคา แนบแค็ตตาล็อก เอกสารการทดสอบมาตรฐานและหนังสือรับรองอายุการใช้งานระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี จากตัวแทนจำหน่ายหลักในประเทศมาเพื่อประกอบกรวยตัวรถมา) พร้อมแนบแค็ตตาล็อก ผ่านระบบในวันที่ยื่นเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์

- ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการปฏิบัติงานด้วย GPS (ระบบเรียลไทม์ (Real-time system)) และผ่านการรับรองจากกรมขนส่งทางบกหรือหน่วยงานที่ควบคุม(แนบเอกสารยืนยัน) มีลิขสิทธิ์การใช้โปรแกรมแผนที่ (แนบเอกสารยืนยัน) สามารถบันทึกข้อมูลการทำงานได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน และมีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๔ Mb ความผิดพลาดของตำแหน่งไม่เกินกว่า ๕ เมตร สามารถแจ้งเวลาการสตาร์ทและดับเครื่องยนต์ได้ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแค็ตตาล็อก และหนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายในประเทศ ผ่านระบบในวันที่ยื่นเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์

พันตำรวจเอก

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี



## บริษัท เจริญกิจพาณิชย์ จำกัด

- ด้านท้ายรถติดแผ่นสะท้อนแสงเป็นแผ่นสะท้อนแสงสำหรับติดยานพาหนะเพื่อความปลอดภัยเวลากลางคืน สีแดงหรือสีเหลือง อย่างใดอย่างหนึ่งที่ด้านท้ายรถ ด้านข้างรถติดแผ่นสะท้อนแสงสีขาวหรือสีเหลืองอย่างใดอย่างหนึ่งที่ด้านข้างของรถทั้งสองข้าง ตำแหน่งการติดตั้งต้องถูกต้องตามประกาศกรมการขนส่งทางบก แผ่นสะท้อนแสงมีลักษณะผิวเรียบเป็นมัน มีลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดทั่วทั้งแผ่นพร้อมรีดปิดผนึกขอบด้วยความร้อน เพื่อป้องกันความชื้น ฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกแทรกซึมลงสู่พื้นผิว ด้านในวัสดุของแผ่นสะท้อนแสงเป็นชนิดให้ความส่องสว่างสูงพิเศษแผ่นสะท้อนแสงเป็นชนิดมีกาวในตัว เทียบเท่าหรือดีกว่า (ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแค็ตตาล็อก หนังสือรับประกันการใช้งาน อายุการรับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี จากบริษัทผู้ผลิต และมีหนังสือทดสอบคุณสมบัติการยึดติดและทดสอบอุณหภูมิจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ในประเทศไทยมาเพื่อประกอบการพิจารณา)

### ๔.๑๒ ลักษณะพื้นบรรจุทุกท้ายลาด

#### ๔.๑๒.๑ กระบะบรรจุทุกท้ายลาด

- มีโครงสร้างแข็งแรง ประกอบติดตั้งอย่างประณีต มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ มิลลิเมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ มิลลิเมตร สามารถขยายพื้นที่บรรจุด้านข้างแบบเก็บได้ มีความกว้างข้างละไม่น้อยกว่า ๒๕๐ มิลลิเมตร ด้านข้างทั้งสองข้างติดตั้งหุ้ด้วยสำหรับผู้รังสิ่งของ หรือเครื่องจักรข้างละไม่น้อยกว่า ๕ ตัว ต้องประกอบจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และ ISO ๑๔๐๐๑ : ๒๐๑๕ พร้อมแนบเอกสารโรงงานประกอบ และเอกสารวิศวกรควบคุม สาขาเครื่องกล ระดับสามัญขึ้นไป พร้อมเซ็นรับรองแบบ Drawing

- พื้นกระบะปูด้วยไม้เนื้อแข็ง ความหนาไม่น้อยกว่า ๕๐ มิลลิเมตร บริเวณหลังหัวแกงมีโครงเหล็กกันกระแทกหัวแกงจากเครื่องจักรกล พร้อมติดตั้งไฟสปาร์ตไลท์

- โครงสร้างเมมเฟรมกระบะทำด้วยเหล็กโวด์แฟรงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐x๑๐๐x๕x๘ มิลลิเมตร มีเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๒๕ มิลลิเมตร ร่องระหว่างซัสซีกับพื้นกระบะ


- คานขวางทำจากเหล็กโวด์แฟรงค์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐x๗๕x๕x๗ มิลลิเมตร ติดตั้งแบบเจาะร้อยเข้ากับคานตามยาวตลอดเส้นไม่มีการตัดต่อ

- ขอบพื้นทำจากเหล็กทรงนี้ขนาด ๖ นิ้ว

- ด้านท้ายของกระบะบรรจุทุกท้ายลาดเอียงปูด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๖ มิลลิเมตร พร้อมติดตั้งแท่งเหล็กกันลื่นระยะห่าง ๑๐๐ มิลลิเมตร

- ขอบพื้นติดสะเก็น หรือหุ้ด้วย และติดตั้งหุ้ข้างแบบพับได้ข้างละไม่น้อยกว่า ๖ จุด

- ด้านท้ายสุดติดตั้งสะพานทำด้วยเหล็กรูปพรรณขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๖ มิลลิเมตร ความกว้างของสะพานแต่ละข้างไม่น้อยกว่า ๗๕๐ มิลลิเมตร สำหรับให้เครื่องจักรขึ้น - ลง จำนวน ๒ สะพานสามารถยกขึ้นลงได้ด้วยระบบไฮดรอลิกพร้อมกัน

- ติดตั้งชุดวินช์ ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก  **กรรมการ**  
กระบะบรรจุทุก ขนาดไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ กิโลกรัม **กรรมการ**

- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิงไม่น้อยกว่า ๑๔ มม. และความยาวไม่น้อยกว่า ๒๗ เมตร พร้อมตะขอจุดลาก ความดันน้ำมันไฮดรอลิกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ บาร์


- ชุดวินช์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘

ประกอบในวันยื่นเอกสารประกวดราคา

พันตำรวจเอก

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี



# บริษัท เจริญกิจพาณิชย์ประเสริฐ จำกัด

- มีเส้นขนาดไม่น้อยกว่า ๓/๘ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร พร้อมตะขอและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับผูกมัดเครื่องจักรจำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ชุด
- มีอุปกรณ์ผูกมัดเครื่องจักรแบบ Lashing ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ตัน ความกว้างไม่น้อยกว่า ๕๐ มม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุดสามารถใช้งานได้ทันที จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ชุด
- กระบอกไฮดรอลิกสำหรับยกขึ้น-ลงสะพานท้าย จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง มอก.เลขที่ ๙๓๕-๒๕๓๘ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๘๐ มิลลิเมตร และผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ พร้อมแนบเอกสารในวันที่ยื่นเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
- ชุดวาล์วควบคุมสะพานท้ายและวินช์ แบบรีโมทไร้สายสามารถควบคุมได้ในระยะไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร และไม่เกิน ๑๐๐ เมตร ชุดรีโมทควบคุมได้รับรองมาตรฐาน CE และสามารถป้องกันฝุ่นละอองและน้ำมาตรฐาน IP๖๕ พร้อมแนบเอกสารในวันที่ยื่นเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
- ด้านท้ายรถติดตั้งขาข้างไฮดรอลิก จำนวน ๓ คู่ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.เลขที่ ๙๗๕-๒๕๓๘ พร้อมแนบรูปแบบแสดงการติดตั้งในวันที่ยื่นเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์

## ๔.๑๓ สีและเครื่องหมาย

- สีตัวรถเป็นสีเหลือง (HIGHWAY YELLOW)
- ผู้ขายต้องพ่นสารกันสนิมบริเวณห้องเครื่องยนต์ตามตะเข็บใต้ท้องรถได้บังโคลนแชลซีให้เรียบร้อย พร้อมใบรับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- หัวแก๊งต้องมีตราเครื่องหมายส่วนราชการ บริเวณประตูด้านหน้าทั้งสองข้าง
- กระงะก้านหน้าติดสติ๊กเกอร์ชื่อหน่วยงาน

## ๔.๑๔ อุปกรณ์ติดตั้ง

- ที่ตั้งแบตเตอรี่เป็นที่เหมาะสม แข็งแรงมีที่รัดกุมและถูกแจ็กและสามารถบำรุงรักษาได้สะดวก
  - ฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดมีกุญแจล็อกในตัว
  - มีตะขอลากชูงัดทั้งหน้าและหลังที่มีน้ำหนักแข็งแรง
  - หมอนหนุนกันล้อไม่น้อยกว่า ๔ ตัวสำหรับกันล้อลื่นโดยเฉพาะสำหรับรถบรรทุกหนัก หมอนหนุนจะต้องได้รับมาตรฐาน DIN๗๖๕๓/E๕๓ โดยแนบเอกสารมาแสดงใบรับรอง.....กรรมการ
  - มีอุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต ~~ให้ใบรับประกันและใบรับประกัน~~
- เอกสารประกวดราคา

- มีแผ่นรองเท้าข้างกันขูด ขนาด ๔๕ x ๔๕ x ๕ เซนติเมตร จัดทำด้วยใบยางหรือหุ้มขอบด้วยแผ่นเหล็กความกว้างเท่ากับความหนาของแผ่นรองเหล็กหุ้มมีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. และมีหัวเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย จำนวน ๒ ชิ้น พร้อมทั้งเก็บและมีกุญแจล็อกได้

## ๔.๑๕ ระบบไฟฟ้า

- ไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างๆ ตามระเบียบกรมการขนส่งทางบก
- ไฟสปอร์ทไลท์ชนิดรีโมทคอนโทรลสำหรับใช้ปฏิบัติงานกลางคืน รอบตัวโคมทั้งหมดมีลักษณะเป็นโคมใส่ทำด้วยโพลีคาร์บอเนต สามารถเปิดออก-ปิดเข้าด้วยเกลียวหมุนล็อกให้ความสว่างไม่น้อยกว่า ๙๐,๐๐๐ แสง เทียน หมุนแนวนอนได้โดยรอบอย่างต่อเนื่อง กัม-เงยไม่น้อยกว่า ๑๕๐ องศา สามารถใช้กับตัวรีโมทคอนโทรลไร้สายได้ไกลไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคมไฟไม่น้อยกว่า ๑๐๐ มม.

พันตำรวจเอก

(จงชัย เย็นประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี



## บริษัท เจริญกิจพาณิชย์ประเสริฐ จำกัด

๑๖๐ มม. สูงไม่น้อยกว่า ๑๖๐ มม. ตัวรีโมทคอนโทรลมีคิลิปสำหรับหนีบเข็มขัดเมื่อใช้งานภาคสนามโดยใช้ถ่านขนาด AA เพื่อสะดวกในการใช้งานจำนวน ๑ ชุด และมีหนังสือทดสอบการกระจายแสงจากสถาบันที่เชื่อถือได้ในประเทศไทยพร้อมหนังสือรับรองการมีอะไหล่สำรองเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี จากตัวแทนจำหน่ายหลักในประเทศเพื่อประกอบการพิจารณา พร้อมแนบแค็ตตาล็อก ผ่านระบบในวันที่ยื่นเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์

### ๔.๑๖ เครนไฮดรอลิก สำหรับยกย้ายเครื่องจักรกล

- เครนไฮดรอลิกแบบแขนพับ เป็นชนิดพับเก็บได้ ติดตั้งด้านหลังเก๋งรถ ๑๒ ล้อ
- ปัมไฮดรอลิกใช้กำลังงานจากเครื่องยนต์ ผ่านชุด Power Take Off ปะข้าง
- เป็นเครนไฮดรอลิกแบบแขนพับที่ได้รับมาตรฐานสากล EN ๑๒๙๔๙ หรือการผลิตได้

มาตรฐานอุตสาหกรรม ISO ๙๐๐๑ โดยมีหลักฐานแนบมาเพื่อประกอบการพิจารณา

- เป็นเครนไฮดรอลิกรุ่นใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- เป็นยี่ห้อ รุ่น ที่มีตัวแทนจำหน่ายอะไหล่พร้อมศูนย์บริการหลังการขายใน

ประเทศไทย

### ๔.๑๗ คุณสมบัติด้านเทคนิค

- เครนไฮดรอลิกแบบแขนพับ (Hydraulic Crane) มี Lifting Moment ไม่น้อยกว่า

๑๕ ตัน-เมตร

- เมื่อยึดแขนเครนออกสุดด้วยระบบไฮดรอลิก ไม่น้อยกว่า ๓ ทอน
- ที่ระยะ ๕.๓๕ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๓,๕๕๐ กก.
- ที่ระยะ ๘.๑ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑,๗๓๐ กก.
- ที่ระยะ ๑๐.๐๐ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑,๓๗๐ กก.
- เครนหมุนได้รอบตัว (Slewing Angle) ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศา
- เครนติดที่นั่งด้านบน (Top seat) พร้อมชุดบังคับ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีชุดระบายความร้อนของน้ำมันไฮดรอลิก ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- เครนมีช่องค่อน้ำมันไฮดรอลิก เพิ่ม 1 ช่อง สำหรับต่ออุปกรณ์ไฮดรอลิกเพิ่ม
- เครนมีระบบป้องกันความเสียหายเมื่อหยุดหมุนโดยกระทันหัน (Slewing Anti Shock)
- ระบบปัมไฮดรอลิกของเครน ต้องการแรงดันขณะทำงานไม่น้อยกว่า 290 บาร์
- ปัมไฮดรอลิก สามารถจ่ายน้ำมันไฮดรอลิกได้ไม่น้อยกว่า 30 ลิตร/นาที
- ความจุของถังน้ำมันไฮดรอลิกเพียงพอต่อการใช้งานทุกลักษณะ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ติดตั้งอุปกรณ์วัดระดับน้ำมันไฮดรอลิกและวัดอุณหภูมิของน้ำมันไฮดรอลิก
- ใช้ น้ำมันไฮดรอลิกที่จัดจำหน่ายในประเทศไทย




### ๔.๑๘ ระบบความปลอดภัย

- วาล์วคัตน้ำมันสำหรับการทำงานในทุกหน้าที่การทำงาน (Relief Valve for every function)
- วาล์วคัตน้ำมันหลัก (Main Relief Valve) เพื่อป้องกันมิให้น้ำหนักเกินพิกัดของเครน (Over Load)
- มีระบบนิรภัย สำหรับระบบไฮดรอลิก ในกรณีสายไฮดรอลิกแตกหรือขาด

พันตำรวจเอก

(ธงชัย เอ็นประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี



# บริษัท เจริญกิจพาณิชย์ประเสริฐ จำกัด

## ๔.๑๙ ขนาดและน้ำหนัก

- เครื่องรวมชาค้ายันน้ำหนักมาตรฐานไม่เกิน 2,460 กก.
- เครื่องมีความสูงเมื่อพับเก็บไม่เกิน 2,300 มม. วัดจากฐานเครื่อง
- เครื่องมีความกว้างเมื่อพับเก็บไม่เกิน 2,520 มม.
- มีชาค้ายันตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ชาค้ายันที่ฐานเครื่องเมื่อดึงออกสุดมีระยะห่างระหว่างชาค้ายันตามมาตรฐานผู้ผลิต

## ๔.๒๐ การประกอบติดตั้งกับตัวรถ

- เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตเครื่องไฮดรอลิกแบบแขนพับ และมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์
- มีวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเป็นผู้รับรองแบบและตรวจสอบการติดตั้ง และแนบสำเนาใบประกอบวิชาชีพระดับไม่น้อยกว่าวิศวกรรมสามัญมาพร้อมกับการเสนอราคา

## ๔.๒๑ อุปกรณ์และเครื่องมือ

เครื่องมือประจำรถขนาดตามระบบของรถ ตามรายการดังนี้

- แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ ตัน ๑ ชุด
- อุปกรณ์ในการถอดล้อ ๑ ชุด
- กระจงเลื่อน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ มม. ๑ ตัว
- คีมล็อก ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๕๐ มม. ๑ ตัว
- กระจงยกอัดจาระบีพร้อมสายอ่อน ๑ อัน
- ไขควงแบน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ มม. ๑ ตัว
- ไขควงแฉก ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ มม. ๑ ตัว
- คีมปากกว้าง ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ มม. ๑ ตัว
- กระจงแหวน (ไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัว) ๑ ชุด
- กระจงปากตาย (ไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัว) ๑ ชุด
- กระจงบล็อกพร้อมด้ามขันตามระบบของรถไม่น้อยกว่า ๑๐ ชิ้น พร้อมกล่องบรรจุ ๑ ชุด
- ค้อน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑.๕ ปอนด์ ๑ อัน
- เครื่องดับเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ ปอนด์ ๑ ถัง
- กระจงไฟเบอร์กลาสรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ กก. สามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้

ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ โวลต์ พร้อมแนบหนังสือรับรองการทดสอบกระจงไฟเบอร์

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงสำหรับทำความสะอาด เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงชนิดกึ่งอัตโนมัติกำลังจากเครื่องยนต์เบนซินสูบเดี่ยว ๕ จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ แรงม้า สดาร์ทด้วยเชือกการันตีการรับประกันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ บาร์ ฉีดน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖ ลิตรต่อนาที มีล้อ มีถังจับเข็น และอุปกรณ์พร้อมใช้งาน เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงผลิตจากโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ประกอบกิจการเครื่องยนต์เบนซินขนาดเล็กและเป็นโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๑๔๐๐๑ หรือ ได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (แนบเอกสารที่ระบุประกอบการพิจารณา) ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารรับรองวัสดุอะไหล่ของเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงจากโรงงานผู้ผลิตเพื่อสำรองไว้ซ่อม หรือจำหน่ายแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี

พันตำรวจเอก

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี



## บริษัท เจริญกิจพาณิชย์ประเสริฐ จำกัด

- ชุดไฟสัญญาณจราจรนำทางเดินรถ มีลักษณะการใช้งานเพื่อเป็นสัญญาณเตือน และนำทางเดินรถให้ผู้ใช้ทางหลักในขณะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บนผิวทางจราจร เป็นสัญญาณไฟแบบ LED จำนวน 10 เครื่อง/1 ชุด บรรจุอยู่ในชุดบรรจุภัณฑ์แบบมีหูหิ้ว ได้รับมาตรฐาน IP 65 และทนแรงกดทับได้ไม่น้อยกว่า 30,000 ปอนด์ ไฟสัญญาณฯแต่ละเครื่องมีขนาดไม่น้อยกว่า 3.5" x 4.25" x 1" (กว้าง x ยาว x หนา) น้ำหนักไม่เกิน 0.7 ปอนด์ ประกอบด้วยหลอดไฟ LED ด้านข้าง 12 หลอด และด้านบน 4 หลอด สัญญาณไฟแต่ละเครื่องสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการกระพริบได้ไม่น้อยกว่า 5 รูปแบบ และสามารถเชื่อมต่อสัญญาณแต่ละเครื่องได้โดยใช้สัญญาณวิทยุ เพื่อที่สามารถทำงานร่วมกันได้ในระยะห่าง แต่ละเครื่องไม่น้อยกว่า 10 เมตร ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ สามารถเปิดใช้งานได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง สามารถมองเห็นสัญญาณไฟกระพริบได้จากระยะไกล ชุดสัญญาณไฟนำทางเดินรถจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย เพื่อความสะดวกในการซ่อมแซมและบำรุงรักษา (แบบเอกสารประกอบการพิจารณาผ่านระบบในวันที่ยื่นเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์)

### ๕.เงื่อนไขการเสนอและรับประกัน

- ผู้เสนอราคา จะต้องแจ้งรายละเอียด แค็ตตาล็อกหรือแบบ รูน ของรถและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ เช่น เครื่องไฮดรอลิก กว้าน สัญญาณไฟฉุกเฉิน เครื่องติดตามยานพาหนะ (GPS) ไฟสปอตไลท์ชนิดรีโมทคอนโทรล เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง และเอกสารอื่น ๆ ตามรายละเอียดกำหนด

- ผู้เสนอราคา จะเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย หรือได้รับมอบอำนาจจากผู้แทนจำหน่าย โดยตรงจากผู้ผลิตรถยนต์บรรทุกที่เสนอราคา ชุดกว้าน และสัญญาณไฟฉุกเฉิน

- โรงงานผู้ผลิตรถยนต์บรรทุกทุกท้ายลาด จะต้องได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ และจะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

- ผู้เสนอราคาจะต้องมีเอกสารที่แสดงถึงวิศวกรเครื่องกลที่ได้รับอนุญาตประกอบอาชีพ วิศวกรควบคุมไม่ต่ำกว่าสามวิศวกร เป็นผู้ควบคุมการผลิตหรือประกอบ โดยได้แสดงหลักฐานพร้อมการเสนอราคา

- ผู้เสนอราคาจะต้องจัดเตรียมวัสดุอะไหล่เพื่อสำรองไว้จำหน่ายแก่หน่วยงาน ภายในระยะเวลา ๕ ปี

- รถยนต์ที่เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานไม่น้อยกว่า ๕๐ แห่ง ทั่วประเทศ

- ผู้เสนอราคาต้องรับประกันคุณภาพตัวรถและอุปกรณ์ประกอบตัวรถ ๑ ปี นับถัดจากวันตรวจรับ หากเกิดชำรุดเสียหายหรือบกพร่องของตัวรถซึ่งเกิดจากการใช้งานปกติ หรือเกิดจากความผิดพลาดในการผลิต หรือประกอบตัวถัง หรือในกรณีที่มีการชำรุด นั้น มีสาเหตุเกิดจาก การกระทำของผู้ใช้ ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ให้โดย ไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น (ยกเว้นยางและอะไหล่ที่เสื่อมสภาพตามการใช้งานปกติ)

- ผู้เสนอราคา จะต้องส่งแบบรูปหรือพิมพ์เขียวของโครงสร้างพื้นรถบรรทุกท้ายลาด ที่ประกอบ การพิจารณา ในวันยื่นประมูล

- ผู้เสนอราคา ต้องเสนอรายการคำนวณการกระจายน้ำหนัก และการรองรับน้ำหนักของรถ (Weight Calculation) ตามสมรรถนะของตัวรถรุ่นที่เสนอ โดยมีวิศวกรผู้มีใบประกอบวิชาชีพสาขาที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรองมาแสดงให้เห็นคณะกรรมการพิจารณาในวันที่ยื่นเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์

พันตำรวจเอก

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี



## บริษัท เจริญกิจพาณิชย์ประเสริฐ จำกัด

- ให้ผู้เสนอราคายื่นเอกสารและแค็ตตาล็อกในวันที่ยื่นเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และยื่นแค็ตตาล็อกภาพสีหลังวันที่ยื่นเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ๑ วัน

### ๖. ระยะเวลาการส่งมอบ

๖.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องจัดส่งรถบรรทุกเครื่องจักรกล ขนาด ๑๒ ล้อ แบบท้ายลาดพร้อมวินซ์ติดตั้งเครน ขนาด ๑๕ ตัน-เมตร สำหรับยกเครื่องจักรกลพร้อมกระเช้าไฟเบอร์กลาสทำงานในที่สูง ในสภาพดีเรียบร้อย ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนพร้อมใช้งานได้ที่ และส่งมอบรถบรรทุก ๓ คัน ภายใน ๙๐ วัน และผู้ขายจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้าก่อนการส่งมอบ ๕ วันทำการ

๖.๒ หลังจากส่งมอบรถบรรทุก ๓ คัน ผู้เสนอราคาจะต้องนำหลักฐานการจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ส่งมอบรถบรรทุก ๓ คัน

๖.๓ ในวันที่ส่งมอบ ผู้เสนอราคาจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถัง และน้ำมันอื่น ๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ผลิตกำหนดพร้อมใช้งาน

### ๗. สถานที่ส่งมอบ

สถานที่ส่งมอบรถบรรทุกเครื่องจักรกล ขนาด ๑๒ ล้อ แบบท้ายลาด พร้อมวินซ์ติดตั้งเครน ขนาด ๑๕ ตัน-เมตร สำหรับยกเครื่องจักรกลพร้อมกระเช้าไฟเบอร์กลาสทำงานในที่สูง จะต้องส่งมอบ ณ ศูนย์เครื่องจักรกลไทรน้อย ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

### ๘. การตรวจรับ

๘.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องพร้อมทดสอบระบบทั้งหมดของรถบรรทุกเครื่องจักรกล ขนาด ๑๒ ล้อ แบบท้ายลาด พร้อมวินซ์ติดตั้งเครน ขนาด ๑๕ ตัน-เมตร สำหรับยกเครื่องจักรกลพร้อมกระเช้าไฟเบอร์กลาสทำงานในที่สูง ภายในศูนย์เครื่องจักรกลไทรน้อย ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ก่อนส่งมอบเพื่อตรวจรับรถบรรทุก ๓ คันดังกล่าว

๘.๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จะชำระเงินตามจำนวนในสัญญาซื้อขายหลังจากผู้เสนอราคาฝึกอบรมการใช้งานแก่เจ้าหน้าที่ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับรถบรรทุก ๓ คันเรียบร้อยแล้ว

### ๙. วงเงินในการจัดหา

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หน้า ๓๗๗ แผนงานคณะและชุมชน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน งบประมาณตั้งจ่ายไว้ ๙,๘๖๐,๐๐๐บาท (เก้าล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) (สำนักการช่าง)

### ๑๐. เงื่อนไขการชำระเงิน

จ่ายชำระเงินให้กับผู้เสนอราคาเป็นงวดเดียวเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถบรรทุกเครื่องจักรกล ขนาด ๑๒ ล้อ แบบท้ายลาดพร้อมวินซ์ติดตั้งเครน ขนาด ๑๕ ตัน-เมตร สำหรับยกเครื่องจักรกลพร้อมกระเช้าไฟเบอร์กลาสทำงานในที่สูง จำนวน ๑ คัน ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว

### ๑๑. ราคาากลาง

รายละเอียดตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  
(เอกสารแนบ ๑)

กันตำรวจเอก

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)


นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี



**ISUZU**  
KING OF TRUCKS


เจ้าแห่งรถบรรทุก  
อีซูซุ คิงออฟทรัคส์

**FYH**  
**360**



**AIRBAG**

บริการฟรี  
ค่าเช่ารถราชการและรถกอล์ฟ




- แอร์เบคทำงานร่วมกับเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับและฟอนแรงอัดในเบาะ  
ตัวคนขับ เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ขับขี่ พร้อมโครงสร้างหัวท่ง  
แบบประคบปิดและประตูเสริมความปลอดภัย บันไดถอดตัวคาร์บอนไฟเบอร์
- เครื่องยนต์ซูเปอร์คอมมอนเรล รุ่น 6UZ1-TCC VGS Turbo เครื่องยนต์  
ขนาด 9.839 ซีซี ให้กำลังสูงสุด 360 แรงม้า ที่ 2,000 รอบ/นาที แรงบิด  
สูงสุด 1,422 นิวตัน-เมตร ที่รอบต่ำเพียง 1,400 รอบ/นาที
- ระบบเบรกแบบลมลิ้น (Full Air Brake) เพิ่มความมั่นใจด้วยประสิทธิภาพ  
ที่เหนือกว่า การตอบสนองที่ทันท่วงที บำรุงรักษาอย่างง่าย

- ระบบรองรับหัวท่งแบบลอยตัว (Full-floating) เป็นระบบรองรับ  
กับสะเทือนหัวท่งด้วยสวิตช์สปริงที่ปรับความตึงให้เหมาะกับสภาพ  
ถนนนุ่มนวลยิ่งขึ้น
- มอเตอร์ 10 ตัว ใช้งานง่าย ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล ง่าย  
ต่อการบำรุงรักษา
- เบาะนั่งคนขับแบบถุงลม (Air Suspension Driver's Seat) ลดการ  
ความนุ่มนวลตามน้ำหนักของคนขับ เพิ่มความสบาย
- กระจกไฟฟ้าและเซ็นทรัลล็อก เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้  
ในการใช้งาน

พันตำรวจเอก

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี







**บริษัท ตรีเพชรอิซูซุเซลส์ จำกัด**  
**TRI PETCH ISUZU SALES CO., LTD.**



1088 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร  
 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
 โทรศัพท์ 0-2966-2111-20, 0-2966-2222-31  
 โทรสาร 0-2966-2191

1088 Vibhavadi Rangsit Rd.,  
 Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand  
 Tel +(662) 966-2111-20 966-2222 31  
 Fax +(662) 966-2191

## หนังสือรับรอง

6 กันยายน 2564

เรียน ผู้ที่เกี่ยวข้อง

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า บริษัท ตรีเพชรอิซูซุเซลส์ จำกัด ขอรับรองว่า บริษัทฯ มีศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง พร้อมทั้งจำหน่ายตามมาตรฐานของอิซูซุที่เปิดให้บริการในปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 50 แห่ง ทั่วประเทศ พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้แนบรายละเอียดชื่อที่ตั้งศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงทั้งหมดมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
 บริษัท ตรีเพชรอิซูซุเซลส์ จำกัด

*(Handwritten mark)*

นรินทร์ เตรงรัมย์กุล  
 ผู้จัดการฝ่าย  
 ฝ่ายขายราชการและลูกค้าพิเศษ

*(Handwritten signature)*  
 .....ประธานกรรมการ  
 .....กรรมการ  
 .....กรรมการ



พันตำรวจเอก

*(Handwritten signature)*  
 (ธงชัย เย็นประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี



ศูนย์บริการ : ทุกช่องทางออนไลน์



*(Handwritten signature)*



## ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ 003 เลขที่ 091

สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี

วันที่ เดือน 15 ต.ค. 2564 พ.ศ.

ได้รับเงินค่า เงินรัยภาคประกันสังคม

( โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกล ๕๗๑ ๑๒ ลค

จาก น. นวัตกรรมพิเศษประเสริฐ จำกัด

เป็นจำนวนเงิน - 491,000 บาท - สตางค์ ( สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน )

( ไร่ ห้า )

ลงชื่อ *26 Au* ผู้รับเงิน

(นางสาวบุษบา อุตะมาลา)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

# EASTECH

## Hydraulic Cylinder



พันตำรวจเอก


(องชาย เย็นประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี




Eastech cylinders are ruggedly built cylinders made from the finest steel and seals. Cylinders are available in either square (tie rod) or round type with sizes up to 250 mm. bore. With pressure rating of 210 bar, Speed rating to 0.5 meter per second and temperature ranges from - 30 to 100 degrees celsius, these cylinders are suitable for most industrial and mobile applications. We also design and manufacture high Quality cylinders according to customer's special requests.

## BASIC ROUND TYPE CYLINDER DIMENSIONS



DIMENSION TABLE FOR ROUND TYPE CYLINDER


BORE DIA.	PISTON ROD A	PISTON ROD THREAD B	C	D	E	G	M	STROKE	PORT SIZE NPT/NPT
			±1.0	±1.0	±1.0	±1.0			
40	28	M20 x 1.5	46	28	57	15	163+	6-500 : 2.0 & 500 UP : 2.0	25 3/8" NPT.
50	28	M20 x 1.5	46	28	67	15	178+		30 3/8" NPT.
63	28	M24 x 2.0	46	28	87	16	207+		40 1/2" NPT.
	36								18
80	36	M30 x 2.0	52	36	111	18	230+		50 1/2" NPT.
	50								25
100	50	M42 x 2.0	60	50	134	25	268+		60 3/4" NPT.
	70								32



DIMENSION TABLE FOR ROUND TYPE CYLINDER



BORE DIA.	PISTON ROD A	PISTON ROD THREAD B	D	D1	D2	G	M	STROKE	PORT SIZE NPT/NPT
			±1.0	±1.4	MAX. ±1.0	±1.0			
125	50	M45 x 2.0	50	175	214	25	239+	6-500 : 2.0 & 500 UP : 2.0	3/4" NPT.
	70								
160	90	M64 x 2.0	70	215	254	32	292+		1" NPT.
	70								39
200	90	M72 x 3.0	90	266	315	39	361+		1-1/4" NPT.
	125								50
250	125	M105 x 3.0	125	326	375	50	382+		1-1/4" NPT.
	160								61

## BASIC SQUARE TYPE CYLINDER DIMENSIONS



DIMENSION TABLE FOR SQUARE TYPE CYLINDER

BORE SIZE	PISTON ROD A	PISTON ROD THREAD B	D	E	F	G	M	STROKE	PISTON ROD THREAD	PORT SIZE NPT/NPT
			±1.0	±1.5	MAX. ±1.0	±1.0				
40	28	M20 x 1.5	28	46	68	15	167+	6-500 : 2.0 & 500 UP : 2.0	M10x1.25	3/8" NPT.
50	28	M20 x 1.5	28	52	74	15	177+		M12x1.25	3/8" NPT.
63	28	M24 x 2.0	28	66	90	16	190+		M14x1.5	1/2" NPT.
	36								18	192+
80	36	M30 x 2.0	36	84	115	18	201+		M16x1.5	1/2" NPT.
	50								25	208+
100	50	M42 x 2.0	50	102	140	25	229+		M20x1.5	3/4" NPT.
	70								32	236+




\* Contact factory for complete detailed catalog or special designed cylinder.  
\* Contact factory for mounting options.

Active  
Can to s

พันตำรวจเอก (ธงชัย เย็นประเสริฐ)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี



Handwritten signature.



## Quality First

Eastech offers a wide range of hydraulic cylinder products guaranteed to provide product durability and reliability in any working condition. Eastech hydraulic cylinders include our standards and special cylinders that are manufactured to customers' specifications. All Eastech hydraulic cylinders are designed and manufactured according to ISO 9001 quality system employing high precision technology including computer aided and CNC machineries and applied by highly specialized staff.


# EASTECH

### Power unit



Eastech power units range from 50 t to 3000 liter capacity. The Eastech standard power packs has been developed to offer a functional solution to many different hydraulic automations ; they are multi-purpose and very reliable. Eastech also offers high quality power units built according to customers' specific requests.

### Manifold block

Our manifold blocks are designed to meet specific customers' requirements. They are designed to be most compact yet strong enough to withstand high system pressure. Our engineering team can assist customers in both designing manifold blocks for new systems and modification of the existing systems.



## OTHER EASTECH PRODUCTS



Active  
Go to

พันตำรวจเอก



(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

Handwritten signature.



**THAI AGENCY ENGINEERING CO., LTD.**

2nd - 3rd FLOOR, VORASIN BUILDING, 9 SOI YASOOP 2,  
VIPAVADIRANGSIT RD., CHOMPHON, JATUJAK, BANGKOK 10900  
TEL. 0 2691 5900 (20 LINES) FAX : (662) 691 5820-1

[www.thai-a.com](http://www.thai-a.com)



Active  
Go to 1




พันตำรวจเอก 

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี



Handwritten signature or initials.



**HYDRAULIC CYLINDER**  
**BORE SIZE 080.0 mm.**  
**PISTON ROD SIZE 50.0 mm.**  
**STROKE 630.0 ± 3.00 mm.**

**MOUNTING**

- ROD EYE
- EYE MOUNTING

**MAXIMUM WORKING PRESSURE 210 BAR.**  
**TEMPERATURE RANGE -30° C TO +100° C**  
**MAXIMUM SPEED 0.5 M/SEC.**


พันทำรองเอก  
 (งชัย เย็นประเสริฐ)  
 นายองค์การบริการส่วนจังหวัดนนทบุรี

กระบอกลูกสูบไฮดรอลิก



**THAI AGENCY ENGINEERING CO.,LTD.**  
 2nd-3rd FLOOR, VORASIN BUILDING, 9 SOI YASDOP 2,  
 VIPAVAD-RANGSIT RD. JATUJAK, BANGKOK 10900  
 TEL. (622) 6915900 (AUTOMATIC 20 LINE) FAX : (622) 6915820-21

TITLE :	"HYD CYL" 080 M.	DRAWING NO. :	AS - 0002440-1	DATE	30/08/64	30/08/64	30/08/64	30/08/64	REV. NO.	0
CODE :	P - M - 080 - 050 - AS	SCALE :	1 : 4	NAME	Samchai.T	Samchai.T			DATE	30/08/64
				DESIGN	DRAWN	CHECKED	APPROVED		EFFECTIVE DATE	



กระบอกขาข้างไฮดรอลิค

HYDRAULIC CYLINDER

BORE SIZE 80.0 mm.

PISTON ROD SIZE 50.0 mm.

STROKE 400.0 ± 2.00 mm.

MOUNTING


- ROD EYE

- FOOT MOUNTING

MAXIMUM WORKING PRESSURE 210 BAR.

TEMPERATURE RANGE -30° C TO +100° C

MAXIMUM SPEED 0.5 M/SEC.



พันตำรวจเอก

(จงชัย เย็นประเสริฐ)

นายกองค้การบริหารส... จังหวัดนนทบุรี



THAI AGENCY ENGINEERING CO.,LTD.

2nd-3rd FLOOR, VORASIN BUILDING, 9 SOI YASOOF 2,  
VIPA VADI-RANGSIT RD. JATUIAK, BANGKOK 10900  
TEL. (622) 6915900 (AUTOMATIC 20 LINE) FAX : (622) 6915820-21


TITLE :	DRAWING NO. :	DATE	13/03/60	13/03/60	13/03/60	13/03/60	REV. NO.	0
"HYD CYL" 080 M.	AS - 0002611	NAME					DATE	13/03/60
CODE :	SCALE :	DESIGN	DRAWN	CHECKED	APPROVED	EFFECTIVE DATE		
P - M - 080 - 050 - AS	1 : 4.2							

Handwritten signature or initials.



# สายรัดรถบรรทุก

## 5 ตัน / ยาว 10 เมตร



- ✓ รับประกันคุณภาพ
- ✓ วัสดุเกรด 100%
- ✓ มีสินค้าในสต็อก 7 วัน

พินิตำรวจเอก

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี




# สายรัดคุณภาพสูง

# หมอนรองล้อคุณภาพสูง

# ได้มาตรฐาน DIN 76051/E53




# จากประเทศอิตาลี



## LOKHEN



### BORN TO INNOVATE




**WELL**  
INTERPARTS

บริษัท เวลอินเตอร์พาร์ท จำกัด 182 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10520  
Tel. (66) 2737 6961-3, (66) 2360 8841-3 Fax. (66) 2360 8844  
WEB SITE: WWW.WELLINTERPARTS.COM E-MAIL: sales@wellinterparts.com

พันตำรวจเอก

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี




พันทำรวจเอก   
 (จงชัย เย็นประเสริฐ)  
 นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี



1. แผ่นรองข้างข้าง จำนวน 2 ชั้น/คัน  
 พร้อมของเก็บ+มีกฏแฉลือก

2. ที่ลือกแบตเตอรี

 THIRD ANGLE PROJECTION	PART NAME	รถ12ล้อท่ายลาด	Dwg.No.	TMS-45-64	<b>T.M.S.</b> T.M.S. TRUCK INDUSTRY Co.,Ltd. tmstruck2013@gmail.com Tel.0821221310 Mr.THIPAKORN APPAMAKE Mg.E	<b>HUGO AE4801 ENGINEERING          DESIGN TEAM</b> <small>Activate Window          Go To Settings to actn</small> FM-DS-01 Rev.00 01/04/62
	FOR MODEL	ISUZU FYH77SDXFV	Rev. No.	-		
	DRAWN BY	A.THIPAKORN	Job.No.	SALE		
	DESIGN BY	A.THIPAKORN	Date	2/9/2564		
			Scale :	NA		



**ISUZU**  
KING OF TRUCKS


เจ้าแห่งรถบรรทุก  
อีซูซุ คิงออฟทรัคส์

**FYH**  
**360**



**AIRBAG**

ผู้จัดการฝ่าย  
ฝ่ายขายราชการและลูกค้าพิเศษ



- แอร์เบคทำงานร่วมกับเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับและพอนแรงอัดในเบาะด้านคนขับ เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ขับขี่ พร้อมโครงสร้างหัวเก๋งแบบประตูปิดและประตูเสริมคาบเหล็กคู่ มั่นใจตลอดการขับขี่
- เครื่องยนต์ซูเปอร์คอมมอนเรล รุ่น 6UZ1-TCC VGS Turbo เครื่องยนต์ขนาด 9,839 ซีซี ให้กำลังสูงสุด 360 แรงม้า ที่ 2,000 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 1,422 นิวตัน-เมตร ที่รอบต่ำเพียง 1,400 รอบ/นาที
- ระบบเบรกแบบลมล้วน (Full Air Brake) เพิ่มความมั่นใจด้วยประสิทธิภาพที่เหนือกว่า การตอบสนองดีกว่า บำรุงรักษาง่าย ฟื้นตำรวจเอก

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี


- ระบบรองรับหัวเก๋งแบบลอยตัว ( Full-floating ) เป็นระบบรองรับกันสะเทือนหัวเก๋งด้วยคอยล์สปริงและโช้คอัพ ลดการสั่นสะเทือน ให้ความนุ่มนวลยิ่งกว่า
- นอตล้อแบบ 10 ตัว แข็งแกร่งทนทานยิ่งขึ้น รับแรงบิดได้ดียิ่งขึ้น ง่ายต่อการบำรุงรักษา
- เบาะนั่งคนขับแบบถุงลม ( Air Suspension Driver Seat ) สามารถปรับความนุ่มนวลตามน้ำหนักของคนขับ เพิ่มความนุ่มสบาย
- กรงกไฟฟ้าและเข็มถรัลล็อก เพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการใช้งาน

# FYH 360

รายการ		รุ่น
น้ำหนักบรรทุก	(กก.)	
น้ำหนักบรรทุกรวม (พ.ก.)	(กก.)	
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด	(กก.)	
น้ำหนักบรรทุกรวม (พ.ก.)	(กก.)	
น้ำหนักบรรทุกรวม (พ.ก.)	(กก.)	
น้ำหนักบรรทุกรวม (พ.ก.)	(กก.)	
สมรรถนะ (ที่น้ำหนักบรรทุกพ.ก.)		
ความเร็วสูงสุดบนทางราบ	(กม./ชม.)	
ความสามารถในการไต่ทางชัน	% (องศา)	
เครื่องยนต์		
รุ่น		
แบบ		
จำนวนกระบอกสูบ	(สูบ)	
ความถี่กระบอกสูบ x ช่วงชัก	(ต./น.)	
ความจุกระบอกสูบ	(ลิตร)	
กำลังสูงสุด (ECE net)	(แรงม้า/กิโลวัตต์)	
แรงบิดสูงสุด (ECE net)	(กก.-ม./กิโลวัตต์)	
อัตราส่วนกำลัง/น้ำหนัก	(ต./ค.)	
ระบบหล่อเย็น		
ระบบระบายความร้อน		
ระบบจ่ายเชื้อเพลิงและกรองอากาศ		
เชื้อเพลิงแบบ		
ระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบ		
กรองน้ำมันเชื้อเพลิงแบบ		
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	(ลิตร)	
กรองอากาศแบบ		
คลัสส์		
แบบ		
ระบบควบคุมแบบ		
เกียร์		
รุ่น		
แบบ		
อัตราทดเกียร์	(เกียร์ / คอ 1)	
แชสซีส์		
แบบ		
เพลาลูก		
หน้า : แบบ		
: ความสามารถในการรับน้ำหนัก	(กก.)	
หลัง : แบบ		
: ความสามารถในการรับน้ำหนัก	(กก.)	
อัตราทดเฟืองท้าย	(คอ 1)	
ระบบกันสะเทือน		
หน้า : แบบ		
หลัง : แบบ		
ขนาดกระทะล้อและยาง		
กระทะล้อ		
ยาง		
ระบบเบรก		
แบบ		
เบรกมือแบบ		
เบรกช่วยแบบ		
ระบบพวงมาลัย		
แบบ		
อัตราทด	(คอ 1)	
รั้วป้องกันคนขับ	(ม.)	
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์		
แบตเตอรี่	(โวลต์ / แอมป์-ชม.)	
อัลเตอร์เนเตอร์	(โวลต์ / แอมป์)	

FYH77SXDFV	FYH77SXDTV
30,000	
5,070	
3,380	
8,450	
112	100
41.8 (22.7)	49.3 (26.2)
เครื่องยนต์ 6UZ1-TCC	
4 จังหวะ 24 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ ดูดเชิง โอเวอร์เฮดแคมshaft คอมมอนเรล โคโรลินเจอร์น รีโมดเทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ (ยูโร 3 หรือ มอก.2315-2551)	
6	
120 x 145	
9,839	
360 / 2,000	
265 / 2,000	
145 / 1,400	
1,422 / 1,400	
17.5	
น้ำมันต้นแบบไม่กรอง 2 ชนิด ชนิดไหลผ่านกรอง (ชุดโซล) กับชนิดไหลผ่านบางส่วน (พาส์ไฟลเตอร์) พร้อมระบบท่อเย็นน้ำมันเครื่อง แรงดัน หม้อน้ำรั้วห้องเครื่องยนต์ และสวิทช์ พร้อมถังน้ำสำรอง	
น้ำดื่มพิเศษ	
ถังน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง	
ได้กรองกระดาษ และกรองค้ำน้ำพร้อมไดกรอง	
370	
ได้กรองกระดาษ พร้อมอุปกรณ์ให้ลมหมุนวน	
เบรกมือเดี่ยว มีสปริงตัวนอน	
ไฮดรอลิก พร้อมหม้อลมบังคับช่วย	
9S-1315TO	
เกียร์รุ่น 6 เกียร์เชิงหน้า พร้อมโอเวอร์ไดรฟ์ เกียร์ 1 ถึง 8 เอนเกียร์เชิงโครนซ์ พร้อม พ.ศ. โอ.	
อัตราทด: 9.480 / 1:5.890 / 2:4.880 / 3:3.480 / 4:2.620 / 5:1.890 / 6:1.350 / 7:1.000 / 8:0.750 / 9:0.600 / 10:0.500	
หม้อน้ำเป็นแบบตัว C	
รีเวอร์ เอนค็อก โอ-มิน	
13,200	
แพนเบม รับเคลื่อน 2 เพลา แบบเบมโจ เพลาเดี่ยว อัตราทดเดียว เพลาไฮดรอลิก หรือค้ำหลัง	
21,000	
4.875 (39%)	
5.571 (39/7)	
แพนเบมแบบโครงสร้างค้ำเหล็กสำหรับบรรทุกของหนัก 2 จังหวะ	
แพนเบมแบบรูปโค้งพร้อมเพลาพวงมาลัย และหม้อลมบังคับช่วย	
7.50 ซม. 22.5 มม. 10 ซม.	
11R225-16PR (ยางเรเดียลมม.ไม่มียางใบ)	
ชุดแบริ่ง (ลม) 2 ชุด	
สปริงเบรกลูกหน้า และสปริงเบรกลูกหลัง	
สปริงเบรกลูกหน้าและสปริงเบรกลูกหลัง	
แมทไอเอเชีย	
ลูกปืนหมุนรอบตัว มีเพลาหัวช่วย ชนิดรับสูง-ต่ำ และเอนได้	
22.4	
9.6	
12 / 70 จำนวน 2 ลูก	
24 / 60	

รุ่น	OAL	WB	FOH	ROH	CE	CA	OW	AW	BW	CW	SH	HH	EH
FYH77SXDFV	9,285	5,530	1,480	2,275	7,135	4,860	2,450	2,056	2,450	1,850	3,015	255	1,160
FYH77SXDTV													



**ไม่มีดอกเบี้ย 5 ปี** 0% ไร้ภาระผูกพัน

**5 ปี** รับประกัน

• เงินไปเป็นไปตามที่บริษัท กำหนด ระยะเวลาการรับประกันชิ้นส่วน และอุปกรณ์ต่างๆ อาจแตกต่างกันตามระยะเวลาประกันประกัน

• บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม. ทั่วประเทศ ด้วยเครือข่ายช่างจำหน่าย อะไหล่ และบริการซ่อมรถ Isuzu ที่ครอบคลุมกว่า 250 แห่ง ครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมระบบจัดส่งอะไหล่ด่วน "Isuzu Parts Link" สร้างความมั่นใจเต็มเปี่ยม

ติดต่อสอบถาม 1 ก.ย. 2564 - 31 ก.ย. 2564

ผู้จำหน่าย Isuzu

\*\*\*\*\*

นรินทร์ เศรษฐมงคล


ผู้จัดการฝ่าย

CATALOG NO. THL-062-063-18

PR 0521 R2R2

Isuzu Trucks Thailand

# SHADOW



Brand : GPS SHADOW

Model : SHADOW-MINI

ค่าความคลาดเคลื่อน	1.5 เมตร
ความเร็วในการบันทึกข้อมูล	1 กม./ชม.
ระยะเวลาที่ใช้บันทึกข้อมูล	60 วินาที
ความถี่ในการส่งข้อมูล	2 นาที / 1 ครั้ง
เครือข่าย	AIS, DTAC, TRUE, MY, TOT
ย่านความถี่	GSM 900, 1800 WCDMA 850,900,2100
ชิป GPS	Qualcom gpsOne Gen8 GNSS engine (GPS and GLONASS) Support AGNSS
ดาวเทียมที่รับได้	GLONASS (Global Navigation Satellite) 24 ดวง
หน่วยความจำ	4 Mb สามารถเก็บข้อมูลได้ 15 วัน
การดูข้อมูล	Web Browser, Iphone, Android

**ออฟชั่นพิเศษ** ตรวจสอบระดับน้ำมัน อุณหภูมิ และรองรับการติดตั้งอุปกรณ์ในรถ เพื่อตรวจสอบระดับน้ำมัน อุณหภูมิ และรองรับการติดตั้งอุปกรณ์ในรถเพื่อตรวจสอบการโจรกรรม มีเสียงสัญญาณเตือนเมื่อขับรถด้วยความเร็วสูง เช่นเซอร์วิดอัตราเร่ง และสามารถสื่อสารกับคนในรถได้ด้วยการโทรเข้าส่งสัญญาณ SOS หรือ SMS ไปยังผู้ดูแลเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน



## 3M Diamond Grade™ Conspicuity Marking (DG Reflective Sheeting for Vehicle)

## 3เอ็ม แถบสะท้อนแสงไดมอนด์เกรด™ สำหรับยานพาหนะ



ขนาด หน้ากว้าง 55 มม. x ความยาว 50 ม.

- โครงสร้างพิเศษ Prismatic Lens Technology เคลือบด้วยเรซินสังเคราะห์ที่มีความแข็งแรงและทนทาน
- แถบสะท้อนแสงให้แสงสว่างสูงพิเศษ Prismatic Lens Technology
- มีคุณสมบัติในการสะท้อนแสงกลับไปที่ทิศทางเดิมของแหล่งกำเนิดแสง (Retro-Reflective)
- สามารถตอบสนองต่อการมองเห็นได้ในทุกมุมที่กว้างขึ้น เช่น การกลับรถ รถออกจากทางแยก
- มีกาวในตัว (Pressure Sensitive Adhesive)
- ติดตั้งง่ายบนพื้นผิวต่างๆ เช่น อลูมิเนียม โลหะ
- ผิวเรียบเป็นมัน มีลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหยาบติดทั่วทั้งแผ่น พร้อมรีดปิดผนึกขอบด้วยความร้อน เพื่อป้องกันความชื้น ฝุ่นละออง และสิ่งสกปรกแทรกซึมลงสู่พื้นผิวด้านใน
- ทำความสะอาดได้ง่ายด้วยน้ำยาทำความสะอาดยานพาหนะทั่วไป
- แถบสะท้อนแสงฯ ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล UN Regulation No.104 (ECE 104)
- รับประกัน 7 ปี เมื่อติดตั้งตามคำแนะนำของ 3เอ็ม



มาตรฐาน  
UN Regulation 104 (ECE 104)

พันตำรวจเอก

(ธงชัย เอ็นประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

สีแดง  
รหัสสินค้า 983-72

สีเหลือง  
รหัสสินค้า 983-71

สีขาว  
รหัสสินค้า 983-10

### คำแนะนำการติดตั้งแถบสะท้อนแสง



- 1 ทำความสะอาดพื้นผิวที่จะติดด้วยน้ำยาล้างจานที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำมะนาว หรือเชมพู ที่ไม่มีส่วนผสมครีมนวดผม
- 2 ล้างออกด้วยน้ำสะอาด เช็ดให้แห้งด้วยผ้า หรือกระดาษทิชชู ให้ปราศจากฝุ่น ผง คราบ
- 3 ตัดบริเวณมุมของแผ่นสะท้อนแสง ออกแผ่นรองหลัง (liner) ออก และติดบนพื้นที่ต้องการ
- 4 แผ่นรีด เป็นอุปกรณ์สำหรับรีดสติ๊กเกอร์ หรืออาจใช้ไม้บรรทัด บัตรเครดิต ใช้ผ้านุ่มๆ ที่ไม่เป็นพุย พับกับแผ่นรีดหลายๆ ชั้น ใช้แผ่นรีดสติ๊กเกอร์กดทับบนแถบสะท้อนแสง

### ข้อควรระวัง

- หากพื้นผิวไม่เรียบ จะต้องค่อยๆ รีดแถบสะท้อนแสงให้แนบกับพื้นผิวให้มากที่สุด หรืออาจต้องเว้นช่วงการติดแถบสะท้อนแสงไว้
- หากพื้นผิวมีสีทึบอยู่ อาจจะต้องขัดชั้นสีออกก่อนการติดแผ่นสะท้อนแสง หรือหากไม่สามารถขัดชั้นสีออกได้ แผ่นสะท้อนแสงอาจหลุดล่อนออกได้ เนื่องจากสีหลุดล่อนของชั้นสี



Handwritten signature.



ผู้ตรวจสอบ   
 (ธงชัย เย็นประเสริฐ)  
 นายกองค้ำการบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี



วิโรจน์ ทองวโรจน์  
 นายวิโรจน์ ทองวโรจน์  
 เลขทะเบียน สก. 3019

(APPROVED)  THIRD ANGLE PROJECTION (CHECKED)	PART NAME	รถ12ล้อท้ายลาด	Dwg.No.	TMS-45-64	<b>T.M.S.</b> T.M.S. TRUCK INDUSTRY Co.,Ltd. tmstruck2013@gmail.com Tel .0821221310 Mr.THIPAKORN APPAMAKE Mg.E	<b>HUGO AE4801 ENGINEERING          DESIGN TEAM</b> FM-DS-01 Rev.00 01/04/62
	FOR MODEL	ISUZU FYH77SDXFV	Rev. No.	-		
	DRAWN BY	A.THIPAKORN	Job.No.	SALE		
	DESIGN BY	A.THIPAKORN	Date	2/9/2564		
			Scale:	NA		




# RUNVA HWP20000 HYDRAULIC

## HEAVY DUTY

### FEATURES

- Extra heavy duty Commercial Winch
- Free spooling clutch – spring engaged
- Full metal internal and external design
- Fitted with cable tensioner
- Extra heavy duty high torque hydraulic motor
- Rugged long life commercial design
- Easy to install hydraulic setup
- Designed for pulling heavy loads
- Limited Lifetime Warranty (18 month Commercial Use Warranty)
- Can be supplied in Single speed, or Two speed



พันตำรวจเอก



(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

### WHAT YOU GET WITH THIS WINCH:

Winch with Aircraft Grade Steel Cable, 4 Way Stainless Steel Roller Fairlead, Clevis Style Safety Hook, Mounting Bolts. (A full Hydraulic Accessory pack can be supplied with this Winch)

### SPECIFICATIONS

Rated Line Pull	20000lb (9702kg)
Motor Displacement	100ml/r
Oil Flow	15-75L/min
Pressure	17.5MPa <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">175 bar</span>
Gear Train	Heavy Duty - Full Steel Planetary
Gear Ratio	Two Speed Option Available Regular Speed 39:1/High Speed 6:1
Brake	Automatic Heavy Duty Brake System
Steel Cable	14mm x 48m. Cable Tensioner Included
Drum Size	138mm x 316mm
Mounting Bolt Pattern	431mm x 192mm/431mm x 64mm
Overall Dimensions	815mm x 360mm x 305mm
Finish	Heavy Duty Red Powder Coat Finish
Warranty	Limited Lifetime (18 Month Commercial Use)

Line Pull Lbs	Pressure	Flow	Line Speed
Lbs	MPa (Psi)	G/min(L/Min)	Ft/min (m/min)
0	2.5 (362.6)	4.0 (15)	5.9 (1.8)
4000	4.2 (609.1)	7.9 (30)	11.8 (3.6)
8000	8.5 (1232.8)	13.2 (50)	19.7 (6.0)
15000	14.0 (2030.5)	15.9 (60)	23.6 (7.2)
20000	17.5 (2538.1)	19.9 (75)	29.5 (9.0)

Layer of Cable	Line pull per layer
	Lbs (kgs)
1	20000 (9072)
2	16889 (7661)
3	14615 (6630)
4	12881 (5843)



Activate  
Go to Ser

**JUUKO Kseries** An ergonomic radio remote control. Feel the comfort!

Durable design  
Stainless leg  
Rubber bumper

Conform with ergonomics

Anti-Slip design for a secure grip

Find out more

A new era of Radio Industry, working in Multi-frequency with bi-directional transmission. JUUKO K is the first remote control for industrial equipment that combines quality, reliability, safety and economy in one.

Never been so accessible.

K Series is designed to simplify the work life of those who use it. Through the use of high technology, Juuko has significantly reduced its consumption of batteries, it works with simple alkaline batteries.

Safety at the highest level.

The transmission technology bi-directional radio allows a continuous exchange of data between transmitter and receiver, allowing a condition always optimal free working frequency and a high degree of safety.



Start with an electronic key. To ensure access to use only authorized personnel without the need for keys removed, the start operation is under electronic key control that it is protected by password.

Wide range of Receiver.


The receivers are divided into three different types of size: H – HS – HM.

Which can be matched to any model of transmitter unit JK series.


This allows to take full advantage of the high amount of available relay outputs.



2 AA alkaline batteries for 300 hours of continuous transmission



Emergency STOP button on highly accessible, secure always on top



3 different sizes of receiver on 4 kind model for output characteristics, one for every need

Active to  
พันตำรวจเอก

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี



*Signature*




**Transmitter.**

The transmitter is equipped with an ergonomic shape for easy grip.

At the top there are 4 red LED high brightness to indicate the battery level, the error code anomalies, the insertion of auxiliary functions such as selecting single and double hoist and 1 green status LED remote control active.

**Automatic frequency change.**

The placement on the working frequency is automatic according to the channel free of interferences available. The apparatus performs a check of 140 different channels.




**Receiver.**

The receiver, available in three sizes and 4 kind model different for the output features, is equipped with screw terminals for an easy connection to any system.



The installation can be done by 4 brackets at the corners, or through fastening to the center nut.



A green and red LED

warns the state receiving transmission between transmitter and receiver unit by signaling via pulse code.


**STOP circuit Dual Relay.**

The remote controls safety JUUKO, on the HS and HM kind receiver, are equipped with double shut-off relay guaranteed opening degree of security in PL d / Cat.3 –certif.13849-1




**Receiver Antenna.**

The receiving antenna, that is available in 2 different formats, is positioned externally with SMA connector screw.



This allows any connection to the coaxial cable to a different positioning of the antenna.




Active Go to

พันตำรวจเอก



(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

The range: it is possible to combine 10 models of transmitter unit in function of the quantity buttons and steps of speed, with 4 different receivers.



Wide range of  
Pushbuttons Stickers




- K200 – 2 pushbuttons single step
- K202 – 2 pushbuttons double steps
- K400 – 4 pushbuttons single step
- K404 – 4 pushbuttons double steps
- K600 – 6 pushbuttons single step ←
- K808 – 8 pushbuttons double steps
- K1000 – 10 pushbuttons single step
- K1010 – 10 pushbuttons double steps
- K1200 – 12 pushbuttons single step
- K1212 – 12 pushbuttons double steps

**H** – 2 stop relay + 2 start relay + 2 command relay

**HV** – 14 programmable MOSFET output

**HS** – 2 stop relay OPEN GUARANTEE + 2 start relay + 13 command relay

**HM** – 2 stop relay OPEN GUARANTEE + 2 start relay + 19 command relay



Go to  
Action


พันตำรวจเอก

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี



*Handwritten signature*




**Special Function: multi-control system.**

Each radio-controlled equipment can be programmed in such a way that they can operate in combined with dual mode transmitter in "Master & Slave" or "Take and Release" and also "Tandem" of double hoist and single transmitter.


**Range Limiting Start.**

This function allows you to make the Start in limiting it to a security restricted area close to the radio receiver.



**Two Way Radio Transmission.**

Through the return signal from the receiver, you can activate the LED on the transmitter.



This function allows you to visually verify the inclusion of priority functions occurred.

**Transmitter and Receiver Remote Pairing.**

A copy of a transmitter to a receiver than can be done with a simple procedure of button presses.

**Technical Data Sheet**



TRANSMITTER		RECEIVER			
<b>Certification</b>	10821A-898961620	Reference No. T121109W02	ID No. RN489896162JK01		
<b>Frequency</b>	433.0525 > 434.7775 MHz	433.0525 > 434.7775 MHz			
<b>Modulation Type</b>	4GFSK	4GFSK			
<b>Maximum operating distance</b>	100 meters	<b>Sensitivity</b>	-112dBm @ 1,2Kbps		
<b>Control system frequency</b>	PLL multifreq. 140 ch.	PLL multifrequency 140 channels			
<b>Antenna impedance</b>	50 ohm	50 ohm			
<b>Typical response time command</b>	50 > 100ms	50 > 100ms			
<b>Power Supply</b>	2 x (AA) alkaline battery	H - 90/460 Vac / HV - 12/24 Vdc / HS - 24/264 Vac/dc / HM - 24/48 Vac/dc			
<b>Antenna</b>	Internal	External			
<b>Average consumption</b>	16mA @ 3Vcc	<b>Power consumption in standby</b>	16mA at 220Vca		
<b>Transmission power</b>	< 10dBm	+ 10dBm			
<b>Operating temperature</b>	-30°C > +75°C	-30°C > +75°C			
<b>Degree of protection</b>	IP65	<b>Relay Output</b>	H - 2 stop + 2 start + 2 command	<b>MOSFET output</b>	HV - 14 programm. output
		<b>INO S A 250 Vac</b>	HS - 2 stop + 2 start + 13 command		
			HM - 2 stop + 2 start + 19 command		
<b>Overall Size and weight</b>	<b>K200/808</b> H193xL57xO51 mm - 290 g	H - H142 x L141,2 x D58,5 (mm) - weight 800 g			
	<b>K1000/1212</b> H245xL57xO51 mm - 350 g	HV - H142 x L141,2 x D58,5 (mm) - weight 800 g			
		HS - H190 x L184 x D64 (mm) - weight 1750 g			
		HM - H272 x L260 x D96 (mm) - weight 2950 g			
<b>Case Material</b>	Nylon and fiberglass	Nylon and fiberglass IP65			

JUUKO CANADA - 2717 SYLVAIN ST, ROCKLAND, QUEBEC, CANADA  
 Tel. +1-855-888-1894 - Fax. +1-855-888-1894 - info@juukoradiocontrol.com  
 www.juuko.ca - www.juukoradiocontrol.com

Go ACC  
 พันตำรวจเอก รศ.  
 (ธงชัย เย็นประเสริฐ)  
 นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี




# ICS™ SEQUENTIAL GUIDANCE FLARE



## Product Specifications

Flash Patterns	5 patterns
Visibility	1 km visibility (Horizontal 360-degree / Vertical angle 180-degree)
LEDs	12 side LEDs / 4 top LEDs
Range	15 meters between flares (on ground)
Weight (flare)	0.27kg
Size (flare)	3.5(W) x 4.25(L) x 1(H) inch
Water resistance	IP65 (rain, snow, ice fog)
Run time	20 - 36 hours of continuous flash
Battery	Alkaline type: 4 alkaline cells AA or D-cell
Max. compression	13600kg (30000 lbs)

PRODUCT NAME	ICS Sequential Guidance Flare
MODEL NAME	ICS Sequential Flare
MANUFACTURER/ COUNTRY OF ORIGIN	Pi Variable, Inc / USA



### Standard package

Main body | 4 Alkaline batteries in each flare



พินตำรวจเอก

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

Duveet Co., Ltd | +82-31-217-7011-2 | caleb@duveet.com

The above specifications are subject to changes depending on the improvement or development of the product.



เครื่องฉีดล้างแรงดันสูง


# ดาวบิน High Pressure Washer



FW2200B



FW2700B  
FW2700D



FW2900B



FW3600B


## SPECIFICATION

Model	FW2200B	FW2700B	FW2900B	FW3600B	FW3600D
Engine model		F665		F01305	
Power (HP)	6.5@3600 rpm	6.5@3600 rpm	6.5@3600 rpm	13@3600 rpm	10@3600 rpm
Max Pressure (bar/psi)		180(2700)		248(3600)	
Water Flow (L/h)	380	756	756	1092	1092
Driving		Manual push		Manual push	
Strating system	Recoil starter	Manual push	Manual push	Manual/Electric	Manual/Electric
Net weight (kg)		18			

หมายเลข

(ถ้ามี เ็นประแสร์)


บริษัท ดาวบิน โฮลดิ้ง จำกัด  
402 ถนน พระราม 3 แขวง ยาดู  
เขต ยาดู กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศัพท์ 0 2291-3726 (กรุงเทพฯ)  
โทรสาร 0 2291-1045  
www.starwater.com



*Handwritten signature*

บริษัท ร้านค้าผู้แทนจำหน่าย

# WIRELESS VISIBEAM



## Federal Signal's Visibeam Goes Wireless

Federal Signal's Visibeam Wireless มีคุณภาพที่คงความสมพสมระหว่างตัวโคมที่มีลักษณะเป็น โคมใสโพลีคาร์บอเนตให้การกระจายแสงได้ดี กับหลอดที่ให้ค่าความสว่างสูง ประหยัดพลังงาน

### การหมุน

ควบคุมการก้มเงยได้กว้างถึง 140 องศาและควบคุมการหมุนในแนวอนโคอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องหมุนย้อนกลับ การถอดเปลี่ยนหลอดไฟทำได้สะดวกในดงอากาศ หลอดไฟฮาโลเจน 100 วัตต์ (12 โวลท์) ให้ความสว่าง 125,000 แสงเทียน หรือ เล็ดคอมแบบ 65 วัตต์ (24 โวลท์) ให้ความสว่าง 90,000 แสงเทียน

### รีโมทคอนโทรลที่ออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน

รีโมทคอนโทรลที่ออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน เหมาะสมกับขนาดของฝ่ามือของผู้ใช้งานปุ่นต่างๆ บนรีโมทคอนโทรลมีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะ ไขในขณะที่ยืนดูมือ มีตัวหนีบเข็มขัดที่ติดมากับรีโมทคอนโทรล ออกแบบเพื่อเก็บรักษาได้ง่ายไว้ที่เข็มขัดของผู้ใช้งานหรือแขนบังแดดรถยนต์

### การใช้งาน

เหมาะกับการงานกู้ภัย พยาบาล งานตรวจการณ์ งานฉุกเฉิน เดินป่า แคมป์ปิ้ง

พันตำรวจเอก

(จงชัย เย็นประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

## > คุณสมบัติพิเศษ

VISIBEAM พังทนต์วารีโมทคอนโทรลไร้สาย

รีโมทคอนโทรลไร้สายออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน สวมหรือไขงาไดโกล 10 เมตร

ตัวรีโมทคอนโทรลถูกออกแบบมาอย่างเหมาะสมสามารถใช้งานได้ในขณะที่ยืนดูสวนดอกไม้

ตัวโคม กัด-ปิด ด้วยเก็ชวามันมือ

ออกแบบให้มีคิลิปหนีบเข็มขัดเพื่อกันเมื่อไม่ใช้งาน

มีหลอด LED ไร้สายที่ก้าวหน้าทำให้มีจำนวนรหัสที่เลือกไม่จำกัดเพื่อความปลอดภัยสูงสุด

การหมุนแนวอนโคต่อเนื่อง การปรับแนวองศา 140 องศา

หลอดไฟ 100 วัตต์ มพทรงกลม H3 (12 โวลท์) หรือ 65 วัตต์ (24 โวลท์) H3 (24 โวลท์)

รีโมทไร้สายคอสต์ AA ขวทรงกลม 2 ก้อน

มีระบบรักษาความปลอดภัยแบบคอสต์



**รหัสสินค้า**



- 620200 100 วัตต์ 12 โวลท์ แทนยึดแบบถาวร
- 620201 100 วัตต์ 12 โวลท์ แทนยึดแบบแม่เหล็ก
- 620202 65 วัตต์ 24 โวลท์ แทนยึดแบบถาวร

\*ทุกรหัสสินค้า เป็นสินค้าแบบวีโมทคอนโทรลไร้สาย\*

Wireless VisiBeam Specifications	
Voltage	12/24 VDC
Amp Draw	7.8 @ 12.8VDC (100W)
	2.7 @ 25.6VDC (65W)
Candelas	90,000 (65W)
	125,000 (100W)
Operating Frequency	433.92 MHz
Dimensions	
Diameter	6.5 in (165 mm)
Height	6.5 in (165 mm) - permanent mount
	6.9 in (175 mm) - magnetic mount
Ship Weight	
	2.0 lbs (0.9 kg)



Belt clip design for easy storage when not in use



พินดำตรวจเอก

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี



**FEDERAL SIGNAL**  
Safety and Security Systems

2645 Federal Signal Drive, University Park, IL 60466-3195  
Tel.: (800) 264-3578 • Fax: (800) 682-8022  
www.fedsig.com

VisiBeam is a trademark of Federal Signal Corporation.

©2009 Federal Signal Corporation M8016 1 109

# Mega Light

**Mega Light**  
Halogen/Seal beam  
240 x 210 mm

**Mega Light**  
Junior  
140 x 145 mm

Mega Light  
PV 2000  
100 x 100 mm

Mega Light  
Large  
210 mm  
(Water Lens)  
100 mm  
(Water Lens)

เม็กก้าไลท์ ทุกรุ่น เป็นโคมไฟสัญญาณฉุกเฉิน แบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หลอดไฟแบบซีนอน (Xenon) ให้ความสว่างชัดเจน ฐานทำด้วยสแตนเลสทนทานต่อการใช้งานหนัก เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง กันน้ำ กันสะเปื้อนได้ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับใช้งานทั้งภายในและนอกอาคารโรงงานอุตสาหกรรม และติดตั้งกับรถยนต์ใช้งานพิเศษ เช่น รถกู้ภัย รถดับเพลิง รถเก็บขนมูลฝอยและรถยนต์บรรทุกแบบต่างๆ รับประกันคุณภาพ 1 ปี พร้อมบริการอะไหล่ทุกชิ้น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย และผ่านการทดสอบมาตรฐาน IP56 (นอก.513-2553)

<p><b>รายละเอียดของเม็กก้าไลท์ (Strobe Beacon)</b></p> <p><b>รุ่น</b> : PV 2000 , Extra Large</p> <p><b>โคม(เลนส์)</b> : ชั้นนอกและชั้นใน ทำด้วยโพลีคาร์บอเนต (ทรงระฆัง)</p> <p><b>สี</b> : แดง, เหลือง, เขียว, ม่วง, ใส</p> <p><b>หลอด</b> : ซีนอน (XENON) ขนาด 18 จูล (Double flash) 25 จูล (Quad / multi-flash)</p>	<p><b>รูปแบบการกะพริบ (Flash Pattern)</b> เม็กก้าไลท์ มีปุ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบอยู่ภายในดวงไฟ สามารถปรับได้ตามความต้องการซึ่งมีการกะพริบหลายรูปแบบ : แบบครั้งเดียว(single flash), สองครั้ง(double flash) หรือหลายครั้ง(Quad flash) และสามารถกะพริบสลับไปมา อัตราการกะพริบ 80 ครั้ง/นาที</p> <p><b>วงจรไฟฟ้า</b> เม็กก้าไลท์ ใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูง และมีวงจรป้องกันการต่อไฟสลับขั้ว และป้องกันการแทรกนงคลื่นวิทยุและประจุไฟฟ้า สามารถใช้กับกระแสไฟ 12 - 24 VDC ยึดโนเมติ มีไฟได้เซลล์ความเข้มของแสงในเวลากลางคืน ทนทานกันน้ำ และกันสะเปื้อนได้ดี</p>
--	--


**บริษัท อำไพ - พันทวี จำกัด**  
เลขที่ 875 ซอยประเสริฐสิทธิ์ (49/14) ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศัพท์ 02-716-6114-5 โทรสาร 02-716-6114



*Handwritten signature*



B17



พันตำรวจเอก

(ธงชัย เอ็นประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

AMCO VEBA GROUP

Handwritten signature.



- Limitatore di momento
- Comandi bilaterali
- Sfilii esagonali
- Mart. sfilii indipendenti
- Mart. stab. fissi
- Stabilizzatori allargabili idraulicamente
- Valvole flangiate
- Serbatoio olio
- Kit di montaggio
- Norma di progettazione: EN12999
- Classe di collaudo a fatica: B3
- Sprint Generation System (SGS)
- Electronic Black Box (EBB)
- Soft Descend Drive (SDD)

- Load limiting device
- Dual controls
- Hexagonal section extension
- Independent extension cylinders
- Fixed stabilizer cylinders
- Outriggers with hydraulic extension
- Flanged valves
- Oil tank
- Assembly kit
- Design in accordance with EN12999
- Fatigue test classification: B3
- Sprint Generation System (SGS)
- Electronic Black Box (EBB)
- Soft Descend Drive (SDD)

- Limiteur de moment
- Commandes bilatérales
- Extensions hydrauliques à section hexagonale
- Vérins hydrauliques à sortie indépendante
- Béquilles fixes
- Béquilles avec ouverture hydraulique
- Vannes bridées
- Réservoir pour huile
- Kit de brides de fixation
- Projée e en accords aux normes: EN 12999
- Essai de fatigue avec classification: B3
- Sprint Generation System (SGS)
- Electronic Black Box (EBB)
- Soft Descend Drive (SDD)



### 817 1S

Kg	15800*	7300	3620	2520
m.	1.0	2.15	4.36	6.23

### 817 2S

Kg	15300*	7050	3520	2410	1830
m.	1.0	2.15	4.36	6.23	8.10

### 817 3S

Kg	15000*	6880	3450	2320	1730	1370	1040	790	600
m.	1.0	2.15	4.36	6.23	8.10	10.05	12.0	14.10	16.20

### 817 4S

Kg	14700*	6740	3370	2220	1620	1260	1040	790	600	460
m.	1.0	2.15	4.36	6.23	8.10	10.05	12.0	14.1	16.20	18.40

### 817 5S

Kg	14400*	6585	3230	2100	1510	1160	935	790	600	460
m.	1.0	2.15	4.45	6.32	8.20	10.15	12.10	14.10	16.20	18.40

### 817 6S

Kg	14000*	6430	3100	2000	1420	1060	845	700	600	460
m.	1.0	2.15	4.52	6.40	8.26	10.20	12.20	14.20	16.20	18.40

### 817/4S Jib 2s

Kg				535	480	435	360
m.				14.7	16.1	17.6	19.2

พื้นที่บรรทุก Theoretical lifting capacity

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)


นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี



*Handwritten signature*

# DATI TECNICI TECHNICAL DATA

	B17	15	25	35	45	55	65	4x2
S	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480
A	2165	2210	2275	2370	2440	2495	2480	2480
B	2295	2295	2295	2295	2295	2295	2480	2480
C	1244	1244	1244	1244	1244	1244	1244	1244
D	624	624	624	624	624	624	624	624
E	150	150	150	150	150	150	150	150
F	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300
G	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
H	5300	5500	5500	5500	5300	5500	5500	5500
I	420	420	420	420	420	420	420	420
L	970	970	1000	1000	1000	1000	1000	1000
M	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1140



**MOMENTO DI SOLLEVAMENTO**  
MAX. LIFTING MOMENT  
MOMENT D'ELEVATION MAX.  
MAX. AUFBHEBEMOMENT  
MOMENTOS DE ELEVACION  
MOMENTO DE ELEVACAO MAX.  
(t.m.)

B17	15,8
base	15,8

**SBRACCIO MAX. VERTICALE**  
MAX VERTICAL REACH  
LONGEUR DU BRAS VERTICALE  
MAX VERTICAL REICHWEITE  
ALCANCE MAX. VERTICAL  
ALCANCE MAX. VERTICAL  
(m.)

B17	15	25	35	45	55	65
hyd.	9,9	11,8	13,8	15,7	17,8	19,8
man.			19,8	22,0	22,0	22,0
J.2s hyd.				21,2		
J.2s man.				22,8		

**ANGOLO DI ROTAZIONE**  
SLEWING ANGLE  
ANGLE ROTATION  
SCHWENKBEREICH  
ANGULO DE ROTACION  
ANGULO DE ROTACAO  
(°)

B17	410°
base	410°

**VELOCITÀ DI ROTAZIONE**  
SLEWING SPEED  
VITESSE DE ROTATION  
DREHGESCHWINDIGKEIT  
VELOCIDAD DE ROTACION  
VELOCIDADE DE ROTACAO  
(180°)

B17	17s
base	17s

**PENDENZA MAX. DI LAVORO**  
MAX WORKING HEEL  
DEVERS MAXI DE TRAVAIL  
MAX. ARBEITSNEIGUNG  
INCLINACIÓN MÁX. DE TRABAJO  
PENDÊNCIA MÁX. DE TRABALHO  
(°)

B17	4°
base	4°

**PRESSIONE D'ESERCIZIO**  
WORKING PRESSURE  
PRESSION DE SERVICE  
BETRIEBSDRUCK  
PRESSION DE TRABAJO  
PRESSAO DE TRABALHO  
(bar)

B17	310
base	310

**PESO GRU SENZA STABILIZZATORI**  
CRANE WEIGHT WITHOUT STABILIZER  
MASSE GRUE SANS STABILISATEURS  
KRANGEWICHT OHNE ABSTÜTZUNGEN  
PESO DE LA GRUJA SIN GATOS  
PESO DA GRUJA SEM ESTABILIZADORES  
(kg.)

B17	15	25	35	45	55	65
base	1770	1910	2030	2150	2250	2340
lb				4660		

**PESO STABILIZZATORI**  
WEIGHT OF STABILIZERS  
POIDS DES STABILISATEURS  
GEWICHT DER ABSTÜTZUNGEN  
PESO GATOS EXTENSIBLES  
PESO DOS ESTABILIZADORES  
(kg.)


B17	360
base	360

**CAPACITÀ SERBATOIO OLIO**  
OIL TANK CAPACITY  
CONTENANCE RÉSERVOIR HUILE  
ÖLBÄHALTERINHALT  
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO ACEITE  
CAPACIDADE DO DEPOSITO DE OLEO  
(L)

B17	130
base	130

**PORTATA AL DISTRIBUTORE**  
OIL HYDRAULIC DISCHARGE TO THE DISTRIBUTOR BOX  
DÉBIT D'UILE HYDRAULIQUE AU DISTRIBUTEUR  
HYDRAULISCHE ÖL TRAGFÄHIGKEIT ZUM STEUERUNG  
CAUDAL AL DISTRIBUIDOR  
DESCARGA DE OLEO HIDRAULICO AO DISTRIBUIDOR  
(l/min.)

B17	32
base	32



Autocarro consigliato  
Recommended truck  
Camion conseillé  
Camion aconsejado  
Camiao aconselhado  
Passo - Wheelbase - Empattement - Passo: 3690 mm. M.T.T. ton 17  
G.V.W. ton 17

## ACCESSORI

- Prolunghe meccaniche
- Stabilizzatori girevoli
- Attivazione elementi supplementari
- Posto di manovra in alto
- Verricello
- Comando a distanza

## ACCESSORIES

- Manual extensions
- Turning stabilizers
- Supplementary element activation
- Top seat
- Winch
- Remote control

## ACCESSOIRES

- Rallonges mécaniques
- Stabilisateurs pivotants
- Activation élément supplémentaires
- Siège en haut
- Treuil
- Commande à distance

## ZUBEHOERE

- Manuelle Verlängerungen
- Schwenkbare Abstützbeine
- Zusatzfunktionen für Zange, Dreh servo,.....
- Hochsitz
- Winde
- Fernsteuerung

## ACCESORIOS

- Prolongaciones mecánicas
- Gatos giratorios
- Activación elementos suplementarios
- Puesto de maniobra arriba
- Cabrestante
- Mando a distancia

## ACCESORIOS

- Prolongaciones mecánicas
- Estabilizadores giratorios
- Activacao de elementos suplementares
- Posto de manobra no cimo
- Guincho
- Comando a distancia

Dati, descrizioni e illustrazioni sono indicativi e non impegnano Amco Veba. Gru prodotte e/o commercializzate da Amco Veba - Data, descriptions and illustrations are merely indicative and not binding. Cranes manufactured and marketed by Amco Veba - Les données, descriptions et illustrations sont uniquement indicatives et n'engagent pas Amco Veba. Grues produites et/ou vendues par Amco Veba - Angaben, Beschreibungen und Abbildungen sind weisend und verpflichten nicht Amco Veba. Die Krane werden von Amco Veba hergestellt und/oder vermarktet - Los datos, las descripciones y las ilustraciones son indicativos y no implican compromiso para Amco Veba. Grus produzidas y/o comercializadas por Amco Veba - Os dados as descrições e ilustrações são indicativos e não comprometem Amco Veba. Guindaste produzidos e/ou comercializados pela Amco Veba.

**AMCO VEBA GROUP**

**817**



พันตำรวจเอก

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

Amco Veba s.r.l.

Via Einstein, 4

42028 Poviglio (RE) Italy

Tel. +39 0522 40.80.11

Fax +39 0522 40.80.80

E-mail: commerciale@amcoveba.com

www.amcoveba.com

**COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV ISO 9001/2000**



Handwritten signature.

- Momentbegrenzer
- Beiseitige Kransteuerung
- Sechskantige Auszüge
- Unabhängige Auszugszylinder
- Fixed Zylinder
- Seitlich hydraulisch ausfahrbare Abstützungbeine
- Ventile mit Flansch
- Ölbehälter
- Montagesatz
- Berechnungsnorm nach EN12999
- Ermüdungstest in Klasse: B3
- Sprint Generation System (SGS)
- Electronic Black Box (EBB)
- Soft Descend Drive (SDD)

- Limitador de momento
- Mandos bilaterales
- Brazos telescópicos hexagonales
- Cilindros extensión independientes
- Gatos estabilizadores fijos
- Estabilizadores extraíbles hidráulicamente
- Válvulas pilotadas
- Deposito aceite
- Kit de ensamblaje
- Norma del proyecto: EN12999
- Tipo de ensayo a la fatiga: B3
- Sprint Generation System (SGS)
- Electronic Black Box (EBB)
- Soft Descend Drive (SDD)

- Limitador de momento
- Comandos bilaterales
- Extensoes hexagonais
- Cilindros de extensao independentes
- Gatos estabilizadores fijos
- Estabilizador alongadohidráulicamente
- Válvulas de segurança
- Deposito de óleo
- Kit de montagem
- Norma de proteccao EN12999
- Tipo de Ensayo a la fatiga: B3
- Sprint Generation System (SGS)
- Electronic Black Box (EBB)
- Soft Descend Drive (SDD)



**Optional**

Radiocontrol multifunzione abbinata a distributore proporzionale compensato (Danfoss)

Radio remote control system with pressure compensated valve block (Danfoss)

Radio-commande multifonctions (Danfoss)

Multifunktions-Fernfunkbedienung (Danfoss)

Radiocontrol multifunciones (Danfoss)

Controlo remoto multifuncional (Danfoss)



พันตำรวจเอก   
 (รองชัย เย็นประเสริฐ)  
 นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

**AMCO VEBAGROUP**