

ประกาศกรมการขนส่งทางบก

เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ ขนาด และประสิทธิภาพของวัสดุเพื่อบังหรือกรองแสงแดด
สำหรับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

พ.ศ. ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑ (๒) (ก) และ (ข) ข้อ ๑๐ (๒) (ฉ) และข้อ ๑๕ (๒) (ข) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ อธิบดีกรมการขนส่งทางบกออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ กระจกกันลมหน้าของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร มาตรฐาน ๑ มาตรฐาน ๒ มาตรฐาน ๓ มาตรฐาน ๔ มาตรฐาน ๖ มาตรฐาน ๗ รถขนาดเล็ก และรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ลักษณะ ๑ ลักษณะ ๒ ลักษณะ ๓ ลักษณะ ๔ ลักษณะ ๕ และลักษณะ ๙ ให้ติดวัสดุเพื่อบังหรือกรองแสงแดดได้ ดังนี้

(๑) फिल्मกรองแสง ให้ติดได้เต็มกระจกกันลม แต่ทั้งนี้ เฉพาะบริเวณจากขอบล่างสุดของกระจกกันลมถึงระนาบสูงสุดที่เครื่องปัดน้ำฝนปัดผ่านขณะทำงาน เมื่อวัดการผ่านของแสงแล้ว แสงต้องผ่านทั้งกระจกและ फिल्मกรองแสงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

กรณีติด फिल्मกรองแสงที่กระจกกันลมของชั้นบนของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร มาตรฐาน ๔ เมื่อวัดการผ่านของแสงแล้ว แสงต้องผ่านทั้งกระจกและ फिल्मกรองแสงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

(๒) วัสดุเพื่อบังหรือกรองแสงแดดแบบปรับตำแหน่งได้ ให้ติดได้เฉพาะส่วนที่เกินกว่าระนาบสูงสุดที่เครื่องปัดน้ำฝนปัดผ่านขณะทำงาน แต่ต้องไม่บดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นของผู้ขับรถ

ข้อ ๒ หน้าต่างที่ด้านข้างรถของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร รถขนาดเล็ก และรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ถ้าบานหน้าต่างทำด้วยวัสดุโปร่งแสง ให้ติดวัสดุเพื่อบังหรือกรองแสงแดดได้ ดังนี้

(๑) फिल्मกรองแสง ให้ติดได้เต็มบานหน้าต่าง แต่ทั้งนี้ เมื่อวัดการผ่านของแสงแล้ว แสงต้องผ่านทั้งวัสดุโปร่งแสงและ फिल्मกรองแสงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

ห้ามมิให้ติด फिल्मกรองแสงที่บานหน้าต่างที่กำหนดให้เป็นกระจกนิรภัยประเภทเทมเปอร์ และใช้สำหรับเป็นทางออกฉุกเฉิน

(๒) วัสดุเพื่อบังหรือกรองแสงแดดแบบปรับตำแหน่งได้ ให้ติดกับบานหน้าต่างได้ แต่ต้องไม่บดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นของผู้ขับรถ

ข้อ ๓ กระจกกันลมหลังของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร รถขนาดเล็ก และรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ถ้าทำด้วยวัสดุโปร่งแสง ให้ติดวัสดุเพื่อบังหรือกรองแสงแดดได้ ดังนี้

(๑) ฟิล์มกรองแสง ให้ติดได้เต็มกระจกกันลม แต่ทั้งนี้ เฉพาะกระจกกันลมหลังของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร มาตรฐาน ๒ (จ) และมาตรฐาน ๓ (ฉ) เมื่อวัดการผ่านของแสงแล้ว แสงต้องผ่านทั้งวัสดุโปร่งแสงและฟิล์มกรองแสงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

(๒) วัสดุเพื่อบังหรือกรองแสงแดดแบบปรับตำแหน่งได้ ให้ติดกับกระจกกันลมได้

ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับรถ รถที่จดทะเบียนใหม่ รถที่มีการเปลี่ยนตัวถัง หรือรถที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ได้แจ้งเลิกใช้รถตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งมีการเปลี่ยนตัวถังและนำมาจดทะเบียนใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

สำหรับรถที่จดทะเบียนไว้ก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

จิรุตม์ วิศาลจิตร

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก