

ประกาศกรรมการขนส่งทางบก

เรื่อง แบบ ขนาด มาตรฐาน และคุณลักษณะของเครื่องทดสอบศูนย์ล้อ
สำหรับการตรวจสอบสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ

พ.ศ. ๒๕๕๕

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ วรรคสาม ของกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาต การออก
ใบอนุญาต และการขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ พ.ศ. ๒๕๕๕ อธิบดีกรรมการขนส่งทางบก
ออกประกาศกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เครื่องทดสอบศูนย์ล้อ (Sideslip Tester) ต้องมีแบบ ขนาด มาตรฐาน และ
คุณลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นเครื่องทดสอบศูนย์ล้อชนิดแผ่นเดียว (Single plate) ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม
ทางด้านขวาของทิศทางการทดสอบ

(๒) เป็นเครื่องที่ได้มาตรฐาน CE (European conformity) หรือ EN (European
Standard) หรือ CEE (International Commission on Rules for the approval of Electrical
Equipment) และผ่านการรับรองด้าน Machinery และ Electromagnetic และ Low Voltage โดยผลิต
จากผู้ผลิตที่ได้มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๐ หรือมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ หรือที่กรรมการขนส่งทางบก
ให้การรับรอง

(๓) ผิวหน้าแผ่นทดสอบมีคุณสมบัติป้องกันการลื่นไถล ในขณะที่ทำการทดสอบ

(๔) ส่วนแสดงผลเป็นแบบตัวเลข และต้องสามารถแสดงค่าการลื่นไถลของล้อได้ตั้งแต่ ๐
ถึง ± 10 เมตรต่อกิโลเมตร หรือ ๐ ถึง ± 10 มิลลิเมตรต่อเมตรหรือมากกว่า

(๕) มีค่าความละเอียดในการแสดงผลไม่เกินร้อยละ ๕ ของมาตรวัดสูงสุด

(๖) มีความเที่ยงตรง (Accuracy) โดยมีความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ ๓ ของค่าที่วัดได้

(๗) สามารถปรับเทียบความเที่ยงตรงได้

(๘) สามารถประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ และส่งผลการทดสอบเข้าระบบบันทึกผลและ
รายงานผลการตรวจสภาพรถตามที่กรรมการขนส่งทางบกกำหนดได้

ข้อ ๒ เครื่องทดสอบศูนย์ล้อที่ใช้งานในสถานตรวจสภาพรถต้องได้รับความเห็นชอบ
จากกรรมการขนส่งทางบกให้ใช้สำหรับการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ

ข้อ ๓ เครื่องทดสอบศูนย์ล้อที่กรรมการขนส่งทางบกได้ให้ความเห็นชอบและติดตั้งใช้
งานสำหรับสถานตรวจสภาพรถไว้แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ใช้ได้ต่อไป

ข้อ ๔ บรรดา กฎ ระเบียบ หรือ ประกาศ เกี่ยวกับการกำหนดแบบ ขนาด มาตรฐาน และคุณลักษณะของเครื่องทดสอบศูนย์ล้อซึ่งขัด หรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน

ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

สมชัย ศิริวัฒนโชค

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก