

๒ ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามระเบียบ กฟผ.

ขยายเขตรอบจำหน่าย กฟอ.พานทอง- บริษัทนิปปอนสตีล แอนด์ ซุมิกิน เมททีเรียล(ไทยแลนด์) จำกัด

๒) วิธีการดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายนอก (กฟภ.ดำเนินการ (ผู้ใช้ไฟฟ้าสมทบ ๕๐ %)

- (☒) บั๊กเสา คอ. ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๒ ดัน (☒) บั๊กเสาดอม คอ.ขนาด ๔.๕๐ เมตร จำนวน ๒ ดัน
- (☒) พาดสายอลูมิเนียมเคเบิลอากาศ OHGW,SAC ขนาด ๑๘๕ ค.ม.ม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๘๕ เมตร
- (☐) ร็อดอนเสา ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน --- ดัน (☐) ดอนเสาดอม ขนาด ๔.๕๐ เมตร จำนวน --- ดัน
- (☐) ร็อดอนเหล็กทางตรง(สระอา) จำนวน --- ชุด, (--) ติดตั้งเหล็กทางโค้ง(ป.ปลา) จำนวน --- ชุด

๒.๒ แผนกแรงสูงภายใน (☒) กฟภ.ดำเนินการ (☐) ผู้ใช้ไฟฟ้าดำเนินการ

- (☒) บั๊กเสา คอ. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ดัน (☒) บั๊กเสาดอม คอ.ขนาด ๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ดัน
- (☒) พาดสายล่อฟ้าและสายอลูมิเนียม OHGW SAC ขนาด ๕๐ ค.ม.ม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๒๐ เมตร
- (☒) ระบบจำหน่ายแรงสูงภายในช่วง (B) — (D) ผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และติดตั้งเองนั้น ให้ กฟอ.พนท ตรวจสอบการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบที่ผู้ใช้ไฟฟ้าจัดส่งให้ และตามมาตรฐานของ กฟภ. ก่อนเสนอขออนุมัติจ่ายไฟ

(☒) จุด (D) กฟภ. ดำเนินการติดตั้งคอนกรีตแยกเข้าระบบจำหน่ายของผู้ใช้ไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด

(☐) เทโคโนเสาคอนกรีตขนาด ๑๒ เมตร จำนวน --- ดัน

๒.๓ แผนกหม้อแปลง (☐) กฟภ.ดำเนินการ (☒) ผู้ใช้ไฟฟ้าดำเนินการ

- (☐) บั๊กเสา คอ. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน --- ดัน (☐) บั๊กเสาดอม คอ.ขนาด ๔.๕๐ เมตร จำนวน --- ดัน
- (☐) ประกอบชุดคานนั่งร้านหม้อแปลง จำนวน --- ชุด
- (☒) ขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒,๕๐๐ กิโล. จำนวน ๑ เครื่อง(ที่จุด (D))
- (☐) ขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด --- กิโล. เพิ่มอีกจำนวน --- เครื่อง(ที่จุด)
- (☐) ขอเพิ่มขนาดหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด --- กิโล. เป็นขนาด --- กิโล. จำนวน --- เครื่อง(ที่จุด)
- (☐) ร็อดอนหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ กิโล. จำนวน --- เครื่อง
- (☐) ---

หมายเหตุ หม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟฟ้าจัดหาเองนั้นจะต้องส่งให้ กฟภ. ตรวจสอบและทดสอบ ก่อนนำไปติดตั้งใช้งาน

๒.๔ แผนกแรงต่ำ (กฟภ.ดำเนินการ)

- (☐) บั๊กเสา คอ. ขนาด ๘.๕ เมตร จำนวน --- ดัน (☐) บั๊กเสาดอม คอ.ขนาด ๓.๕๐ เมตร จำนวน --- ดัน
- (☐) พาดสายล่อฟ้าและสายอลูมิเนียม AW ขนาด ๒๕, ๕๐ ค.ม.ม. จำนวน ๑, ๒ เส้น ระยะทาง --- เมตร
- (☐) ร็อดอนเสา คอ. ขนาด ๘, ๕ เมตร จำนวน --- ดัน (.....) ร็อดอนเสาดอมขนาด ๓.๕๐ เมตร จำนวน --- ตัว
- (☐) ร็อดอนและพาดสายอลูมิเนียม AW ขนาด ๒๕, ๕๐ ค.ม.ม. จำนวน ๑, ๒ เส้น ระยะทาง --- เมตร

๒.๕ แผนกกาปาซิเตอร์ (☐) กฟภ.ดำเนินการ (☐) ผู้ใช้ไฟฟ้าดำเนินการ

- (☐) ติดตั้งกาปาซิเตอร์ ระบบ 3 เฟส 400 โวลท์ ขนาด --- กิโลวาร์ จำนวน --- เครื่อง
- (☐) ---

๒.๖ แผนกเครื่องวัด (กฟภ.ดำเนินการ)

- (☒) ติดตั้งเครื่องวัดแรง สูง ระบบ ๓ เฟส ประกอบ ซี.ที. ขนาด ๑๕ / ๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด (ที่จุด (D))
- (☐) เปลี่ยนขนาด ซี.ที. แรง สูง จากเดิมขนาด --- แอมป์ เป็น ซี.ที. แรง สูง ขนาด --- แอมป์ จำนวน --- ชุด(ของเดิมคืนคลัง)
- (☐) หมายเหตุ ใช้ CT ขนาดเท่าเดิม --- A

๒.๗ แผนกไฟฟ้าสาธารณะ

- (☐) พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน AW ขนาด ๒๕ ค.ม.ม. จำนวน --- เส้น ระยะทาง --- เมตร
- (☐) ติดตั้งชุดดวงโคมฟลูออเรสเซนต์แบบ ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน --- ชุด (กฟภ.เป็นผู้จัดหาและดำเนินการติดตั้งให้)
- (☐) ติดตั้งชุดควบคุมพลังแสงขนาด ๑๐๐ วัตต์ จำนวน --- ชุด
- (☐) ร็อดอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๒๕ ค.ม.ม. จำนวน --- เส้น ระยะทาง --- เมตร

๓) เงินลงทุน

ในส่วนของ กฟอ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

- แผนกเครื่องวัดแรง	สูง	เป็นเงิน	๑๑๔,๖๑๓.๐๐	บาท	เบิกจากงบสำรองจ่าย
- แผนกแรงสูงภายนอก(กฟอ.ลงทุน๕๐%)	(๑๓๗,๔๕๖.๐๐) บาท	เป็นเงิน	๖๘,๗๒๘.๐๐	บาท	เบิกจากงบผู้ใช้ไฟบางส่วน
- แผนกแรงสูงกฟอ.ลงทุน ๑๐๐%		เป็นเงิน	---	บาท	เบิกจากงบ ---
- แผนกปรับปรุงแรงสูง		เป็นเงิน	---	บาท	เบิกจากงบ ---
- แผนกรื้อถอนมิเตอร์		เป็นเงิน	---	บาท	เบิกจากงบ ---
- แผนกปรับปรุงแรงต่ำ		เป็นเงิน	---	บาท	เบิกจากงบ ---
- แผนก มิเตอร์ย่อยบ.อพอลโล		เป็นเงิน	---	บาท	เบิกจากงบ ---
- แผนก มิเตอร์ประธานซื้อบ.อพอลโล		เป็นเงิน	---	บาท	เบิกจากงบ ---


ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

- ค่าสมทบการก่อสร้างและปรับปรุงฯ (๒,๕๐๐ เควีละ ๑ ๑๐๐ บาท)	เป็นเงิน	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท
- แผนกแรงสูงภายนอกผู้ใช้ไฟ ๕๐% (๑๓๗,๔๕๖.๐๐ บาท)	เป็นเงิน	๖๘,๗๒๘.๐๐	บาท
- แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๗๒,๖๕๕.๐๐	บาท
- แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	---	บาท
- แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน	---	บาท
- แผนกหม้อแปลง	เป็นเงิน	---	บาท
- แผนกรื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	---	บาท
- แผนกรื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	---	บาท
- แผนกรื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	---	บาท
- แผนกรื้อถอนมิเตอร์	เป็นเงิน	---	บาท
- ค่าตรวจสอบการติดตั้งระบบจำหน่ายแรงสูงภายใน ๑๘๐ เมตร	เป็นเงิน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
- ค่าตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า	เป็นเงิน	๑๕,๖๒๐.๐๐	บาท
- ค่าปฏิบัติงานด้านฮอทไลน์	เป็นเงิน	๑๑,๖๐๕.๐๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	๔๒๐,๖๕๒.๐๐	บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	๒๙,๔๔๕.๖๔	บาท
ในการดำเนินการครั้งนี้ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๔๕๐,๐๙๗.๖๔	บาท
ที่แสนห้าหมื่นเก้าสิบเจ็ดบาทหกสิบสี่สตางค์)	และค่าเช่าหม้อแปลงพร้อมอุปกรณ์ป้องกันเดือนละ	---	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมได้แนบ คำร้องขอขยายเขต , แผนผัง , ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ พนท.(บค) ๐๗๔ / ๖๐

หส.บค.,หส.กส.,หส.ปบ.,หส.บป.,หส.มด.,หส.บท.
อนุมัติ



(นายเมธา เมืองมีทรัพย์)

รกก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผกก.กฟอ.พานทอง

๒๔ เม.ย. ๒๕๖๐


(นายทรงฤทธิ์ วิภูศิริ)
หส.บค.กฟอ.พานทอง

๒๔ เม.ย. ๒๕๖๐