

สรุปสาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2567

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
MPH-342	Other	ประกาศกระทรวง สาธารณสุข เรื่อง อาหาร สำหรับเด็กเล็กเฉพาะที่ รัฐมนตรีกำหนดควบคุม การส่งเสริมการตลาด พ.ศ. 2567	กระทรวงสาธารณสุข	06/08/2567	01/08/2568	อาหารสำหรับเด็กเล็กเฉพาะที่รัฐมนตรี ประกาศกำหนดซึ่งจะต้องถูกควบคุมการ ส่งเสริมการตลาดตามพระราชบัญญัติ ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร สำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 ได้แก่ อาหารสำหรับเด็กเล็กเฉพาะที่มี การสื่อสารหรือสื่อสารการตลาดใน ลักษณะเชื่อมโยงถึงทารก อาหารสำหรับ ทารก หรือทำให้เข้าใจว่าเหมาะสำหรับ ใช้เลี้ยงทารก	ข้อ 3 อาหารสำหรับเด็กเล็กเฉพาะที่รัฐมนตรีประกาศ กำหนดซึ่งจะต้องถูกควบคุมการส่งเสริมการตลาดตาม พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร สำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 ได้แก่ อาหารสำหรับเด็กเล็กเฉพาะที่มีการสื่อสารหรือสื่อสารการตลาดใน ลักษณะเชื่อมโยงถึงทารก อาหารสำหรับทารก หรือทำให้ เข้าใจว่าเหมาะสำหรับใช้เลี้ยงทารก

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 4 ข้อความที่แสดงให้เห็นว่าใช้ในการเลี้ยงเด็กเล็ก ตามข้อ 3 ให้รวมถึงข้อความในลักษณะหนึ่งลักษณะใดดังต่อไปนี้ (1) มีการสื่อสารการตลาดที่ทำให้เกิดความเชื่อมโยงกับเด็กเล็ก (2) แสดงข้อความ ชื่อ หรือส่วนประกอบของสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะใช้สำหรับเลี้ยงเด็กเล็กบนฉลากหรือในการสื่อสารการตลาด (3) นำเสนอคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับเด็กเล็กบนฉลากหรือในการสื่อสาร (4) แสดงตัวเลขช่วงอายุสำหรับเด็กเล็กบนฉลากผลิตภัณฑ์หรือในการสื่อสารการตลาด
MNR154	Environment	ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าด้วยการกำหนดรหัสหมายเลขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลประเภทที่สอง และประเภทที่สาม พ.ศ. 2567	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	01/08/2567	01/08/2567	การออกใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลประเภทที่สอง หรือใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลประเภทที่สามให้ออกรหัสหมายเลขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลตามหลักเกณฑ์ท้ายระเบียบนี้ (กฎหมายสำหรับอ้างอิง)	ข้อ 3 การออกใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลประเภทที่สอง หรือใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลประเภทที่สามให้ออกรหัสหมายเลขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลตามหลักเกณฑ์ท้ายระเบียบนี้

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
MOT316	Other	ประกาศกรมการขนส่งทาง บก เรื่อง กำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจ สภาพรถ ตามเงื่อนไขใน ใบอนุญาตประกอบการ ขนส่งสำหรับรถที่ใช้ในการ ขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 4 (รถสองชั้น) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2567	กระทรวงคมนาคม	07/08/2567	07/08/2567	แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมการขนส่งทาง บก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ตรวจสภาพรถ ตามเงื่อนไขในใบอนุญาต ประกอบการขนส่ง สำหรับรถที่ใช้ในการ ขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 4 (รถสองชั้น) พ.ศ. 2567 เรื่องการตรวจสภาพรถ 2 ชั้น	ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 4/1 ของประกาศ กรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ตรวจสภาพรถ ตามเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ ขนส่ง สำหรับรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 4 (รถสองชั้น) พ.ศ. 2567 “ข้อ 4/1 รถตามข้อ 1 ที่ผู้ประกอบการขนส่งนำมาเข้ารับ การตรวจสภาพเพิ่มเติมภายใน วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ในกรณีเป็นรถที่มีอายุภาษีสิ้นสุดงวดที่ผู้ประกอบการ ขนส่งต้องนำรถเข้าตรวจสภาพตามเงื่อนไขในใบอนุญาต ประกอบการขนส่ง ภายในเดือนกรกฎาคม 2567 ให้ถือว่า รถดังกล่าวได้รับการตรวจสภาพตามที่กำหนดไว้ตาม ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสภาพตามเงื่อนไขในใบอนุญาต ประกอบการขนส่ง ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2550 แล้ว”
							ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 4/2 ของประกาศ กรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ตรวจสภาพรถ ตามเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ ขนส่ง สำหรับรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 4 (รถสองชั้น) พ.ศ. 2567 “ข้อ 4/2 รถตามข้อ 1 ที่ผู้ประกอบการขนส่งนำมาเข้ารับ การตรวจสภาพเพิ่มเติมภายใน วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ในกรณีเป็นรถที่มีอายุภาษีสิ้นสุดงวดที่สองที่ผู้ประกอบการ ขนส่งจะได้นำรถเข้าตรวจสภาพเพื่อเสียภาษีรถประจำปี ภายในเดือนมิถุนายน 2567 ให้ถือว่ารถดังกล่าวได้รับการ ตรวจสภาพเพื่อเสียภาษีรถประจำปีแล้ว”

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 4/3 ของประกาศ กรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ตรวจสอบสภาพรถ ตามเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ ขนส่ง สำหรับรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 4 (รถสองชั้น) พ.ศ. 2567 “ข้อ 4/3 รถตามข้อ 1 ที่ผู้ประกอบการขนส่งนำมาเข้ารับ การตรวจสอบสภาพเพิ่มเติมภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ในกรณีเป็นรถที่มีอายุภาษีสิ้นสุดงวดที่สาม หาก ผู้ประกอบการขนส่งมาเสียภาษีรถประจำปีภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ผ่านการตรวจสอบสภาพเพิ่มเติม ให้ถือว่ารถ ดังกล่าวได้รับการตรวจสอบสภาพเพื่อเสียภาษีรถประจำปีแล้ว”
							ข้อ 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 4/4 ของประกาศ กรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ตรวจสอบสภาพรถ ตามเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ ขนส่ง สำหรับรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 4 (รถสองชั้น) พ.ศ. 2567 “ข้อ 4/4 รถตามข้อ 1 ที่ผู้ประกอบการขนส่งไม่นำรถเข้า มาตรวจสอบสภาพเพิ่มเติมภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 หากผู้ประกอบการขนส่งนำรถเข้ามาตรวจสอบสภาพภายหลัง กำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ตรวจสอบสภาพเพิ่มเติมให้เป็นไป ตามประกาศนี้ด้วย”

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 5 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 4/5 ของประกาศ กรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ตรวจสอบสภาพรถ ตามเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ ขนส่ง สำหรับรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 4 (รถสองชั้น) พ.ศ. 2567 “ข้อ 4/5 รถตามข้อ 1 ที่ผู้ประกอบการขนส่งแจ้งเลิกใช้รถ หรือแจ้งหยุดใช้รถตามมาตรา 79 หรือมาตรา 89 แห่ง พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 หากรถ ดังกล่าวยังมิได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติมตามประกาศนี้ และผู้ประกอบการขนส่งประสงค์จะใช้รถดังกล่าว ให้ตรวจ สภาพเพิ่มเติมให้เป็นไปตามประกาศนี้ด้วย”

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
MOT317	Other	ประกาศกรมการขนส่งทาง บก เรื่อง ให้ผู้ได้รับ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจ สภาพรถเพื่อการตรวจสภาพ รถที่ใช้ในการขนส่ง ผู้โดยสารมาตรฐาน 4 (รถ สองชั้น) พ.ศ. 2567	กระทรวงคมนาคม	07/08/2567	07/08/2567	- ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ งดการตรวจสภาพรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 4 (รถสองชั้น) ในกรณีที่รถดังกล่าวมิได้ผ่านการตรวจสภาพเพิ่มเติมตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสภาพรถ ตามเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งสำหรับผู้โดยสารมาตรฐาน 4 (รถสองชั้น) พ.ศ. 2567 - การตรวจสอบรถที่มีได้ผ่านการตรวจสภาพเพิ่มเติมตามข้อ 1 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถตรวจสอบได้ที่ https://serve.dlt.go.th/bus2check/	ข้อ 1 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ งดการตรวจสภาพรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 4 (รถสองชั้น) ในกรณีที่รถดังกล่าวมิได้ผ่านการตรวจสภาพเพิ่มเติมตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสภาพรถ ตามเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งสำหรับผู้โดยสารมาตรฐาน 4 (รถสองชั้น) พ.ศ. 2567 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 2 การตรวจสอบรถที่มีได้ผ่านการตรวจสอบเพิ่มเติม ตามข้อ 1 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสอบสภาพรถ ตรวจสอบได้ที่ https://serve.dlt.go.th/bus2check/
MOT318	Safety	ประกาศกรมการขนส่งทาง บก เรื่อง กำหนด คุณลักษณะ ขนาด ประสิทธิภาพ ตำแหน่ง และเงื่อนไขการติดตั้ง อุปกรณ์ป้องกันด้านข้าง และด้านท้ายของรถที่ใช้ใน การขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2567	กระทรวงคมนาคม	01/08/2567	01/08/2567	ให้ยกเลิกภาคผนวก ข ภาคผนวก ค และภาคผนวก ง ท้ายประกาศกรมการ ขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ ขนาด ประสิทธิภาพ ตำแหน่ง และ เงื่อนไขการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน ด้านข้างและด้านท้ายของรถที่ใช้ในการ ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ พ.ศ. 2566 ลง วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 และให้ใช้ ภาคผนวก ข ภาคผนวก ค และ ภาคผนวก ง ท้ายประกาศนี้แทน	ข้อ 1 ให้ยกเลิกภาคผนวก ข ภาคผนวก ค และภาคผนวก ง ท้ายประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนด คุณลักษณะ ขนาด ประสิทธิภาพ ตำแหน่ง และเงื่อนไขใน การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างและด้านท้ายของรถที่ใช้ ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 และให้ใช้ภาคผนวก ข ภาคผนวก ค และภาคผนวก ง ท้ายประกาศนี้แทน

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
MIM386	Environment	ประกาศกระทรวง อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานต้องติดตั้ง เครื่องมือหรือเครื่อง อุปกรณ์พิเศษเพื่อรายงาน มลพิษอากาศจากปล่อง โรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567	กระทรวง อุตสาหกรรม	08/08/2567	09/08/2567	แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวง อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงาน ต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์ พิเศษเพื่อรายงานมลพิษอากาศจาก ปล่องโรงงาน พ.ศ. 2565 - โรงงานตามข้อ 4 (1) (2) และข้อ 11 (3) ต้องตรวจวัดมลพิษในรายการที่ไม่ใช้ บังคับหรือในรายการที่ไม่ต้องติดตั้ง เครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ แล้วแต่กรณีและรายงานค่าการตรวจวัด ดังกล่าวต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผ่านระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษ ระยะไกล (Pollution Online Monitoring System: POMS) ทุก ๆ 3 เดือน”	ข้อ 2 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 12 แห่งประกาศกระทรวง อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานต้องติดตั้งเครื่องมือ หรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษเพื่อรายงานมลพิษอากาศจาก ปล่องโรงงาน พ.ศ. 2565 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “ข้อ 12 โรงงานตามข้อ 4 (1) (2) และข้อ 11 (3) ต้อง ตรวจวัดมลพิษในรายการที่ไม่ใช้บังคับหรือในรายการที่ไม่ ต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ แล้วแต่กรณี และรายงานค่าการตรวจวัดดังกล่าวต่อกรมโรงงาน อุตสาหกรรม ผ่านระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษ ระยะไกล (Pollution Online Monitoring System: POMS) ทุก ๆ 3 เดือน”

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 16 วรรคสาม แห่งประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานต้องติดตั้ง เครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษเพื่อรายงานมลพิษ อากาศจากปล่องโรงงาน พ.ศ. 2565 และให้ใช้ข้อความ ต่อไปนี้แทน “การกำหนดระยะเวลาการดำเนินการให้แล้วเสร็จตาม วรรคสองต้องกำหนดมิให้เกินกว่าวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ยกเว้น หน่วยการผลิตและขนาดในลำดับที่ 6 ตาม บัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ต้องกำหนดระยะเวลาการ ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามวรรคสองมิให้เกินกว่าวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2570”
MIM387	Environment	ประกาศกรมโรงงาน อุตสาหกรรม เรื่อง แนว ทางการเก็บตัวอย่าง สารอินทรีย์ระเหยใน บรรยากาศที่แนวรั้ว ขอบเขตของโรงงานจาก การซ่อมบำรุงใหญ่ พ.ศ. 2567	กระทรวง อุตสาหกรรม	08/08/2567	09/08/2567	กำหนดแนวทางการเก็บตัวอย่าง สารอินทรีย์ระเหยในบรรยากาศที่แนว รั้วขอบเขตของโรงงานในช่วงก่อนเริ่ม ดำเนินการซ่อมบำรุงใหญ่และในช่วง ซ่อมบำรุงใหญ่	ข้อ 2 แนวทางการเก็บตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหยใน บรรยากาศที่แนวรั้วขอบเขตของโรงงานในช่วงก่อนเริ่ม ดำเนินการซ่อมบำรุงใหญ่และในช่วงซ่อมบำรุงใหญ่ ให้ ปฏิบัติ ดังนี้ (1) การเลือกจุดเก็บตัวอย่างต้องครอบคลุมแหล่งที่มาของ สารอินทรีย์ระเหย อย่างน้อย 4 จุดโดยอย่างน้อยต้องมีจุด เก็บตัวอย่างอยู่ในตำแหน่งทิศเหนือลมและใต้ลมรอบแนว รั้วขอบเขตของโรงงาน (2) อุปกรณ์เก็บตัวอย่างต้องห่างจากแนวรั้วขอบเขตของ โรงงาน 1 เมตร อยู่ในที่โล่งและห่างจากสิ่งกีดขวาง เช่น ต้นไม้ กำแพง อาคาร หรือสิ่งกีดขวางอื่น

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
IEA167	Environment	ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ฉบับที่ 2)	กระทรวง อุตสาหกรรม	08/08/2567	09/08/2567	ประกาศเปลี่ยนแปลงเขตนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 ให้เป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป โดยยกเลิกแผนที่ท้ายประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขตเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเหมราชระยอง 36 จังหวัดระยอง และให้มีเขตตามแผนที่ท้ายประกาศนี้แทน	ประกาศเปลี่ยนแปลงเขตนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 ให้เป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป โดยยกเลิกแผนที่ท้ายประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขตเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเหมราชระยอง 36 จังหวัดระยอง และให้มีเขตตามแผนที่ท้ายประกาศนี้แทน
EGO100	Safety	กฎกระทรวงความปลอดภัยในการดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย พ.ศ. 2567	กระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	14/08/2567	14/08/2567	กำหนดมาตรการความปลอดภัยในการดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย	ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้ “สถานประกอบการ” หมายความว่า สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย “ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย “คณะกรรมการความปลอดภัย” หมายความว่า คณะกรรมการความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							หมวด 1 บททั่วไป ข้อ 2 ผู้รับใบอนุญาตต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้านความ ปลอดภัยในการดำเนินการสถานประกอบการ รวมถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของผู้รับเหมา ผู้ออกแบบ ผู้ก่อสร้างผู้วิจัย ผู้ปฏิบัติงาน หรือบุคคลอื่นใด โดยผู้รับใบอนุญาตไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ (วรรคสอง) ความรับผิดชอบของผู้รับใบอนุญาตตามวรรค หนึ่งให้รวมถึง (1) - (6)
							ข้อ 3 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีโครงสร้างองค์กร โดย อย่างน้อยต้องประกอบด้วยผู้บริหารองค์กร คณะกรรมการ ความปลอดภัย ผู้จัดการหน่วยเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ วิจัยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์และ เจ้าหน้าที่ฟิสิกส์สุขภาพ โดยมีจำนวนบุคลากรที่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน (วรรคสอง) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงแผนภูมิโครงสร้างการ บริหารจัดการองค์กรที่แสดงสายการบังคับบัญชา คุณสมบัติ และหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่ง
							ข้อ 4 ผู้รับใบอนุญาตต้องแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการความปลอดภัย” ประกอบด้วย ผู้ชำนาญการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของ เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย โดยมีจำนวนที่เพียงพอตาม ความจำเป็น และไม่เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเดินเครื่อง

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย โดยมีหน้าที่และอำนาจในการ พิจารณาหรือเสนอแนะในเรื่อง ตาม (1) - (14)
							ข้อ 5 ผู้จัดการหน่วยเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยมี หน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ (1) บริหารงานด้านการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย (2) จัดการฝึกอบรมและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในหน่วยเดินเครื่องปฏิกรณ์ นิวเคลียร์วิจัย (3) จัดการซ่อมบำรุง ทดสอบ ประเมินผลและตรวจสอบ สภาพของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยตามระยะเวลาการ ใช้งาน และการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อเครื่องปฏิกรณ์ นิวเคลียร์วิจัย
							ข้อ 6 ในกรณีเกิดเหตุที่อาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัย ในการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยผู้รับใบอนุญาตต้อง แจ้งให้สำนักงานทราบโดยทันที และจัดทำรายงานสรุป สถานการณ์และผลการแก้ไข ตามแผนการแก้ไขให้สำนักงานทราบภายในสิบห้าวันทำ การนับแต่วันเกิดเหตุ
							ข้อ 7 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีแผนป้องกันอัคคีภัย และ ฝึกซ้อมตามแผนดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
							ข้อ 8 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีแผนการตอบสนองกรณี เกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี และต้องฝึกซ้อมตาม แผนดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หากเป็นการฝึกซ้อม กรณีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบเป็นอันตรายสูงสุดตามที่ กำหนดในแผนให้ฝึกซ้อมอย่างน้อยทุก 2 ปี

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 9 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีแผนป้องกันอันตรายอื่นจากการปฏิบัติงานนอกเหนือจากแผนป้องกันอันตรายจากรังสี
							ข้อ 10 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีแผนจัดการความเสี่ยงของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยเพื่อให้โครงสร้าง ระบบ และส่วนประกอบของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยที่เกี่ยวข้องความปลอดภัยสามารถทำงานได้โดยปลอดภัยตลอดอายุของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย
							ข้อ 11 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับวิธีการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยและการปฏิบัติงานกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยให้แก่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยและผู้ทำการทดลองหรือใช้ประโยชน์จากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย
							ข้อ 12 ผู้รับใบอนุญาตจะอนุญาตให้ผู้ใดทำการทดลองหรือใช้ประโยชน์จากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยมิได้ เว้นแต่การทดลองหรือใช้ประโยชน์ตามรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของการทดลองหรือใช้ประโยชน์จากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยของผู้นั้นโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้จัดการหน่วยเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยแล้ว ทั้งนี้ ในรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุขั้นตอนการปฏิบัติงาน อุปกรณ์ เครื่องมือ และหากมีวัสดุที่ผ่านการฉายรังสีแล้วให้ระบุวิธีการจัดการด้วย

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 12 (วรรคสอง) ในกรณีผู้จัดการหน่วยเดินเครื่อง ปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว เห็นว่าการทดลองหรือใช้ประโยชน์ดังกล่าวอาจส่งผล กระทบต่อความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย ให้เสนอผลการพิจารณาดังกล่าวต่อคณะกรรมการความ ปลอดภัยพิจารณาต่อไป (วรรคสาม) ในกรณีคณะกรรมการความปลอดภัยไม่เห็น ด้วยกับผลการพิจารณาของผู้จัดการหน่วยเดินเครื่อง ปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย ให้ผู้จัดการหน่วยเดินเครื่องปฏิกรณ์ นิวเคลียร์วิจัยเสนอผลการพิจารณาของผู้จัดการหน่วย เดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยและของคณะกรรมการ ความปลอดภัยต่อผู้รับใบอนุญาต การพิจารณาของผู้รับ ใบอนุญาตให้เป็นที่สุด
							ข้อ 13 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีห้องควบคุมและอุปกรณ์ สำหรับควบคุมการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยที่อยู่ใน สภาพใช้งานได้ดีและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม รวมทั้ง จัดให้มีระบบที่ใช้สื่อสารกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่อง ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่สามารถใช้งานได้ (วรรคสอง) ในกรณีมีห้องควบคุมสำรองผู้รับใบอนุญาตต้อง มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ งานด้วย
							ข้อ 14 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ ปฏิบัติงานได้โดยสะดวก มีการรักษาความสะอาดและ บำรุงรักษาให้พื้นที่ปฏิบัติงานมีอุปกรณ์อยู่ในสภาพที่ใ้ งานได้ดี มีแสงสว่างเพียงพอต่อการทำงานและมีการติด

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ป้ายแสดงให้เห็นถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อย่างเหมาะสม
							ข้อ 15 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีระบบจัดทำและจัดเก็บ เอกสาร บันทึกและรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานการ เดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยเพื่อประโยชน์ต่อการ เตรียมรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถาน ประกอบการทางนิวเคลียร์ การซ่อมบำรุงและการเลิก ดำเนินการสถานประกอบการ
							ข้อ 15 (วรรคสอง) ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดเก็บเอกสาร เกี่ยวกับการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยการ ก่อสร้าง การติดตั้งและทดสอบการเดินเครื่องปฏิกรณ์ นิวเคลียร์วิจัย การเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย การ ซ่อมบำรุง และการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งแบบแปลน การก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย และการดัดแปลง แก้ไขปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบความปลอดภัยไว้ จนกว่าเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะ สั่งให้สถานประกอบการพ้นจากการควบคุม

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 15 (วรรคสาม) สำหรับเอกสารเกี่ยวกับข้อมูล รายละเอียดและประวัติการรับรังสีของผู้ปฏิบัติงาน ข้อมูล รายละเอียดของการปล่อยทั้งกากกัมมันตรังสีออกสู่ สิ่งแวดล้อม การตรวจวัดระดับรังสีและการปนเปื้อนทาง รังสีบนพื้นผิวในบริเวณที่ปฏิบัติงาน ข้อมูลรายละเอียดของ การจัดการกากกัมมันตรังสีจากเครื่องปฏิกรณ์ นิวเคลียร์วิจัย รวมทั้งข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุ วิธีการในการแก้ไขและผลกระทบต่อประชาชนและ สิ่งแวดล้อม ในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุขัดข้อง ต้อง จัดเก็บไว้อย่างน้อย 5 ปี (วรรคสี่) ผู้รับใบอนุญาตจะจัดเก็บเอกสารในรูปแบบของ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
							ข้อ 16 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการรวบรวม ประสิทธิภาพจากการดำเนินการหรือเหตุผิดปกติที่เกิดขึ้น จากการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยเครื่องอื่นที่มี ลักษณะใกล้เคียงกัน เพื่อศึกษาและพัฒนาให้การ เดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยของผู้รับใบอนุญาตเป็นไป อย่างปลอดภัย

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 17 การแจ้งและการรายงานตามกฎหมายกระทรวงนี้ให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (วรรคสอง) ในกรณีที่มีเหตุไม่สามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่งได้ให้ดำเนินการโดยวิธีการและสถานที่ ดังต่อไปนี้ (1) ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับมาที่สำนักงาน (2) แจ้งหรือยื่นเอกสารที่สำนักงาน หรือ (3) วิธีการและสถานที่อื่นตามที่เลขาธิการประกาศกำหนด (วรรคสอง) แบบการแจ้งและการรายงานตามกฎหมายกระทรวงนี้ ให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการประกาศกำหนด
							หมวด 2 การเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย ข้อ 18 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้ปฏิบัติหน้าที่ในห้องควบคุมการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ตลอดเวลาที่มีการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย (1) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทั่วไป และ (2) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์อาวุธหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ควบคุม (วรรคสอง) จำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							นิวเคลียร์ที่ออกตามความในมาตรา 8 (18/1) ประกอบกับ มาตรา 94
							ข้อ 19 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการทาง เทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ปฏิบัติหน้าที่ประจำสถาน ประกอบการตลอดเวลาที่มีการเดินเครื่องปฏิกรณ์ นิวเคลียร์วิจัย (วรรคสอง) จำนวนเจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิค เกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการทาง เทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ที่ออก ตามความในมาตรา 8 (18/1) ประกอบกับมาตรา 93
							ข้อ 20 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่พิทักษ์สุขภาพ ปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ วิจัยด้วย
							ข้อ 21 ผู้รับใบอนุญาตต้องเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ วิจัยให้เป็นไปตามขีดจำกัดและเงื่อนไขในการเดินเครื่อง ปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยตามที่ระบุไว้ในรายงานวิเคราะห์ ความปลอดภัยของสถานประกอบการ ทางนิวเคลียร์ฉบับสมบูรณ์และเงื่อนไขในใบอนุญาต ดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
							ข้อ 22 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดทำระเบียบหรือข้อบังคับ เกี่ยวกับการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย ซึ่งได้รับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการความปลอดภัย

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 23 ผู้รับใบอนุญาตต้องกำหนดค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับขีดจำกัดและเงื่อนไขในการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย ขีดจำกัดด้านความปลอดภัย (safety limits) ข้อมูลการตั้งระบบความปลอดภัย (safety system settings) และข้อกำหนดสำหรับการเฝ้าระวัง (limiting conditions) ให้เป็นไปตามรายงานการทดสอบระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการตามมาตรา 62 รายงานการทดสอบการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือรายงานการทดสอบการบรรจุวัสดุนิวเคลียร์หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วที่ได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการตามมาตรา 63 รายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ฉบับสมบูรณ์ และหากมีประวัติการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยก็ต้องกำหนดค่าพารามิเตอร์ให้สอดคล้องกับประวัติการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยด้วย
							ข้อ 24 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดทำเอกสารแสดงขั้นตอนการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติขีดจำกัดและเงื่อนไขในการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 25 ผู้รับใบอนุญาตอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบระบายความร้อน ระบบควบคุมรีแอกติวิตี (reactivity) ระบบการกักกันการแพร่กระจายของนิวไคลด์กัมมันตรังสี (confinement of the radioactive material) หรือระบบอื่นที่มีความสำคัญต่อความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยได้ แต่ต้องไม่กระทบกระเทือนถึงขีดจำกัดและเงื่อนไขในการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยหรือรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ฉบับสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตามวิธีการที่ได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการ
							ข้อ 26 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีขั้นตอนและวิธีการในการแก้ไขหรือควบคุมสถานการณ์เบื้องต้นในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุขัดข้องที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ระหว่างการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานภายในหน่วยเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยปฏิบัติในการแก้ไขหรือควบคุมสถานการณ์ดังกล่าวขั้นตอนและวิธีการในการแก้ไขหรือควบคุมสถานการณ์ตามวรรคหนึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการความปลอดภัย

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 27 ในกรณีที่เกิดความผิดปกติในการเดินเครื่อง ปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย ผู้รับใบอนุญาตต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้ (1) หากการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยไม่เป็นไปตาม ขีดจำกัดด้านความปลอดภัยผู้รับใบอนุญาตต้องควบคุมให้ เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยหยุดการทำงานเองได้และอยู่ ในสภาพที่ปลอดภัยก่อนดำเนินการแก้ไขและแจ้งเหตุให้ สำนักงานทราบทันที พร้อมทั้งจัดทำเอกสารรายงาน สาเหตุวิธีการแก้ไข และผลการแก้ไขต่อสำนักงานภายใน ระยะเวลาที่เลขาธิการกำหนด (2) หากการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยไม่เป็นไปตาม ข้อกำหนดสำหรับการเฝ้าระวังผู้รับใบอนุญาตต้อง ดำเนินการใด ๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและ แจ้งเหตุให้สำนักงานทราบทันทีพร้อมทั้งจัดทำ เอกสารรายงานสาเหตุ วิธีการแก้ไข และผลการแก้ไขต่อ สำนักงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่พบความผิดปกติ (วรรคสอง) ในกรณีตาม (1) ห้ามผู้รับใบอนุญาตเดินเครื่อง ปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยเครื่องนั้น เว้นแต่ได้รับ การประเมินความปลอดภัยจากสำนักงานแล้ว

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							หมวด 3 การซ่อมบำรุง การทดสอบตามระยะเวลา และการตรวจสอบเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย ข้อ 28 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการซ่อมบำรุง การทดสอบตามระยะเวลา และการตรวจสอบสภาพของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยตามแผนและรายการการซ่อมบำรุง การทดสอบตามระยะเวลาและการตรวจสอบสภาพของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย โดยได้แจ้งแผนดังกล่าวเป็นหนังสือให้สำนักงานทราบแล้ว (วรรคสอง) แผนตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่บนพื้นฐานของรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ฉบับสมบูรณ์ และสอดคล้องกับขีดจำกัดและเงื่อนไขในการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยโดยในแผนการซ่อมบำรุงต้องระบุกรณีการเปลี่ยนแปลงสภาพของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยไปจากสภาพการเดินเครื่องตามปกติ เช่น การถอดหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้เพื่อการซ่อมบำรุงรวมถึงขั้นตอนการติดตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิม อีกทั้งต้องปรากฏแผนการตรวจสอบเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติหรือการซ่อมบำรุงเพื่อแก้ไขความผิดปกติด้วย
							ข้อ 29 ผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้งการซ่อมบำรุงประจำปีให้สำนักงานทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนการซ่อมบำรุงประจำปี และรายงานผลการซ่อมบำรุงประจำปีดังกล่าวให้สำนักงานทราบภายใน 45 วันนับแต่วันที่ซ่อมบำรุงประจำปีแล้วเสร็จ

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 30 ผู้รับใบอนุญาตต้องดำเนินการเพื่อให้ความถี่ในการซ่อมบำรุง การทดสอบตามระยะเวลา และการตรวจสอบสภาพของแต่ละโครงสร้าง ระบบ และส่วนประกอบของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย เป็นไปตามผลการทดสอบ และการตรวจสอบที่ผ่านมา และเป็นไปตามค่าความนำเชื้อลือที่ระบุในแบบเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย
							ข้อ 31 ผู้รับใบอนุญาตต้องมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมบำรุง การทดสอบตามระยะเวลา และการตรวจสอบสภาพของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย และควบคุมให้การใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือเป็นไปอย่างเหมาะสม
							ข้อ 32 ผู้รับใบอนุญาตต้องควบคุมดูแลให้ผู้จัดการหน่วยเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยรับผิดชอบการซ่อมบำรุงเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยให้ความปลอดภัยเป็นไปตามที่ระบุไว้ในขีดจำกัดและเงื่อนไขในการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย
							ข้อ 33 ผู้รับใบอนุญาตต้องเสนอผลการซ่อมบำรุง การทดสอบตามระยะเวลา และการตรวจสอบสภาพของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยให้ผู้จัดการหน่วยเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยประเมินความสอดคล้องกับค่าความปลอดภัยของระบบและขีดจำกัดและเงื่อนไขในการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย ทั้งนี้ ให้เปรียบเทียบผลการทดสอบปัจจุบันและการตรวจสอบที่ผ่านมา

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 34 ในกรณีที่ผลการซ่อมบำรุง การทดสอบตามระยะเวลา และการตรวจสอบสภาพของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยไม่เป็นไปตามค่าความปลอดภัยของระบบหรือขีดจำกัดและเงื่อนไขในการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย ผู้รับใบอนุญาตต้องแก้ไขให้กลับสู่ค่าความปลอดภัยของระบบหรือขีดจำกัดและเงื่อนไขในการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย และรายงานผลที่ไม่เป็นไปตามค่าความปลอดภัยของระบบหรือขีดจำกัดและเงื่อนไขในการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยต่อคณะกรรมการความปลอดภัยและสำนักงาน พร้อมทั้งทบทวนแผนการซ่อมบำรุง (วรรคสอง) ให้ผู้รับใบอนุญาตหยุดเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยชั่วคราวจนกว่าจะแก้ไขให้เป็นไปตามค่าความปลอดภัยของระบบหรือขีดจำกัดและเงื่อนไขในการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย และจะเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยต่อไปได้ต้องได้รับอนุมัติจากผู้จัดการหน่วยเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย โดยมีการรับรองผลการตรวจสอบและทดสอบตามมาตรฐานกำหนด

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							หมวด 4 การจัดการแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยและการ เคลื่อนย้ายเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ ข้อ 35 ผู้รับใบอนุญาตต้องวิเคราะห์ความปลอดภัยและ จัดทำแผนการจัดการแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย โดยเสนอให้เลขาธิการให้ความเห็นชอบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าวให้ สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่จัดการแกน เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยแล้วเสร็จ
							ข้อ 37 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดทำแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยและการ เคลื่อนย้ายเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่สอดคล้องกับขีดจำกัดและ เงื่อนไขในการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย โดยกำหนด รายละเอียดตั้งแต่การบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ในแกน เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย การนำเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ ออกจากแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย และการ ตรวจสอบเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และส่วนประกอบต่าง ๆ ของ แกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย (วรรคสอง) เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ถูกเคลื่อนย้ายออกจาก แกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยต้องนำไปจัดเก็บใน สถานที่ที่มีการระบายความร้อนจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ อย่างเพียงพอ และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ต้องมี ตัวประกอบพหุคูณยังผล (effective multiplication factor หรือ kn) ไม่เกิน 0.9

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 38 ผู้รับใบอนุญาตต้องตรวจสอบว่าแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยและเชื้อเพลิงนิวเคลียร์อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ รวมทั้งมีระบบคัดกรองและการจัดการเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ไม่สมบูรณ์เพื่อมิให้มีการแพร่กระจายของนิวไคลด์กัมมันตรังสี ซึ่งอย่างน้อยต้องมีการถ่ายเทความร้อนและการป้องกันอันตรายจากรังสีที่เพียงพอ และการควบคุมให้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์อยู่ในภาวะต่ำกว่าวิกฤต
							ข้อ 39 ผู้รับใบอนุญาตต้องควบคุมให้การบรรจุและการขนส่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการขนส่งที่ออกตามความในมาตรา 99 และพันธกรณีระหว่างประเทศ
							ข้อ 40 ผู้รับใบอนุญาตต้องดำเนินการป้องกันอันตรายจากรังสีที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติงานและบุคคลอื่นในสถานประกอบการ ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความปลอดภัยทางรังสีที่ออกตามความในมาตรา 8 (18) ประกอบกับมาตรา 93
							ข้อ 41 ผู้รับใบอนุญาตต้องควบคุมดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานและบุคคลอื่นในสถานประกอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสี ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความปลอดภัยทางรังสีที่ออกตามความในมาตรา 8 (18) ประกอบกับมาตรา 91
							ข้อ 42 ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานหรือบุคคลอื่นในสถานประกอบการมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับรังสีเกินขีดจำกัด

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ปริมาณรังสีที่กำหนดไว้ ให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการ ตาม (1) - (6)
							ข้อ 43 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการตรวจวัดระดับรังสีในสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้ (1) ตรวจวัดระดับรังสีพื้นหลังก่อนการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย (2) ตรวจวัดระดับรังสีในสิ่งแวดล้อมและปริมาณรังสีที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชน ได้รับโดยตรงในระหว่างการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยบุคคลอื่นในสถานประกอบการ
							ข้อ 44 ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตพบว่า มีระดับรังสีหรือมีการปล่อยทิ้งกากกัมมันตรังสีออกจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยเกินเกณฑ์การปล่อยทิ้งกากกัมมันตรังสีทางอากาศและทางน้ำท้ายกฎกระทรวงว่าด้วยการปล่อยทิ้งกากกัมมันตรังสีที่ออกตามความในมาตรา 8 (13) ประกอบกับมาตรา 78 ผู้รับใบอนุญาตต้องหยุดเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยชั่วคราวและแจ้งให้สำนักงานทราบโดยทันทีพร้อมทั้งดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) ตรวจสอบหาสาเหตุของความผิดปกติ (2) แก้ไขให้กลับสู่ภาวะปกติ (3) จัดทำเอกสารรายงานสาเหตุ วิธีการแก้ไข และผลการแก้ไขให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่พบความผิดปกติ

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							หมวด 5 การหยุดเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย ข้อ 45 ในหมวดนี้ “การหยุดเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย” (extended shutdown) หมายความว่า การหยุดเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยโดยไม่มีแผนการเลิกดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยหรือไม่มีแผนการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย แต่ไม่รวมถึงการหยุดเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยเพื่อวัตถุประสงค์ในการซ่อมบำรุงหรือในการปรับปรุงแก้ไขเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย
							ข้อ 46 ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามแผนการหยุดเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยและดำเนินการทางเทคนิคเพื่อให้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยและเชื้อเพลิงนิวเคลียร์อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ซึ่งแผนดังกล่าวต้องประกอบด้วย (1) - (7)
MIN389	Other	ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล พ.ศ. 2567	กระทรวงอุตสาหกรรม	19/08/2567	19/08/2567	ให้ยกเลิกการเรียกสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ในการปฏิบัติตามกฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงประกาศ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ ข้อกำหนด หรือแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่กำหนดให้บุคคลใด ๆ ต้องใช้สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล	ข้อ 1 ให้ยกเลิกการเรียกสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ในการปฏิบัติตามกฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงประกาศ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ ข้อกำหนด หรือแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่กำหนดให้บุคคลใด ๆ ต้องใช้สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 2 กรณีจำเป็นต้องใช้สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดำเนินการเรียกข้อมูลดังกล่าวตามช่องทางที่หน่วยงานภาครัฐจัดไว้ให้ หากมีเหตุที่ไม่สามารถเรียกข้อมูลตามช่องทางดังกล่าวได้ ให้ใช้วิธีประสานกับหน่วยงานผู้ออกเอกสารโดยตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าว โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากประชาชน
							ข้อ 3 ในการดำเนินการตามข้อ 1 หากนิติบุคคลมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ระบุเลขทะเบียนนิติบุคคลของนิติบุคคลนั้น ในหนังสือมอบอำนาจให้ชัดเจน และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มอบอำนาจต้องเป็นผู้แทนนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
MNR155	Environment	ประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด มาตรฐานควบคุมการ ระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567	กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	27/08/2567	28/08/2567	- ยกเลิกประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการ ระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ฉบับลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 - กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย น้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบาง ขนาดขึ้นใหม่	ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำ ทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ฉบับลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 2 ในประกาศนี้ “อาคาร” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะม ลักษณะเป็นอาคารหลังเดียวหรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่ง ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่ว่าจะมีท่อ ระบายน้ำท่อเดียวหรือมีหลายท่อที่เชื่อมติดต่อกันระหว่าง อาคารหรือไม่ก็ตาม “น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำที่เกิดจากกิจกรรมของอาคารที่ ระบายหรือจะระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่ สิ่งแวดล้อม
							ข้อ 3 ให้แบ่งอาคาร ออกเป็น 3 ชนิด คือ ชนิดที่ 1 อาคารอยู่อาศัย หมายถึง อาคารที่มีวัตถุประสงค์ ให้เป็นที่พักอาศัยของบุคคลทั้งการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือ ชั่วคราว ได้แก่ (1) อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด (2) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก (3) หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนอง เดียวกันตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (4) สถานรับเลี้ยงเด็ก ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก (5) สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ตามกฎหมายว่า ด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (6) ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจกรรมก่อสร้าง ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 3 (ต่อ) ชนิดที่ 2 อาคารพาณิชย์ หมายถึง อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการพาณิชย์กรรม หรือบริการธุรกิจอย่างเดียวหรือหลายอย่าง ได้แก่ (1) โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม (2) ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า (3) ตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (4) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ (5) กัดดาการหรือร้านอาหาร (6) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน (7) อาคารโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ
							ข้อ 3 (ต่อ) ชนิดที่ 3 อาคารสถานพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
							ข้อ 4 ให้แบ่งขนาดของอาคาร ออกเป็น 4 ประเภทดังต่อไปนี้ (ตรวจสอบจากไฟล์กฎหมายต้นฉบับ)
							ข้อ 5 กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารไว้ ดังต่อไปนี้

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 6 การตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารให้ ใช้วิธีการ ดังต่อไปนี้ 6.1 ความเป็นกรดและด่าง ให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของ น้ำ (pH Meter) ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 0.1 หน่วย 6.2 บีโอดี ให้ใช้วิธีบ่มตัวอย่างที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เป็น เวลา 5 วันติดต่อกันและหาค่าออกซิเจนละลายด้วยวิธีไฮโดรเมตริฟี เคชัน (Azide Modification) หรือวิธีเมมเบรนอิเล็กโทรด (Membrane Electrode) หรือวิธีออปติคัลโพรบ (Optical Probe) 6.3 ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ให้ใช้วิธีกรองผ่านกระดาษกรองใย แก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ตั้งแต่ 103 ถึง 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
							ข้อ 6 (ต่อ) 6.4 ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ให้ใช้วิธีระเหย ตัวอย่างที่กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส เป็น เวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง 6.5 ซัลไฟต์ ให้ใช้วิธีไอโอดิเมตริก (Iodometric Method) หรือวิธีเมทิลีนบลู (Methylene Blue Method) 6.6 ทีเคเอ็น ให้ใช้วิธีเจลดาล์ (Kjeldahl)

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 6 (ต่อ) 6.7 น้ำมันและไขมัน ให้ใช้วิธีสกัดด้วยตัวทำละลายแล้ว แยกหาน้ำมันของน้ำมันและไขมัน 6.8 แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิ ฟอร์ม ให้ใช้วิธีมีลติเพิล ทิวบ์ เฟอว์เมนต์เชน เทคนิค (Multiple Tube Fermentation Technique) 6.9 คลอรีนอิสระ ให้ใช้วิธี ไทเทรต (Titrimetric method) หรือวิธีเทียบสี (Colorimetric method) หรือวิธีไอโอดเมตริก อิเล็กโทรด (Iodometric Electrode Technique)
							ข้อ 7 การคิดคำนวณขนาดของอาคารตามข้อ 4 ให้เป็นไป ตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำหนด โดย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
							ข้อ 8 การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ำทิ้งตามข้อ 6 ต้อง เป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียของสมาคม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่ง American Public Health Association, American Water Works Association และ Water Environment Federation ของประเทศ สหรัฐอเมริกา กำหนดฉบับล่าสุดหรือตามที่คณะกรรมการ ควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 9 การเก็บตัวอย่างน้ำทั้งเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งตามข้อ 5 ให้เป็น ดังต่อไปนี้ 9.1 ให้เก็บในจุดระบายทั้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือจุดอื่นที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของน้ำทั้งที่ระบายออกจากอาคาร ในกรณีที่มีการระบายทั้งหลายจุดให้เก็บทุกจุด 9.2 วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำทั้ง ณ จุดเก็บตัวอย่างตามข้อ 9.1 ให้เก็บแบบจ้วง (รับตัวอย่าง)

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
MNR156	Environment	ประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด มาตรฐานควบคุมการ ระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน ประกอบกิจการเกี่ยวกับ อาหารสัตว์ พ.ศ. 2567	กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	27/08/2567	22/08/2568	- แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมที่อนุญาตให้ระบายน้ำทิ้งให้มีค่ามาตรฐานแตกต่างจากค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2539 - กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์	ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 1.4 ของข้อ 1 แห่งประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมที่อนุญาตให้ระบายน้ำทิ้งให้มีค่ามาตรฐานแตกต่างจากค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2539

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน 4.2 ของข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมที่อนุญาตให้ระบายน้ำทิ้งให้มีค่ามาตรฐานแตกต่างจากค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2539
							ข้อ 3 ในประกาศนี้ “โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์” หมายความว่า โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์ อย่างไรก็ดี อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ในลำดับที่ 15 (1) และลำดับที่ 15 (2) ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน “โรงงานปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม” หมายความว่า โรงงานปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม (Central Waste treatment Plant) ในลำดับที่ 101 ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่รับน้ำเสียจากเฉพาะจากโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์ ในลำดับที่ 15 (1) หรือลำดับที่ 15 (2) หรือทั้งสองอย่าง “น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำที่เกิดจากการประกอบกิจการน้ำจากการใช้น้ำของคนงาน หรือน้ำจากกิจกรรมอื่นในโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์ หรือโรงงานปรับปรุงคุณภาพของเสียรวมที่ระบายหรือจะระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 4 กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์ไว้ ดังต่อไปนี้ (ตรวจสอบจากไฟล์กฎหมายฉบับเต็ม)
							ข้อ 5 กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก โรงงานปรับปรุงสภาพของเสียรวมไว้ ดังต่อไปนี้
							ข้อ 6 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์ ที่มีการ ประกอบกิจการและจดทะเบียนทั้งโรงงานลำดับที่ 15 (1) และ 15 (2) หรือโรงงานปรับปรุงสภาพของเสียรวมที่รับน้ำ เสียจากโรงงานลำดับที่ 15 (1) และ 15 (2) ให้ถูกควบคุม การระบายน้ำทิ้งด้วยมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจาก โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์ด้วยค่า มาตรฐานที่เข้มงวดที่สุด
							ข้อ 7 การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งเพื่อการตรวจสอบมาตรฐาน ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานประกอบกิจการ เกี่ยวกับอาหารสัตว์ หรือโรงงานปรับปรุงสภาพของเสียรวม ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ ดังนี้ 7.1 จุดเก็บตัวอย่าง ให้เก็บในจุดระบายน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือจุดอื่นที่สามารถใช้ เป็นตัวแทนของน้ำทิ้ง ในกรณีที่มีการระบายทิ้งหลายจุดให้ เก็บทุกจุด 7.2 วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ณ จุดเก็บตัวอย่างตามข้อ 7.2 ให้เก็บแบบจ้วง (รับตัวอย่าง)

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 8 การตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์ หรือโรงงานปรับปรุงสภาพของเสียรวม ให้ใช้วิธี ดังต่อไปนี้ 8.1 ความเป็นกรดและด่าง ให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Meter) ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 0.1 หน่วย 8.2 อุณหภูมิ ให้ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิวัดขณะทำการเก็บตัวอย่าง 8.3 สี ให้ใช้วิธีเอ็ดเอ็มไอ (ADMI Method) 8.4 ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ให้ใช้วิธีระเหยตัวอย่างที่กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter Disk) และอบแห้งที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
							ข้อ 8 (ต่อ) 8.5 ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ให้ใช้วิธีกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter Disk) และอบแห้งที่อุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ชั่วโมง 8.6 บีโอดี ให้ใช้วิธีการบ่มตัวอย่างที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 วัน ติดต่อกัน และหาค่าออกซิเจนละลายด้วยวิธีไฮโดรเมตริกซ์ (Azide Modification) หรือวิธีเมมเบรนอิเล็กโทรด (Membrane Electrode) หรือวิธีออปติคัลโพรบ (Optical Probe) 8.7 ซีโอดี ให้ใช้วิธีย้อยสลายโดยใช้โพแทสเซียม ไดโครเมต (Potassium Dichromate)

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 8 (ต่อ) 8.8 น้ำมันและไขมัน ให้ใช้วิธีสกัดด้วยตัวทำละลายแล้วแยกหาน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน (วิธีการวัดสี) 8.9 คลอรีนอิสระ ให้ใช้วิธีไตเตรท (Titrimetric Method) หรือวิธีเทียบสี 8.10 ไนโตรเจนทั้งหมด ให้ใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ (1) วิธีเปอร์ซัลเฟต ไดเจสชัน (Persulfate Digestion) หรือ (2) ผลรวมของไนโตรเจนในรูปที่เคเอ็นที่ตรวจวัดด้วยวิธีเจลดาล์ (Kjeldahl) และไนโตรทและไนเตรท ที่ตรวจวัดด้วยวิธีแคดเมียมรีดักชัน (Cadmium Reduction) หรือวิธีเอนไซม์เมติก รีดักชัน (Enzymetic Reduction) หรือ (3) วิธีเผาไหม้ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาที่อุณหภูมิสูง (High – Temperature การเผาไหม้แบบเร่งปฏิกิริยา) 8.11 ฟอสฟอรัสทั้งหมดให้ใช้วิธีไตเจสชัน (Digestion Methods) และเทียบสีใช้วิธีแอสคอร์บิก แอซิด (Ascorbic Acid) หรือวิธีวานาโดมอลิโบโดฟอสฟอริก แอซิด (Vanadomolybdophosphoric Acid) หรือวิธีสแตนเนสคลอไรด์ (Stannous Chloride)
							ข้อ 9 รายละเอียดของวิธีตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง ให้เป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่ง American Public Health Association, American Water Works Association และ Water Environment Federation ของประเทศ

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							สหรัฐอเมริกากำหนดฉบับล่าสุดหรือตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา
MNR157	Environment	ประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด ประเภทอาคารเป็น แหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้อง ถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสีย ลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือ ออกสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567	กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	27/08/2567	28/08/2567	- ยกเลิกประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทของอาคารเป็น แหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม การปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อมจำนวน 3 ฉบับ - กำหนดประเภทอาคารเป็น แหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม การปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อม	ข้อ 1 ให้ยกเลิก (1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 (2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) ฉบับลงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 (3) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดอาคารประเภท ค. เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564 ฉบับลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564
							ข้อ 2 ในประกาศนี้ “อาคาร” หมายความว่า อาคารประเภท ก. ข. และ ค. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ดังนี้ (ตรวจสอบ จากไฟล์กฎหมายต้นฉบับ)

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 3 ให้อาคารตามข้อ 2 เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้อง ถูกต้องควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อม
							ข้อ 4 ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ 2 ปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม เว้นแต่จะได้ทำการบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรฐาน ควบคุมการระบายน้ำทิ้งที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ. 2567 แต่ทั้งนี้ห้ามมิให้ใช้วิธีการทำให้ เจือจาง (Dilution)
MOT319	Other	ประกาศการทำเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การ เรียกเก็บค่าธรรมเนียม พิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ของการให้บริการตู้สินค้า ณ ท่าเรือกรุงเทพ และ ท่าเรือแหลมฉบัง	กระทรวงคมนาคม	28/08/2567	28/08/2567	ปรับปรุงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม พิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการ ให้บริการตู้สินค้า ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง	ข้อ 1 ยกเลิกประกาศการทำเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของ การให้บริการตู้สินค้า ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลม ฉบัง ลงวันที่ 15 มีนาคม 2567

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 2 กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ดังนี้ - ตู้สินค้า: ขนาด 20' 58 บาท/ตู้ ขนาด 40' 116 บาท/ตู้ ขนาด 40' 116 บาท/ตู้ ขนาด >40' 131 บาท/ตู้ - ตู้สินค้าเปล่า: ขนาด 20' 35 บาท/ตู้ ขนาด 40' 70 บาท/ตู้ ขนาด 40' 79 บาท/ตู้ ขนาด >40' 131 บาท/ตู้
							ข้อ 3 การทำเรือแห่งประเทศไทยจะทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมตามข้อ 2 ทุกวันที่ 1 มกราคม 1 เมษายน 1 กรกฎาคม และ 1 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งใช้ผลต่างของราคาน้ำมันดีเซลของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ระหว่างราคาเฉลี่ยในระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับราคาเฉลี่ยทั้งปี ของปี พ.ศ. 2547 และจะปรับปรุงในกรณีที่ผลการคำนวณอัตราค่าธรรมเนียมมีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 5

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
MOI364	Environment	ประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ระบบบำบัดน้ำเสียของ อาคารประเภท ง ตามข้อ 3 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2538) ออกตาม ความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2541) ออกตาม ความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และอาคารพักอาศัย ประเภทบ้านเดี่ยว ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว หรือบ้าน แฝด	กระทรวงมหาดไทย	30/08/2567	30/08/2567	กำหนด ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร ประเภท ง ตามข้อ 3 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2538) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2541) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และอาคารพักอาศัยประเภทบ้าน เดี่ยว ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว หรือ บ้านแฝด	ข้อ 2 ในประกาศนี้ “อาคารพักอาศัย” หมายความว่า อาคารซึ่งโดยปกติ บุคคลใช้อาศัยได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ไม่ว่าจะเป็น การอยู่อาศัยอย่างถาวร หรือชั่วคราว “ปริมาตรใช้งาน” หมายความว่า ปริมาตรของส่วนเกรอะ หรือส่วนบำบัด หรือระบบบำบัดน้ำเสียที่คิดจากปริมาตร รวมของน้ำในส่วนเกรอะหรือส่วนบำบัดหรือระบบบำบัด น้ำเสีย ถึงระดับสูงสุดซึ่งเป็นระดับใช้งาน “ระดับใช้งาน” หมายความว่า ระดับสูงสุดของน้ำในส่วน เกรอะ หรือส่วนบำบัดหรือระบบบำบัดน้ำเสีย จนถึงกันต่อ ทางออกของส่วนเกรอะ หรือส่วนบำบัด หรือระบบบำบัด น้ำเสียนั้น
							หมวด 1 บททั่วไป ข้อ 3 ประกาศนี้กำหนดรายละเอียดด้านเทคนิคเกี่ยวกับการ ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย (1) รูปแบบของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังต่อไปนี้ (2) ปริมาตรใช้งานขั้นต่ำแต่ละส่วนของระบบบำบัดน้ำเสีย (3) คุณลักษณะด้านความมั่นคงแข็งแรงของระบบบำบัดน้ำเสีย

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้กับการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ของอาคาร ตาม (1) - (10) (ตรวจสอบจากไฟล์กฎหมาย ต้นฉบับ)
							ข้อ 5 อาคารตามข้อ 4 ต้องจัดให้มีแบบแปลนและรายการ ประกอบแบบแปลนประกอบการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคาร แบบแปลนต้องมีมาตรฐาน เหมาะสมเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นภาพรวมและ รายละเอียดที่จำเป็นได้ครบถ้วน โดยมีรายละเอียดที่ต้อง แสดง ดังต่อไปนี้ (1) แบบแปลนแสดงตำแหน่งระบบบำบัดน้ำเสีย แนวท่อ น้ำเสียเข้า แนวท่อระบายน้ำทิ้งที่สัมพันธ์กับตำแหน่งของ ที่ตั้งอาคารและขอบเขตพื้นที่โครงการ และตำแหน่งผาของ ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้เพื่อการดูแลและบำรุงรักษา (2) แบบแปลนต้องแสดงแบบแสดงระดับพื้นที่ตั้งสุขภัณฑ์ ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียจากอาคารระดับกันท่อน้ำเสีย เข้า ระดับที่ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ระดับกันท่อน้ำทิ้ง ออก ระดับทางระบายน้ำรองรับน้ำทิ้ง (ถ้ามี) และระดับ พื้นผิวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งแสดงว่าน้ำเสียไหลจาก แหล่งกำเนิด น้ำเสียผ่านระบบบำบัดน้ำเสียเป็นน้ำทิ้งที่ ระบายสู่แหล่งรองรับน้ำทิ้งได้ (3) แบบแปลนแสดงรายละเอียดส่วนประกอบของระบบ บำบัดน้ำเสีย และระบบระบายน้ำทิ้งพร้อมรูปตัดที่จำเป็น

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							หมวด 2 รูปแบบของระบบบำบัดน้ำเสีย ข้อ 6 อาคารตามข้อ 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (9) ต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่ประกอบด้วยส่วน เกราะ ส่วนบำบัด และส่วนระบายน้ำทิ้ง โดยต้องมีรูปแบบ ตามข้อ 6 (1) - (8)
							ข้อ 7 น้ำเสียจากอาคารตามข้อ 4 ต้องรวบรวมเข้าระบบ บำบัดน้ำเสียที่ประกอบด้วยส่วนเกราะและส่วนบำบัดที่ เป็นส่วนกรองไร้อากาศ โดยส่วนเกราะต้องประกอบด้วย ส่วนย่อยไม่น้อยกว่า 3 ส่วนที่บังคับให้น้ำเสียไหลผ่านใน ลักษณะต่อเนื่องกัน ตัวอย่างตามรูปแบบในผนวก ก ท้ายประกาศนี้และส่วนบำบัดให้ใช้เป็นแบบกรองไร้อากาศ ตัวกลางในส่วนกรองไร้อากาศต้องทำด้วยวัสดุสังเคราะห์ที่ มีความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน มีพื้นที่ผิวต่อปริมาตร ไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตรต่อลูกบาศก์เมตรตามข้อมูล ของผู้ผลิต และมีปริมาตรตัวกลางไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ ปริมาตรใช้งานของระบบกรองไร้อากาศ
							ข้อ 8 อาคารตามข้อ 4 (4) (5) (6) (7) (8) และ (4) ที่มีครัว ในอาคาร นอกจากจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียตามข้อ 6 และข้อ 7 แล้ว ต้องจัดให้มีบ่อดักไขมันเพิ่มเติมเพื่อรองรับ น้ำเสียจากครัวก่อนที่จะต่อเข้าส่วนเกราะส่วนแรก โดย ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมันและห้าม ปล่อยให้น้ำจากส่วนอื่น ๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซัก น้ำฝน ฯลฯ เข้าไปในบ่อดักไขมัน
							ข้อ 9 การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับอาคารตาม ข้อ 4 (10) ต้องมีการออกแบบและคำนวณโดยผู้ประกอบ

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมตาม กฎหมายว่าด้วยวิศวกร
							ข้อ 10 อาคารตามข้อ 4 ต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียซึ่ง ประกอบด้วยส่วนเกรอะและส่วนบำบัดที่เป็นส่วนกรองไร้ อากาศ โดยส่วนเกรอะต้องแบ่งเป็น 3 ส่วนย่อยเป็นอย่าง น้อยที่ต่อเนื่องกัน ระบบบำบัดน้ำเสียให้มีปริมาตรใช้งาน ขั้นต่ำ ดังนี้ (1) อาคารตามข้อ 4 (1) (2) และ (3) ให้เป็นไปตามตาราง 1 (2) อาคารตามข้อ 4 (4) ให้เป็นไปตามตาราง 2 (3) อาคารตามข้อ 4 (5) ให้เป็นไปตามตาราง 3 (4) อาคารตามข้อ 4 (6) ให้เป็นไปตามตาราง 4 (5) อาคารตามข้อ 4 (7) และ (8) ให้เป็นไปตามตาราง 5 (6) อาคารตามข้อ 4 (9) ให้เป็นไปตามตาราง 6 (ตรวจสอบจากไฟล์กฎหมายต้นฉบับ)
							ข้อ 11 อาคารตามข้อ 4 (4) (5) (6) (7) (8) และ (9) ที่มี ครัวในอาคาร ต้องจัดให้มีบ่อดักไขมันที่มีปริมาตรใช้งาน ขั้นต่ำตามตาราง 7 (ตรวจสอบจากไฟล์กฎหมายต้นฉบับ)

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 12 จำนวนคนพักอาศัยตามตาราง 1 ให้ใช้จำนวนคนที่พักอาศัยจริง แต่ต้องไม่น้อยกว่าจำนวนที่คำนวณได้ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (1) กรณีหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก และอาคารอยู่อาศัยรวม ให้คิดจำนวนคนจากจำนวนห้อง โดยคิดจำนวนคน 2 คนต่อ 1 ห้อง (2) กรณีบ้านเดี่ยว บ้านแถว ห้องแถว ตึกแถว และบ้านแฝด ให้คิดจำนวนคนจากห้องนอนโดยคิดจำนวนคน ดังนี้ (ก) สำหรับห้องนอนที่มีขนาดพื้นที่ไม่เกิน 15 ตารางเมตร ให้คิดจำนวนคน 1 คนต่อ 1 ห้อง (ข) สำหรับห้องนอนที่มีขนาดพื้นที่เกิน 15 ตารางเมตร ให้คิดจำนวนคน 2 คนต่อ 1 ห้อง
							ข้อ 13 ในกรณีที่อาคารมีระบบบำบัดน้ำเสียมากกว่าหนึ่งชุดแยกจากกัน ปริมาตรใช้งานขั้นต่ำของแต่ละชุดให้เป็นไปตามข้อ 10 และข้อ 11 โดยจำนวนคนพักอาศัยหรือพื้นที่ของอาคารสำหรับแต่ละชุดให้คำนวณจากจำนวนคนพักอาศัยหรือพื้นที่ของอาคารหารด้วยจำนวนชุดของระบบบำบัดน้ำเสีย หากคำนวณแล้วมีเศษให้คิดเต็มอัตรา

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							หมวด 4 คุณลักษณะด้านความมั่นคงแข็งแรงของระบบ บำบัดน้ำเสีย ข้อ 14 ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่ ทำจากพลาสติกเสริมใยแก้วหรือพอลิเอทิลีน ต้องเป็นถัง บำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่ได้รับรองตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปสำหรับ อาคารอยู่อาศัย (มอก. 2962) (วรรคสอง) กรณีที่ใช้ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่ไม่ได้ รับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามวรรคหนึ่ง ต้องใช้ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่ผู้ผลิตรับรองความมั่นคง แข็งแรงโดยผ่านการทดสอบ ตาม (1) - (5) (ตรวจสอบจาก ไฟล์กฎหมายต้นฉบับ)
							ข้อ 15 ระบบบำบัดน้ำเสียที่เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริม เหล็กต้องสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้อย่างปลอดภัย มีการผลิตหรือหล่อในที่ตามมาตรฐานการออกแบบและ คำนวณโครงสร้างอาคารเพื่อให้โครงสร้างมีลักษณะ ดังนี้ (1) มีความตึบแน่น โดยมีมาตรการการควบคุมการหล่อ คอนกรีตไม่ให้เกิดรอยร้าวหรือเกิดโพรงในเนื้อคอนกรีต มากเกินไป เช่น เลือกประเภทของคอนกรีตที่ใช้ให้ เหมาะสมกับการใช้งานโดยคำนึงถึงปริมาณซัลเฟตในน้ำ เสีย ควบคุมอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานไม่เกินกว่า 0.5 และมีการป้องกันการรื้อซึมที่รอยต่อของคอนกรีตตามหลัก วิศวกรรม (2) มีมาตรการลดความเสี่ยงจากการเกิดสนิมในเหล็กเสริม จากสภาวะการใช้งานในระยะยาวโดยมีระยะหุ้มเหล็กเสริม

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							มากเพียงพอ (3) มีการควบคุมการหล่อคอนกรีตไม่ให้เกิดรอยร้าวหรือ เกิดโพรงในเนื้อคอนกรีตมากเกินไป
							ข้อ 16 กรณีไม่ดำเนินการตามข้อ 14 วรรคสองและข้อ 15 จะจัดให้มีการรับรองความมั่นคงแข็งแรงของระบบบำบัด น้ำเสียโดยวิศวกรสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือสาขา วิศวกรรมโยธาตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรแทนก็ได้
							หมวด 5 การระบายน้ำทิ้ง ข้อ 17 วิธีการระบายน้ำทิ้งให้กระทำ ดังต่อไปนี้ (1) กรณีที่อาคารอยู่ในพื้นที่บริการท่อระบายน้ำทิ้งของ ชุมชน ให้ระบายน้ำทิ้งลงท่อระบายน้ำของชุมชน (2) กรณีอาคารตั้งอยู่ใกล้บ่อน้ำบาดาลน้อยกว่า 30 เมตร ห้ามระบายน้ำทิ้งด้วยวิธีการซึม
MOI365	Safety	ประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การออกแบบโครงสร้าง อาคารและลักษณะและ คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ใน งานโครงสร้างอาคาร	กระทรวงมหาดไทย	30/08/2567	31/08/2567		ข้อ 3 ประกาศนี้กำหนดรายละเอียดด้านเทคนิคเกี่ยวกับ การออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคารและคุณสมบัติ ของวัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้าง ตาม 3 (1) - (7) (ตรวจสอบ จากไฟล์กฎหมายต้นฉบับ)
							ข้อ 4 ผู้ออกแบบและคำนวณอาจใช้วิธีการออกแบบและ คำนวณนอกเหนือจากที่กำหนดในประกาศนี้ได้ แต่ต้องมี เอกสารรับรองวิธีการออกแบบและคำนวณจากสถาบันที่ เชื่อถือได้ประกอบการขออนุญาต

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 5 โครงสร้างอาคารและส่วนต่าง ๆ ของอาคาร จะต้องได้รับการออกแบบและคำนวณให้มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอที่จะรับน้ำหนักของตัวอาคารและน้ำหนักบรรทุกที่อาจเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นจริงได้ โดยไม่ให้ส่วนใด ๆ ของอาคารต้องรับหน่วยแรงมากกว่าหรือเกินกำลังที่กำหนดไว้ในประกาศนี้
							ข้อ 6 การออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคารและส่วนต่าง ๆ ของอาคาร ให้ใช้วิธีการออกแบบสำหรับวัสดุแต่ละชนิด ตามข้อ 6 (1) - (4) (ตรวจสอบจากไฟล์กฎหมายต้นฉบับ)
							ข้อ 7 การออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคารและส่วนต่าง ๆ ของอาคารจะต้องคำนึงถึงผลที่มีต่อสภาพการใช้งานของอาคาร ได้แก่ การแอ่นตัว การสั่นสะเทือน การเคลื่อนตัวทางด้านข้างการยึดและหดตัว และสภาพแวดล้อมที่อาคารนั้นจะต้องเผชิญให้เพียงพอแล้วแต่กรณี
							ข้อ 8 ระยะเวลาแอ่นตัวขององค์อาคารจะต้องไม่มากกว่าค่าที่ระบุในตาราง 1 หรือระยะแอ่นตัวที่ระบุในมาตรฐานการออกแบบและคำนวณของวัสดุโครงสร้างแต่ละประเภทของกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือมาตรฐานอื่นที่ได้รับการยอมรับทั่วไปและคณะกรรมการควบคุมอาคารเห็นชอบ (ตรวจสอบจากไฟล์กฎหมายต้นฉบับ)

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 9 น้ำหนักบรรทุกหรือแรงที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหมวดนี้ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้ออกแบบและคำนวณในการหาข้อมูลหรือกำหนดวิธีการคำนวณเพื่อหาน้ำหนักบรรทุกหรือแรงกระทำดังกล่าว
							ข้อ 10 การคำนวณน้ำหนักบรรทุกคงที่ของวัสดุก่อสร้างให้คำนวณจากน้ำหนักจริงของวัสดุนั้นหรือจากหน่วยน้ำหนักของวัสดุโดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าค่าหน่วยน้ำหนักรวมของวัสดุก่อสร้างที่ระบุในตาราง 2 ในกรณีของวัสดุที่ไม่ได้ระบุในตารางให้เป็นความรับผิดชอบของผู้ออกแบบและคำนวณในการหาข้อมูลหรือกำหนดวิธีการคำนวณเพื่อหาน้ำหนักบรรทุกดังกล่าว (ตรวจสอบจากไฟล์กฎหมายต้นฉบับ)
							ข้อ 11 การคำนวณน้ำหนักบรรทุกคงที่ ให้พิจารณาถึงน้ำหนักของผนังกันห้องและน้ำหนักของอุปกรณ์ที่ยึดแน่นกับอาคารเป็นการถาวร รวมถึงน้ำหนักวัสดุที่บรรจุภายใน เช่น ปล่อย ท่อ เครื่องจักรอุปกรณ์ระบบปรับอากาศ อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ลิฟต์ และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (วอร์คสโง) กรณีน้ำหนักของผนังกันห้อง ให้คำนวณตามความเป็นจริง สำหรับบริเวณที่จะก่อสร้างผนังกันห้องแต่ไม่ได้ระบุตำแหน่งที่ชัดเจน ให้ผู้ออกแบบและคำนวณโครงสร้างค้ำยันถึงน้ำหนักบรรทุกสำหรับผนังดังกล่าวด้วย

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 12 การคำนวณน้ำหนักรรทุกจรสำหรับประเภทการ ใช้อาคารและส่วนต่าง ๆ ของอาคาร นอกจากน้ำหนัก รรทุกจรที่ตามข้อ 10 และข้อ 11 แล้ว ให้พิจารณา น้ำหนักรรทุกจร ตามสภาพการใช้งานจริงหรือคำนวณ จากวิธีการทางวิศวกรรมอันเป็นที่ยอมรับ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า น้ำหนักรรทุกจรขั้นต่ำตามที่กฎกระทรวงกำหนดการ ออกแบบโครงสร้างอาคารและลักษณะและคุณสมบัติของ วัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้างอาคาร พ.ศ. 2566 กำหนด
							ข้อ 13 การออกแบบและคำนวณหากปรากฏว่าพื้นที่ส่วน ใดต้องรับน้ำหนักเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ หรือน้ำหนัก รรทุกจรอื่น ๆ ที่มีค่ามากกว่าน้ำหนักรรทุกจร ซึ่ง กำหนดไว้ในข้อ 12 ให้ใช้น้ำหนักรรทุกจรค่าที่มากกว่า เฉพาะส่วนที่ต้องรับน้ำหนักเพิ่มขึ้น
							ข้อ 14 การออกแบบและคำนวณโครงสร้างหลังคาขนาด ใหญ่ นอกเหนือจากข้อกำหนดน้ำหนักรรทุกจรของ หลังคาให้คำนึงถึงน้ำหนักจากวัสดุอื่นและเครื่องจักรที่ใช้ ในการซ่อมบำรุงด้วย
							ข้อ 15 การออกแบบและคำนวณหากมีน้ำหนักรรทุกจร จากเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดแรงกระแทกหรือ การสั่นสะเทือนที่ไม่ธรรมดา ให้เพิ่มน้ำหนักรรทุกจรของ เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ดังกล่าวที่กระทำอาคารตาม ความเป็นจริง แต่ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนดไว้ใน กฎกระทรวงกำหนดการออกแบบโครงสร้างอาคารและ ลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงาน โครงสร้างอาคาร พ.ศ. 2566

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 16 การออกแบบและคำนวณผนังโครงสร้างอาคารที่มี ส่วนหนึ่งส่วนใดอยู่ต่ำกว่าระดับพื้นดินให้ค้ำยันถึงแรงดัน ดินด้านข้างและน้ำหนักบรรทุกทุกสมทบที่มีผลต่อแรงดันดิน ด้านข้าง และรวมถึงแรงดันลอยตัวของน้ำใต้ระดับพื้นดิน ด้วยโดยการคำนวณแรงดันดินด้านข้างให้เป็นไปตาม กฎกระทรวงกำหนดฐานรากของอาคารและพื้นดินที่ รองรับอาคาร พ.ศ. 2566
							ข้อ 17 การคำนวณส่วนต่าง ๆ ของอาคารที่รองรับเครน จะต้องค้ำยันถึงแรงกระทำในทิศทางตั้งฉากและในทิศทาง ขนานเนื่องจากการเคลื่อนที่ของเครน โดยแรงกระทำ ดังกล่าวให้คำนวณตามความเป็นจริง หากไม่มีผลการ คำนวณดังกล่าว ให้ใช้แรงกระทำไม่ต่ำกว่าอัตรา ดังต่อไปนี้ (1) แรงกระทำในทิศทางตั้งฉากจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของผลรวมของกำลังรับน้ำหนักของเครนและน้ำหนัก ของล้อเลื่อน โดยมีตำแหน่งกระทำที่ส่วนบนของราง ใน ทิศทางตั้งฉากกับรางวิ่ง (2) แรงกระทำในทิศทางขนานจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของน้ำหนักบรรทุกทุกล้อสูงสุดของเครน โดยมีตำแหน่ง กระทำที่ส่วนบนของราง ในทิศทางขนานกับรางวิ่ง
							ข้อ 18 การคำนวณน้ำหนักที่ถ่ายลง ฐานราก เสา และ โครงสร้างที่รับเสา ให้ใช้น้ำหนักของอาคารเต็มอัตรา ส่วน น้ำหนักบรรทุกทุกจร ให้ใช้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 12 โดย สามารถลดส่วนลงได้ตามชั้นของอาคาร ตามอัตราที่ กำหนดในตาราง 4

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 19 การคำนวณน้ำหนักที่ถ่ายลงคาน ให้ใช้น้ำหนักของอาคารเต็มอัตรา และน้ำหนักบรรทุกจรให้ใช้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 12 โดยหากคานช่วงหนึ่งช่วงใดรองรับพื้นที่มีพื้นที่มากกว่า 50 ตารางเมตร สามารถลดน้ำหนักบรรทุกจรลงได้ตามพื้นที่รับน้ำหนักของคานในช่วงนั้นตามอัตราที่กำหนดในตาราง 5 (วรรคสอง) ทั้งนี้ หากมีการลดน้ำหนักบรรทุกจรตามพื้นที่รับน้ำหนักแล้วไม่ให้นำผลการลดน้ำหนักดังกล่าว มาใช้กับการลดน้ำหนักบรรทุกจรตามจำนวนชั้นตามข้อ 18 อีก
							ข้อ 20 อาคารและส่วนต่าง ๆ ของอาคารดังต่อไปนี้มีให้ลดน้ำหนักบรรทุกจรตามข้อ 18 และข้อ 19 (1) โรงมหรสพ ห้องประชุม หอประชุม ห้องสมุด หอสมุด พิพิธภัณฑ์ อิมจินทร์ คลังสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม สถานศึกษา โรงเรียนกวดวิชา สถานพยาบาล ลานจอดรถ หรือเก็บรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ (2) ส่วนของอาคารที่มีน้ำหนักบรรทุกจรเกิน 500 กิโลนิวตันต่อตารางเมตร (500 กิโลกรัมแรงต่อตารางเมตร)
							ข้อ 21 การออกแบบและคำนวณส่วนต่าง ๆ ของอาคารตามวิธีหน่วยแรงที่ยอมให้หรือวิธีหน่วยแรงใช้งาน วิธีกำลังที่ยอมให้ และวิธีตัวคูณความต้านทานและน้ำหนักบรรทุกหรือวิธีกำลังให้ใช้ค่าของหน่วยแรงสูงสุดหรือแรงสูงสุดที่คำนวณจากชุดตัวคูณน้ำหนักบรรทุกตามกฎกระทรวงกำหนดการออกแบบโครงสร้างอาคารและลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้างอาคาร พ.ศ. 2566

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							หมวด 4 แรงลม ข้อ 22 การออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคารที่เข้า ข่ายประเภทและขนาดงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา วิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ให้ผู้ออกแบบ และคำนวณโครงสร้างอาคาร ใช้วิธีการคำนวณหน่วย แรงลมตามมาตรฐานการคำนวณแรงลมและการ ตอบสนองของอาคาร (มยผ. 1311) ของกรมโยธาธิการ และผังเมือง หรือมาตรฐานอื่นที่ได้รับการยอมรับทั่วไป และคณะกรรมการควบคุมอาคารเห็นชอบ โดยการ พิจารณาประเภทของอาคารตามความสำคัญต่อ สาธารณชนให้เป็นไปตามตาราง 6 และความเร็วลมอ้างอิง ที่ใช้ในการคำนวณหน่วยแรงลมให้เป็นไปตามผนวก ก. ท้ายประกาศนี้
							ข้อ 22 (วรรคสอง) สำหรับโครงสร้างหลักของอาคาร รูปทรงสี่เหลี่ยมหรือคล้ายสี่เหลี่ยมที่มีความสูงไม่เกิน 40 เมตรและมีความสูงไม่เกินสามเท่าของความกว้างที่น้อย ที่สุดของอาคาร อาจใช้หน่วยแรงลมตามสภามิประเทศ ไม่ต่ำกว่าค่าหน่วยแรงลมในตาราง 7 ส่วนในกรณีที่เป็น อาคารสาธารณะที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตร ขึ้นไป หรืออาคารประเภทที่มีความสำคัญมากหรือสูงมากตามที่ กำหนดในตาราง 6 และอาคารมีลักษณะดังกล่าวข้างต้น ให้เพิ่มค่าหน่วยแรงลมตามที่กำหนดไว้ในตาราง 7 อีกร้อย ละ 15

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 22 (วรรคสาม) สำหรับการออกแบบและคำนวณผนัง ภายนอกอาคารและหลังคา ให้ใช้ค่าหน่วยแรงลมตาม มาตรฐานการคำนวณแรงลมและการตอบสนองของอาคาร (มยผ. 1311) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือ มาตรฐานอื่นที่ได้รับการยอมรับทั่วไปและคณะกรรมการ ควบคุมอาคารเห็นชอบ
							ข้อ 23 กรณีคำนวณแรงลมโดยวิธีการทดสอบในอุโมงค์ลม ให้ใช้ความเร็วลมอ้างอิงตามผนวก ก ท้ายประกาศนี้ หรือ ใช้ความเร็วลมอ้างอิงที่ได้จากวิเคราะห์ข้อมูลความเร็วลม ในพื้นที่ซึ่งมีการรับรองการคำนวณความเร็วลมอ้างอิง ดังกล่าวจากสถาบันที่เชื่อถือได้และต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 ของความเร็วลมอ้างอิงตามผนวก ก ท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ แรงลมในทิศทางหลักที่ได้จากการทดสอบในอุโมงค์ ลมต้องมีค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแรงลมที่คำนวณได้ ตามข้อ 22
							ข้อ 23 (วรรคสอง) ข้อจำกัดร้อยละ 80 ตามวรรคหนึ่ง สามารถลดได้ถึงร้อยละ 50 สำหรับระบบโครงสร้างหลักที่ รับแรงลม และร้อยละ 65 สำหรับโครงสร้างรองหรือ เปลือกอาคารที่รับแรงลม หากเข้าเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใด ดังต่อไปนี้ (1) ไม่มีอาคารหลังหนึ่งหลังใดในรัศมีที่จำลองที่มีอิทธิพล ต่อความเร็วลมในพื้นที่เป็นการเฉพาะ (2) กรณีมีอาคารที่มีอิทธิพลต่อความเร็วลมในพื้นที่ ต้องมี การทดสอบเพิ่มเติมเพื่อหาค่าแรงกระทำและความดันลม เนื่องจากอิทธิพลของอาคารดังกล่าว โดยนำมาพิจารณา

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							สร้างแบบจำลองสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสม แต่ความ ขรุขระต้องไม่เกินกว่าสภาพภูมิประเทศ B (ชานเมือง) ตาม มาตรฐานการคำนวณแรงลมและการตอบสนองของอาคาร (มยผ. 1311) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
							ข้อ 24 สำหรับอาคารที่มีความสูงเกิน 80 เมตร หรือมี ความสูงเกิน 3 เท่าของความกว้างประสิทธิภาพที่น้อยที่สุดที่ คำนวณได้จากสมการ 1 ให้ตรวจสอบระยะโก่งตัวและการ สั่นไหวของอาคารทั้งหมดที่เกิดขึ้น ณ ยอดอาคาร สำหรับ น้ำหนักบรรทุกจากแรงดึงดูดของโลกร่วมกับแรงลมสถิต เทียบเท่าที่ความเร็วลมอ้างอิงที่คูณด้วยค่าประกอบ ความสำคัญของแรงลมในสภาวะจำกัดด้านการใช้งาน เท่ากับ 0.75 ค่าการโก่งตัวต้องไม่เกิน 1/500 ของความสูง ของอาคาร และค่าอัตราเร่งสูงสุดในแนวราบที่ยอดอาคาร จะต้องมีค่าไม่เกิน 0.15 เมตร/วินาที” ในกรณีของอาคาร อยู่อาศัย หรือ 0.25 เมตร/วินาที ในกรณีของอาคาร พาณิชย์ ทั้งนี้ ในการคำนวณการโก่งตัวด้านข้างและอัตรา เร่งสูงสุดข้างต้น สามารถใช้ความเร็วลมที่คาบเวลากลับ 10 ปี ร่วมกับค่าประกอบความสำคัญของแรงลมในสภาวะ จำกัดด้านการใช้งานเท่ากับ 1.00 ได้

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 25 การออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคาร ด้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวให้เป็นไปตาม กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดการรับน้ำหนัก ความ ต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคาร ในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ทั้งนี้ กฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความ คงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการ ต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2564 ได้ กำหนดให้อาคารประเภทตามที่กฎกระทรวงกำหนดที่ ก่อสร้างในพื้นที่ 43 จังหวัดตามรายชื่อในผนวก ข ท้าย ประกาศนี้ ต้องมีการออกแบบเพื่อรองรับแรงสั่นสะเทือน ของแผ่นดินไหว
							หมวด 6 วัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้างอาคาร ข้อ 26 วัสดุที่ใช้ในงานออกแบบและคำนวณโครงสร้างไม้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด ตามข้อ 26 (1) - (12)
							ข้อ 27 วัสดุที่ใช้ในงานออกแบบและคำนวณโครงสร้าง เหล็ก ให้เป็นไปตามข้อกำหนด ตามข้อ 27 (1) - (17)
							ข้อ 28 วัสดุที่ใช้ในงานออกแบบและคำนวณกำแพงรับ น้ำหนักที่ก่อสร้างด้วยอิฐหรือคอนกรีตบล็อกประสานด้วย วัสดุก่อ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด ตามข้อ 28 (1) - (2)
							ข้อ 29 วัสดุที่ใช้ในงานออกแบบและคำนวณโครงสร้าง คอนกรีต คอนกรีตเสริมเหล็กและคอนกรีตอัดแรงให้ เป็นไปตามข้อกำหนด ข้อ 29 (1) - (13)

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							หมวด 7 การทนไฟของวัสดุก่อสร้าง ข้อ 30 โครงสร้างหลักของอาคารตามที่กำหนดใน กฎกระทรวงกำหนดการออกแบบโครงสร้างและลักษณะ และคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้างอาคาร พ.ศ. 2566 ให้ก่อสร้างด้วยวัสดุไม่ติดไฟ ได้แก่ เหล็กโครงสร้าง รูปพรรณ คอนกรีต คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง หรือวัสดุอื่นที่มีสมบัติไม่ติดไฟซึ่งผ่านการทดสอบการไม่ติด ไฟของวัสดุตามมาตรฐานการทดสอบการไม่เผาไหม้ของ วัสดุและผลิตภัณฑ์ (มยผ. 8208) ของกรมโยธาธิการและ ผังเมือง มาตรฐานเเอสทีเอ็ม อี 136 (ASTM E 136) มาตรฐานการทดสอบบีเอส 476 ส่วนที่ 4 (BS 476 Part 4) มาตรฐานไอเอสโอ 1182 (ISO 1182) หรือมาตรฐาน อื่นที่ได้รับการยอมรับทั่วไปและคณะกรรมการควบคุม อาคารเห็นชอบ
							ข้อ 31 การป้องกันไฟและผลของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ของโครงสร้างเหล็ก ตาม (1) - (2)

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 32 การป้องกันไฟและผลของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหรือคอนกรีตอัดแรง (วรรคสอง) สำหรับอาคารที่ต้องก่อสร้างให้สามารถทนไฟได้ตามกฎกระทรวงกำหนดการออกแบบโครงสร้างอาคารและลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้างอาคาร พ.ศ. 2566 โครงสร้างหลักที่ก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กหรือคอนกรีตอัดแรงต้องมีความหนาขั้นต่ำของชิ้นส่วนโครงสร้างตามที่กำหนดในตาราง 37 และใช้ระยะหุ้มคอนกรีตตามที่กำหนดในตาราง 38 (วรรคสาม) ทั้งนี้ ระยะหุ้มคอนกรีตเสริมเหล็กและคอนกรีตอัดแรงเมื่อพิจารณาเรื่องอัตราการทนไฟแล้วจะต้องมีความหนาไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 29 (13) ด้วย
							ข้อ 32 (วรรคสี่) ในกรณีโครงสร้างหลักมีขนาดระหว่างขนาดที่กำหนดในตาราง 18 ให้คำนวณหาความหนาน้อยที่สุดของคอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริมโดยวิธีเทียบอัตราส่วนและในกรณีโครงสร้างหลักมีความหนาของคอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริมน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในตารางข้างต้น จะต้องใช้วัสดุอื่นหุ้มเพิ่มเติมหรือต้องป้องกันโดยวิธีอื่นเพื่อช่วยทำให้โครงสร้างหลักมีอัตราการทนไฟได้ไม่น้อยกว่าที่ระบุในกฎกระทรวงกำหนดการออกแบบโครงสร้างอาคารและลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้างอาคาร พ.ศ. 2566 โดยจะต้องมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟจากสถาบันที่เชื่อถือได้ประกอบการขออนุญาต

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
MOI366	Safety	ประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดฐานรากของ อาคารและพื้นดินที่รองรับ อาคาร	กระทรวงมหาดไทย	30/08/2567	31/08/2567	การกำหนดฐานรากของอาคารและ พื้นดินที่รองรับอาคาร	หมวด 1 บททั่วไป ข้อ 3 ประกาศนี้กำหนดรายละเอียดด้านเทคนิคเกี่ยวกับการออกแบบและคำนวณเพื่อก่อสร้างฐานรากของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคาร ดังต่อไปนี้ (1) ข้อกำหนดเกี่ยวกับฐานรากแผ่ที่วางบนดินฐานราก ซึ่งเป็นวัสดุถมทั้งหมดหรือบนดินฐานรากเดิมปะปนกับดินฐานรากซึ่งเป็นวัสดุถม ต้องมีความสามารถในการถ่ายน้ำหนักบรรทุกจากโครงสร้างส่วนบนลงสู่ดินฐานราก โดยไม่เกิดการทรุดตัวหรือเอียงตัว (2) ข้อกำหนดเกี่ยวกับเสาเข็มคอนกรีต ได้แก่ การคำนวณหน่วยแรงและการกำหนดปริมาณเหล็กในเสาเข็ม ข้อกำหนดในการประเมินแรงต้านทานที่ยอมให้ของเสาเข็มและค่าหน่วยแรงต้านทานที่ยอมให้ของเสาเข็ม โดยโครงสร้างเสาเข็มคอนกรีตหล่อสำเร็จต้องคำนึงถึงหน่วยแรงที่เกิดขึ้นจากการรับน้ำหนักบรรทุกของฐานราก รวมถึงหน่วยแรงที่เกิดขึ้นในขณะขยับหรือขณะก่อสร้าง เพื่อให้เสาเข็มมีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอต่อการรับแรงหรือน้ำหนักบรรทุกในทุกขั้นตอนการก่อสร้างและการใช้งาน

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 3 ประกาศนี้กำหนดรายละเอียดด้านเทคนิคเกี่ยวกับการออกแบบและคำนวณเพื่อก่อสร้างฐานรากของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคาร ดังต่อไปนี้ (ต่อ) (3) ข้อกำหนดเกี่ยวกับเกณฑ์การทดสอบ ได้แก่ การทดสอบกำลังแบกทานของดินฐานรากสำหรับฐานรากแผ่ ด้วยวิธีทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของพื้นดินโดยใช้แผ่นเหล็กทดสอบและการทดสอบแรงต้านทานของเสาเข็มโดยวิธีสถิติศาสตร์แบบคณน้ำหนักบรรทุกทุก (4) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการก่อสร้างและการคำนวณแรงที่กระทำต่อกำแพงกันดิน เพื่อให้สามารถต้านทานแรงดันของมวลดิน แรงดันหรือแรงยกตัวของน้ำ หรือน้ำหนักบรรทุกอื่นใด ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคง แข็งแรงของกำแพงกันดิน
							ข้อ 4 การออกแบบและคำนวณเพื่อก่อสร้างฐานรากของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารที่แตกต่างไปจากประกาศนี้ สามารถกระทำได้ แต่ต้องมีเอกสารรับรองวิธีการออกแบบและคำนวณจากสถาบันที่เชื่อถือได้ โดยผู้ออกแบบต้องเป็นผู้ลงนามประกอบการขออนุญาต
							หมวด 2 การออกแบบฐานรากแผ่ ข้อ 5 การออกแบบฐานรากแผ่ของอาคารที่วางอยู่บนดินเดิม ต้องกำหนดให้ชุดดินให้ลึกลงไปจนถึงระดับชั้นดินเดิมที่มีความมั่นคงแข็งแรง และสามารถรับน้ำหนักเพื่อย้ายหน่วยแรงจากฐานรากลงสู่ชั้นดินเดิมได้อย่างปลอดภัย

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 6 กรณีออกแบบโดยวางฐานรากแผ่ของอาคารไว้บน ดินฐานรากซึ่งเป็นวัสดุถมทั้งหมดหรือบนดินฐานรากเดิม ปะปนกับดินฐานรากซึ่งเป็นวัสดุถม ต้องผสมคละเคล้าให้ เป็นเนื้อเดียวกันอย่างสม่ำเสมอและวัสดุถมต้องมี คุณสมบัติทางวิศวกรรมไม่ด้อยกว่าดินเดิม ทั้งนี้ ไม่ให้ใช้ วัสดุถมที่เป็นดินเหนียวดินทราย แปะที่บดอัดได้ยาก ดินที่ มีอินทรีย์สารปน ดินที่มีโอกาสถูกกัดเซาะได้ง่าย ดินที่มี การเปลี่ยนแปลงปริมาตรมากเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ความชื้น ดินที่มีการหลุดตัวจากการชุ่มน้ำ และดินที่มีการ หลุดตัวจากน้ำหนักรบรรทุกในระยะยาว
							ข้อ 7 การออกแบบฐานรากแผ่ของอาคารไว้บนดินฐานราก ซึ่งเป็นวัสดุถมทั้งหมด หรือบนดินฐานรากเดิมปะปนกับดิน ฐานรากซึ่งเป็นวัสดุถม ให้ผู้ออกแบบและคำนวณเป็นผู้ พิจารณาคุณสมบัติของวัสดุถม โดยชั้นวัสดุถมต้องมีกำลัง แบกทานของดินฐานรากไม่น้อยกว่าดินเดิมที่อยู่ข้างใต้ชั้น วัสดุถมนอกจากพิจารณาคุณสมบัติของวัสดุถมที่เป็นไป ตาม ข้อ 6 แล้ว ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) วัสดุถมต้องมีขนาดผ่านตะแกรงมาตรฐาน เบอร์ 200 ระหว่างร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 25 ในกรณีที่ต้องการใช้วัสดุ ถมที่มีขนาดผ่านตะแกรงมาตรฐาน เบอร์ 200 ต่ำกว่าร้อย ละ 10 สามารถกระทำได้โดยต้องกำหนดสภาพการบดอัด ให้อยู่ในบริเวณที่จำกัดการเคลื่อนตัว เช่น บริเวณในหลุม ที่ดินไม่อาจเคลื่อนตัวออกด้านข้างได้ และสภาพดิน โดยรอบต้องไม่มีวัสดุถมที่น้ำใต้ดินสามารถพัดพาออกไปได้

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 7 (ต่อ) (2) วัสดุถมต้องบดอัดให้มีความหนาแน่นแห้ง อย่างน้อยร้อยละ 95 ของความหนาแน่นแห้งสูงสุดตาม การบดอัดแบบมาตรฐาน (Standard Proctor Test) (3) วัสดุถมต้องมีการทดสอบซีบีอาร์ (California Bearing Ratio) แบบแช่น้ำ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 4 (4) ในกรณีที่ใช้วัสดุถม ต้องพิจารณาผลของการทรุดตัว ของวัสดุถมจากการทดสอบกำลังแบกทานของดินฐานราก ด้วยวิธีทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกทุกของ พื้นดินโดยใช้แผ่นเหล็กทดสอบตามข้อ 20 เพื่อให้ชั้นดินมี ความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกได้
							ข้อ 8 การออกแบบฐานรากแผ่ของอาคารในอาคารหลัง เดียวกันที่มีฐานรากวางอยู่บนดินเดิมบางฐานและอยู่บน วัสดุถมบดอัดบางฐานให้ผู้ออกแบบและคำนวณพิจารณา การกระจายน้ำหนักส่งผ่านสู่ชั้นดินอย่างสมดุลในแต่ละ ฐานโดยไม่เกินค่ากำลังแบกทานปลอดภัยของชั้นดินที่ แตกต่างกัน และไม่ให้เกิดการทรุดตัวและการเอียงตัวเกิน กว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 10 และต้องออกแบบโครงสร้างของ อาคารให้สามารถต้านทานการทรุดตัวที่แตกต่างกันได้
							ข้อ 9 กรณีออกแบบฐานรากแผ่โดยมีการถมกลับบริเวณ พื้นที่โดยรอบฐานรากแผ่ วัสดุถมต้องระบายน้ำได้ดีและบด อัดได้ง่าย

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 10 การตรวจสอบความสามารถในการถ่ายน้ำหนัก บรรทุกจากโครงสร้างส่วนบนลงสู่ดินฐานราก ให้ ผู้ออกแบบและคำนวณพิจารณาการทรุดตัวของฐานรากที่ เกิดขึ้นภายใต้น้ำหนักบรรทุกใช้งานภายหลังการก่อสร้างไม่ เกิน 25 มิลลิเมตร และพิจารณาการเอียงตัวของฐานราก ตามตารางที่ 1 เมื่อการเอียงตัวของฐานรากวัดจากความ แตกต่างของการทรุดตัวระหว่างจุดสองจุดของฐานรากที่มี สมมติฐานเป็นแผ่นระนาบ (ตาราง 1 ตรวจสอบจากไฟล์ กฎหมายต้นฉบับ) (วรรคสอง) กรณีฐานรากแผ่แบบเสาเดี่ยวที่ตำแหน่งของ เสาไม่ตรงกับศูนย์กลางของฐาน ให้ผู้ออกแบบและคำนวณ พิจารณาถึงความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของฐาน รากแผ่ในกรณีที่น้ำหนักบรรทุกไม่ได้กระทำที่ศูนย์กลาง ฐานรากหรือมีการรับน้ำหนักบรรทุกเอียงศูนย์ด้วย
							หมวด 3 เสาเข็มคอนกรีต ข้อ 11 เสาเข็มคอนกรีตที่นำมาใช้ต้องมีความยาว พื้นที่หน้าตัด เส้นรอบรูปประสิทธิภาพที่ติดตั้งในชั้นดิน และ ความสามารถรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยที่เกิดจากแรงใน แนวตั้ง แรงกระทำด้านข้างแรงดัด ตามที่ระบุไว้ในรายการ คำนวณ แบบ หรือรายการประกอบแบบ
							ข้อ 12 เสาเข็มคอนกรีตหล่อสำเร็จที่จะนำมาตอกใช้งาน ต้องมีกำลังอัดของคอนกรีตที่กำหนดในแบบหรือรายการ ประกอบแบบ หากต้องการนำเสาเข็มมาใช้ก่อนกำหนด ให้ ทดสอบกำลังของคอนกรีตซึ่งกำลังของคอนกรีต ณ เวลาที่

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							นำมาใช้นั้นต้องมีค่าไม่น้อยกว่ากำลังอัดของคอนกรีตที่กำหนด
							ข้อ 13 เหล็กปลอกของเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จต้องยึดติดกับเหล็กเสริมตามยาวให้แน่นคง และมีปริมาณเหล็กปลอกที่มีปริมาตรเป็นร้อยละของปริมาตรคอนกรีตของเสาเข็มในช่วงนั้น ๆ ไม่น้อยกว่าตามที่กำหนดไว้ในรูปที่ 1 (รูปที่ 1 ตรวจสอบจากไฟล์กฎหมายต้นฉบับ)
							ข้อ 13 (วรรคสอง) ระยะห่างของเหล็กปลอกตามวรรคหนึ่งต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 4/3 เท่าของขนาดใหญ่สุดของมวลรวมหยาบ ยกเว้นช่วงที่กำหนดให้มีปริมาณเหล็กปลอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.15 ของปริมาตรคอนกรีตของเสาเข็ม ต้องมีระยะห่างของเหล็กปลอกไม่น้อยกว่าส่วนที่แคบที่สุดของรูปตัดขวางทั้งหมดของเสาเข็ม (W) ลบด้วย 50 มิลลิเมตร แต่ต้องไม่เกิน 300 มิลลิเมตร ข้อ 13 (วรรคสาม) เหล็กปลอกของเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงหล่อสำเร็จต้องยึดติดกับเหล็กเสริมตามยาวให้แน่นคงและมีปริมาณเหล็กปลอกที่มีปริมาตรเป็นร้อยละของปริมาตรคอนกรีตของเสาเข็มในช่วงนั้น ๆ ไม่น้อยกว่าตามที่กำหนดไว้ในรูปที่ 2

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 13 (วรรคสี่) ระยะห่างของเหล็กปลอกตามวรรคสาม ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 4/3 เท่าของขนาดใหญ่สุดของ มวลรวมหยาบ ยกเว้นช่วงที่กำหนดให้มีปริมาตรเหล็ก ปลอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.08 ของปริมาตรคอนกรีตของ เสาค้ำต้องมีระยะห่างของเหล็กปลอกไม่น้อยกว่าส่วนที่ แคบที่สุดของรูปตัดขวางทั้งหมดของเสาค้ำ (W) ลบด้วย 50 มิลลิเมตร แต่ต้องไม่เกิน 300 มิลลิเมตร ข้อ 13 (วรรคห้า) หากมีความจำเป็นต้องเสริมหน้าตัดให้มี ปลายแหลมเพื่อการตอกทะลุผ่านชั้นดินแข็ง ให้อยู่ใน ดุลพินิจของผู้ออกแบบและคำนวณ
							ข้อ 14 แรงดัดที่เกิดจากการยก การตอกหรือติดตั้ง และ การใช้งานของเสาค้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จต้อง ไม่ก่อให้เกิดหน่วยแรงดัดในเหล็กเสริมเกินกว่า 118 เมกา ปาสกาล (1,200 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) เมื่อใช้ เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ หรือเกินกว่า 147 เมกาปาสกาล (1,500 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) เมื่อใช้เหล็กข้อ อ้อยที่มีกำลังครากน้อยกว่า 392 เมกาปาสกาล (4,000 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) หรือเกินกว่า 196 เมกา ปาสกาล (2,000 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) เมื่อใช้ เหล็กข้ออ้อยที่มีกำลังครากตั้งแต่ 392 เมกาปาสกาล (4,000 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) ขึ้นไป และ กำลังอัดในคอนกรีตที่ขณะใช้งานต้องไม่เกิน ร้อยละ 45 ของกำลังอัดของคอนกรีตที่กำหนด

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 14 (วรรคสอง) แรงดัดที่เกิดจากการยก การตอกหรือ ติดตั้ง ของเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงหล่อสำเร็จต้องไม่ ก่อให้เกิดหน่วยแรงดึงในคอนกรีตเกินกว่า 0.5 คูณด้วย รากที่สองของกำลังอัดของคอนกรีตที่กำหนด เมื่อหน่วย แรงมีหน่วยเป็นเมกะปาสกาล (หรือไม่เกินกว่า 1.59 คูณ ด้วยรากที่สองของกำลังอัดของคอนกรีตที่กำหนดเมื่อ หน่วยแรงมีหน่วยเป็นกิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร)
							ข้อ 14 (วรรคสาม) แรงดัดที่เกิดจากการใช้งานของเสาเข็ม คอนกรีตอัดแรงหล่อสำเร็จต้องไม่ก่อให้เกิดหน่วยแรงดึงใน คอนกรีตเกินกว่า 0.372 คูณด้วยรากที่สองของกำลังอัด ของคอนกรีตที่กำหนด เมื่อหน่วยแรงมีหน่วยเมกะปาสกาล (หรือไม่เกินกว่า 1.19 คูณด้วยรากที่สองของกำลังอัดของ คอนกรีตที่กำหนดเมื่อหน่วยแรงมีหน่วยเป็นกิโลกรัมแรง ต่อตารางเซนติเมตร) ข้อ 14 (วรรคสี่) ในกรณีที่หน่วยแรงดึงตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสามมีค่าสูงเกินกว่าค่าที่กำหนดไว้ต้อง ขยายพื้นที่หน้าตัดหรือเสริมเหล็กยึดหน่วยหรือยึดเหนี่ยว เพิ่มเติมในส่วนของคอนกรีตที่เกิดหน่วยแรงดึงเพื่อสามารถ รับแรงดึงที่เกิดขึ้นในคอนกรีตดังกล่าวได้ทั้งหมด โดยที่แรง ดึงให้คำนวณจากสมมติฐานของหน้าตัดไม้แตรข้าว
							ข้อ 15 หน่วยแรงอัดที่ยอมให้จากน้ำหนักบรรทุกทุกใช้งาน ของเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงหล่อสำเร็จ ต้องไม่เกินกว่า ผลต่างระหว่างร้อยละ 33 ของกำลังอัดของคอนกรีตที่ กำหนดและร้อยละ 27ของหน่วยแรงอัดประสิทธิภาพที่

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							กระทำกับคอนกรีตเนื่องจากการอัดแรง หรือ ตามสมการ ในข้อนี้ (ตรวจสอบจากไฟล์กฎหมายต้นฉบับ)
							ข้อ 16 น้ำหนักบรรทุกใช้งานของเสาเข็มคอนกรีตเสริม เหล็กแบบเจาะหล่อในที่ด้านโครงสร้างของเสาเข็มต้องไม่ เกินร้อยละ 25 ของกำลังอัดของคอนกรีตที่กำหนด คูณกับ พื้นที่หน้าตัดรวมของเสาเข็มคอนกรีต หรือตามสมการใน ข้อนี้ (ตรวจสอบจากไฟล์กฎหมายต้นฉบับ)
							ข้อ 17 ตำแหน่งจุดยกเสาเข็มคอนกรีตหล่อสำเร็จต้อง แสดงไว้อย่างชัดเจน หากไม่มีการกำหนดในแบบหรือ รายการประกอบแบบให้กำหนดจุดยก โดยอาจทำเป็น เครื่องหมายหรือผังหรือที่จับยึดสำหรับการยกและ ตำแหน่งของจุดยกให้เป็นไปตามรูปที่ 3 (ตรวจสอบจาก ไฟล์กฎหมายต้นฉบับ)
							ข้อ 18 การประเมินแรงต้านทานที่ยอมให้ของเสาเข็มตอก ที่รับแรงต้านทานไม่เกิน 40 ตันต่อตัน จากข้อมูลการตอก เสาเข็มในสนาม ให้ใช้สูตรการตอกเสาเข็มที่เหมาะสมเพื่อ ตรวจสอบกำลังรับน้ำหนักของเสาเข็มตามที่ได้ออกแบบ และคำนวณกำหนด โดยการประเมินดังกล่าวให้ใช้ค่า อัตราส่วนความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 3.00
							ข้อ 19 ความสามารถในการรับน้ำหนักของเสาเข็มที่ยอม ให้เชิงสถิติศาสตร์ ซึ่งคำนวณได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล การเจาะสำรวจดิน ต้องไม่เกินความสามารถในการรับแรง ที่ยอมให้เชิงโครงสร้างของเสาเข็มนั้น

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							หมวด 4 เกณฑ์การทดสอบกำลังแบกทานของดินฐานรากและแรงต้านทานของเสาเข็ม ข้อ 20 การทดสอบกำลังแบกทานของดินฐานรากสำหรับฐานรากแผ่ด้วยวิธีทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของพื้นดินโดยใช้แผ่นเหล็กทดสอบให้เป็นไปตามผนวก ก ท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงการกระจายหน่วยแรงที่แตกต่างกันระหว่างขนาดของแผ่นเหล็กที่ใช้ทดสอบกับขนาดของฐานรากจริงด้วยและให้พิจารณาความชันขณะทดสอบให้สอดคล้องกับสภาวะการใช้งานของฐานรากนั้น (วรรคสอง) ในกรณีที่ผู้ออกแบบและคำนวณไม่ใช้วิธีการทดสอบตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ออกแบบและคำนวณจัดให้มีเอกสารแสดงขั้นตอนการทดสอบกำลังแบกทานของดินฐานรากสำหรับฐานรากแผ่ที่รับรองโดยสถาบันที่เชื่อถือได้
							ข้อ 21 การคำนวณหาค่าการทรุดตัวของฐานรากแผ่จากการทรุดตัวของแผ่นเหล็กที่ได้จากการทดสอบ ให้เป็นไปตามผังสมการ ต่อไปนี้ (ตรวจสอบจากไฟล์กฎหมายต้นฉบับ) (วรรคสอง) ในกรณีที่ผู้ออกแบบและคำนวณไม่ใช้การคำนวณหาค่าการทรุดตัวของฐานรากแผ่ที่ได้จากการทดสอบตามวรรคหนึ่งหรือฐานรากมีลักษณะถ่ายน้ำหนักจากอาคารลงสู่พื้นดินที่แตกต่างไปจากฐานรากเฉพะเสาเดี่ยวให้ผู้ออกแบบและคำนวณจัดให้มีเอกสารแสดงการคำนวณหาค่าการทรุดตัวของฐานรากแผ่ที่รับรองโดยสถาบันที่เชื่อถือได้

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 22 การทดสอบแรงต้านทานของเสาเข็มโดยวิธี สถิตยศาสตร์แบบคงน้ำหนักบรรทุกให้เป็นไปตาม ผนวก ข ท้ายประกาศนี้ (วรรคสอง) ในกรณีที่ผู้ออกแบบและคำนวณไม่ใช้วิธีการ ทดสอบแรงต้านทานของเสาเข็มตามวรรคหนึ่งให้ ผู้ออกแบบและคำนวณจัดให้มีเอกสารแสดงขั้นตอนการ ทดสอบแรงต้านทานของเสาเข็มที่รับรองโดยสถาบันที่ เชื่อถือได้
							ข้อ 23 การประเมินค่าแรงต้านทานของเสาเข็มจากการ ทดสอบ การทรุดตัวของเสาเข็มเมื่อรับน้ำหนักบรรทุก ทดสอบสูงสุดให้เป็นไปตามเกณฑ์ ตามข้อ 23 (1) - (2) (วรรคสอง) ในกรณีที่ผู้ออกแบบและคำนวณไม่ใช้วิธีการ ประเมินค่าแรงต้านทานของเสาเข็มจากการทดสอบตาม วรรคหนึ่ง ให้ผู้ออกแบบและคำนวณจัดให้มีเอกสารแสดง การประเมินค่าแรงต้านทานของเสาเข็มที่รับรองโดย สถาบันที่เชื่อถือได้
							หมวด 5 กำแพงกันดิน ข้อ 24 การคำนวณแรงที่กระทำต่อกำแพงกันดินให้ ผู้ออกแบบและคำนวณใช้หลักการคำนวณตามทฤษฎีของ Rankine โดยพิจารณาแรงดันดินด้านข้าง ได้แก่ แรงดัน ดินเมื่อกำแพงอยู่ในสภาวะนิ่ง (At rest lateral earth pressure) แรงดันดินด้านข้างเมื่อดินเคลื่อนตัวดันกำแพง หรือแรงดันดินเชิงรุก (Active earth pressure) แรงดัน ดินด้านข้างเมื่อกำแพงเคลื่อนตัวดันดินหรือแรงดันดินเชิง

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							รับ (Passive earth pressure) เพื่อวิเคราะห์เสถียรภาพ ของกำแพงกันดิน
							ข้อ 25 การพิจารณาแรงที่กระทำต่อกำแพงกันดินแนวดิ่ง ให้อยู่บนพื้นฐานของทฤษฎี Rankine โดยกำหนดให้ไม่มี แรงเสียดทานระหว่างดินและกำแพงกันดิน และไม่มีหน่วย แรงเฉือนเกิดขึ้นในระนาบราบแรงดันดินด้านข้างจาก หน่วยแรงประสิทธิผลในแนวดิ่ง (effective vertical stress) จากสภาวะต่าง ๆ ให้เป็นไปดังสมการ ในข้อนี้ (ตรวจสอบจากไฟล์กฎหมายต้นฉบับ) (วรรคสอง) ในกรณีนี้ที่ผู้ออกแบบและคำนวณไม่ใช้วิธีการ พิจารณาแรงที่กระทำต่อกำแพงกันดินตามวรรคหนึ่งให้ ผู้ออกแบบและคำนวณจัดให้มีเอกสารแสดงวิธีการ พิจารณาแรงที่กระทำต่อกำแพงกันดินและมีสถาบันที่ เชื่อถือได้เป็นผู้รับรอง
							ข้อ 26 การพิจารณาแรงภายนอกที่กระทำต่อกำแพงกัน ดิน ให้ผู้ออกแบบและคำนวณพิจารณาแรงดันดินด้านข้าง ประกอบด้วย แรงกระทำจากน้ำหนักของกำแพงกันดิน แรงกระทำจากน้ำหนักของดินเหนือฐานของกำแพงกันดิน ทั้งด้านหน้าและหลังกำแพงกันดิน แรงดันของน้ำ แรงที่ ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำของกำแพงกันดิน แรงที่ กระทำบนผิวดิน ได้แก่ น้ำหนักบรรทุกสมทบ (surcharge load) รวมถึงแรงกระทำอื่นที่อาจส่งผลกระทบต่อกำแพง เป็นรายการนี้

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 27 การวิเคราะห์เสถียรภาพของกำแพงกันดินให้พิจารณาผลกระทบจากค่าอัตราส่วนระหว่างแรงหรือโมเมนต์ที่ต้านทานการวิบัติทั้งหมดต่อแรงหรือโมเมนต์ ซึ่งกระทำต่อกำแพงที่พยายามให้กำแพงวิบัติเชิงวิศวกรรมปฏิพิ ทั้งนี้ ต้องรวมถึงแรงดันดินที่กระทำต่อกำแพงทั้งสองด้าน น้ำหนักกำแพงและน้ำหนักดินที่อยู่เหนือระดับฐานรากกำแพง แรงจากน้ำหนักเหนือผิวดิน แรงดันน้ำทั้งสองด้านของกำแพง แรงดันลอยตัวของน้ำใต้ฐานกำแพง และผลกระทบจากระบบระบายน้ำของกำแพงกันดินและต้องคำนึงถึงสภาวะวิกฤตในช่วงการใช้งานของกำแพงที่จะเกิดขึ้นด้วย
							ข้อ 27 (วรรคสอง) การวิเคราะห์เสถียรภาพของกำแพงกันดินให้พิจารณาถึงเสถียรภาพเชิงวิศวกรรมปฏิพิโดยรวม (global stability) โดยกำหนดให้กำแพงกันดินแบบชั่วคราวมีค่าอัตราส่วนความปลอดภัยอย่างน้อยเท่ากับ 1.30 และกำแพงกันดินแบบถาวรมีค่าอัตราส่วนความปลอดภัยอย่างน้อยเท่ากับ 1.50 (วรรคสาม) ในกรณีที่มีสภาวะวิกฤตอื่น ๆ ที่ไม่ได้เกิดขึ้นประจำ (extreme event) เช่น สภาวะระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็ว สภาวะแผ่นดินไหว หรือสภาวะแรงดันลอยตัวของน้ำใต้ระดับขุดดิน การกำหนดค่าอัตราส่วนความปลอดภัยในสภาวะวิกฤตขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ออกแบบและคำนวณ แต่ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่า 1.20

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 28 ในกรณีผนังโครงสร้างอาคารที่มีส่วนหนึ่งส่วนใดอยู่ต่ำกว่าระดับพื้นดินลึกไม่เกิน 3 เมตร และไม่มีผลการวิเคราะห์ทดสอบดินในการคำนวณ ให้ใช้ค่าแรงดันดินด้านข้างรวมตามตารางที่ 2 (ตรวจสอบจากไฟล์กฎหมายต้นฉบับ) (วรรคสอง) หากมีการบดอัดกลับด้านนอกของกำแพงด้วยเครื่องมือหรือเครื่องจักรต้องพิจารณาแรงดันดินด้านข้างเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม ในกรณีใช้เครื่องจักรขนาดเล็ก ให้เพิ่มแรงดันดินด้านข้างอีกอย่างน้อย 1.5 ตันต่อตารางเมตร (วรรคสาม) หากโครงสร้างของอาคารไม่มีความแข็งแรงมั่นคงเพียงพอให้แยกออกแบบเป็นกำแพงกันดินที่เป็นอิสระจากอาคารและไม่ส่งผ่านแรงใด ๆ ผ่านโครงสร้างของอาคาร
							ข้อ 29 กรณีกำแพงกันดินแบบเข็มพิคที่มีลักษณะชั่วคราวหรือกำแพงกันดินที่ใช้กับดินเหนียวอัดตัวในสภาวะไม่ระบายน้ำ ให้ผู้ออกแบบและคำนวณพิจารณาแรงดันดินด้านข้างรวมบนสมมติฐานที่มุมเสียดทานภายในของดินมีค่าเท่ากับศูนย์ โดยใช้หน่วยแรงรวม (total stress) สำหรับคำนวณแรงดันดินด้านข้างในสภาวะต่าง ๆ ทั้งนี้ ให้พิจารณาเสถียรภาพของกำแพงกันดิน และผลกระทบจากการเคลื่อนตัวของดินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่อยู่บริเวณใกล้เคียง

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 29 (ต่อ) (วรรคสอง) กรณีกำแพงกันดินแบบเข็มพืดที่มีลักษณะถาวรต้องออกแบบให้มีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรับแรงคัตได้ ทั้งนี้ ให้พิจารณาเสถียรภาพของกำแพงกันดิน และผลกระทบจากการเคลื่อนตัวของดินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเช่นเดียวกัน (วรรคสาม) ในกรณีที่ผู้ออกแบบและคำนวณไม่ใช้วิธีการพิจารณาแรงดันดินด้านข้างรวมตามวรรคหนึ่งให้ผู้ออกแบบ และคำนวณจัดให้มีเอกสารแสดงวิธีการพิจารณาแรงที่กระทำต่อกำแพงกันดินและมีสถาบันที่เชื่อถือได้เป็นผู้รับรอง
							ข้อ 30 การออกแบบกำแพงกันดินแบบถาวรให้ผู้ออกแบบและคำนวณพิจารณาถึงการระบายน้ำหลังกำแพง ยกเว้นกำแพงกันดินแบบไม่ต้องการระบายน้ำ หรือแบบต้องการความตึบน้ำ กรณีกำแพงกันดินประเภทใช้เสาเข็มร่วมกับแผ่นคอนกรีตให้พิจารณาระยะฝั่งของแผ่นคอนกรีตที่จะป้องกันมิให้ดินไหลออกและให้คำนึงถึงกระบวนการป้องกันการกัดเซาะของน้ำบริเวณด้านหน้ากำแพงด้วย
							ข้อ 31 กรณีงานก่อสร้างโครงสร้างใต้ดินให้ออกแบบระบบกำแพงกันดินและระบบค้ำยันงานชุดหรืองานถาวรให้มีความแข็งแรงเพียงพอที่จะลดการเคลื่อนตัวของดินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่อยู่บริเวณใกล้เคียง

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
MOI367	Safety	ประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดลักษณะและ คุณสมบัติของวัสดุและ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการ ก่อสร้างอาคารประเภท ควบคุมการใช้	กระทรวงมหาดไทย	30/08/2567	31/08/2567	กำหนดลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุ และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้างอาคาร ประเภทควบคุมการใช้	หมวด 1 บททั่วไป ข้อ 3 ประกาศนี้กำหนดรายละเอียดด้านเทคนิคเกี่ยวกับ ลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอาคาร ประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา 32 ดังต่อไปนี้ (1) ชนิดของวัสดุและการใช้ (2) การทดสอบ (3) การออกแบบและคำนวณ
							ข้อ 4 การกำหนดลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ใน การก่อสร้างอาคารที่แตกต่างไปจากประกาศนี้ อาจใช้ หลักเกณฑ์ความปลอดภัยในการใช้วัสดุ หรือหลักเกณฑ์ การพิจารณาชนิดของวัสดุและการใช้ การทดสอบ และ การออกแบบและคำนวณ นอกเหนือจากที่กำหนดใน ประกาศนี้ได้แต่ต้องกระทำโดยนิติบุคคลซึ่งได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือได้รับการ รับรองโดยนิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม โดยนิติบุคคลนั้นต้องมีวิศวกรระดับวุฒิ วิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร เป็นผู้ให้คำแนะนำและลงลายมือชื่อรับรองลักษณะและ คุณสมบัติของวัสดุตามหลักเกณฑ์นั้น หรือต้องได้รับการ รับรองจากหน่วยงานรับรองที่เชื่อถือได้

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							หมวด 2 ชนิดของวัสดุและการใช้ ข้อ 5 ชนิดของวัสดุตกแต่งอาคารตามประกาศนี้เมื่อ พิจารณาถึงสมบัติการติดไฟของวัสดุแบ่งเป็น 2 ชนิด ดังนี้ (1) วัสดุไม่ติดไฟ ได้แก่ วัสดุชนิดตามที่ปรากฏในผนวก ก ท้ายประกาศนี้ หรือวัสดุอื่นที่ผ่านการทดสอบการไม่ติดไฟ ของวัสดุตามมาตรฐานการทดสอบการไม่เผาไหม้ของวัสดุ และผลิตภัณฑ์ (มยผ. 8208) ของกรมโยธาธิการและผัง เมือง มาตรฐานเอเอสทีเอ็ม อี 136 (ASTM E 136) มาตรฐานบีเอส 476 ส่วนที่ 4 (BS 4376 Part 4) หรือ มาตรฐานไอเอสโอ 1182 (ISO 1182) และได้รับการรับรองจากหน่วยงานรับรองที่เชื่อถือได้ ทั้งนี้ ให้สามารถใช้วัสดุไม่ติดไฟเป็นวัสดุตกแต่งอาคารได้โดยไม่ ต้องทำการทดสอบสมบัติด้านอัคคีภัยตามที่กำหนดในข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 8
							ข้อ 5 (2) วัสดุติดไฟ ได้แก่ วัสดุชนิดตามที่ปรากฏในผนวก ข ท้ายประกาศนี้ หรือวัสดุอื่นที่ไม่ผ่านการทดสอบการไม่ ติดไฟของวัสดุตาม (1) ซึ่งวัสดุเหล่านี้อาจไม่เหมาะสมแก่ การนำมาใช้งานเป็นวัสดุตกแต่งอาคาร โดยถ้าหาก จำเป็นต้องนำมาใช้เป็นวัสดุตกแต่งอาคาร ต้องทำการ ทดสอบสมบัติด้านอัคคีภัยตามมาตรฐานการทดสอบต่าง ๆ ตามประกาศนี้
							ข้อ 6 ชนิดของวัสดุและการใช้วัสดุตกแต่งอาคารที่เป็นวัสดุ ติดไฟสำหรับใช้เป็นวัสดุตกแต่งผิวภายใน ให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ ตามข้อ 6 (1) – (8)

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 7 ชนิดของวัสดุและการใช้วัสดุตกแต่งผิวพื้นภายในอาคาร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ในข้อ 7 (1) – (4)
							ข้อ 8 ชนิดและการใช้วัสดุตกแต่งผิวภายนอกและผนังภายนอก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หนึ่ง หลักเกณฑ์ใด ตามข้อ 8 (1) - (4)
							ข้อ 9 วัสดุตกแต่งผิวภายนอกหรือวัสดุที่ใช้เป็นผนังภายนอก และกระจกที่ใช้ตกแต่งผิวภายนอกหรือใช้เป็นผนังภายนอก ต้องมีปริมาณการสะท้อนแสงได้ไม่เกินร้อยละสามสิบ โดยการทดสอบปริมาณการสะท้อนแสงดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรฐานเอเอสทีเอ็ม อี 903 (ASTM E 903) เมื่อพิจารณาเฉพาะการสะท้อนแสงแบบกระจก หรือมาตรฐานไอเอสโอ 9050 (ISO 9050) สำหรับกระจกและได้รับการรับรองจากหน่วยงานรับรองที่เชื่อถือได้
							ข้อ 10 ประเภทของแผ่นยิปซัมและการติดตั้งแผ่นยิปซัม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ในข้อ 10 (1) - (7)
							หมวด 3 การทดสอบ ข้อ 11 การทดสอบการไม่ติดไฟของวัสดุตามข้อ 5 (1) และ (2) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ในข้อ 11 (1) - (2)
							ข้อ 12 การทดสอบการลามไฟและการกระจายควันของวัสดุตามข้อ 6 (1) รายละเอียดของเครื่องมือทดสอบ การตั้งค่าและปรับเทียบเครื่องมือทดสอบ การเตรียมตัวอย่างการทดสอบ และการวิเคราะห์และรายงานผลให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ใช้ทดสอบ

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 13 การทดสอบการเผาไหม้ของวัสดุตกแต่งผิวในห้อง ทดสอบของวัสดุตามข้อ 6 (2) (4) และ (6)(ค) สำหรับวัสดุ ที่ไม่สามารถทดสอบตามข้อ 12 ได้ อันเนื่องจากข้อจำกัด ของสมบัติวัสดุให้เป็นไปตามข้อกำหนดในข้อ 13 (1) - (2)
							ข้อ 14 การทดสอบสมบัติการส่งผ่านความร้อนของวัสดุ ตามข้อ 6 (2) (ง) ให้เป็นไปตามข้อกำหนด ดังนี้ (1) เครื่องมือทดสอบ การตั้งค่าและปรับเทียบเครื่องมือ ทดสอบ การเตรียมตัวอย่างการทดสอบ และการวิเคราะห์ และรายงานผล ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบ (2) การพิจารณาว่าวัสดุหุ้มหรือกั้นวัสดุฉนวนมีสมบัติการ ส่งผ่านความร้อนผ่านเกณฑ์เมื่อขึ้นตัวอย่างทดสอบด้านที่ ไม่สัมผัสเปลวไฟมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้นจากอุณหภูมิเริ่มต้น การทดสอบไม่เกิน 139 องศาเซลเซียส ตลอดระยะเวลา การทดสอบ
							ข้อ 15 การทดสอบรังสีความร้อนวิกฤติของวัสดุตามข้อ 7 (2) เพื่อหาค่าพิกซ์การแผ่รังสีความร้อนวิกฤติสำหรับวัสดุ ตกแต่งผิวพื้นภายใน รายละเอียดของเครื่องมือทดสอบ การตั้งค่าและปรับเทียบเครื่องมือทดสอบ การเตรียม ตัวอย่าง การทดสอบ และการวิเคราะห์และรายงานผลให้ เป็นไปตามมาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบ

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 16 การทดสอบความสามารถในการติดไฟของวัสดุตามข้อ 7 (4) ให้เป็นไปตามข้อกำหนด ดังนี้ (1) เครื่องมือทดสอบ การตั้งค่าและปรับเทียบเครื่องมือทดสอบ การเตรียมตัวอย่างการทดสอบ และการวิเคราะห์และรายงานผล ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบ (2) การพิจารณาว่าวัสดุปิดผิวหน้าพื้นมีสมบัติผ่านการทดสอบข้างต้นมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ (ก) ชิ้นตัวอย่างทดสอบมีส่วนที่เกิดการลุกไหม้ขยายวงกว้างไม่เกินระยะ 25 + 0.5 มิลลิเมตร จากขอบวงกลมของแผ่นเหล็กที่ใช้ในการทดสอบ (ข) มีชิ้นตัวอย่างทดสอบที่ผ่านเกณฑ์ตาม (ก) จำนวนไม่น้อยกว่า 7 ชิ้นตัวอย่าง จากทั้งหมด 8 ชิ้นตัวอย่าง
							ข้อ 17 การทดสอบการปลดปล่อยความร้อนของวัสดุตามข้อ 8 (2) รายละเอียดของเครื่องมือทดสอบ การตั้งค่าและปรับเทียบเครื่องมือทดสอบ การเตรียมตัวอย่าง การทดสอบ และการวิเคราะห์และรายงานผล ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบ
							ข้อ 18 การทดสอบการสะท้อนแสงของวัสดุตามข้อ 9 รายละเอียดของเครื่องมือทดสอบการตั้งค่าและปรับเทียบเครื่องมือทดสอบ การเตรียมตัวอย่าง การทดสอบ และการวิเคราะห์และรายงานผล ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบ

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 19 การทดสอบอัตราการทำงานไฟของระบบผนังหรือฝ้าเพดานที่ติดตั้งด้วยแผ่นยิปซัมทนไฟ ตามข้อ 10 (3) (ก) 3) รายละเอียดของเครื่องมือทดสอบ การตั้งค่าและปรับเทียบเครื่องมือทดสอบ การเตรียมตัวอย่าง การทดสอบ และการวิเคราะห์และรายงานผล ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบ
							หมวด 4 การออกแบบและคำนวณ ข้อ 20 การคำนวณแรงลมที่กระทำต่อผนังภายนอก ส่วนประกอบของหลังคา และกระจกและระบบติดตั้งที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของผนังภายนอก ประตู หน้าต่าง ช่องเปิด หรือที่ใช้งานภายนอกให้ใช้วิธีการคำนวณแรงลมตามที่กำหนดในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การออกแบบโครงสร้างอาคารและลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้างอาคาร
							ข้อ 21 กระจกที่ใช้เป็นพื้นทางเดินหรือพื้นบันไดต้องเป็นกระจกนิรภัยหลายชั้นโดยในสภาพการติดตั้งใช้งานจริง กระจกนิรภัยหลายชั้นดังกล่าวหากมีกระจกชั้นหนึ่งชั้นใดเกิดการแตกร้าว กระจกชั้นที่เหลืออยู่ต้องสามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่าน้ำหนักบรรทุกทุก ตามข้อ 21 (1) – (2)

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							บทเฉพาะกาล ข้อ 22 กรณียังไม่มีหน่วยงานรับรองที่เชื่อถือได้ที่ขึ้น ทะเบียนกับกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อรับรองสมบัติ ของวัสดุที่กำหนดในหมวด 2 ของประกาศนี้ ให้การรับรอง สมบัติของวัสดุดังกล่าวกระทำโดยผู้ได้รับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ระดับไม่ต่ำกว่า สามัญสถาปนิกสาขาสถาปัตยกรรมหลักหรือสาขา สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์แล้วแต่กรณี
LOC7474	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลสีพยา-บ่อพุ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2564	กระทรวงมหาดไทย	05/08/2567	06/08/2567	หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับ การจัดการสิ่งปฏิกูลให้เป็นไปตาม ข้อบัญญัตินี้	-การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล เป็นหน้าที่ของหน่วย ราชการท้องถิ่น เช่น อบต. หรือ เทศบาล แต่ไม่รวมถึง อบจ. -หน่วยราชการท้องถิ่น อาจมอบมอบให้บุคคลใดเป็นผู้เก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล โดยเก็บค่าบริการได้ -ห้ามถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีสิ่งปฏิกูลในที่สาธารณะ เว้น แต่เป็นสถานที่ที่หน่วยราชการท้องถิ่นกำหนด -การจัดงานเทศกาล งานแสดงสินค้า งานชุมนุม เป็นต้น ผู้ จัดงานต้องจัดให้มีส้วมชั่วคราวที่ถูกสุขลักษณะตามที่ ข้อบัญญัตินี้กำหนด -หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล ให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ -ผู้ใดประสงค์จะดำเนินการเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูลโดย ได้รับประโยชน์ตอบแทน ต้องขออนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาล

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7475	Safety	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลหูล่อง เรื่อง การ ควบคุมกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566	กระทรวงมหาดไทย	05/08/2567	06/08/2567	การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพในลักษณะการค้าตามข้อบัญญัติ นี้ ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนเริ่ม ดำเนินการ	-กิจการประเภทต่างๆ ตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด ถือเป็น กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ -กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อมตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด รวมถึงต้องปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแนบท้ายใบอนุญาต -การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะ การค้าตามข้อบัญญัตินี้ ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนเริ่ม ดำเนินการ
LOC7476	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลตรอกนอง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูล ฝอย พ.ศ. 2562	กระทรวงมหาดไทย	02/08/2567	02/08/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร คัด แยกมูลฝอยเป็นประเภทตามที่ ข้อบัญญัตินี้กำหนด	-ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร คัดแยกมูลฝอยเป็น ประเภทตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด -บรรจุมูลฝอยในถุงหรือภาชนะ ที่มีคุณสมบัติตาม ข้อบัญญัตินี้กำหนด -มูลฝอยที่ไม่สามารถบรรจุในถุงหรือภาชนะได้ ให้คัดแยก ตามประเภทให้ถูกสุขลักษณะ
LOC7477	Safety	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลตรอกนอง เรื่อง มาตรการควบคุมการขุดดิน ถมดินการบรรทุกดินและ การขนย้ายดิน พ.ศ. 2562	กระทรวงมหาดไทย	02/08/2567	02/08/2567	ผู้ใดประสงค์จะทำการขุดดิน ให้แจ้งต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้า พนักงานท้องถิ่นกำหนดตามข้อบัญญัตินี้	-ผู้ใดประสงค์จะทำการขุดดิน โดยมีความลึกจากระดับ พื้นดินเกิน 3 เมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกิน 10,000 ตารางเมตร ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้า พนักงานท้องถิ่นกำหนดตามข้อบัญญัตินี้ -ผู้ใดประสงค์จะทำการถมดินที่มีพื้นที่เกิน 2,000 ตาราง เมตร หรือมีพื้นที่เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศ กำหนดจะต้องแจ้งการถมดินต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม แบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดและปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ของข้อบัญญัตินี้

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7478	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลเชียรใหญ่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด น้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2562	กระทรวงมหาดไทย	02/08/2567	03/08/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแล รักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดัก ไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษา บ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่ แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการ เกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภท นั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตาม มาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซม บำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดัก ไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
LOC7479	Safety	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลเทอดไทย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ พ.ศ. 2562	กระทรวงมหาดไทย	02/08/2567	02/08/2567	การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพในลักษณะการค้าตามข้อบัญญัติ นี้ ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนเริ่ม ดำเนินการ	-กิจการประเภทต่างๆ ตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด ถือเป็น กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ -กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อมตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด รวมถึงต้องปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแนบท้ายใบอนุญาต -การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะ การค้าตามข้อบัญญัตินี้ ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนเริ่ม ดำเนินการ
LOC7480	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลทะเลบก เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูล ฝอย พ.ศ. 2562	กระทรวงมหาดไทย	02/08/2567	03/08/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร คัด แยกมูลฝอยเป็นประเภทตามที่ ข้อบัญญัตินี้กำหนด	-ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร คัดแยกมูลฝอยเป็น ประเภทตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด -บรรจุมูลฝอยในถุงหรือภาชนะ ที่มีคุณสมบัติตาม ข้อบัญญัตินี้กำหนด

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							-มูลฝอยที่ไม่สามารถบรรจุในถุงหรือภาชนะได้ ให้คัดแยกตามประเภทให้ถูกสัญลักษณ์
LOC7481	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2562	กระทรวงมหาดไทย	02/08/2567	03/08/2567	หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้	-การเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอย เป็นหน้าที่ของหน่วยราชการท้องถิ่น เช่น อบต. หรือ เทศบาล แต่ไม่รวมถึง อบจ. -หน่วยราชการท้องถิ่น อาจมอบให้บุคคลใดเป็นผู้เก็บ ขน และกำจัด โดยเก็บค่าบริการได้ -ห้ามถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีมูลฝอยในที่สาธารณะ เว้นแต่เป็นสถานที่ที่หน่วยราชการท้องถิ่นกำหนด -หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ -ห้ามเจ้าของหรือผู้ควบคุมอาคารสถานที่ กำจัดมูลฝอยโดยวิธีที่อาจเกิดมลพิษ เช่น เผา ฝัง -อาคารสถานที่นอกเขตบริเวณที่ให้บริการจัดเก็บมูลฝอย ต้องกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยวิธีที่ได้รับอนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาล -ผู้ใดประสงค์จะดำเนินการเก็บ ขน กำจัดมูลฝอยโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน ต้องขออนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ข้อบัญญัติกำหนด
LOC7482	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562	กระทรวงมหาดไทย	02/08/2567	03/08/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร คัดแยกมูลฝอยเป็นประเภทตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด	-ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร คัดแยกมูลฝอยเป็นประเภทตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด -บรรจุมูลฝอยในถุงหรือภาชนะ ที่มีคุณสมบัติตามข้อบัญญัตินี้กำหนด -มูลฝอยที่ไม่สามารถบรรจุในถุงหรือภาชนะได้ ให้คัดแยกตามประเภทให้ถูกสัญลักษณ์

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7483	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลจอมประทัด เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย พ.ศ. 2563	กระทรวงมหาดไทย	02/08/2567	02/08/2567	หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการ การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้ เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้	-การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เป็นหน้าที่ ของหน่วยราชการท้องถิ่น เช่น อบต. หรือ เทศบาล แต่ไม่ รวมถึง อบจ. -หน่วยราชการท้องถิ่น อาจมอบให้บุคคลใดเป็นผู้เก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล โดยเก็บค่าบริการได้ -ห้ามถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในที่ สาธารณะ เว้นแต่เป็นสถานที่ที่หน่วยราชการท้องถิ่น กำหนด -หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ -ห้ามเจ้าของหรือผู้ควบคุมอาคารสถานที่ กำจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย โดยวิธีที่อาจเกิดมลพิษ เช่น เผา ฝัง -อาคารสถานที่นอกเขตบริเวณที่ให้บริการจัดเก็บสิ่งปฏิกูล มูลฝอย ต้องกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยวิธีที่ได้รับอนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาล -ผู้ใดประสงค์จะดำเนินการเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูล ฝอยโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน ต้องขออนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ข้อบัญญัติ กำหนด
LOC7484	Safety	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลชุมพล เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563	กระทรวงมหาดไทย	02/08/2567	03/08/2567	การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพในลักษณะการค้าตามข้อบัญญัติ นี้ ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนเริ่ม ดำเนินการ	-กิจการประเภทต่างๆ ตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด ถือเป็น กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ -กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อมตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด รวมถึงต้องปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแนบท้ายใบอนุญาต

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							-การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะ การค้าตามข้อบัญญัตินี้ ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนเริ่ม ดำเนินการ
LOC7485	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลชุมพล เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูล ฝอย พ.ศ. 2563	กระทรวงมหาดไทย	02/08/2567	03/08/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร คัด แยกมูลฝอยเป็นประเภทตามที่ ข้อบัญญัตินี้กำหนด	-ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร คัดแยกมูลฝอยเป็น ประเภทตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด -บรรจุมูลฝอยในถุงหรือภาชนะ ที่มีคุณสมบัติตาม ข้อบัญญัตินี้กำหนด -มูลฝอยที่ไม่สามารถบรรจุในถุงหรือภาชนะได้ ให้คัดแยก ตามประเภทให้ถูกสุขลักษณะ
LOC7486	Safety	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลนาพูน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ พ.ศ. 2563	กระทรวงมหาดไทย	02/08/2567	02/08/2567	การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพในลักษณะการค้าตามข้อบัญญัติ นี้ ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนเริ่ม ดำเนินการ	-กิจการประเภทต่างๆ ตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด ถือเป็น กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ -กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อมตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด รวมถึงต้องปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแบบท้ายใบอนุญาต -การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะ การค้าตามข้อบัญญัตินี้ ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนเริ่ม ดำเนินการ

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7487	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลวังพิรุณ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2563	กระทรวงมหาดไทย	02/08/2567	03/08/2567	หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการ การจัดการมูลฝอยให้เป็นไปตาม ข้อบัญญัตินี้	-การเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอย เป็นหน้าที่ของหน่วย ราชการท้องถิ่น เช่น อบต. หรือ เทศบาล แต่ไม่รวมถึง อบจ. -หน่วยราชการท้องถิ่น อาจมอบให้บุคคลใดเป็นผู้เก็บ ขน และกำจัด โดยเก็บค่าบริการได้ -ห้ามถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีมูลฝอยในที่สาธารณะ เว้นแต่ เป็นสถานที่ที่หน่วยราชการท้องถิ่นกำหนด -หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย ให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ -ห้ามเจ้าของหรือผู้ควบคุมอาคารสถานที่ กำจัดมูลฝอย โดยวิธีที่อาจเกิดมลพิษ เช่น เผา ฝัง -อาคารสถานที่นอกเขตบริเวณที่ให้บริการจัดเก็บมูลฝอย ต้องกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยวิธีที่ได้รับอนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาล -ผู้ใดประสงค์จะดำเนินการเก็บ ขน กำจัดมูลฝอยโดยได้รับ ประโยชน์ตอบแทน ต้องขออนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ข้อบัญญัติกำหนด

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
MIN388	Environment	ประกาศคณะกรรมการ กำหนดมาตรฐานด้านการ ตรวจสอบและรับรอง ฉบับ ที่ 6 (พ.ศ. 2567) ออกตาม ความในพระราชบัญญัติ การมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนด มาตรฐานการตรวจสอบ และรับรองแห่งชาติ ระบบ การจัดการสิ่งแวดล้อม - แนวทางการใช้ ISO 14001 เพื่อจัดการประเด็น สิ่งแวดล้อมและ สภาพแวดล้อมในหัวข้อ ด้านสิ่งแวดล้อม - เล่ม 2 น้ำ	กระทรวง อุตสาหกรรม	17/07/2567	17/07/2567	กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและ รับรองแห่งชาติ ระบบการจัดการ สิ่งแวดล้อม - แนวทางการใช้ ISO 14001 เพื่อจัดการประเด็นสิ่งแวดล้อม และสภาพแวดล้อมในหัวข้อด้าน สิ่งแวดล้อม - เล่ม 2 น้ำ มาตรฐานเลขที่ มตช. 14002 เล่ม 2-2567	-กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม - แนวทางการใช้ ISO 14001 เพื่อจัดการประเด็นสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมใน หัวข้อด้านสิ่งแวดล้อม - เล่ม 2 น้ำ มาตรฐานเลขที่ มตช. 14002 เล่ม 2-2567 ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
LOC7498	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลพังงา เรื่อง การ ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำ เสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	14/08/2567	15/08/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแล รักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดัก ไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษา บ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่ แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการ เกี่ยวกับการกักตุนน้ำและไขมันสำหรับอาคารประเภท นั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตาม มาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซม บำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							-ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดัก ไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
LOC7499	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด น้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	14/08/2567	15/08/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแล รักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดัก ไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษา บ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่ แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการ เกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภท นั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตาม มาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซม บำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดัก ไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
LOC7500	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลสะตอ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด น้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	14/08/2567	15/08/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแล รักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดัก ไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษา บ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่ แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการ เกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภท นั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตาม มาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซม บำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดัก ไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7501	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองแก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันใน อาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	14/08/2567	15/08/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแล รักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดัก ไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษา บ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่ แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการ เกี่ยวกับการกักตุนน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภท นั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตาม มาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซม บำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดัก ไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
LOC7502	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองไขว่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด น้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	14/08/2567	15/08/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแล รักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดัก ไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษา บ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่ แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการ เกี่ยวกับการกักตุนน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภท นั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตาม มาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซม บำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดัก ไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7503	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองหนาม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	14/08/2567	15/08/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแล รักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดัก ไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษา บ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่ แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการ เกี่ยวกับการกักตักน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภท นั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตาม มาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซม บำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดัก ไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
LOC7504	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองหัวช้าง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	14/08/2567	15/08/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแล รักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดัก ไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษา บ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่ แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการ เกี่ยวกับการกักตักน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภท นั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตาม มาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซม บำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดัก ไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7505	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลห้วยม้ง เรื่อง การ ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำ เสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	14/08/2567	15/08/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแล รักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดัก ไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษา บ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่ แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการ เกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภท นั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตาม มาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซม บำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดัก ไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
LOC7506	Safety	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลดงเจน เรื่อง การ ควบคุมกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	14/08/2567	14/08/2567	การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพในลักษณะการค้าตามข้อบัญญัติ นี้ ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนเริ่ม ดำเนินการ	-กิจการประเภทต่างๆ ตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด ถือเป็น กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ -กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อมตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด รวมถึงต้องปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแนบท้ายใบอนุญาต -การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะ การค้าตามข้อบัญญัตินี้ ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนเริ่ม ดำเนินการ

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7531	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลร่องกวาง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2564	กระทรวงมหาดไทย	19/08/2567	20/08/2567	หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการ จัดการสิ่งปฏิกูลให้เป็นไปตาม ข้อบัญญัตินี้	-การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล เป็นหน้าที่ของหน่วย ราชการท้องถิ่น เช่น อบต. หรือ เทศบาล แต่ไม่รวมถึง อบจ. -หน่วยราชการท้องถิ่น อาจมอบมอบให้บุคคลใดเป็นผู้เก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล โดยเก็บค่าบริการได้ -ห้ามถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีสิ่งปฏิกูลในที่สาธารณะ เว้น แต่เป็นสถานที่ที่หน่วยราชการท้องถิ่นกำหนด -การจัดงานเทศกาล งานแสดงสินค้า งานชุมนุม เป็นต้น ผู้ จัดงานต้องจัดให้มีส้วมชั่วคราวที่ถูกสุขลักษณะตามที่ ข้อบัญญัตินี้กำหนด -หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล ให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ -ผู้ใดประสงค์จะดำเนินการเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูลโดย ได้รับประโยชน์ตอบแทน ต้องขออนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาล
LOC7532	Safety	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลร่องกวาง เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564	กระทรวงมหาดไทย	19/08/2567	20/08/2567	การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพในลักษณะการค้าตามข้อบัญญัติ นี้ ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนเริ่ม ดำเนินการ	-กิจการประเภทต่างๆ ตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด ถือเป็น กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ -กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อมตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด รวมถึงต้องปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแนบท้ายใบอนุญาต -การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะ การค้าตามข้อบัญญัตินี้ ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนเริ่ม ดำเนินการ

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7533	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลร้องกวาง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด น้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2564	กระทรวงมหาดไทย	19/08/2567	20/08/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแล รักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดัก ไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษา บ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่ แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการ เกี่ยวกับการกักตักน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภท นั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตาม มาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซม บำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดัก ไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
LOC7534	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองไม้กอง เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2564	กระทรวงมหาดไทย	19/08/2567	20/08/2567	หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับ การจัดการมูลฝอยให้เป็นไปตาม ข้อบัญญัตินี้	-การเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอย เป็นหน้าที่ของหน่วย ราชการท้องถิ่น เช่น อบต. หรือ เทศบาล แต่ไม่รวมถึง อบจ. -หน่วยราชการท้องถิ่น อาจมอบให้บุคคลใดเป็นผู้เก็บ ขน และกำจัด โดยเก็บค่าบริการได้ -ห้ามถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีมูลฝอยในที่สาธารณะ เว้นแต่ เป็นสถานที่ที่หน่วยราชการท้องถิ่นกำหนด -หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย ให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ -ห้ามเจ้าของหรือผู้ควบคุมอาคารสถานที่ กำจัดมูลฝอย โดยวิธีที่อาจเกิดมลพิษ เช่น เผาฝัง -อาคารสถานที่นอกเขตบริเวณที่ให้บริการจัดเก็บมูลฝอย ต้องกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยวิธีที่ได้รับอนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาล

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							-ผู้ใดประสงค์จะดำเนินการเก็บ ขน กักจัดมูลฝอยโดยได้รับ ประโยชน์ตอบแทน ต้องขออนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ข้อบัญญัติกำหนด
LOC7535	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองจอก เรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2564	กระทรวงมหาดไทย	19/08/2567	20/08/2567	ห้ามผู้ใดดำเนินการก่อให้เกิดเหตุรำคาญ หากได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานให้ ดำเนินการแก้ไข ให้ดำเนินการแก้ไขเป็น กรณีไป	-เหตุรำคาญคือเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ตามข้อบัญญัตินี้ -ห้ามผู้ใดดำเนินการก่อให้เกิดเหตุรำคาญ หากได้รับคำสั่ง จากเจ้าพนักงานให้ดำเนินการแก้ไข ให้ดำเนินการแก้ไข เป็นกรณีไป
LOC7536	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาพระ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด น้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	19/08/2567	20/08/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแล รักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดัก ไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษา บ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่ แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการ เกี่ยวกับการกักตักไขมันและไขมันสำหรับอาคารประเภท นั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตาม มาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซม บำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดัก ไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7537	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลไทรงาม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด น้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	19/08/2567	20/08/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแล รักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดัก ไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษา บ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่ แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการ เกี่ยวกับการกักตุนน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภท นั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตาม มาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซม บำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดัก ไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
LOC7538	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด น้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	19/08/2567	20/08/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแล รักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดัก ไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษา บ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่ แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการ เกี่ยวกับการกักตุนน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภท นั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตาม มาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซม บำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดัก ไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7539	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลคลองจินดา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด น้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	19/08/2567	19/08/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแล รักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดัก ไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษา บ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่ แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการ เกี่ยวกับการกักตุนน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภท นั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตาม มาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซม บำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดัก ไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
LOC7540	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลคอกช้าง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด น้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	19/08/2567	20/08/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแล รักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดัก ไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษา บ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่ แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการ เกี่ยวกับการกักตุนน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภท นั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตาม มาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซม บำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดัก ไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7541	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลจำปาโมง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด น้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	19/08/2567	20/08/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแล รักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดัก ไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษา บ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่ แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการ เกี่ยวกับการกักตักน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภท นั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตาม มาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซม บำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดัก ไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
LOC7542	Safety	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลจำปาโมง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ ประเภทกิจการการสะสม วัตถุหรือสิ่งของที่ชำรุด ใช้ แล้วหรือเหลือใช้ พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	19/08/2567	20/08/2567	การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพในลักษณะการค้าตามข้อบัญญัติ นี้ ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนเริ่ม ดำเนินการ	-กิจการประเภทต่างๆ ตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด ถือเป็น กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ -กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อมตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด รวมถึงต้องปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแนบท้ายใบอนุญาต -การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะ การค้าตามข้อบัญญัตินี้ ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนเริ่ม ดำเนินการ

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7543	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลชีทวน เรื่อง การ ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำ เสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	19/08/2567	20/08/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแล รักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดัก ไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษา บ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่ แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการ เกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภท นั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตาม มาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซม บำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดัก ไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
LOC7544	Safety	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลตูม เรื่อง การ ควบคุมกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562	กระทรวงมหาดไทย	16/08/2567	16/08/2567	การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพในลักษณะการค้าตามข้อบัญญัติ นี้ ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนเริ่ม ดำเนินการ	-กิจการประเภทต่างๆ ตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด ถือเป็น กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ -กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อมตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด รวมถึงต้องปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแนบท้ายใบอนุญาต -การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะ การค้าตามข้อบัญญัตินี้ ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนเริ่ม ดำเนินการ

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7545	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลตูม เรื่อง การ เก็บ ขน และกำจัดสิ่ง ปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2564	กระทรวงมหาดไทย	16/08/2567	16/08/2567	หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการ การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้ เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้	-การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล เป็นหน้าที่ของหน่วย ราชการท้องถิ่น เช่น อบต. หรือ เทศบาล แต่ไม่รวมถึง อบจ. -หน่วยราชการท้องถิ่น อาจมอบมอบให้บุคคลใดเป็นผู้เก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล โดยเก็บค่าบริการได้ -ห้ามถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีสิ่งปฏิกูลในที่สาธารณะ เว้น แต่เป็นสถานที่ที่หน่วยราชการท้องถิ่นกำหนด -การจัดงานเทศกาล งานแสดงสินค้า งานชุมนุม เป็นต้น ผู้ จัดงานต้องจัดให้มีส้วมชั่วคราวที่ถูกสุขลักษณะตามที่ ข้อบัญญัตินี้กำหนด -หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล ให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ -ผู้ใดประสงค์จะดำเนินการเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูลโดย ได้รับประโยชน์ตอบแทน ต้องขออนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาล

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7546	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลทุ่งนารี เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2564	กระทรวงมหาดไทย	16/08/2567	17/08/2567	หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการ การจัดการมูลฝอยให้เป็นไปตาม ข้อบัญญัตินี้	-การเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอย เป็นหน้าที่ของหน่วย ราชการท้องถิ่น เช่น อบต. หรือ เทศบาล แต่ไม่รวมถึง อบจ. -หน่วยราชการท้องถิ่น อาจมอบให้บุคคลใดเป็นผู้เก็บ ขน และกำจัด โดยเก็บค่าบริการได้ -ห้ามถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีมูลฝอยในที่สาธารณะ เว้นแต่ เป็นสถานที่ที่หน่วยราชการท้องถิ่นกำหนด -หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย ให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ -ห้ามเจ้าของหรือผู้ควบคุมอาคารสถานที่ กำจัดมูลฝอย โดยวิธีที่อาจเกิดมลพิษ เช่น เผา ฝัง -อาคารสถานที่นอกเขตบริเวณที่ให้บริการจัดเก็บมูลฝอย ต้องกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยวิธีที่ได้รับอนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาล -ผู้ใดประสงค์จะดำเนินการเก็บ ขน กำจัดมูลฝอยโดยได้รับ ประโยชน์ตอบแทน ต้องขออนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ข้อบัญญัติกำหนด
LOC7547	Safety	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลทุ่งระยะ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564	กระทรวงมหาดไทย	16/08/2567	16/08/2567	การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพในลักษณะการค้าตามข้อบัญญัติ นี้ ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนเริ่ม ดำเนินการ	-กิจการประเภทต่างๆ ตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด ถือเป็น กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ -กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อมตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด รวมถึงต้องปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแนบท้ายใบอนุญาต -การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะ

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							การปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนเริ่มดำเนินการ
LOC7548	Safety	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลเนินงาม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ พ.ศ. 2564	กระทรวงมหาดไทย	16/08/2567	17/08/2567	การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพในลักษณะการปฏิบัติตามข้อบัญญัติ นี้ ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนเริ่ม ดำเนินการ	-กิจการประเภทต่างๆ ตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด ถือเป็น กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ -กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อมตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด รวมถึงต้องปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแนบท้ายใบอนุญาต -การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะ การปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนเริ่ม ดำเนินการ
LOC7549	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด น้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2564	กระทรวงมหาดไทย	16/08/2567	16/08/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแล รักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดัก ไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษา บ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่ แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการ เกี่ยวกับการกักตุนน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภท นั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตาม มาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซม บำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดัก ไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7550	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูล ฝอย พ.ศ. 2564	กระทรวงมหาดไทย	16/08/2567	17/08/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร คัด แยกมูลฝอยเป็นประเภทตามที่ ข้อบัญญัตินี้กำหนด	-ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร คัดแยกมูลฝอยเป็น ประเภทตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด -บรรจุมูลฝอยในถุงหรือภาชนะ ที่มีคุณสมบัติตาม ข้อบัญญัตินี้กำหนด -มูลฝอยที่ไม่สามารถบรรจุในถุงหรือภาชนะได้ ให้คัดแยก ตามประเภทให้ถูกสุขลักษณะ
LOC7551	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง การ จัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2564	กระทรวงมหาดไทย	16/08/2567	17/08/2567	หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับ การจัดการมูลฝอยให้เป็นไปตาม ข้อบัญญัตินี้	-การเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอย เป็นหน้าที่ของหน่วย ราชการท้องถิ่น เช่น อบต. หรือ เทศบาล แต่ไม่รวมถึง อบจ. -หน่วยราชการท้องถิ่น อาจมอบให้บุคคลใดเป็นผู้เก็บ ขน และกำจัด โดยเก็บค่าบริการได้ -ห้ามถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีมูลฝอยในที่สาธารณะ เว้นแต่ เป็นสถานที่ที่หน่วยราชการท้องถิ่นกำหนด -หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย ให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ -ห้ามเจ้าของหรือผู้ควบคุมอาคารสถานที่ กำจัดมูลฝอย โดยวิธีที่อาจเกิดมลพิษ เช่น เผา ฝัง -อาคารสถานที่นอกเขตบริเวณที่ให้บริการจัดเก็บมูลฝอย ต้องกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยวิธีที่ได้รับอนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาล -ผู้ใดประสงค์จะดำเนินการเก็บ ขน กำจัดมูลฝอยโดยได้รับ ประโยชน์ตอบแทน ต้องขออนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ข้อบัญญัติกำหนด

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7552	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลเมืองแหง เรื่อง การควบคุมการเผาในที่โล่ง พ.ศ. 2564	กระทรวงมหาดไทย	16/08/2567	17/08/2567	เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินผู้ใดปล่อย ปละละเลย ให้ต้นไม้หรืออัญพืชที่ตน ปลูกไว้หรือเกิดขึ้นเองในที่ดินของตนให้ เหี่ยวแห้งหรือมีสภาพกรุกรัง หรือ ปล่อยปละละเลย ให้มีการทิ้งสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยในบริเวณที่ดินของตนเอง ถ้าการปล่อยปละละเลยนั้นมีสภาพที่ อาจทำให้เป็นการเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้ ลุกลามเป็นบริเวณกว้าง เจ้าของหรือผู้ ครอบครองที่ดินมีความผิดตาม ข้อบัญญัตินี้	-ห้ามมิให้ผู้ใดเผาขยะ หญ้าแห้ง ต้นไม้ ตอซังข้าว ตอซัง ข้าวโพด หรือสิ่งอื่นใดไม่ว่าจะเป็นการเผาในที่ดินของตน หรือที่ดินของผู้อื่น หรือที่สาธารณะ หรือป่าไม้ ในประการ ที่ทำให้เกิดควันหรือฝุ่นละออง อันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประชาชน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือการเผาในพื้นที่ และระยะเวลาตามที่ศูนย์อำนวยการ เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ระดับอำเภอประกาศกำหนด -เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินผู้ใดปล่อยปละละเลย ให้ ต้นไม้หรืออัญพืชที่ตนปลูกไว้หรือเกิดขึ้นเองในที่ดินของตน ให้เหี่ยวแห้งหรือมีสภาพกรุกรัง หรือปล่อยปละละเลย ให้ มีการทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในบริเวณที่ดินของตนเอง ถ้า การปล่อยปละละเลยนั้นมีสภาพที่อาจทำให้เป็นการเสี่ยงที่ จะเกิดไฟไหม้ลุกลามเป็นบริเวณกว้าง เจ้าของหรือผู้ ครอบครองที่ดินมีความผิดตามข้อบัญญัตินี้ -หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินไม่ปฏิบัติตาม คำแนะนำของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ อาจจัดการตามความจำเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีการเผา การ ป้องกันการลุกลามของไฟหรือดำเนินการใด ๆ กับพื้นที่ที่ เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ เช่น การทำแนวกันไฟ การตัดถาง การรื้อถอนโดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้นต้อง เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสำหรับทำนั้น

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7553	Safety	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองกอมเกาะ เรื่อง กำหนดบริเวณห้าม ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ เปลี่ยนการใช้อาคารบาง ชนิดหรือบางประเภท ใน เขตท้องที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567	กระทรวงมหาดไทย	15/08/2567	16/08/2567	ยกเลิกข้อความบางรายการและให้ใช้ ข้อความที่ข้อบัญญัติฉบับนี้ประกาศใช้ แทน	-ให้ยกเลิกแผนที่ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล หนองกอมเกาะ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบาง ประเภท ในเขตท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอม เกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2567 และให้ใช้แผนที่ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง กอมเกาะฉบับนี้แทน -แก้ไขเพิ่มเติมข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง กอมเกาะ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ เปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตท้องที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง หนองคาย จังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2567 และให้ใช้ความ ตามที่ข้อบัญญัติฉบับนี้กำหนดแทน

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7561	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลบอน เรื่อง การ จัดการสิ่งปฏิกูลและมูล ฝอย พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	28/08/2567	28/08/2567	หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการ การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้ เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้	-การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เป็นหน้าที่ ของหน่วยราชการท้องถิ่น เช่น อบต. หรือ เทศบาล แต่ไม่ รวมถึง อบจ. -หน่วยราชการท้องถิ่น อาจมอบให้บุคคลใดเป็นผู้เก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล โดยเก็บค่าบริการได้ -ห้ามถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในที่ สาธารณะ เว้นแต่เป็นสถานที่ที่หน่วยราชการท้องถิ่น กำหนด -หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ -ห้ามเจ้าของหรือผู้ควบคุมอาคารสถานที่ กำจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย โดยวิธีที่อาจเกิดมลพิษ เช่น เผา ฝัง -อาคารสถานที่นอกเขตบริเวณที่ให้บริการจัดเก็บสิ่งปฏิกูล มูลฝอย ต้องกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยวิธีที่ได้รับอนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาล -ผู้ใดประสงค์จะดำเนินการเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูล ฝอยโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน ต้องขออนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ข้อบัญญัติ กำหนด

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7562	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลบอน เรื่อง การ ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำ เสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	28/08/2567	28/08/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแล รักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดัก ไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษา บ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่ แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการ เกี่ยวกับการกักตักน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภท นั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตาม มาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซม บำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดัก ไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
LOC7563	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลโพรงาม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด น้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	28/08/2567	29/08/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแล รักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดัก ไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษา บ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่ แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการ เกี่ยวกับการกักตักน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภท นั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตาม มาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซม บำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดัก ไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7564	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลมะตอย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด น้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	28/08/2567	29/08/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแล รักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดัก ไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษา บ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่ แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการ เกี่ยวกับการกักตุนน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภท นั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตาม มาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซม บำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดัก ไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7565	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลสำโรง เรื่อง การ จัดการสิ่งปฏิกูลและมูล ฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	28/08/2567	29/08/2567	หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการ การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้ เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้	-การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เป็นหน้าที่ ของหน่วยราชการท้องถิ่น เช่น อบต. หรือ เทศบาล แต่ไม่ รวมถึง อบจ. -หน่วยราชการท้องถิ่น อาจมอบให้บุคคลใดเป็นผู้เก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล โดยเก็บค่าบริการได้ -ห้ามถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในที่ สาธารณะ เว้นแต่เป็นสถานที่ที่หน่วยราชการท้องถิ่น กำหนด -หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ -ห้ามเจ้าของหรือผู้ควบคุมอาคารสถานที่ กำจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย โดยวิธีที่อาจเกิดมลพิษ เช่น เผา ฝัง -อาคารสถานที่นอกเขตบริเวณที่ให้บริการจัดเก็บสิ่งปฏิกูล มูลฝอย ต้องกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยวิธีที่ได้รับอนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาล -ผู้ใดประสงค์จะดำเนินการเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูล ฝอยโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน ต้องขออนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ข้อบัญญัติ กำหนด

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7566	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองเหล็ก เรื่อง การควบคุมและการกำจัด ขยะมูลฝอย พ.ศ. 2564	กระทรวงมหาดไทย	28/08/2567	29/08/2567	หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการ การจัดการมูลฝอยให้เป็นไปตาม ข้อบัญญัตินี้	-การเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอย เป็นหน้าที่ของหน่วย ราชการท้องถิ่น เช่น อบต. หรือ เทศบาล แต่ไม่รวมถึง อบจ. -หน่วยราชการท้องถิ่น อาจมอบให้บุคคลใดเป็นผู้เก็บ ขน และกำจัด โดยเก็บค่าบริการได้ -ห้ามถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีมูลฝอยในที่สาธารณะ เว้นแต่ เป็นสถานที่ที่หน่วยราชการท้องถิ่นกำหนด -หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย ให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ -ห้ามเจ้าของหรือผู้ควบคุมอาคารสถานที่ กำจัดมูลฝอย โดยวิธีที่อาจเกิดมลพิษ เช่น เผา ฝัง -อาคารสถานที่นอกเขตบริเวณที่ให้บริการจัดเก็บมูลฝอย ต้องกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยวิธีที่ได้รับอนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาล -ผู้ใดประสงค์จะดำเนินการเก็บ ขน กำจัดมูลฝอยโดยได้รับ ประโยชน์ตอบแทน ต้องขออนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ข้อบัญญัติกำหนด

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7567	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลห้วยตะเคียน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	28/08/2567	29/08/2567	หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการ การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้ เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้	-การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เป็นหน้าที่ ของหน่วยราชการท้องถิ่น เช่น อบต. หรือ เทศบาล แต่ไม่ รวมถึง อบจ. -หน่วยราชการท้องถิ่น อาจมอบให้บุคคลใดเป็นผู้เก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล โดยเก็บค่าบริการได้ -ห้ามถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในที่ สาธารณะ เว้นแต่เป็นสถานที่ที่หน่วยราชการท้องถิ่น กำหนด -หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ -ห้ามเจ้าของหรือผู้ควบคุมอาคารสถานที่ กำจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย โดยวิธีที่อาจเกิดมลพิษ เช่น เผา ฝัง -อาคารสถานที่นอกเขตบริเวณที่ให้บริการจัดเก็บสิ่งปฏิกูล มูลฝอย ต้องกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยวิธีที่ได้รับอนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาล -ผู้ใดประสงค์จะดำเนินการเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูล ฝอยโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน ต้องขออนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ข้อบัญญัติ กำหนด

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7571	Safety	ประกาศองค์การบริหาร ส่วนตำบลราม เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับติดต่อการ บริหารส่วนตำบลราม พ.ศ. 2566	กระทรวงมหาดไทย	29/08/2567	29/08/2567	กำหนดช่องทางการแสดงใบอนุญาตโดย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	-ให้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปนี้เป็นช่องทางสำหรับ ประชาชนยื่นคำขอหรือติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบล รามหรือนายกององค์การบริหารส่วนตำบลราม โดยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ (1) ที่อยู่อีเมลอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) saraban@ramsurin.go.th (2) เว็บไซต์ www.ramsurin.go.th (3) Facebook : อบต.ราม อ.เมือง จ.สุรินทร์ -ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอหรือติดต่อมาทางช่องทางตามข้อ 1 ประสงค์จะสอบถามหรือขอรับคำยืนยันจากเทศบาลตำบล เนินบุรี ว่าได้รับคำขอหรือการติดต่อแล้ว ให้สอบถามในวัน และเวลาราชการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 4406 6817 -ประชาชนอาจใช้วิธีการบันทึกภาพจากหน้า จอคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็น หลักฐานเบื้องต้นว่าได้มีการยื่นคำขอหรือติดต่อเทศบาล ตำบลราม หรือนายกเทศมนตรีตำบลเนินบุรีทางช่องทาง ตามข้อ 1 แล้วก็ได้

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7572	Safety	ประกาศองค์การบริหาร ส่วนตำบลปากโทก เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566	กระทรวงมหาดไทย	29/08/2567	30/08/2567	กำหนดวิธีการแสดงใบอนุญาตโดย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	-ในประกาศนี้ “ใบอนุญาต” หมายความว่า เอกสาร หลักฐานที่กฎหมายกำหนดให้ต้องแสดงไว้ในที่เปิดเผย ข้อ 2 (1)-(5) -ผู้รับอนุญาตสามารถเลือกแสดงใบอนุญาตตามข้อ 2 โดย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (1) แสดงเป็นภาพผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (2) แสดงเป็นคิวอาร์โค้ดที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถ สแกนเพื่อเข้าถึงใบอนุญาตที่เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ของใบอนุญาต -การแสดงใบอนุญาตตามข้อ 3 ต้องมีขนาดของภาพและ ความละเอียดที่ชัดเจนเพียงพอ รวมทั้งสามารถแสดงให้เห็น ข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญของใบอนุญาตได้ครบถ้วน ผู้รับอนุญาตอาจเลือกแสดงภาพใบอนุญาตโดยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ ณ สถานที่ประกอบกิจการมากกว่าหนึ่งใบ หรือภาพผ่านหน้าจอเดียวกันก็ได้ แต่ต้องมีระยะเวลา แสดงภาพใบอนุญาตแต่ละใบ ไม่น้อยกว่า 5 วินาที -เมื่อผู้รับอนุญาตเลือกแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์อย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 3 แล้ว ผู้รับ อนุญาตไม่ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยตลอดเวลา ณ สถานที่ประกอบกิจการอีกต่อไป แต่ต้องสามารถแสดงต่อ เจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลาเมื่อมีการ ตรวจสอบ หรือต่อประชาชนที่ขอตรวจสอบ

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7573	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดยี่เหือง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด น้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	28/08/2567	29/08/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแล รักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดัก ไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษา บ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่ แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการ เกี่ยวกับการกักตุนน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภท นั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตาม มาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซม บำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดัก ไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
LOC7574	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลกุสุมาลย์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด น้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	28/08/2567	29/08/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแล รักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดัก ไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษา บ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่ แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการ เกี่ยวกับการกักตุนน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภท นั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตาม มาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซม บำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดัก ไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7488	Environment	ประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การใช้บังคับผังเมืองรวม ชุมชนบ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี พ.ศ. 2567	กระทรวงมหาดไทย	14/08/2567	14/08/2567	ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เพื่อใช้เป็นแนวทางใน การพัฒนาและการดำรงรักษาเมือง และ บริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบทในด้านการ ใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมและการขนส่ง การ สาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และ สภาพแวดล้อม เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของการผังเมือง	- บังคับใช้ผังเมืองรวม ในท้องที่ตำบลทัพหลวง ตำบลห้วย แห้ง ตำบลบ้านไร่ และตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบ เศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศ นี้ โดยให้มีการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบ กิจการในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามประกาศ นี้ - การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม ให้เป็นไป ตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้อำนาจ ประเภท แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง และ รายการประกอบแผนผังท้ายประกาศนี้
LOC7507	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลคอคอด เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะ มูลฝอย พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	21/08/2567	22/08/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารคัด แยกมูลฝอยแต่ละประเภท และบรรจุมูล ฝอยในถุงหรือภาชนะที่มีคุณสมบัติ ตามที่ข้อบัญญัติกำหนด	- ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร คัดแยกมูลฝอยเป็น ประเภทตามที่ข้อบัญญัติกำหนด - บรรจุมูลฝอยในถุงหรือภาชนะ ที่มีคุณสมบัติตาม ข้อบัญญัติกำหนด - มูลฝอยที่ไม่สามารถบรรจุในถุงหรือภาชนะได้ ให้คัดแยก ตามประเภทให้ถูกสุขลักษณะ

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7508	Safety	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลนาคำ เรื่อง การ ขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	21/08/2567	22/08/2567	กำหนดมาตรการควบคุมการขุดดิน ถม ดิน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอน ที่ข้อบัญญัติกำหนด	- ผู้ใดประสงค์จะทำการขุดดิน โดยมีความลึกจากระดับ พื้นดินเกิน 3 เมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกิน 10,000 ตารางเมตร ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้า พนักงานท้องถิ่นกำหนดตามข้อบัญญัตินี้ - ผู้ใดประสงค์จะทำการถมดินที่มีพื้นที่เกิน 2,000 ตาราง เมตร หรือมีพื้นที่เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศ กำหนดจะต้องแจ้งการถมดินต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม แบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดและปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ของข้อบัญญัตินี้
LOC7509	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลนาคำ เรื่อง การ ติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียใน อาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	21/08/2567	22/08/2567	การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด น้ำเสียในอาคาร ให้ปฏิบัติตามที่ ข้อบัญญัติฉบับนี้กำหนด	- กฎหมายนี้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือ ไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มีความหมายใดกำหนด มาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำเสียและไขมันสำหรับ อาคารประเภทนั้น - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดใน กฎหมายนี้ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน ที่เจ้าพนักงาน ท้องถิ่นประกาศกำหนด - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามกำหนดในกฎหมาย นี้ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขนน้ำมันหรือไขมัน ในบ่อดัก ไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ใน สภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7510	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลนาสวรรค์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด น้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	21/08/2567	22/08/2567	การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด น้ำเสียในอาคาร ให้ปฏิบัติตามที่ ข้อบัญญัติฉบับนี้กำหนด	- กฎหมายนี้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขนน้ำมันหรือไขมัน ในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ
LOC7511	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านยาง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด น้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	21/08/2567	22/08/2567	การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด น้ำเสียในอาคาร ให้ปฏิบัติตามที่ ข้อบัญญัติฉบับนี้กำหนด	- กฎหมายนี้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขนน้ำมันหรือไขมัน ในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7512	Safety	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลบึงคำพร้อย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	21/08/2567	22/08/2567	- กำหนดประเภทกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพที่ต้องขออนุญาตก่อน ดำเนินการ - กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ต้อง ปฏิบัติ	- กิจการประเภทต่างๆ ตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด ถือเป็น กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อมตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด รวมถึงต้องปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแนบท้ายใบอนุญาต - การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะ การค้าตามข้อบัญญัตินี้ ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนเริ่ม ดำเนินการ
LOC7513	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลบึงคำพร้อย เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูล ฝอย พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	21/08/2567	22/08/2567	กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการ เกี่ยวกับการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้	- การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เป็นหน้าที่ ของหน่วยราชการท้องถิ่น เช่น อบต. หรือ เทศบาล แต่ไม่ รวมถึง อบจ. - หน่วยราชการท้องถิ่น อาจมอบให้บุคคลใดเป็นผู้เก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล โดยเก็บค่าบริการได้ - ห้ามถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในที่ สาธารณะ เว้นแต่เป็นสถานที่ที่หน่วยราชการท้องถิ่น กำหนด - หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ - ห้ามเจ้าของหรือผู้ควบคุมอาคารสถานที่ กำจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย โดยวิธีที่อาจเกิดมลพิษ เช่น เผา ฝัง - อาคารสถานที่นอกเขตบริเวณที่ให้บริหารจัดการเก็บสิ่ง ปฏิกูลมูลฝอย ต้องกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยวิธีที่ได้รับอนุญาต จาก อบต. หรือ เทศบาล - ผู้ใดประสงค์จะดำเนินการเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูลและ

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							มูลฝอยโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน ต้องขออนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาล
LOC7515	Safety	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลบึงคำพร้อย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ ประเภท กิจการการสะสม วัตถุหรือสิ่งของที่ชำรุด ใช้ แล้วหรือเหลือใช้ พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	21/08/2567	22/08/2567	- กำหนดกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพประเภทการสะสมวัตถุหรือ สิ่งของที่ชำรุด ใช้แล้ว หรือเหลือใช้ ที่ ต้องขออนุญาตก่อนดำเนินการ - กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ต้อง ปฏิบัติ	- กิจการประเภทต่างๆ ตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด ถือเป็น กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อมตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด รวมถึงต้องปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแนบท้ายใบอนุญาต - การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะ การค้าตามข้อบัญญัตินี้ ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนเริ่ม ดำเนินการ
LOC7516	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลเพชรละคร เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด น้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	21/08/2567	22/08/2567	การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด น้ำเสียในอาคาร ให้ปฏิบัติตามที่ ข้อบัญญัติฉบับนี้กำหนด	- กฎหมายนี้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือ ไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกเว้นกฎหมายใดกำหนด มาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำเสียและไขมันสำหรับ อาคารประเภทนั้น - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดใน กฎหมายนี้ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน ที่เจ้าพนักงาน ท้องถิ่นประกาศกำหนด - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามกำหนดในกฎหมาย นี้ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขนน้ำเสียหรือไขมัน ในบ่อดัก ไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ใน สภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7517	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลย่านมัทรี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด น้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	21/08/2567	22/08/2567	การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด น้ำเสียในอาคาร ให้ปฏิบัติตามที่ ข้อบัญญัติฉบับนี้กำหนด	- กฎหมายนี้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขนน้ำมันหรือไขมัน ในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ
LOC7518	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลรางจระเข้ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด น้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	21/08/2567	28/08/2567	การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด น้ำเสียในอาคาร ให้ปฏิบัติตามที่ ข้อบัญญัติฉบับนี้กำหนด	- กฎหมายนี้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขนน้ำมันหรือไขมัน ในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7519	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลวังชัน เรื่อง การ ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำ เสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	21/08/2567	22/08/2567	การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด น้ำเสียในอาคาร ให้ปฏิบัติตามที่ ข้อบัญญัติฉบับนี้กำหนด	- กฎหมายนี้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือ ไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกกฎหมายใดกำหนด มาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับ อาคารประเภทนั้น - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดใน กฎหมายนี้ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน ที่เจ้าพนักงาน ท้องถิ่นประกาศกำหนด - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมาย นี้ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขนน้ำมันหรือไขมัน ในบ่อดัก ไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ใน สภาพที่ใช้การได้ตามปกติ
LOC7520	Safety	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลวังชัน เรื่อง การ ควบคุมกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ ประเภทคาราโอเกะ พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	21/08/2567	28/08/2567	- กำหนดกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพประเภทคาราโอเกะ ที่ต้องขอ อนุญาตก่อนดำเนินการ - กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ต้อง ปฏิบัติ	- กิจการประเภทต่างๆ ตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด ถือเป็น กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อมตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด รวมถึงต้องปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแนบท้ายใบอนุญาต - การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะ การค้าตามข้อบัญญัตินี้ ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนเริ่ม ดำเนินการ

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7521	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลสร้อยทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด น้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	21/08/2567	28/08/2567	การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด น้ำเสียในอาคาร ให้ปฏิบัติตามที่ ข้อบัญญัติฉบับนี้กำหนด	- กฎหมายนี้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขนน้ำมันหรือไขมัน ในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ
LOC7522	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลสระประดู่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด น้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	21/08/2567	22/08/2567	การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด น้ำเสียในอาคาร ให้ปฏิบัติตามที่ ข้อบัญญัติฉบับนี้กำหนด	- กฎหมายนี้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขนน้ำมันหรือไขมัน ในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7523	Safety	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลห้วยไผ่ เรื่อง การ ควบคุมกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	21/08/2567	22/08/2567	- กำหนดประเภทกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพที่ต้องขออนุญาตก่อน ดำเนินการ - กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ต้อง ปฏิบัติ	- กิจการประเภทต่างๆ ตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด ถือเป็น กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อมตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด รวมถึงต้องปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแนบท้ายใบอนุญาต - การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะ การค้าตามข้อบัญญัตินี้ ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนเริ่ม ดำเนินการ
LOC7524	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลห้วยไผ่ เรื่อง การ ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	21/08/2567	22/08/2567	- เหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อน แก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง หรือผู้ที่ ต้องประสบกับเหตุนั้นตามข้อบัญญัตินี้ ให้ถือว่าเป็นเหตุรำคาญ - ผู้ใดก่อเหตุรำคาญตามข้อบัญญัตินี้ต้อง ระวางโทษปรับที่กำหนดตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535	- เหตุรำคาญคือเหตุการณ์ที่กำหนดได้ตามข้อบัญญัตินี้ - ห้ามผู้ใดดำเนินการก่อให้เกิดเหตุรำคาญ หากได้รับคำสั่ง จากเจ้าพนักงานให้ดำเนินการแก้ไข ให้ดำเนินการแก้ไข เป็นกรณีไป

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7525	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลลาซ่ง เรื่อง การ ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำ เสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	21/08/2567	22/08/2567	การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด น้ำเสียในอาคาร ให้ปฏิบัติตามที่ ข้อบัญญัติฉบับนี้กำหนด	- กฎหมายนี้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขนน้ำมันหรือไขมัน ในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ
LOC7526	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลบางไผ่ เรื่อง การ ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำ เสียในอาคารและชุมชน พ.ศ. 2562	กระทรวงมหาดไทย	19/08/2567	20/08/2567	การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด น้ำเสียในอาคาร ให้ปฏิบัติตามที่ ข้อบัญญัติฉบับนี้กำหนด	- กฎหมายนี้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขนน้ำมันหรือไขมัน ในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7527	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลบางดินเปิด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด น้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2563	กระทรวงมหาดไทย	19/08/2567	20/08/2567	การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด น้ำเสียในอาคาร ให้ปฏิบัติตามที่ ข้อบัญญัติฉบับนี้กำหนด	- กฎหมายนี้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขนน้ำมันหรือไขมัน ในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ
LOC7528	Safety	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลพลายวาส เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564	กระทรวงมหาดไทย	19/08/2567	20/08/2567	- กำหนดประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องขออนุญาตก่อนดำเนินการ - กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติ	- กิจการประเภทต่างๆ ตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด ถือเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด รวมถึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแบบท้ายใบอนุญาต - การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะการค้าตามข้อบัญญัตินี้ ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนเริ่มดำเนินการ
LOC7529	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลร่องกวาง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะ มูลฝอย พ.ศ. 2564	กระทรวงมหาดไทย	19/08/2567	20/08/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภท และบรรจุมูลฝอยในถุงหรือภาชนะที่มีคุณสมบัติตามที่ข้อบัญญัติกำหนด	- ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร คัดแยกมูลฝอยเป็นประเภทตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด - บรรจุมูลฝอยในถุงหรือภาชนะ ที่มีคุณสมบัติตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							- มูลฝอยที่ไม่สามารถบรรจุในถุงหรือภาชนะได้ ให้คัดแยกตามประเภทให้ถูกสัญลักษณ์
LOC7530	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกวาง เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2564	กระทรวงมหาดไทย	19/08/2567	20/08/2567	กำหนดให้มีการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนที่ข้อบัญญัติกำหนด	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภทตามกำหนด และให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป ตามกฎหมายนี้
LOC7554	Safety	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดยอด เรื่อง กิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	28/08/2567	26/11/2567	- กำหนดประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องขออนุญาตก่อนดำเนินการ - กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติ	- กิจการประเภทต่างๆ ตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด ถือเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด รวมถึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแนบท้ายใบอนุญาต - การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะการค้าตามข้อบัญญัตินี้ ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนเริ่มดำเนินการ
LOC7555	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจะก๊ว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	28/08/2567	29/08/2567	การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ให้ปฏิบัติตามที่ข้อบัญญัติฉบับนี้กำหนด	- กฎหมายนี้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำนัลน้ำและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขนน้ำมันหรือไขมัน ในบ่อดัก

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ใน สภาพที่ใช้การได้ตามปกติ
LOC7556	Safety	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลดอยงาม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	28/08/2567	29/08/2567	- กำหนดประเภทกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพที่ต้องขออนุญาตก่อน ดำเนินการ - กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ต้อง ปฏิบัติ	- กิจการประเภทต่างๆ ตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด ถือเป็น กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อมตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด รวมถึงต้องปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแนบท้ายใบอนุญาต - การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะ การค้าตามข้อบัญญัตินี้ ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนเริ่ม ดำเนินการ
LOC7557	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลตระการ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด น้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	28/08/2567	29/08/2567	การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด น้ำเสียในอาคาร ให้ปฏิบัติตามที่ ข้อบัญญัติฉบับนี้กำหนด	- กฎหมายนี้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือ ไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกเว้นกฎหมายใดกำหนด มาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำเสียและไขมันสำหรับ อาคารประเภทนั้น - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดใน กฎหมายนี้ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน ที่เจ้าพนักงาน ท้องถิ่นประกาศกำหนด - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามกำหนดในกฎหมาย นี้ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขนน้ำเสียหรือไขมัน ในบ่อดัก ไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ใน สภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7558	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลตาเนิน เรื่อง การ เก็บ ขน และกำจัดสิ่ง ปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	28/08/2567	29/08/2567	กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการ เกี่ยวกับการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้	- การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เป็นหน้าที่ ของหน่วยราชการท้องถิ่น เช่น อบต. หรือ เทศบาล แต่ไม่ รวมถึง อบจ. - หน่วยราชการท้องถิ่น อาจมอบให้บุคคลใดเป็นผู้เก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล โดยเก็บค่าบริการได้ - ห้ามถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในที่ สาธารณะ เว้นแต่เป็นสถานที่ที่หน่วยราชการท้องถิ่น กำหนด - หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ - ห้ามเจ้าของหรือผู้ควบคุมอาคารสถานที่ กำจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย โดยวิธีที่อาจเกิดมลพิษ เช่น เผา ฝัง - อาคารสถานที่นอกเขตบริเวณที่ให้บริการจัดเก็บสิ่ง ปฏิกูลมูลฝอย ต้องกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยวิธีที่ได้รับอนุญาต จาก อบต. หรือ เทศบาล - ผู้ใดประสงค์จะดำเนินการเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูลและ มูลฝอยโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน ต้องขออนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาล
LOC7559	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ่อตาน เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูล ฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	28/08/2567	29/08/2567	ยกเลิกความในข้อ 8 ของข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อตาน เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562	ให้ใช้ความต่อไปนี้แทนความที่ยกเลิก "ข้อ 8 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามที่กำหนด ไว้ในบทกำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม"

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7560	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ่อตาดน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด น้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	28/08/2567	29/08/2567	การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด น้ำเสียในอาคาร ให้ปฏิบัติตามที่ ข้อบัญญัติฉบับนี้กำหนด	- กฎหมายนี้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มีความหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขนน้ำมันหรือไขมัน ในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ
LOC7461	Environment	ประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวม เมืองหลวง จังหวัด ชุมพร พ.ศ. 2567	กระทรวงมหาดไทย	06/08/2567	06/08/2567	ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองหลวง จังหวัดชุมพร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ พัฒนาและการดำรงรักษาเมือง และ บริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบทในด้านการ ใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมและการขนส่ง การ สาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และ สภาพแวดล้อม เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของการผังเมือง	- บังคับใช้ผังเมืองรวม ในท้องที่ตำบลวังตะกอก ตำบลนาขา ตำบลแหลมทราย ตำบลขันเงิน ตำบลหลังสวน ตำบลท่ามะพล่า และตำบลพ้อแดง อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศนี้ โดยให้มีการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามประกาศนี้ - การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม ให้เป็นไปตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้นำเสนอประเภท แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง และรายการประกอบแผนผังท้ายประกาศนี้

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7462	Safety	ประกาศเทศบาลตำบลเวียง มอก เรื่อง ช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์สำหรับ ติดต่อเทศบาลตำบลเวียง มอก พ.ศ. 2566	กระทรวงมหาดไทย	06/08/2567	06/08/2567	กำหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ ติดต่อ อบต. หรือเทศบาล	ให้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนด เป็นช่องทาง สำหรับประชาชนในการติดต่อ อบต. หรือ เทศบาล โดยมี รายละเอียดเป็นไปตามประกาศนี้
LOC7463	Safety	ประกาศองค์การบริหาร ส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2567	กระทรวงมหาดไทย	05/08/2567	05/08/2567	กำหนดวิธีการแสดงใบอนุญาตโดย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	ผู้รับอนุญาตสามารถเลือกแสดงใบอนุญาตตามวิธีที่กำหนด ในประกาศนี้
LOC7464	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลวัดสน เรื่อง การ ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำ เสียในอาคาร พ.ศ. 2563	กระทรวงมหาดไทย	05/08/2567	03/11/2567	การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด น้ำเสียในอาคาร ให้ปฏิบัติตามที่ ข้อบัญญัติฉบับนี้กำหนด	- กฎหมายนี้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือ ไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกกฎหมายใดกำหนด มาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับ อาคารประเภทนั้น - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดใน กฎหมายนี้ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน ที่เจ้าพนักงาน ท้องถิ่นประกาศกำหนด - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมาย นี้ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขนน้ำมันหรือไขมัน ในบ่อดัก ไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ใน สภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7465	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลวัดสน เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะ พ.ศ. 2563	กระทรวงมหาดไทย	05/08/2567	06/08/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารคัด แยกขยะแต่ละประเภท และบรรจุมูล ฝอยในถุงหรือภาชนะที่มีคุณสมบัติ ตามที่ข้อบัญญัติกำหนด	- ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร คัดแยกขยะเป็น ประเภทตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด - บรรจุขยะมูลฝอยในถุงหรือภาชนะ ที่มีคุณสมบัติตาม ข้อบัญญัตินี้กำหนด - ขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถบรรจุในถุงหรือภาชนะได้ ให้คัด แยกตามประเภทให้ถูกสัญลักษณ์
LOC7466	Safety	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลกันทรารมย์ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ พ.ศ. 2564	กระทรวงมหาดไทย	05/08/2567	06/08/2567	- กำหนดประเภทกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพที่ต้องขออนุญาตก่อน ดำเนินการ - กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ต้อง ปฏิบัติ	- กิจการประเภทต่างๆ ตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด ถือเป็น กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อมตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด รวมถึงต้องปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแนบท้ายใบอนุญาต - การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะ การค้าตามข้อบัญญัตินี้ ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนเริ่ม ดำเนินการ
LOC7467	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลควนโส เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูล ฝอย พ.ศ. 2563	กระทรวงมหาดไทย	05/08/2567	06/08/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารคัด แยกมูลฝอยแต่ละประเภท และบรรจุมูล ฝอยในถุงหรือภาชนะที่มีคุณสมบัติ ตามที่ข้อบัญญัติกำหนด	- ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร คัดแยกมูลฝอยเป็น ประเภทตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด - บรรจุมูลฝอยในถุงหรือภาชนะ ที่มีคุณสมบัติตาม ข้อบัญญัตินี้กำหนด - มูลฝอยที่ไม่สามารถบรรจุในถุงหรือภาชนะได้ ให้คัดแยก ตามประเภทให้ถูกสัญลักษณ์

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7468	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกโพธิ์ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูล ฝอย พ.ศ. 2564	กระทรวงมหาดไทย	05/08/2567	20/08/2567	กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการ เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้	- การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เป็นหน้าที่ ของหน่วยราชการท้องถิ่น เช่น อบต. หรือ เทศบาล แต่ไม่ รวมถึง อบจ. - หน่วยราชการท้องถิ่น อาจมอบให้บุคคลใดเป็นผู้เก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล โดยเก็บค่าบริการได้ - ห้ามถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในที่ สาธารณะ เว้นแต่เป็นสถานที่ที่หน่วยราชการท้องถิ่น กำหนด - หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ - ห้ามเจ้าของหรือผู้ควบคุมอาคารสถานที่ กำจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย โดยวิธีที่อาจเกิดมลพิษ เช่น เผา ฝัง - อาคารสถานที่นอกเขตบริเวณที่ให้บริการจัดเก็บสิ่ง ปฏิกูลมูลฝอย ต้องกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยวิธีที่ได้รับอนุญาต จาก อบต. หรือ เทศบาล - ผู้ใดประสงค์จะดำเนินการเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูลและ มูลฝอยโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน ต้องขออนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาล
LOC7469	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกโพธิ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูล ฝอย พ.ศ. 2564	กระทรวงมหาดไทย	05/08/2567	06/08/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารคัด แยกมูลฝอยแต่ละประเภท และบรรจุมูล ฝอยในถุงหรือภาชนะที่มีคุณสมบัติ ตามที่ข้อบัญญัติกำหนด	- ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร คัดแยกมูลฝอยเป็น ประเภทตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด - บรรจุมูลฝอยในถุงหรือภาชนะ ที่มีคุณสมบัติตาม ข้อบัญญัตินี้กำหนด - มูลฝอยที่ไม่สามารถบรรจุในถุงหรือภาชนะได้ ให้คัดแยก ตามประเภทให้ถูกสัญลักษณ์

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7470	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลปริก เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูล ฝอยจากแหล่งกำเนิด พ.ศ. 2564	กระทรวงมหาดไทย	05/08/2567	06/08/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารคัด แยกมูลฝอยมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดแต่ ละประเภท และบรรจุมูลฝอยในถุงหรือ ภาชนะที่มีคุณสมบัติตามที่ข้อบัญญัติ กำหนด	- ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร คัดแยกมูลฝอยเป็น ประเภทตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด - บรรจุมูลฝอยในถุงหรือภาชนะ ที่มีคุณสมบัติตาม ข้อบัญญัตินี้กำหนด - มูลฝอยที่ไม่สามารถบรรจุในถุงหรือภาชนะได้ ให้คัดแยก ตามประเภทให้ถูกสุขลักษณะ
LOC7471	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลศาลาลัย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูล ฝอย พ.ศ. 2564	กระทรวงมหาดไทย	05/08/2567	05/08/2567	กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการ เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้	- การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เป็นหน้าที่ ของหน่วยราชการท้องถิ่น เช่น อบต. หรือ เทศบาล แต่ไม่ รวมถึง อบจ. - หน่วยราชการท้องถิ่น อาจมอบให้บุคคลใดเป็นผู้เก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล โดยเก็บค่าบริการได้ - ห้ามถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในที่ สาธารณะ เว้นแต่เป็นสถานที่ที่หน่วยราชการท้องถิ่น กำหนด - หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ - ห้ามเจ้าของหรือผู้ควบคุมอาคารสถานที่ กำจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย โดยวิธีที่อาจเกิดมลพิษ เช่น เผา ฝัง - อาคารสถานที่นอกเขตบริเวณที่ให้บริการจัดเก็บสิ่ง ปฏิกูลมูลฝอย ต้องกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยวิธีที่ได้รับอนุญาต จาก อบต. หรือ เทศบาล - ผู้ใดประสงค์จะดำเนินการเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูลและ มูลฝอยโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน ต้องขออนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาล

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7472	Safety	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลสองพี่น้อง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ พ.ศ. 2564	กระทรวงมหาดไทย	05/08/2567	06/08/2567	- กำหนดประเภทกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพที่ต้องขออนุญาตก่อน ดำเนินการ - กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ต้อง ปฏิบัติ	- กิจการประเภทต่างๆ ตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด ถือเป็น กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อมตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด รวมถึงต้องปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแนบท้ายใบอนุญาต - การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะ การค้าตามข้อบัญญัตินี้ ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนเริ่ม ดำเนินการ
LOC7473	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลสีพยา-บ่อพุ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูล ฝอย พ.ศ. 2564	กระทรวงมหาดไทย	05/08/2567	06/08/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารคัด แยกมูลฝอยแต่ละประเภท และบรรจุมูล ฝอยในถุงหรือภาชนะที่มีคุณสมบัติ ตามที่ข้อบัญญัติกำหนด	- ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร คัดแยกมูลฝอยเป็น ประเภทตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด - บรรจุมูลฝอยในถุงหรือภาชนะ ที่มีคุณสมบัติตาม ข้อบัญญัตินี้กำหนด - มูลฝอยที่ไม่สามารถบรรจุในถุงหรือภาชนะได้ ให้คัดแยก ตามประเภทให้ถูกสุขลักษณะ
LOC7489	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลดงลิ้นจี่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด น้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	14/08/2567	15/08/2567	การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด น้ำเสียในอาคาร ให้ปฏิบัติตามที่ ข้อบัญญัติฉบับนี้กำหนด	- กฎหมายนี้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือ ไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกกฎหมายใดกำหนด มาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำเสียและไขมันสำหรับ อาคารประเภทนั้น - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดใน กฎหมายนี้ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน ที่เจ้าพนักงาน ท้องถิ่นประกาศกำหนด - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามกำหนดในกฎหมาย นี้ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขนน้ำเสียหรือไขมัน ในบ่อดัก

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ใน สภาพที่ใช้การได้ตามปกติ
LOC7490	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	14/08/2567	15/08/2567	กำหนดให้มีการจัดการมูลฝอยทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนที่ ข้อบัญญัติกำหนด	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารคัดแยกมูลฝอยแต่ละ ประเภทตามกำหนด และให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับการ กำจัดมูลฝอย ตามกฎหมายนี้
LOC7491	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าหินโงม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด น้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	14/08/2567	14/08/2567	การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด น้ำเสียในอาคาร ให้ปฏิบัติตามที่ ข้อบัญญัติฉบับนี้กำหนด	- กฎหมายนี้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือ ไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกเว้นกฎหมายใดกำหนด มาตรการเกี่ยวกับการกำกวดน้ำและไขมันสำหรับ อาคารประเภทนั้น - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดใน กฎหมายนี้ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน ที่เจ้าพนักงาน ท้องถิ่นประกาศกำหนด - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมาย นี้ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขนถ่ายน้ำมันหรือไขมัน ในบ่อดัก ไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ใน สภาพที่ใช้การได้ตามปกติ
LOC7492	Safety	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าอิฐ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	14/08/2567	15/08/2567	- กำหนดประเภทกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพที่ต้องขออนุญาตก่อน ดำเนินการ - กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ต้อง ปฏิบัติ	- กิจการประเภทต่างๆ ตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด ถือเป็น กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อมตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด รวมถึงต้องปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแนบท้ายใบอนุญาต - การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะ

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							การปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนเริ่มดำเนินการ
LOC7493	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลทุ่งนารี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด น้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	14/08/2567	15/08/2567	การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด น้ำเสียในอาคาร ให้ปฏิบัติตามที่ ข้อบัญญัติฉบับนี้กำหนด	- กฎหมายนี้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกเว้นกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขนน้ำมันหรือไขมัน ในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7494	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลนาสว่าง เรื่อง การ จัดการสิ่งปฏิกูลและมูล ฝอย พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	14/08/2567	29/08/2567	กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการ เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้	- การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เป็นหน้าที่ ของหน่วยราชการท้องถิ่น เช่น อบต. หรือ เทศบาล แต่ไม่ รวมถึง อบจ. - หน่วยราชการท้องถิ่น อาจมอบให้บุคคลใดเป็นผู้เก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล โดยเก็บค่าบริการได้ - ห้ามถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในที่ สาธารณะ เว้นแต่เป็นสถานที่ที่หน่วยราชการท้องถิ่น กำหนด - หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ - ห้ามเจ้าของหรือผู้ควบคุมอาคารสถานที่ กำจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย โดยวิธีที่อาจเกิดมลพิษ เช่น เผา ฝัง - อาคารสถานที่นอกเขตบริเวณที่ให้บริการจัดเก็บสิ่ง ปฏิกูลมูลฝอย ต้องกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยวิธีที่ได้รับอนุญาต จาก อบต. หรือ เทศบาล - ผู้ใดประสงค์จะดำเนินการเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูลและ มูลฝอยโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน ต้องขออนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาล

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7495	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลป่าตึง เรื่อง การ ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำ เสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	14/08/2567	15/08/2567	การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด น้ำเสียในอาคาร ให้ปฏิบัติตามที่ ข้อบัญญัติฉบับนี้กำหนด	- กฎหมายนี้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามกำหนดในกฎหมายนี้ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขนน้ำมันหรือไขมัน ในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7496	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลป่าพลู เรื่อง การ จัดการสิ่งปฏิกูลและมูล ฝอย พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	14/08/2567	15/08/2567	กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการ เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้	- การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เป็นหน้าที่ ของหน่วยราชการท้องถิ่น เช่น อบต. หรือ เทศบาล แต่ไม่ รวมถึง อบจ. - หน่วยราชการท้องถิ่น อาจมอบให้บุคคลใดเป็นผู้เก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล โดยเก็บค่าบริการได้ - ห้ามถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในที่ สาธารณะ เว้นแต่เป็นสถานที่ที่หน่วยราชการท้องถิ่น กำหนด - หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ - ห้ามเจ้าของหรือผู้ควบคุมอาคารสถานที่ กำจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย โดยวิธีที่อาจเกิดมลพิษ เช่น เผา ฝัง - อาคารสถานที่นอกเขตบริเวณที่ให้บริการจัดเก็บสิ่ง ปฏิกูลมูลฝอย ต้องกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยวิธีที่ได้รับอนุญาต จาก อบต. หรือ เทศบาล - ผู้ใดประสงค์จะดำเนินการเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูลและ มูลฝอยโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน ต้องขออนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาล
LOC7497	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลปึกเตียน เรื่อง การเก็บ ขน และการ จัดการสิ่งปฏิกูลและมูล ฝอย พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	14/08/2567	15/08/2567	กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการ เกี่ยวกับการเก็บ ขน และการจัดการสิ่ง ปฏิกูลและมูลฝอยให้เป็นไปตาม ข้อบัญญัตินี้	- การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เป็นหน้าที่ ของหน่วยราชการท้องถิ่น เช่น อบต. หรือ เทศบาล แต่ไม่ รวมถึง อบจ. - หน่วยราชการท้องถิ่น อาจมอบให้บุคคลใดเป็นผู้เก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล โดยเก็บค่าบริการได้ - ห้ามถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในที่ สาธารณะ เว้นแต่เป็นสถานที่ที่หน่วยราชการท้องถิ่น

รหัส กฎหมาย	ประเภท กฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดู กฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ ในราชกิจจานุ	วันที่มีผล บังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							กำหนด - หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ - ห้ามเจ้าของหรือผู้ควบคุมอาคารสถานที่ กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยวิธีที่อาจเกิดมลพิษ เช่น เผา ฝัง - อาคารสถานที่นอกเขตบริเวณที่ให้บริการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ต้องกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยวิธีที่ได้รับอนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาล - ผู้ใดประสงค์จะดำเนินการเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน ต้องขออนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาล